

# Progetto camERa: specifiche EXIF tag

Versione	0.1
Data emissione	2024-01-23

Di seguito, sono definite le specifiche dei tag EXIF delle immagini JPEG provenienti dalle webcam. Per la definizione dei tag è possibile fare riferimento alle specifiche <https://exiv2.org/tags.html>

## Istante di riferimento temporale

Il file JPEG deve avere i tag EXIF `GPSDateStamp` e `GPSTimeStamp` oppure, se questi sono mancanti, il tag EXIF `DateTime`.

## Coordinate

Il file deve avere i tag `GPSLatitudeRef`, `GPSLongitudeRef`, `GPSLatitude` e `GPSLongitude`

## Altri metadati

Il resto dei metadati sono contenuti all'interno del tag `UserComment`, che deve essere nella forma `COMMENTO {% METADATI %} COMMENTO`, dove `COMMENTO` (sia prima che dopo) è opzionale e viene ignorato, mentre `METADATI` è una stringa JSON con le seguenti chiavi:

- `timerange`: associato a un array di 3 interi (si veda [https://arpa-simc.github.io/dballe/general\\_ref/tranges.html](https://arpa-simc.github.io/dballe/general_ref/tranges.html))
  - `pindicator`: intero
  - `p1`: intero
  - `p2`: intero
- `level`: associato a un array di 4 interi (si veda [https://arpa-simc.github.io/dballe/general\\_ref/ltypes.html](https://arpa-simc.github.io/dballe/general_ref/ltypes.html))
  - `leveltype1`: intero
  - `l1`: intero
  - `leveltype2`: intero o null
  - `l2`: intero o null
- `camera_pan`: preso come fulcro la telecamera l'angolo formato partendo da nord in verso orario del il punto al centro dell'immagine espresso in gradi sessadecimali senza decimali; valori 0-359

- camera\_tilt (opzionale): zero piano orizzontale, positivo verso il cielo, negativo verso terra, espresso in gradi sessadecimali senza decimali
- camera\_roll (opzionale): zero piano verticale, zero in alto, l'angolo formato dalla rotazione dell'immagine positivo in senso orario, negativo antiorario
- camera\_band: una stringa che può prendere seguenti valori
  - VIS: visibile
  - VIR: Infrarosso vicino al visibile, non termometrico utilizzato per fotografia IR e riflettografia;
  - SW: Infrarosso onda corta, adatto a misure di temperature elevate (es.controllo combustione forni);
  - MW: Infrarosso medio, utilizzato di norma come confronto per altre frequenze per l'identificazione oggetti o gas es. spettrografia e immagini satellitari
  - LW: Infrarosso lontano, la banda più comunemente utilizzata adatta alle misure vicine alle temperature ambientali utilizzata in tutte le applicazioni terrestri
  - XLW: Infrarosso verso microonde: adatta per l'osservazione di temperature inferiori a 250 K, utilizzata per osservazioni astronomiche.
- In alternativa, camera\_band potrebbe avere come valori:
  - NUV : Near ultraviolet,visible
  - NIR : Near infrared
  - MIR: Mid infrared
  - FIR: Far infrared

La scelta tra le due codifiche dovrà essere fatta dipendentemente dalle caratteristiche tecniche delle telecamere utilizzate.

Un esempio di tag UserComment è il seguente:

```
Questo è un commento {% { "timerange": [254, 0, 0], "level": [103, 2000, null, null], "camera_pan": 45, "camera_tilt": -5, "camera_roll": 0, "camera_band": "VIS"} %} Questo è un altro commento
```