

Package ‘arpautils’

January 19, 2016

Type Package

Title R utility functions for Arpae ER air quality data

Version 0.9.0

Date 2016-01-19

Author G.Bonafè

Maintainer G.Bonafè <gbonafe@arpa.emr.it>

Depends ROracle (>= 1.1-11),
DBI,
xts (>= 0.9-7),
zoo,
caTools (>= 1.17)

Description Funzioni utili per gestire i dati di qualità dell'aria di Arpa Emilia-Romagna.

License GPL-2

Encoding latin1

R topics documented:

aot	2
aqstat.functions	3
dbqa.config	4
dbqa.connect	5
dbqa.data2xts	6
dbqa.delete	6
dbqa.elab	7
dbqa.get.datasens	8
dbqa.get.datastaz	9
dbqa.get.idcfgsens	10
dbqa.get.idparam	10
dbqa.insert	11
dbqa.isrrqa	11
dbqa.list.active.staz	12
dbqa.list.fields	12
dbqa.list.tables	13

dbqa.lod 13

dbqa.round 14

dbqa.view.param 14

dbqa.view.staz 15

generic_annual_report 15

ozone_annual_report 18

ozone_daily_report 19

round_awayfromzero 21

simple.query 21

squeeze 22

time.functions 22

xts.blend 23

xts.regolarize 23

Index 24

aot	<i>Calcola AOT</i>
-----	--------------------

Description

Calcola una generica Accumulated exposure Over Threshold

Usage

aot(x, hr, threshold = 80, estimate = T, hr.min = 8, hr.max = 19)

Arguments

x	vettore dei valori di concentrazione
hr	vettore, della stessa lunghezza di x, che identifica l’orario
threshold	soglia
estimate	variabile logica, se TRUE viene eseguita la stima di AOT corretta per i dati mancanti, conformemente alla normativa
hr.min	prima ora della fascia oraria da considerare
hr.max	ultima ora della fascia oraria da considerare

Value

Restituisce una lista:

Aot	valore dell’AOT
PercValid	percentuale di dati validi per il calcolo dell’AOT
NhValid	numero di dati orari validi per il calcolo dell’AOT

Author(s)

G.Bonafè

Description

Funzioni base per il calcolo di statistiche di legge su dati QA.

Usage

```
stat.period(x, period, necess, FUN = mean)
stat.period2(x, period, nmax.missing, FUN = mean)
which.period(x, period, necess, FUN=which.max)
exc.period(x, period, necess, threshold)

stat.window(x, window, necess, FUN = mean)
mean_window(x, k, necess)

detect.event(x, threshold)

shift(x, k)
```

Arguments

x	vettore dei valori di concentrazione
period	vettore, della stessa lunghezza di x, che identifica i periodi
window	vettore numerico di due elementi; descrive l'ampiezza della finestra mobile, p.es. c(-7, 0) per la media mobile su 8 ore
necess	numero di dati validi necessari in ciascun periodo
nmax.missing	numero massimo di dati mancanti accettabili in ciascun periodo
FUN	funzione da applicare
threshold	soglia
k	in shift, numero di passi di cui si vuole spostare x; in mean_window, ampiezza della finestra

Details

Le funzioni `stat.period` e `stat.period2` calcolano una statistica FUN su periodi definiti, con approcci diversi nella gestione dei mancanti. La funzione `which.period` lavora come `stat.period`, ma si puo' usare per funzioni (come `which.min` o `which.max`) che non accettano l'argomento `na.rm`.

Invece `stat.window` opera su una finestra mobile, e chiama `shift` che sposta la serie temporale in avanti o indietro nel tempo. Piu' efficiente, ma limitata alla media mobile, e' `mean_window`.

La funzione `exc.period` fa il conteggio dei superamenti di una data soglia. Invece `detect.event` restituisce una matrice contenente informazioni sui superamenti della soglia (vedi sezione Value).

Value

Le funzioni `stat.period`, `stat.period2` e `which.period` restituiscono un vettore numerico contenente il valore di FUN calcolato su `x` per ciascuno dei valori di `period`.

La funzione `exc.period` restituisce un vettore numerico contenente il conteggio dei superamenti di `x` per ciascuno dei valori di `period`.

Le funzioni `stat.window` e `mean.window` restituiscono un vettore numerico della stessa lunghezza di `x` contenenti rispettivamente la statistica `stat` o la media sulla finestra mobile richiesta.

La funzione `detect.event` restituisce un `data.frame` contenente una riga per ciascun evento di superamento, con le colonne

<code>index.event.start</code>	posizione del primo timestep di superamento in <code>x</code>
<code>event.duration</code>	durata - in timestep - dell'evento
<code>event.max</code>	massimo di <code>x</code> nell'evento
<code>index.event.max</code>	posizione in <code>x</code> del massimo di <code>x</code> nell'evento

La funzione `shift` restituisce un vettore numerico della stessa lunghezza di `x`.

dbqa.config

Prepara le credenziali di accesso al DB

Description

Prepara le credenziali di accesso al DB di qualita' dell'aria

Usage

```
dbqa.config(db_usr=NULL,
            db_pwd=NULL,
            db_name=NULL,
            db_tz="Africa/Algiers",
            config.file=~/.util/R/dbqa_keys.R",
            global=TRUE)
```

Arguments

<code>db_usr</code>	user
<code>db_pwd</code>	password
<code>db_name</code>	indirizzo
<code>db_tz</code>	timezone
<code>config.file</code>	file contenente le definizioni di <code>db_usr</code> , <code>db_pwd</code> , <code>db_name</code> e <code>db_tz</code>
<code>global</code>	TRUE se si vuole che <code>db_usr</code> , <code>db_pwd</code> , <code>db_name</code> e <code>db_tz</code> siano definite globalmente

Details

La definizione delle credenziali di accesso db_usr, db_pwd e db_name e della timezone db_tz può avvenire passando gli argomenti alla funzione, oppure raccogliendoli in un file personale config.file. Il file conterrà quattro righe:

```
db_usr = "uuu"  
db_pwd = "ppp"  
db_name = "//111.111.11.111:2222/sss"  
db_tz = "Africa/Algiers"
```

In questo esempio, "uuu" è il nome utente, "ppp" la password, 111.111.11.111 è l'indirizzo IP del server Oracle, 2222 la porta, "sss" il nome del service.

Author(s)

Giovanni Bonafè, Arpa Emilia-Romagna

dbqa.connect

Si connette al DB QA

Description

Si connette al DB QA

Usage

```
dbqa.connect(...)
```

Arguments

... argomenti passati a dbqa.config

Author(s)

Giovanni Bonafè, Arpa Emilia-Romagna

See Also

[dbqa.config](#)

dbqa.data2xts	<i>Converte i dati estratti da DB in un oggetto di tipo xts</i>
---------------	---

Description

Converte i dati estratti da DB in un oggetto di tipo xts

Usage

```
dbqa.data2xts(data, Date = "TS_INIZIO_RIL", Value = "VALORE", TZ="Africa/Algiers")
```

Arguments

data	matrice o dataframe che include i dati, così come sono estratti dal DB
Date	il nome del campo che contiene data (e ora) in data
Value	il nome del campo che contiene le concentrazioni in data
TZ	timezone (vedi Warning)

Warning

Si fa riferimento all'ora "Africa/Algiers" poiché è l'unico standard codificato corrispondente all'ora del DB, nonché all'ora a cui si riferisce la normativa: Central Europe Time senza Day-light Saving Time (ora legale).

Author(s)

Giovanni Bonafè, Arpa Emilia-Romagna

dbqa.delete	<i>Cancella record di una tabella nel DB QA</i>
-------------	---

Description

Cancella record di una tabella nel DB QA

Usage

```
dbqa.delete(con, tab, keys, values, verbose = F)
```

Arguments

con	connessione al DB
tab	nome della tabella
keys	chiavi primarie
values	valori delle chiavi primarie che identificano i record da rimuovere
verbose	se TRUE fornisce informazioni utili per il debug

Author(s)

Giovanni Bonafè

dbqa.elab

*Funzioni per estrarre le elaborazioni sintetiche archiviate sul DB***Description**

Funzioni per estrarre le elaborazioni sintetiche archiviate sul DB: `dbqa.get.elab` estrae i valori, `dbqa.descr.elab` ne visualizza la descrizione.

Usage

```
dbqa.get.elab(con, year, id.param, id.elab,  
              type.elab = "F", only.rrqa = T,  
              only.valid = T, keep.all = F)  
dbqa.descr.elab(con, id.elab=NULL)
```

Arguments

<code>con</code>	connessione al DB
<code>year</code>	anno
<code>id.param</code>	codice numerico identificativo del parametro
<code>id.elab</code>	codice numerico identificativo dell'elaborazione. In <code>dbqa.descr.elab</code> può essere NULL (è il default) per vedere la denominazione di tutte le elaborazioni definite (molte delle quali non sono però calcolate).
<code>type.elab</code>	tipo di elaborazione: <ul style="list-style-type: none">• "I" se numero intero (p.es. numero di superamenti)• "F" se numero reale (p.es. media annua)
<code>only.rrqa</code>	variabile logica, se TRUE tiene solo stazioni RRQA
<code>only.valid</code>	variabile logica, se TRUE tiene solo elaborazioni valide
<code>keep.all</code>	variabile logica, se TRUE estrae tutti i campi della tabella, come sono nel DB

dbqa.get.datasens	<i>Estrae i dati di un sensore</i>
-------------------	------------------------------------

Description

Estrae i dati di un sensore

Usage

```
dbqa.get.datasens(con, ts.range, id.cfgsens, id.param,  
                  flg = 1, flg.excl=NULL, flg.null=FALSE,  
                  verbose=FALSE, table="storico",...)
```

Arguments

con	connessione al DB
ts.range	periodo di interesse, definito come vettore c(datainizio,datafine)
id.cfgsens	codice numerico di configurazione del sensore
id.param	codice numerico dell'inquinante
flg	valore (o valori) accettati per la flag di qualita' FLG_A. Se NULL non viene posta alcuna condizione includente sulla flag
flg.excl	valore (o valori) non accettati per la flag di qualita' FLG_A. Se NULL non viene posta alcuna condizione escludente sulla flag
flg.null	se TRUE vengono estratti anche record con valori di flag FLG_4 pari a 'NULL' nel DB, cio� non ancora sottoposti a validazione quotidiana
verbose	parametro logico. Se TRUE, verranno visualizzate informazioni utili per il debug
table	stringa che definisce la tabella da cui estrarre i dati. Al momento implementate le opzioni "storico" e "annuale".
...	argomenti opzionali, passati a dbSendQuery

Author(s)

Giovanni Bonaf , Arpa Emilia-Romagna

dbqa.get.datastaz	<i>Estrae i dati di una stazione per un dato parametro (inquinante)</i>
-------------------	---

Description

Estrae i dati di una stazione per un dato parametro (inquinante)

Usage

```
dbqa.get.datastaz(con, ts.range, id.staz, id.param,  
                  flg=1, tstep,  
                  lod.manage=ifelse({id.param %in% c(12,14,15,18,29)},  
                                     "half", "keep"),...)
```

Arguments

con	connessione al DB
ts.range	periodo di interesse, definito come vettore c(datainizio,datafine)
id.staz	codice numerico identificativo della stazione
id.param	codice numerico dell'inquinante
flg	valore (o valori) accettati per la flag di qualita'
tstep	stringa di carattere che identifica il timestep: <ul style="list-style-type: none">• "H" orario• "d" giornaliero
lod.manage	stringa di carattere che specifica come devono essere gestiti i valori inferiori al Limit Of Detection: <ul style="list-style-type: none">• "half" sostituisce con LOD/2 (è il default per benzoapirene e alcuni metalli)• "keep" tiene il valore osservato (è il default per gli altri parametri)
...	argomenti opzionali, passati a dbqa.get.datasens

Author(s)

Giovanni Bonafè, Arpa Emilia-Romagna

See Also

[dbqa.get.datasens](#), [dbqa.lod](#)

dbqa.get.idcfigsens	<i>Estrae l'elenco dei codici sensore corrispondenti ad una data stazione, per un dato periodo, per un dato parametro (inquinante)</i>
---------------------	--

Description

Estrae l'elenco dei codici sensore corrispondenti ad una data stazione, per un dato periodo, per un dato parametro (inquinante)

Usage

```
dbqa.get.idcfigsens(con, id.param, i.date = NULL, f.date = NULL, id.staz)
```

Arguments

con	connessione al DB
id.param	codice numerico dell'inquinante
i.date	data iniziale
f.date	data finale
id.staz	codice numerico identificativo della stazione

Author(s)

Giovanni Bonafè, Arpa Emilia-Romagna

dbqa.get.idparam	<i>Restituisce l'ID numerico di un parametro</i>
------------------	--

Description

Restituisce l'ID numerico di un parametro (inquinante)

Usage

```
dbqa.get.idparam(poll, con = NULL)
```

Arguments

poll	nome o sigla del parametro (stringa)
con	connessione

Details

Prima cerca in una lista di poche sigle usate di frequente. Se non trova corrispondenza, cerca una stringa simile tra i nomi nel DB.

Value

ID numerico del parametro (inquinante). Se la stringa è ambigua o priva di corrispondenze, restituisce NULL, ma dà qualche messaggio utile.

dbqa.insert	<i>Inserisce valori in una tabella del DB.</i>
-------------	--

Description

Inserisce valori in una tabella del DB.

Usage

```
dbqa.insert(con, tab, values, columns = colnames(values),  
            to_date=NULL, update = F, verbose = F)
```

Arguments

con	connessione al DB
tab	nome della tabella
values	vettore o data.frame contenente i valori da inserire in tabella
columns	nomi dei campi da scrivere
to_date	vettore numerico che identifica le colonne che sono carattere e in formato SQL 'YYYY-MM-DD HH24:MI', da convertire in tipo DATE di Oracle, attraverso la funzione TO_DATE
update	se TRUE aggiorna record esistenti
verbose	se TRUE fornisce informazioni utili al debug

Author(s)

Giovanni Bonafè

dbqa.isrrqa	<i>controlla se una stazione e' in RRQA</i>
-------------	---

Description

controlla se una stazione e' parte della rete RRQA

Usage

```
dbqa.isrrqa(con, Id)
```

Arguments

con	connessione al DB
Id	codice identificativo (o un vettore o una lista di codici)

`dbqa.list.active.staz` *Restituisce la lista delle stazioni attive.*

Description

Restituisce la lista delle stazioni attive in una provincia, in una data

Usage

```
dbqa.list.active.staz(con, prov, Day = Sys.Date(), mobile=FALSE)
```

Arguments

<code>con</code>	connessione al DB
<code>prov</code>	sigla della provincia
<code>Day</code>	data richiesta, in formato POSIX
<code>mobile</code>	se TRUE, include anche i laboratori mobili

Author(s)

Giovanni Bonafè

`dbqa.list.fields` *Elenca i campi presenti in una tabella del DB*

Description

Elenca i campi presenti in una tabella del DB

Usage

```
dbqa.list.fields(con, tab)
```

Arguments

<code>con</code>	connessione al DB
<code>tab</code>	nome della tabella del DB

Author(s)

Giovanni Bonafè, Arpa Emilia-Romagna

dbqa.list.tables	<i>Elenca le tabelle disponibili</i>
------------------	--------------------------------------

Description

Elenca le tabelle disponibili nel DB

Usage

```
dbqa.list.tables(con)
```

Arguments

con	connessione al DB
-----	-------------------

Author(s)

Giovanni Bonafe', Arpa Emilia-Romagna

dbqa.lod	<i>LOD</i>
----------	------------

Description

Restituisce il limite di rilevabilità (LOD = Limit Of Detection).

Usage

```
dbqa.lod(con, id.param, days = Sys.Date())
```

Arguments

con	connessione al DB
id.param	codice numerico identificativo del parametro (inquinante)
days	data o vettore di date , nel formato POSIXct o Date o come stringa "YYYY-MM-DD"

Value

Vettore numerico dei valori del LOD per ciascuna data richiesta

dbqa.round	<i>arrotonda concentrazioni</i>
------------	---------------------------------

Description

arrotonda concentrazioni in visualizzazione, secondo le indicazioni del Gruppo di Lavoro (Istruzione Operativa)

Usage

```
dbqa.round(x, id.param)
```

Arguments

x	valore da arrotondare
id.param	identificativo del parametro nel DB

Examples

```
# concentrazioni casuali tra 0 e 50
x <- runif(n=100, min=0, max=50)
dbqa.round(x,7) # come fosse ozono
dbqa.round(x,14) # come fosse cadmio
## Not run:
dbqa.round(x,17) # come fosse antani

## End(Not run)
```

dbqa.view.param	<i>Elenca i parametri (inquinanti)</i>
-----------------	--

Description

Elenca i parametri (inquinanti) disponibili nel DB

Usage

```
dbqa.view.param(con, FUN=View)
```

Arguments

con	connessione al DB
FUN	azione da applicare per la visualizzazione della matrice (usare return se si vuole avere la matrice come output)

Author(s)

Giovanni Bonafè, Arpa Emilia-Romagna

dbqa.view.staz	<i>Elenca le stazioni QA.</i>
----------------	-------------------------------

Description

Elenca le stazioni, applicando la query `select distinct ID_STAZIONE, NOME_STAZIONE, COMUNE, PROVINCIA from AA_ARIA.ANG_CONFIG_SENSORI`

Usage

```
dbqa.view.staz(con, FUN = View)
```

Arguments

con	connessione al DB
FUN	azione da applicare per la visualizzazione della matrice (usare return se si vuole avere la matrice come output, vedi Examples)

Examples

```
## Not run:
db_usr="yourUsername"
db_pwd="yourPassword"
db_name="DBaddress"
con <- dbqa.connect(db_usr, db_pwd, db_name)
dbqa.view.staz(con)

## ...oppure equivalente
Dat <- dbqa.view.staz(con, FUN=return)
View(Dat)
dbDisconnect(con)

## End(Not run)
```

generic_annual_report	<i>Funzioni per produrre statistiche annuali (una stazione)</i>
-----------------------	---

Description

Funzioni per produrre le statistiche annuali tipiche (media annua, superamenti giornalieri della media e del max della media mobile su 8h) per una singola stazione: estrazione, calcoli, scrittura su DB.

Usage

```

prepare.annual_report(con, id.staz, id.param, year=NULL, tstep, ...)
calculate.annual_report(data, id.param, thr.daily.ave=NULL, thr.ave8h.max=NULL,
                        thr.hourly=NULL, thr.multihourly=NULL, NH=3,
                        critical.months=NULL)
write.annual_report(con, AR, id.param, verbose=F, ...)

```

Arguments

<code>con</code>	identificativo della connessione al DB (stringa)
<code>id.staz</code>	codice numerico identificativo della stazione
<code>id.param</code>	codice numerico identificativo dell'inquinante
<code>year</code>	anno per cui si richiede il report. Se lasciato NULL prende l'anno di 5 mesi fa, facendo riferimento a <code>Sys.Date()</code> .
<code>tstep</code>	stringa di carattere che identifica il timestep ("H" o "d", orario o giornaliero)
<code>data</code>	dati estratti da <code>prepare.annual_report</code>
<code>thr.daily.ave</code>	soglia per la media giornaliera
<code>thr.ave8h.max</code>	soglia per il max giornaliero della media mobile su 8h
<code>thr.hourly</code>	soglia oraria
<code>thr.multihourly</code>	soglia per superamenti orari di più ore consecutive
<code>NH</code>	numero di ore consecutive di superamento da contare se <code>thr.multihourly</code> non è NULL
<code>critical.months</code>	vettore numerico dei mesi su cui calcolare la media di periodo (p.es. <code>c(1:3,10:12)</code> per la media invernale)
<code>AR</code>	lista di <code>data.frame</code> prodotta da <code>calculate.annual_report</code> (vedi Value)
<code>verbose</code>	scrive a video alcune informazioni utili per il debug
<code>...</code>	parametri opzionali. La funzione <code>prepare.annual_report</code> li passa a <code>dbqa.get.datastaz</code> ; la funzione <code>write.annual_report</code> li passa a <code>dbqa.insert</code> .

Value

La funzione `calculate.annual_report` restituisce un `data.frame` con:

<code>annual.mean</code>	media annua
<code>annual.nValid</code>	numero di dati validi usati per il calcolo della media annua
<code>annual.percValid</code>	percentuale di dati validi usati per il calcolo della media annua
<code>annual.nExpected</code>	numero di dati attesi nell'anno
<code>annual.encyency</code>	rapporto tra numero di dati disponibili e attesi nell'anno

se `thr.daily.ave` non è NULL allora `data.frame` ha anche:

daily.nexc superamenti della media giornaliera
daily.nValid numero di dati validi usati per il calcolo dei superamenti della media giornaliera
daily.percValid percentuale di dati validi usati per il calcolo dei superamenti della media giornaliera

se thr.ave8h.max non è NULL allora data.frame ha anche:

ave8h.nexc superamenti del max giornaliero della media mobile su 8h
ave8h.nValid numero di dati validi usati per il calcolo dei superamenti del max giornaliero della media mobile su 8h
ave8h.percValid percentuale di dati validi usati per il calcolo dei superamenti del max giornaliero della media mobile su 8h

se thr.hourly o thr.multihourly non sono NULL allora data.frame ha anche:

hourly.nValid numero di dati orari validi
hourly.percValid percentuale di dati orari validi

se thr.hourly non è NULL allora data.frame ha anche:

hourly.nexc numero di superamenti orari

se thr.multihourly non è NULL allora data.frame ha anche:

multihourly.nexc numero di superamenti orari di almeno NH ore consecutive

se critical.months non è NULL allora data.frame ha anche:

critmonths.mean media dei mesi selezionati
critmonths.nValid numero di dati validi nei mesi selezionati
critmonths.percValid percentuale di dati validi nei mesi selezionati
critmonths.nExpected numero di dati attesi nei mesi selezionati
critmonths.ency rapporto tra numero di dati disponibili e attesi nei mesi selezionati

Author(s)

Giovanni Bonafè, Arpa Emilia-Romagna

Examples

```
## Not run:
db_usr="yourUsername"
db_pwd="yourPassword"
db_name="DBaddress"
con1 <- dbqa.connect(db_usr, db_pwd, db_name)
dat <- prepare.annual_report(con=con1, id.staz="2000003")
calculate.annual_report(data=dat)
dbDisconnect(con1)

## End(Not run)
```

ozone_annual_report	<i>Funzioni per produrre le statistiche annuali per l'ozono (una stazione)</i>
---------------------	--

Description

Funzioni per produrre le statistiche annuali per una singola stazione di ozono: estrazione, calcoli, scrittura su DB.

Usage

```
prepare.ozone_annual_report(con, id.staz, year=NULL, ...)
calculate.ozone_annual_report(data)
write.ozone_annual_report(con, OAR, verbose=F, ...)
```

Arguments

con	identificativo della connessione al DB (stringa)
id.staz	codice numerico identificativo della stazione
year	anno per cui si richiede il report. Se lasciata NULL prende l'anno di 5 mesi fa, facendo riferimento a Sys.Date().
data	dati estratti da prepare.ozone_annual_report
OAR	lista di data.frame prodotta da calculate.ozone_annual_report (vedi Value)
verbose	scrive a video alcune informazioni utili per il debug
...	parametri opzionali. La funzione prepare.ozone_annual_report li passa a dbqa.get.datastaz; la funzione write.ozone_annual_report li passa a dbqa.insert.

Value

La funzione calculate.ozone_annual_report restituisce una lista di due oggetti:

annual.report è un data.frame di un sola riga con le seguenti colonne:

cumul.nexc.180

numero di superamenti orari della soglia 180

`cumul.nexc.240` numero di superamenti orari della soglia 240
`cumul.nexc.120` numero di superamenti di max.ave.8h della soglia 120
`aot40.veget` AOT40 per la vegetazione
`aot40.veget.PercValid` percentuale di dati validi per il calcolo dell'AOT40 per la vegetazione
`aot40.forest` AOT40 per le foreste
`aot40.forest.PercValid` percentuale di dati validi per il calcolo dell'AOT40 per le foreste

`events` è una lista contenente i due `data.frame`, ciascuno dei quali avente colonne `start.time` e `duration`:

`exc.180` contenente gli eventi orari di superamento della soglia 180
`exc.240` contenente gli eventi orari di superamento della soglia 240

Author(s)

Giovanni Bonafè, Arpa Emilia-Romagna

Examples

```
## Not run:
db_usr="yourUsername"
db_pwd="yourPassword"
db_name="DBaddress"
con1 <- dbqa.connect(db_usr, db_pwd, db_name)
dat <- prepare.annual_report(con=con1, id.staz="2000003")
calculate.ozone_annual_report(data=dat)
dbDisconnect(con1)

## End(Not run)
```

ozone_daily_report	<i>Funzioni per produrre i bollettini quotidiani per l'ozono (una stazione)</i>
--------------------	---

Description

Funzioni per produrre i bollettini quotidiani per una singola stazione di ozono: estrazione, calcoli, scrittura su DB.

Usage

```
prepare.ozone_daily_report(con, id.staz, Date=NULL, ...)
calculate.ozone_daily_report(data)
write.ozone_daily_report(con, ODR, empty=F, verbose=F, ...)
```

Arguments

<code>con</code>	identificativo della connessione al DB (stringa)
<code>id.staz</code>	codice numerico identificativo della stazione
<code>Date</code>	data per cui si richiede il report. Se lasciata NULL prende la giornata di ieri, facendo riferimento a <code>Sys.Date()</code> .
<code>data</code>	dati estratti da <code>prepare.ozone_daily_report</code>
<code>ODR</code>	lista di <code>data.frame</code> prodotta da <code>calculate.ozone_daily_report</code> (vedi Value)
<code>empty</code>	svuota tutta la tabella del DB prima di scriverci
<code>verbose</code>	scrive a video alcune informazioni utili per il debug
<code>...</code>	parametri opzionali. La funzione <code>prepare.ozone_daily_report</code> li passa a <code>dbqa.get.datastaz</code> ; la funzione <code>write.ozone_daily_report</code> li passa a <code>dbqa.insert</code> .

Value

La funzione `calculate.ozone_daily_report` restituisce una lista di due oggetti:

`daily.report` ? un `data.frame` di un sola riga con le seguenti colonne:

<code>max.day</code>	massimo giornaliero
<code>hour.max.day</code>	ora in cui si e' verificato il massimo (inizio dell'intervallo orario)
<code>max.ave.8h</code>	massimi giornaliero della media mobile su 8 ore
<code>cumul.nexc.180</code>	numero di superamenti orari della soglia 180, dall'inizio dell'anno
<code>cumul.nexc.240</code>	numero di superamenti orari della soglia 240, dall'inizio dell'anno
<code>cumul.nexc.120</code>	numero di superamenti di <code>max.ave.8h</code> della soglia 120, dall'inizio dell'anno

`events` ? una lista contenente i due `data.frame`, ciascuno dei quali avente colonne `start.time` e `duration`:

<code>exc.180</code>	contenente gli eventi orari di superamento della soglia 180
<code>exc.240</code>	contenente gli eventi orari di superamento della soglia 240

Warning

Usare l'opzione `empty=TRUE` solo se strettamente necessario: svuota tutta la tabella delle statistiche giornaliere dell'ozono sul DB.

Author(s)

Giovanni Bonafè, Arpa Emilia-Romagna

Examples

```
## Not run:
## report di ieri per Cittadella
db_usr="yourUsername"
db_pwd="yourPassword"
db_name="DBaddress"
day <- format(Sys.Date()-1,format='%Y-%m-%d')
con <- dbqa.connect(db_usr, db_pwd, db_name)
Dat <- prepare.ozone_daily_report(con,id.staz="2000003",Date=day)
ODR <- calculate.ozone_daily_report(Dat)
dbDisconnect(con)

## End(Not run)
```

round_awayfromzero	Arrotondamento conforme all'Istruzione Operativa I70502/SA
--------------------	--

Description

Arrotondamento conforme all'Istruzione Operativa I70502/SA

Usage

```
round_awayfromzero(x, digits = 0)
```

Arguments

x	valore da arrotondare
digits	cifre decimali

simple.query	Costruisce una semplice query SQL.
--------------	------------------------------------

Description

Costruisce una semplice query SQL.

Usage

```
simple.query(tab, what, crit)
```

Arguments

tab	nome della tabella del DB
what	campo/i da estrarre
crit	criterio di selezione

squeeze

*Dato un vettore numerico, lo rappresenta come stringa sintetica***Description**

Dato un vettore di interi, ne dà una rappresentazione sintetica in una stringa.

Usage

```
squeeze(x)
```

Arguments

x

Examples

```
x <- c(2:5,8,13:21)
x
paste(x,collapse=",")
squeeze(x)
squeeze(sample(x=1:1000,size=995))
```

time.functions

*Funzioni che gestiscono le date, ore, ecc.***Description**

Funzioni che gestiscono i riferimenti temporali (date, ore, ecc.) di una serie temporale di tipo xts.

Usage

```
Hour(x, tz = "Africa/Algiers")
Month(x, tz = "Africa/Algiers")
Year(x, tz = "Africa/Algiers")
Ymd(x, tz = "Africa/Algiers")
Ym(x, tz = "Africa/Algiers")
YQ(x, tz = "Africa/Algiers")
Ndays(x, tz = "Africa/Algiers")
Nmonths(x, tz = "Africa/Algiers")
Ndays.in.year(year, tz = "Africa/Algiers")
```

Arguments

x	vettore di date POSIXct
year	anno
tz	timezone

xts.blend	<i>fonde tra loro due oggetti xts</i>
-----------	---------------------------------------

Description

fonde tra loro due oggetti xts

Usage

```
xts.blend(tstep, TZ = "Africa/Algiers", ...)
```

Arguments

tstep	stringa di carattere che identifica il timestep ("H" o "d", orario o giornaliero)
TZ	timezone
...	

xts.regolarize	<i>Regolarizza la scansione temporale di un oggetto xts</i>
----------------	---

Description

Regolarizza la scansione temporale di un oggetto xts

Usage

```
xts.regolarize(tstep, x, f.time=(i<-index(x))[1], l.time=i[length(i)], TZ="Africa/Algiers")
```

Arguments

tstep	stringa di carattere che identifica il timestep ("H" o "d", orario o giornaliero)
x	serie temporale di tipo xts
TZ	timezone
f.time	primo istante richiesto in output
l.time	ultimo istante richiesto in output

Index

aot, [2](#)
aqstat.functions, [3](#)

calculate.annual_report
 (generic_annual_report), [15](#)
calculate.ozone_annual_report
 (ozone_annual_report), [18](#)
calculate.ozone_daily_report
 (ozone_daily_report), [19](#)

dbqa.config, [4, 5](#)
dbqa.connect, [5](#)
dbqa.data2xts, [6](#)
dbqa.delete, [6](#)
dbqa.descr.elab (dbqa.elab), [7](#)
dbqa.elab, [7](#)
dbqa.get.datasens, [8, 9](#)
dbqa.get.datastaz, [9](#)
dbqa.get.elab (dbqa.elab), [7](#)
dbqa.get.idcfgsens, [10](#)
dbqa.get.idparam, [10](#)
dbqa.insert, [11](#)
dbqa.isrrqa, [11](#)
dbqa.list.active.staz, [12](#)
dbqa.list.fields, [12](#)
dbqa.list.tables, [13](#)
dbqa.lod, [9, 13](#)
dbqa.round, [14](#)
dbqa.view.param, [14](#)
dbqa.view.staz, [15](#)
detect.event (aqstat.functions), [3](#)

exc.period (aqstat.functions), [3](#)

generic_annual_report, [15](#)

Hour (time.functions), [22](#)

mean_window (aqstat.functions), [3](#)
Month (time.functions), [22](#)

Ndays (time.functions), [22](#)
Nmonths (time.functions), [22](#)

ozone_annual_report, [18](#)
ozone_daily_report, [19](#)

prepare.annual_report
 (generic_annual_report), [15](#)
prepare.ozone_annual_report
 (ozone_annual_report), [18](#)
prepare.ozone_daily_report
 (ozone_daily_report), [19](#)

round_awayfromzero, [21](#)

shift (aqstat.functions), [3](#)
simple.query, [21](#)
squeeze, [22](#)
stat.period (aqstat.functions), [3](#)
stat.period2 (aqstat.functions), [3](#)
stat.window (aqstat.functions), [3](#)

time.functions, [22](#)

which.period (aqstat.functions), [3](#)
write.annual_report
 (generic_annual_report), [15](#)
write.ozone_annual_report
 (ozone_annual_report), [18](#)
write.ozone_daily_report
 (ozone_daily_report), [19](#)

xts.blend, [23](#)
xts.regolarize, [23](#)

Year (time.functions), [22](#)
Ym (time.functions), [22](#)
Ymd (time.functions), [22](#)
YQ (time.functions), [22](#)