WIKIPÉDIA
L'encyclopédie libre

WIKIPÉDIA

Commande DOS

Les systèmes DOS sont fournis en standard avec un nombre réduit de commandes, essentiellement destinées à la gestion des disques et des fichiers (d'où le D pour Disk, ou disque en français).

Il existe des commandes internes (contenues dans l'interpréteur) et des commandes externes (il faut les charger à partir d'une disquette[1]). Les commandes DOS peuvent s'exécuter de manière interactive au sein de l'interface en ligne de commande ou en traitement par lot depuis un fichier de script portant l'extension .bat.

DOS	
Paradigme	traitement par lots et langage de script
Développeur	IBM et Microsoft Corporation
Influencé par	CP/M et script UNIX (en)
Système d'exploitation	PC-DOS, DR-DOS, MS-DOS, FreeDOS et Windows

Syntaxe

Une instruction DOS est constituée d'une commande, appelée aussi verbe, suivie de ses paramètres et peut se terminer par une ou plusieurs options. Une option de commande doit toujours être introduite par une barre oblique /, l'ensemble est appelé commutateur. Pour être correctement identifiés par l'interpréteur de commande, le verbe, les paramètres, ainsi que les commutateurs, doivent être séparés par des espaces.

Présentation

Toutes les commandes DOS sont de la forme :

```
[commande] /[option1] /[option2] [paramètres]
```

où chaque désignation entre crochets doit être sélectionnée par l'opérateur de saisie parmi tous les choix possibles. La position des commutateurs par rapport aux paramètres n'a pas d'incidence sur l'interprétation de l'instruction par le système. Ils peuvent être placés avant ou après les paramètres.

Exemple de commande

Commande:	`DIR C:*.EXE /W`
DIR	indique la commande MS-DOS pour afficher le contenu d'un dossier;
C:*.EXE	précise les paramètres sur lesquels doit agir la commande, ou **C:** est l'identificateur de l'unité de stockage (SSD, disque dur, CD/DVD, bande magnétique, etc.) et ***.EXE** sélectionne tous les fichiers (caractère *) ayant dont l'extension « EXE » (qui identifie un fichier de programme exécutable);
/W	assigne l'option **W** à la commande pour obtenir un affichage large du résultat.
Résultat:	Cette instruction DOS affiche au format large tous les fichiers exécutables du dossier principal de l'unité de stockage C.

Aucun aperçu n'est disponible.

Aller à cette page

Bien que l'interpréteur COMMAND.COM reconnaisse les commandes MS-DOS indifféremment de la casse[2], elles sont affichées en majuscules par le système et dans la littérature de l'époque. Cette typographie remonte à ses origines avec le CP/M et le langage BASIC, mais aussi pour des raisons de lisibilité et de formalisme.

Commandes

Liste des principales commandes de l'interpréteur de commande (DOS)

Commande	Alias	interne/externe	Description
APPEND		externe	Établir un chemin de recherche pour les fichiers de données
ASSIGN		externe	Affecter une lettre de lecteur à un lecteur différent.
ATTRIB		externe	Fixer ou afficher les attributs d'un fichier.
BACKUP		externe	Effectuer la sauvegarde d'un ou de plusieurs fichiers d'un disque sur un autre
BREAK		interne	Contrôler la fréquence d'interception du caractère CONTROL-C par MS-DOS
CHCP		interne	Afficher ou changer la page de code courante pour l'interpréteur de commande command.com.
CHDIR	**CD**	interne	Changer le répertoire courant; afficher le nom du répertoire courant.
CHKDSK		externe	Vérifier le répertoire du lecteur par défaut ou désigné et en vérifier l'intégralité.
CLS		interne	Effacer l'écran.
COMMAND			Exécuter les commandes internes MS-DOS.
COPY			Copier des fichiers.
CTTY			Changer le périphérique à partir duquel on entre les commandes.
DATE		interne	Afficher et modifier la date.
DEL		interne	Effacer un fichier.
DELTREE			Effacer un dossier et ses sous-dossiers.
DIR		interne	Afficher la liste des dossiers et fichiers.
DISKCOMP		externe	Comparer des disquettes.
DISKCOPY		externe	Copier des disquettes.
ECHO			Afficher un texte à l'écran. "@Echo off" en début de programme masque le résultat des commandes effectuées (pour un programme en batch par exemple).
EDIT		externe	Éditer un fichier texte.
EXE2BIN		externe	Générer un fichier binaire à partir d'un fichier exécutable.
EXIT			Quitter l'interpréteur de commande et retourner au niveau précédent.
FASTOPEN			Réduire le temps nécessaire pour ouvrir les fichiers et les dossiers fréquemment utilisés.
FIND		externe	Chercher une chaîne de caractères dans un fichier.
FDISK			Créer et afficher les partitions.
FORMAT		externe	Formater un disque.
GRAFTABL			Charger une table de caractère graphique.
GRAPHICS			Préparer MS-DOS pour l'impression en mode graphique.
HELP			Lister les commandes disponibles et les paramètres.
JOIN		externe	Charger un programme clavier.
KEYB			Changer le type de clavier (KEYB US ou KEYB FR)
LABEL		externe	Attribuer une étiquette à un disque.
MKDIR	**MD**	interne	Créer un dossier.
MSCDEX		externe	
MODE		externe	Fixer les modes d'opération des périphériques.
MORE		externe	Afficher les données de sortie d'une commande, écran par écran.
NLSFUNC			Charger des informations spécifiques au pays sélectionné.
PATH			Définir les chemins de recherche pour les documents.
PRINT		externe	Imprimer les fichiers.
PROMPT			Définir le message de l'invite de commande (prompt).
REMEMORY	**REM**	interne	Insère une ligne de commentaire dans le script.
RENAME	**REN**		Renommer un fichier.
RECOVER			Récupérer un disque ou un fichier défectueux.

Commande	Alias	interne/externe	Description
REPLACE			Remplacer des versions antérieures des fichiers.
RESTORE			Restaurer des fichiers sauvegardés.
RMDIR	**RD**	interne	Supprime un dossier.
SELECT			Installer MS-DOS sur une nouvelle disquette avec les informations spécifiques au pays sélectionné et le type de clavier choisi.
SET		interne	Affecter une valeur à une variable d'environnement ou afficher les variables de l'environnement.
SHARE		externe	Installer le partage et le verrouillage de fichiers.
SORT		externe	Trier les données dans un sens ou en sens inverse.
SUBST			Associer un lecteur à un nom de chemin.
SYS			Transférer les fichiers du système MS-DOS d'un lecteur vers un autre lecteur spécifié.
TIME		interne	Afficher et définir l'heure.
TREE		externe	Afficher tous les noms des dossiers et des fichiers.
TRUENAME		interne	Afficher le vrai nom d'un fichier, après résolution des chemins relatifs, substitutions, et dossiers joints.
TYPE		interne	Afficher un fichier texte.
VER			Afficher le numéro de version MS-DOS.
VERIFY		interne	Vérifier toutes les écritures sur disque.
VOL		interne	Afficher l'étiquette d'identification du volume.
XCOPY		externe	Copier des fichiers et des dossiers.

*N.B: Il est aussi possible d'afficher l'aide relative à une commande en tapant "**help** CommandeVoulue".*

*Exemple: Je veux afficher l'aide de la commande **CD**.*

*Je vais donc écrire: "**help cd**".*

Commandes internes

On appelle **commande interne** toute commande faisant partie de l'interpréteur de commande. Par défaut, seul le programme **COMMAND.COM** était utilisé pour interpréter les commandes MS-DOS. D'autres interpréteurs ont été développés par la suite, notamment 4DOS.

- PROMPT Change le message d'attente de MS-DOS, syntaxe: prompt texte $caractère
  - Cette commande permet de changer le message d'attente du système MS-DOS. Vous pouvez utiliser les caractères dans la commande prompt pour créer des messages d'attente spéciaux.
    - $q le caractère =
    - $$ le caractère $
    - $t l'Heure courante
    - $d La date courante
    - $p Le répertoire courant du lecteur par défaut
    - $v Le numéro de version
    - $n Le lecteur par défaut
    - $g Le caractère >
    - $l Le caractère <
    - $b le caractère |
    - $_ Une séquence de retour chariot et nouvelle ligne
    - $e Code ASCII X"1B" (Escape)
    - $h Retour-arrière (pour supprimer un caractère tapé sur la ligne de commande prompt)
      - exemple: prompt pg s'affiche a l'écran c:\>

Commandes externes

Les **commandes externes** sont des logiciels qui fonctionnent dans l'interface en ligne de commande. Le système MS-DOS est livré avec un ensemble de commandes permettant d'administrer ce système dont voici la liste :

Notes et références

1. (fr) simonpca, gobiel, « MS-Dos - Commandes DOS de base (http://www.commentcamarche.net/faq/2187-ms-dos-commandes-dos-de-base) », sur *Comment ça marche*, 21 novembre 2009 (consulté le 12 juillet 2012)

2. Yann DELALANDE, Françoise DEQUENNE, Ghéorghiï GRIGORIEFF et Jean-Paul MESTNERS, *Devenir champion de MS-DOS : Théories et exercices*, Alleur/Paris, MARABOUT, 1989, 349 p. [détail de l'édition] (ISBN 2-501-01286-0), p. 48

Annexes

Articles connexes

- DOS
- MS-DOS
- command.com
- IO.SYS
- MSDOS.SYS
- Config.sys
- Autoexec.bat
- cmd.exe
- Console Win32
- Liste des drivers MS-DOS
- PowerShell

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :

Commande DOS, sur Wikibooks

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Commande_DOS&oldid=218650938 ».