

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗА ДАННЫХ  
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ

ОТЧЕТ  
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7  
по дисциплине  
«Информатика и программирование»

Студент		
гр. БИН-25-2	_____	А.В. Воронин
Ассистент		
преподавателя	_____	М.В. Водяницкий

## Задание

Выполнить задания и оформить отчет по стандартам ВВГУ.

**Задание 1.** Имеется список объектов Фонда с указанием уровня угрозы:

```
objects = [  
    ("Containment Cell A", 4),  
    ("Archive Vault", 1),  
    ("Bio Lab Sector", 3),  
    ("Observation Wing", 2)  
]
```

Используя `sorted` и лямбда-выражение, отсортируйте объекты по возрастанию уровня угрозы.

**Задание 2.** Дан список сотрудников Фонда с количеством проведенных смен и стоимостью одной смены:

```
staff_shifts = [  
    {"name": "Dr. Shaw", "shift_cost": 120, "shifts": 15},  
    {"name": "Agent Torres", "shift_cost": 90, "shifts": 22},  
    {"name": "Researcher Hall", "shift_cost": 150, "shifts": 10}  
]
```

Используя `map` и лямбда-выражение, создайте список общей стоимости работы каждого сотрудника. Затем найдите максимальную стоимость с помощью `max`.

**Задание 3.** Дан список персонала с уровнем допуска:

```
personnel = [  
    {"name": "Dr. Klein", "clearance": 2},  
    {"name": "Agent Brooks", "clearance": 4},  
    {"name": "Technician Reed", "clearance": 1}  
]
```

Используя `map` и лямбда-выражение, создайте новый список, где каждому сотруднику добавляется категория допуска:

- "Restricted" — уровень 1
- "Confidential" — уровни 2–3
- "Top Secret" — уровень 4 и выше

Результат должен быть списком словарей.

**Задание 4.** Дан список зон Фонда с указанием времени активности (в часах):

```
zones = [
    {"zone": "Sector-12", "active_from": 8, "active_to": 18},
    {"zone": "Deep Storage", "active_from": 0, "active_to": 24},
    {"zone": "Research Wing", "active_from": 9, "active_to": 17}
]
```

Используя `filter` и лямбда-выражение, выберите зоны, которые полностью работают в дневной период (с 8 до 18 включительно).

**Задание 5.** Фонд анализирует служебные отчеты. Некоторые отчеты содержат внешние ссылки, которые должны быть удалены перед архивированием (см. полный список в исходном файле). Используя `filter` и лямбда-выражение:

- Отберите отчеты, содержащие ссылки (`http` или `https`)
- Преобразуйте их так, чтобы вместо ссылки отображалось [ ]

**Задание 6.** Дан список SCP-объектов с указанием их класса содержания:

```
scp_objects = [
    {"scp": "SCP-096", "class": "Euclid"},
    {"scp": "SCP-173", "class": "Euclid"},
    {"scp": "SCP-055", "class": "Keter"},
    {"scp": "SCP-999", "class": "Safe"},
    {"scp": "SCP-3001", "class": "Keter"}
]
```

Используя `filter` и лямбда-выражение, сформируйте список SCP-объектов, которые требуют усиленных мер содержания. К таким объектам относятся все SCP, **класс которых не равен "Safe"**.

**Задание 7.** Дан список инцидентов с количеством задействованного персонала:

```
incidents = [
```

```
    {"id": 101, "staff": 4},
    {"id": 102, "staff": 12},
    {"id": 103, "staff": 7},
    {"id": 104, "staff": 20}
]
```

Используя `sorted` и лямбда-выражение:

- Отсортируйте инциденты по количеству персонала
- Оставьте только три наиболее ресурсоемких инцидента

**Задание 8.** Дан список протоколов безопасности и их уровней критичности:

```
protocols = [
    ("Lockdown", 5),
    ("Evacuation", 4),
    ("Data Wipe", 3),
    ("Routine Scan", 1)
]
```

Используя `map` и лямбда-выражение, создайте новый список строк вида: "Protocol Lockdown - Criticality 5".

**Задание 9.** Имеется список смен охраны с указанием длительности (в часах):  
`shifts = [6, 12, 8, 24, 10, 4]` Используя `filter` и лямбда-выражение, выберите только те смены, которые:

- длятся не менее 8 часов
- не превышают 12 часов

**Задание 10.** Дан список сотрудников с результатами психологической оценки (от 0 до 100):

```
evaluations = [
    {"name": "Agent Cole", "score": 78},
    {"name": "Dr. Weiss", "score": 92},
    {"name": "Technician Moore", "score": 61},
    {"name": "Researcher Lin", "score": 88}
]
```

Используя `max` и лямбда-выражение, определите сотрудника с наивысшей оценкой. Результатом должно быть имя сотрудника и его балл.

## Содержание

1	Выполнение работы .....	3
1.1	Задание 1 .....	3
1.2	Задание 2 .....	3
1.3	Задание 3 .....	4
1.4	Задание 4 .....	5
1.5	Задание 5 .....	6
1.6	Задание 6 .....	8
1.7	Задание 7 .....	8
1.8	Задание 8 .....	8
1.9	Задание 9 .....	9
1.10	Задание 10 .....	9

## 1 Выполнение работы

### 1.1 Задание 1

Реализована сортировка списка кортежей `objects`, содержащих название объекта и уровень угрозы. Используется встроенная функция `sorted()` с ключом-лямбдой `lambda item: item[1]`, который извлекает второй элемент кортежа (уровень угрозы). Список сортируется по возрастанию. На рисунке 1 представлен листинг программы.

```
1 objects = [  
2     ("Containment Cell A", 4),  
3     ("Archive Vault", 1),  
4     ("Bio Lab Sector", 3),  
5     ("Observation Wing", 2)  
6 ]  
7  
8 sorted_objects = sorted(objects, key=lambda item: item[1])  
9  
10 print("                : ")  
11 print(sorted_objects)
```

Рисунок 1 – Листинг программы для задания 1

### 1.2 Задание 2

С использованием `map()` и лямбда-выражения вычисляется общая стоимость работы каждого сотрудника как произведение `shift_cost * shifts`. Результат преобразуется в список. Максимальное значение находится через `max()`. На рисунке 2 — листинг.

```
1 staff_shifts = [  
2     {"name": "Dr. Shaw", "shift_cost": 120, "shifts": 15},  
3     {"name": "Agent Torres", "shift_cost": 90, "shifts":  
4         22},  
5     {"name": "Researcher Hall", "shift_cost": 150, "shifts":  
6         10}  
7 ]  
8  
9 costs = list(map(lambda person: person["shift_cost"] *  
10     person["shifts"], staff_shifts))  
11  
12 print("          :", costs)  
13  
14 max_cost = max(costs)  
15  
16 print("          :", max_cost)
```

Рисунок 2 – Листинг программы для задания 2

### 1.3 Задание 3

Применяется `map()` с лямбда-функцией, которая для каждого сотрудника добавляет поле `category` на основе значения `clearance`. Используется тернарный оператор для определения категории. Результат — новый список словарей. На рисунке 3 — листинг.



```

1 personnel = [
2     {"name": "Dr. Klein", "clearance": 2},
3     {"name": "Agent Brooks", "clearance": 4},
4     {"name": "Technician Reed", "clearance": 1}
5 ]
6
7 result = list(map(lambda x: {
8     "name": x["name"],
9     "clearance": x["clearance"],
10    "category": (
11        "Restricted" if x["clearance"] == 1
12        else "Confidential" if 2 <= x["clearance"] <= 3
13        else "Top Secret"
14    )
15 }, personnel))
16
17 print("
18 print(result)

```

Рисунок 3 – Листинг программы для задания 3

#### 1.4 Задание 4

С помощью `filter()` и лямбда-выражения отбираются зоны, у которых `active_from`  $\geq 8$  и `active_to`  $\leq 18$ . Это гарантирует, что зона работает строго в дневное время. На рисунке 4 — листинг.

```

1 zones = [
2     {"zone": "Sector-12", "active_from": 8, "active_to":
3     18},
4     {"zone": "Deep Storage", "active_from": 0, "active_to":
5     24},
6     {"zone": "Research Wing", "active_from": 9, "active_to":
7     17}
8 ]
9
10 day_zones = list(filter(
11     lambda zone: (zone["active_from"] >= 8) and (zone["
12     active_to"] <= 18),
13     zones
14 ))
15
16 print("      ,              8      18: ")
17 print(day_zones)

```

Рисунок 4 – Листинг программы для задания 4

### 1.5 Задание 5

Сначала `filter()` выбирает отчёты, содержащие `http://` или `https://`. Затем каждый такой отчёт передаётся в функцию `remove_all_links`, которая последовательно заменяет все URL на [                      ]. На рисунке 5 — листинг.

```

1 reports = [
2     {"author": "Dr. Moss", "text": "Analysis completed.
3     Reference: http://external-archive.net"},
4     {"author": "Agent Lee", "text": "Incident resolved
5     without escalation."},
6     {"author": "Dr. Patel", "text": "Supplementary data
7     available at https://secure-research.org  "},
8     {"author": "Supervisor Kane", "text": "No anomalies
9     detected during inspection."},
10    {"author": "Researcher Bloom", "text": "Extended
11    observations uploaded to http://research-notes.lab"},
12    {"author": "Agent Novak", "text": "Perimeter secured. No
13    external interference observed."},
14    {"author": "Dr. Hargreeve", "text": "Full containment
15    log stored at https://internal-db.scp  "},
16    {"author": "Technician Moore", "text": "Routine
17    maintenance completed successfully."},
18    {"author": "Dr. Alvarez", "text": "Cross-reference
19    materials: http://crosslink.foundation"},
20    {"author": "Security Officer Tan", "text": "Shift
21    completed without incidents."},
22    {"author": "Analyst Wright", "text": "Statistical model
23    published at https://analysis-hub.org  "},
24    {"author": "Dr. Kowalski", "text": "Behavioral
25    deviations documented internally."},
26    {"author": "Agent Fischer", "text": "Additional footage
27    archived: http://video-storage.sec"},
28    {"author": "Senior Researcher Hall", "text": "All test
29    results verified and approved."},
30    {"author": "Operations Lead Grant", "text": "Emergency
31    protocol draft shared via https://ops-share.scp  "}
32 ]
33
34 reports_with_links = filter(
35     lambda report: 'http://' in report["text"] or 'https://'
36     in report["text"],
37     reports
38 )
39
40 def replace_first_link(text):
41     http_pos = text.find('http://')
42     https_pos = text.find('https://')

```

## 1.6 Задание 6

Используется `filter()` с лямбда-условием `obj["class"] != "Safe"`, чтобы оставить только SCP-объекты, требующие усиленных мер. На рисунке 6 — листинг.

```

1 scp_objects = [
2     {"scp": "SCP-096", "class": "Euclid"},
3     {"scp": "SCP-173", "class": "Euclid"},
4     {"scp": "SCP-055", "class": "Keter"},
5     {"scp": "SCP-999", "class": "Safe"},
6     {"scp": "SCP-3001", "class": "Keter"}
7 ]
8
9 enhanced_security_scps = list(filter(lambda obj: obj["class"]
10                                     != "Safe", scp_objects))
11
12 print("      SCP      -,                : ")
13 print(enhanced_security_scps)

```

Рисунок 6 – Листинг программы для задания 6

## 1.7 Задание 7

Список инцидентов сортируется по убыванию поля `staff` с помощью `sorted(..., reverse=True)`. Затем берутся первые три элемента срезом `[:3]`. На рисунке 7 — листинг.

```

1 incidents = [
2     {"id": 101, "staff": 4},
3     {"id": 102, "staff": 12},
4     {"id": 103, "staff": 7},
5     {"id": 104, "staff": 20}
6 ]
7
8 top_incidents = sorted(incidents, key=lambda x: x["staff"],
9                         reverse=True)[:3]
10
11 print("                : ")
12 print(top_incidents)

```

Рисунок 7 – Листинг программы для задания 7

## 1.8 Задание 8

Применяется `map()` для форматирования каждой пары (`protocol`, `criticality`) в строку требуемого вида с помощью f-строки. На рисунке 8 — листинг.

```

1 protocols = [
2     ("Lockdown", 5),
3     ("Evacuation", 4),
4     ("Data Wipe", 3),
5     ("Routine Scan", 1)
6 ]
7
8 formatted_protocols = list(map(lambda p: f"Protocol {p[0]} -
9     Criticality {p[1]}", protocols))
10
11 print("
12 : ")
13 print(formatted_protocols)

```

Рисунок 8 – Листинг программы для задания 8

### 1.9 Задание 9

С помощью `filter()` и лямбда-выражения  $8 \leq x \leq 12$  отбираются смены, длительность которых находится в заданном диапазоне. На рисунке 9 — листинг.

```

1 shifts = [6, 12, 8, 24, 10, 4]
2
3 valid_shifts = list(filter(lambda x: 8 <= x <= 12, shifts))
4
5 print("
6 ,      8      12      : ")
7 print(valid_shifts)

```

Рисунок 9 – Листинг программы для задания 9

### 1.10 Задание 10

Функция `max()` с ключом `lambda x: x["score"]` находит сотрудника с максимальным баллом. Имя и балл форматируются в строку. На рисунке 10 — листинг.

```
1 evaluations = [  
2     {"name": "Agent Cole", "score": 78},  
3     {"name": "Dr. Weiss", "score": 92},  
4     {"name": "Technician Moore", "score": 61},  
5     {"name": "Researcher Lin", "score": 88}  
6 ]  
7  
8 top_eval = max(evaluations, key=lambda x: x["score"])  
9 result = f"{top_eval['name']} - {top_eval['score']}"  
10  
11 print("                : ")  
12 print(result)
```

Рисунок 10 – Листинг программы для задания 10

Таким образом, все десять заданий лабораторной работы №7 выполнены в полном объеме. Программы используют функциональные инструменты Python (map, filter, sorted, max) и лямбда-выражения для обработки структурированных данных. Код корректен, протестирован на примерах из условия и оформлен в соответствии с требованиями СТО ВВГУ.