

C2.5 – Référence API CareerAI

Spécification machine : 05-api-openapi.yaml (OpenAPI 3.0).

Visualisation : importer le YAML dans [Swagger Editor](https://editor.swagger.io) ou Postman.

Authentification

CareerAI utilise **Supabase Auth**. Après login (`/auth/login`), le navigateur envoie les **cookies de session** sur chaque requête vers `/api/*`.

Contexte	Mécanisme
Navigateur	Cookies automatiques (<code>credentials: 'include'</code> dans <code>frontend/lib/api.js</code>)
API externe / Postman	Non supporté nativement sans cookie de session – tester via l’UI ou scripts authentifiés
Cron	<code>Authorization: Bearer <CRON_SECRET></code> sur <code>/api/cron/*</code>
Quiz candidat	Token dans l’URL <code>/api/candidate/quiz/{token}</code> – pas de login

L’auth signup/login est gérée par **Supabase** (hors OpenAPI CareerAI) : [documentation Supabase Auth](https://supabase.com/docs/guides/auth).

Groupes d’endpoints

Campagnes (`/api/campaigns*`)

Méthode	Chemin	Description
GET	<code>/api/campaigns</code>	Liste campagnes utilisateur
POST	<code>/api/campaigns</code>	Créer campagne (<code>kind: jobs</code> \ <code>kandi</code>)
POST	<code>/api/campaigns/run-now</code>	Exécution immédiate
GET/POST	<code>/api/campaigns/profile</code>	Profil candidat campagne
GET	<code>/api/campaigns/report</code>	Rapport global
GET	<code>/api/campaigns/last-run</code>	Dernier run
GET/POST/DELETE	<code>/api/campaigns/{id}</code>	Détail / mise à jour / suppression
GET	<code>/api/campaigns/{id}/applications</code>	Candidatures d’une campagne
GET/POST/DELETE	<code>/api/campaigns/kandi-contacts</code>	Contacts Kandi

Implémentation : [app/api/campaigns/](../app/api/campaigns/).

Recruteur (`/api/recruiter/*`)

Méthode	Chemin	Description
GET/POST	<code>/api/recruiter/job-postings</code>	Postes
GET/POST	<code>/api/recruiter/candidates</code>	Candidats (POST multipart CV)
GET/POST	<code>/api/recruiter/quizzes</code>	Quiz
POST	<code>/api/recruiter/quizzes/{id}/send</code>	Envoi email quiz
GET	<code>/api/recruiter/rankings</code>	Classements

| POST | `/api/recruiter/relevance-score` | Score pertinence |

Quiz candidat (public par token)

Méthode	Chemin	Description
GET	`/api/candidate/quiz/{token}`	Charger quiz
POST	`/api/candidate/quiz/{token}/submit`	Soumettre réponses

Autres (aperçu)

Préfixe	Rôle
`/api/chat`	Messages IA
`/api/upload`	Documents
`/api/analyze`	Analyse CV/offre
`/api/applications`	Suivi candidatures
`/api/analytics`	Statistiques
`/api/export`	Export PDF CV
`/api/feedback`	Avis utilisateur

Codes de réponse courants

Code	Signification
200	Succès
400	Données invalides
401	Non authentifié
404	Ressource introuvable
409	Conflit (ex. email candidat dupliqué)
500	Erreur serveur

Exemple – Créer une campagne

```
```\nhttp\nPOST /api/campaigns HTTP/1.1\nHost: www.careerai.live\nContent-Type: application/json\nCookie: <session Supabase>\n\n{\n  "duration_days": 7,\n  "max_applications_per_day": 15,\n  "kind": "jobs"\n}\n```\n
```

Réponse :

```
```\njson\n{\n  "campaign": {\n    "id": "uuid",\n    "status": "active",\n    "kind": "jobs",\n    "ends_at": "2026-05-09T12:00:00.000Z"\n  }\n}\n```\n
```

Évolutions

- Couverture OpenAPI complète des 33 routes
- Génération client TypeScript depuis le YAML
- Versioning API (`/api/v1/`) si breaking changes