

C2.5 — Documentation API, Installation, RGPD et Accessibilité

CareerAI

Projet : CareerAI

URL : <https://www.careerai.live>

Dépôt : https://github.com/ARTHURNJOUONANG/Projet_Chat_board

Version du dossier : Juin 2026

Sommaire

1. Référence API
 2. Installation et exploitation
 3. RGPD et accessibilité
-

1. Référence API

Spécification machine : [05-api-openapi.yaml](#) (OpenAPI 3.0).

Visualisation : importer le YAML dans [Swagger Editor](#) ou Postman.

1.1 Authentification

CareerAI utilise **Supabase Auth**. Après login (`/auth/login`), le navigateur envoie les **cookies de session** sur chaque requête vers `/api/*` .

Contexte	Mécanisme
Navigateur	Cookies automatiques (<code>credentials: 'include'</code> dans <code>frontend/lib/api.js</code>)
API externe / Postman	Non supporté nativement sans cookie de session
Cron	<code>Authorization: Bearer <CRON_SECRET></code> sur <code>/api/cron/*</code>
Quiz candidat	Token dans l'URL <code>/api/candidate/quiz/{token}</code> — pas de login

1.2 Groupes d'endpoints

Campagnes (`/api/campaigns*`)

Méthode	Chemin	Description
GET	<code>/api/campaigns</code>	Liste campagnes utilisateur
POST	<code>/api/campaigns</code>	Créer campagne (<code>kind: jobs kandi</code>)
POST	<code>/api/campaigns/run-now</code>	Exécution immédiate
GET/POST	<code>/api/campaigns/profile</code>	Profil candidat campagne
GET	<code>/api/campaigns/report</code>	Rapport global
GET	<code>/api/campaigns/last-run</code>	Dernier run
GET/POST/DELETE	<code>/api/campaigns/{id}</code>	Détail / mise à jour / suppression
GET	<code>/api/campaigns/{id}/applications</code>	Candidatures d'une campagne
GET/POST/DELETE	<code>/api/campaigns/kandi-contacts</code>	Contacts Kandi

Recruteur (`/api/recruiter/*`)

Méthode	Chemin	Description
GET/POST	/api/recruiter/job-postings	Postes
GET/POST	/api/recruiter/candidates	Candidats (POST multipart CV)
GET/POST	/api/recruiter/quizzes	Quiz
POST	/api/recruiter/quizzes/{id}/send	Envoi email quiz
GET	/api/recruiter/rankings	Classements
POST	/api/recruiter/relevance-score	Score pertinence

Quiz candidat (public par token)

Méthode	Chemin	Description
GET	/api/candidate/quiz/{token}	Charger quiz
POST	/api/candidate/quiz/{token}/submit	Soumettre réponses

1.3 Codes de réponse courants

Code	Signification
200	Succès
400	Données invalides
401	Non authentifié
404	Ressource introuvable
409	Conflit
500	Erreur serveur

2. Installation et exploitation

2.1 Prérequis

Outil	Version
Node.js	18+ (20 recommandé)
npm	9+
Compte Supabase	Projet avec Auth + SQL Editor
Clé Groq	console.groq.com
Resend (optionnel)	Emails quiz / campagnes / auth SMTP

2.2 Installation locale

```
git clone https://github.com/ARTHURNJOUONANG/Projet_Chat_board.git
cd Projet_Chat_board
npm install
cp .env.example .env.local
npm run dev
```

2.3 Variables d'environnement (minimum)

Variable	Description
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	URL projet Supabase
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Clé anon
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Clé service (serveur)
GROQ_API_KEY	API IA

2.4 Migrations SQL

Ordre recommandé :

- supabase-schema.sql
- supabase-schema-saas.sql
- supabase-migrations/campaigns.sql
- supabase-migrations/job_campaigns_add_kind_column.sql
- supabase-migrations/campaigns_kandi.sql

6. `supabase-storage-policies.sql`

2.5 Production

- URL publique : <https://www.careerai.live>
- Cron sécurisé : `/api/cron/run-campaigns` avec `CRON_SECRET`
- SMTP recommandé (Resend) pour éviter `email rate limit exceeded`

2.6 Dépannage

Problème	Correctif
<code>email rate limit exceeded</code>	Configurer SMTP Supabase ou créer user auto-confirm
Colonne <code>kind</code> manquante	Exécuter <code>job_campaigns_add_kind_column.sql</code>
Resend domain not verified	Vérifier domaine ou utiliser <code>onboarding@resend.dev</code> en test

3. RGPD et accessibilité

3.1 RGPD — finalités

Finalité	Données	Base légale
Création de compte	Email, mot de passe (hash Supabase)	Exécution du contrat
Assistant IA	Messages chat, contexte CV	Exécution du contrat
Campagnes auto	Profil candidat, CV, logs d'envoi	Consentement + contrat
Recruteur	CV candidats, quiz, classements	Intérêt légitime B2B

3.2 Données traitées

Catégorie	Exemples	Emplacement
Identité	Nom, prénom, email, téléphone	<code>candidate_profiles</code> , <code>candidates</code>
Documents	CV PDF/DOCX + texte extrait	<code>documents</code> , <code>uploaded_documents</code>
Suivi	candidatures envoyées, statuts	<code>campaign_applications</code> , <code>job_applications</code>

3.3 Mesures techniques

- HTTPS en transit
- RLS Supabase
- Secrets côté serveur uniquement
- Contrôle d'accès par middleware
- Consentement explicite (`allow_auto_apply`)

3.4 Accessibilité (RGAA/WCAG)

Périmètre : signup, login, campagnes, switch langue.

Critère	État	Note
Langue de page	OK	<code><html lang="fr"></code>
Labels formulaires	OK	<code>label htmlFor</code> présent
Contraste	Partiel	palette sombre à renforcer
Focus clavier	Partiel	uniforme à améliorer

Critère	État	Note
<code>aria-live</code> toasts	À améliorer	non globalisé

3.5 Plan d'amélioration priorisé

1. Ajouter `aria-live="polite"` pour notifications globales.
2. Uniformiser focus visible.
3. Vérifier contrastes WCAG AA.
4. Ajouter audit axe-core en CI.

Annexes

- Spécification OpenAPI détaillée : `docs/05-api-openapi.yaml`
- Documentation complète : `docs/README.md`
- Guide mobile Capacitor : `MOBILE-CAPACITOR.md`