1. Релевантность

Релевантность (от англ. relevant – соответствующий) – соответствие чего-либо к чему-либо.

Релевантность страницы в контексте SEO – сложный параметр, по которому поисковые системы считают соответствие поискового запроса относительно страницы сайта.

Схема достижения ТОП и трафика:

```
text
Полезный контент + Внутренняя оптимизация + Внешняя оптимизация → ТОП и трафик
→ Релевантность
```

2. Семантическая вёрстка HTML5

2.1. Теги HTML5

Семантически нейтральные: , <p>, ...

Семантически значимые: <section>, <aside>, <nav>...

2.2. Смысловой каркас страницы

Heading-level outline:

```
text
<h1> Капремонт и горячее питание в школах: гарантии финансирования выработали
на федеральном уровне
  <h2> Новости по теме
```

Structural outline:

```
text
[body element with no heading]
  [aside element with no heading]
  [nav element with no heading]
  [nav element with no heading]
  [section element with no heading]
    Капремонт и горячее питание в школах: гарантии финансирования выработали
на федеральном уровне
    Новости по теме
    [article element with no heading]
    [article element with no heading]
    [article element with no heading]
```

2.3. Два основных секционных тега

<section> = логическое И (части одного целого)

<article> = логическое ИЛИ (независимые блоки)

Пример <article> (книга):

```
html
<h1>Заголовок книги</h1>
<section><h2>Глава №1</h2></section>
<section><h2>Глава №2</h2></section>
<section><h2>Глава №3</h2></section>
```

Пример <section> (главная страница):

```
html
<h1>Главная страница</h1>
<article><h2>Политика</h2></article>
<article><h2>Общество</h2></article>
<article><h2>Спорт</h2></article>
```

2.4. Смысловая иерархия

Вариант 1 (все <h1>):

```
html
<article>
  <h1>Заголовок книги</h1>
  <section><h1>Глава 1</h1>
    <section><h1>Параграф 1.1</h1></section>
    <section><h1>Параграф 1.2</h1></section>
  </section>
  <section><h1>Глава 2</h1></section>
</article>
```

Вариант 2 (иерархия <h1>–<h3>):

```
html
<article>
  <h1>Заголовок книги</h1>
  <section><h2>Глава 1</h2>
    <section><h3>Параграф 1.1</h3></section>
    <section><h3>Параграф 1.2</h3></section>
  </section>
  <section><h2>Глава 2</h2></section>
</article>
```

Правило: в теории может быть сколько угодно <h1>, смысловая иерархия строится на основе вложенности. Но на практике лучше придерживаться обратной совместимости.

2.5. HTML5

Семантические элементы HTML5 доступно описывают свой смысл или назначение как для браузеров, так и для веб-разработчиков.

До появления стандарта HTML5 вся разметка страниц осуществлялась преимущественно с помощью элементов , которым присваивали классы class или идентификаторы id для наглядности разметки (например,).

3. Семантические теги HTML5

3.1. <header>

Группирует вводные и навигационные элементы, не является обязательным. Может содержать заголовки, оборачивать содержание раздела страницы, форму поиска или логотип. В HTML-документе может содержаться одновременно несколько элементов <header>, и они могут располагаться в любой части страницы.

Группирующие теги:

– <header> – неосновной контент, связанный с окружающей секцией

– <footer> – неосновной контент, слабо связанный с окружающей секцией

Это не шапка и не подвал, но бывает и так.

Пример:

```
html
<article>
  <header>
    <!-- на десктопе <time>Дата</time> -->
    <a>Хлебная крошка</a>
    <h1>Заголовок</h1>
  </header>
  <p>Тело статьи</p>
  <footer>
    <div>Блок с эмодаями</div>
    <div>Блок с соцсетами</div>
  </footer>
  <header>
    <a>Авторы</a>
    <time>Дата публикации</time>
    <time>Дата обновления</time>
    <a>Темы</a>
  </header>
  <aside>Рекламный блок</aside>
  <aside>Обменка</aside>
</article>
```

3.2. <main>

Устаревший тег, но имеющий небольшое значение для accessibility (доступности сайта). С его помощью обозначаем основной контент страницы, в большинстве случаев – это уникальный контент.

Структура:

```
text
[шапка сайта]
[что-то, что меняется от url к url]
[подвал сайта]
```

Главный раздел страницы, содержащий основную информацию. Элемент <main> включает в себя содержимое, которое является уникальным

для данного документа, и не должен включать повторяющиеся разделы сайта, такие как навигация, название сайта, логотип, поисковая форма, баннеры и др.

3.3. Имплицитное секционирование

Если в коде нет секций, но есть заголовки <h1..6>, то интерпретатор попробует расставить их самостоятельно.

Правило: нельзя использовать заголовочный контент ради визуала, любой <h1..6> несёт смысл и находится внутри секции.

3.4. <nav>

Предназначен для создания блока навигации веб-страницы или всего веб-сайта, при этом не обязательно должен находиться внутри <header>. На странице может быть несколько элементов <nav>. Не заменяет теги <ul> или <ol>, он просто их обрамляет. Не все группы ссылок на странице должны быть обёрнуты <nav>, этот элемент предназначен в первую очередь для разделов, которые состоят из главных навигационных блоков.

Пример:

```
html
<nav>
  <ul>
    <li><a>Пункт 1</a></li>
    <li><a>Пункт 2</a></li>
    <li><a>Пункт 3</a></li>
  </ul>
</nav>
```

3.5. <footer>

Представляет собой нижний колонтитул содержащей его секции или корневого элемента. Обычно содержит информацию об авторе статьи, данные о копирайте и т.д. Если используется как колонтитул всей страницы, содержимое дополняется сведениями об авторских правах, ссылками на условия использования, контактную информацию, ссылками на связанное содержимое и т.п.

3.6. <article>

Используется для группировки записей – публикаций, статей, записей блога, комментариев. Представляет собой независимый обособленный блок,

предназначенный для многократного использования, как правило, начинается с заголовка.

3.7. <section>

Элемент представляет собой универсальный раздел документа. Группирует тематическое содержимое и обычно содержит заголовок.

3.8. <aside>

Группирует содержимое, связанное с окружающим его контентом напрямую, но которое можно счесть отдельным (т.е. удаление этого блока не повлияет на понимание основного содержимого). Чаще всего элемент позиционируется как боковая колонка (как в книгах) и включает в себя группу элементов: <nav>, цифровые данные, цитаты, рекламные блоки, архивные записи.

Важно: <aside> – это не боковая колонка! Это информация, которая tangentially related окружающему контенту. Обычно, но не всегда это реклама, обменки, что-то совершенно инородное.

Пример:

```
html
<header>
  <aside>Реклама</aside>
  <nav><ul><li>Рубрики</li></ul></nav>
  <nav><ul><li>Популярные темы</li></ul></nav>
  <nav><ul><li>Остальные ссылки</li></ul></nav>
  <div>Блок с температурой</div>
</header>
```

4. Медиа-теги HTML5

4.1. <video>

Пример:

```
html
<video controls="controls">
  <source src="video.m4v" type="video/mp4" /> <!-- MPEG4 для Safari -->
  <source src="video.ogg" type="video/ogg" /> <!-- Ogg Theora для Firefox -->
</video>
```

Атрибуты и значения:

– autoplay="autoplay" – видео воспроизводится сразу после загрузки страницы

– autobuffer="autobuffer" – видео воспроизводится уже в момент загрузки страницы

– controls="controls" – панель управления видеоплеером

– loop="loop" – по окончанию видео проигрывается снова

– src="url" – источник видео

– type="video/ogg" – определяет формат видео

– height="" – высота видеоплеера

– width="" – ширина видеоплеера

4.2. <audio>

Пример:

```
html
<audio src="music.ogg" controls="controls">
  Ваш браузер не поддерживает теги! Обновите версию браузера!
</audio>
```

Атрибуты и значения:

– autoplay="autoplay" – определяет воспроизведение музыкального файла сразу же после загрузки страницы

– autobuffer="autobuffer" – используется в паре с autoplay="autoplay" – определяет воспроизведение музыкального файла уже в момент загрузки страницы

– controls="controls" – показывает панель управления плеером

– src="url" – источник звукового файла

4.3. <iframe>

Контейнер, внутрь которого загружается другой html документ.

Атрибуты:

– src – ссылка на другой документ

– name – имя iframe, может использоваться как значение атрибута target у ссылок

– frameborder – толщина рамки iframe

5. Внутренние факторы релевантности страницы (SEO)

5.1. Одна страница – один запрос

Идеального случая, когда одному запросу должна соответствовать строго одна страница сайта, достичь нелегко. Чаще всего на практике

употребляют одну ключевую фразу и пару уточняющих фраз по теме (обычно эти фразы являются подзаголовками основной статьи).

5.2. Мета-теги

1. Наличие ключевого слова в <title>

2. Наличие ключевого слова в <description>

Примеры фраз для description:

– 100% гарантия
– Официальный сайт
– Выгодная цена
– Лучшее качество
– Сейчас скидки
– Приятный бонус
– Спеши купить со скидкой
– Гарантия качества
– Выгодная экономия
– Многолетний опыт

Инструмент: https://saney.ru/tools/google-snippets-generator.html

3. Заполненное поле <keywords>

4. Наличие основного ключевого слова в url-адресе

Пример: q-seo.com.ua/prodvijenie-sajtov-kharkov.html

5.3. Оптимизация контента

5. Наличие ключевого слова в заголовке <h1>

6. Ключевое слово вначале статьи (SEO-текста)

7. Наличие ключевого слова в списках

8. Наличие таблиц

9. Наличие релевантного видео

10. Наличие подзаголовков <h2>–<h6>

11. Количество вхождений ключевых слов в тексте (1,5%–4%)

Инструмент: https://advego.ru/text/seo/

12. Картинка – alt, название и title с ключевым словом

13. Объём текстового контента

14. Уникальность и ценность («Обзор сервисов для проверки уникальности контента»)

15. Наличие широкого пула связанных поисковых запросов

5.4. Технические моменты и другие SEO-методы

16. Юзабилити и вёрстка контента страницы (F-расположение контента)

17. Ключевое слово во внутренних ссылках на страницу («Внутренняя перелинковка»)

18. Внутренняя ссылка с главной страницы

19. Наличие сквозной внутренней ссылки на главную страницу

20. Микроразметка

21. Скорость загрузки страницы

Инструменты:

– http://gtmetrix.com/

– https://developers.google.com/speed/pagespeed/

6. Внешние факторы релевантности страницы

22. Наличие внешних ссылок

23. Внешние ссылки с ключевым словом в анкоре

Анкор (перев. с англ. anchor) – часть ссылки, находящаяся между открывающим тегом <a> и закрывающим тегом .

Прописываются так:

```
html
<a href="адрес сайта">текст ссылки</a>
```

Выделенное словосочетание и есть анкор в HTML-коде.

24. Внешние ссылки с тематических статей и сайтов

25. Ссылки из тематических сообществ в социальных сетях

7. Ключевые правила SEO-оптимизации

7.1. Правильная структура заголовков <h1>–<h6>

В контенте каждой страницы должны быть заголовки <h1>–<h6>. Тег <h1> должен присутствовать только один раз на странице и находиться в

верхней части. Также было бы неплохо, если бы он содержал ключевую фразу. Все подзаголовки в статье должны быть оформлены тегами <h2>, <h3> и т.д.

7.2. Правильный заголовок <title>

При составлении метатега <title> необходимо учесть два важных фактора:

– <title> должен быть понятен и заманчив для посетителей (ведь этот тег высвечивается в первую очередь в выдаче поисковых машин)

– <title> должен содержать ключевые фразы

Причём самый большой вес имеют первые слова (начало title). Поэтому самый конкурентный запрос следует писать самым первым, а далее (если нужно) писать дополнительные уточнения.

7.3. Высокая скорость загрузки сайта

Проблемы:

– Большое количество картинок с большим разрешением (зачастую они весят довольно много, поэтому все картинки из дизайна нужно делать как можно «легче»)

– Множество лишних скриптов на сайте (их код может быть очень большим, рекомендуется всё лишнее удалять). Желательно их размещать в отдельных файлах .js, чтобы браузер мог их кэшировать

– Плохой хостинг