

AWS Runbook : [Nom de la tâche Opérationnelle]

1. Informations générales

- **ID du Runbook** : RB-AWS-XXX
- **Version** : 1.0
- **Auteur / Équipe** : [Votre Nom / Équipe]
- **Description** : [Expliquer en une phrase ce que fait cette procédure. Exemple : Permet de mettre à jour manuellement le serveur web ou de restaurer une base de données de test.]

2. Prérequis aws & accès

Pour exécuter ce runbook, vous devez disposer des éléments suivants :

- **Région AWS** : `eu-west-3` (Paris) **
- **Rôle / Permissions IAM** : Droits d'accès en modification sur [ex: EC2, RDS, CloudWatch].
- **Outils requis** : - AWS CLI (configuré)
 - Console AWS (Accès Navigateur)
 - Clé SSH `[Nom-De-La-Cle].pem` (si accès SSH requis)

3. Environnement & ressources cibles

Identifiez précisément les ressources sur lesquelles vous allez agir :

- **Nom du Stack CloudFormation (si applicable)** : `infra-prod-stack`
- **ID / Nom de la ressource principale** : - Exemple : Instance EC2 `i-0123456789abcdef0` (Tag: `WebServer-Prod`)
 - Exemple : Cluster RDS `db-prod-instance`

4. Procédure étape par étape

Étape 1 : Vérification de l'état initial (pré-check)

Avant de commencer, assurez-vous que la ressource est saine.

Exécutez la commande suivante pour vérifier le statut :

```
aws ec2 describe-instance-status --instance-ids [ID_INSTANCE] --region eu-west-3
```

Attendu : Le statut doit afficher `"Status": "ok"`.

Étape 2 : Exécution de l'action principale

[Décrivez ici l'action de routine à effectuer. Soyez direct et donnez la commande exacte ou le chemin dans la console].

- **Option A (Via la Console AWS)** :
 1. Allez sur le service **EC2** > **Instances**.
 2. Sélectionnez l'instance `[Nom_De_L_Instance]`.
 3. Cliquez sur **État de l'instance** > **Arrêter l'instance**.

- Option B (Via AWS CLI) :

```
aws ec2 stop-instances --instance-ids [ID_INSTANCE] --region eu-west-3
```

Étape 3 : Application du changement

[Exemple : Modifier le type d'instance ou lancer un script de maintenance].

```
aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id [ID_INSTANCE] --instance-type "t3.medium"
```

Étape 4 : Redémarrage et validation (Post-check)

1. Relancez la ressource :

```
aws ec2 start-instances --instance-ids [ID_INSTANCE] --region eu-west-3
```

2. Attendez 2 minutes, puis validez que l'application répond correctement (Health Check) :

```
curl -I http://[ADRESSE_IP_OU_DNS_DU_SERVEUR]
```

Attendu : Le terminal doit renvoyer un code HTTP `200 OK`.

5. Procédure de rollback (en cas d'échec)

Si l'étape 4 échoue (le serveur ne répond pas), annulez immédiatement les modifications :

1. Arrêtez à nouveau l'instance.
2. Remettez la configuration d'origine :

```
aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id [ID_INSTANCE] --instance-type "t3.micro"
```

3. Redémarrez l'instance et prévenez l'administrateur en charge.