

AWS Playbook : Réponse à l'incident [Nom de l'incident]

1. Informations générales

- **ID du Playbook** : PB-AWS-XXX
- **Version** : 1.0
- **Type d'Incident** : [Exemple : CPU à 100% / Latence élevée / Perte de connexion BDD]
- **Symptôme initial** : [Exemple : Alerte CloudWatch déclenchée ou indisponibilité de l'application]

2. Rôles et responsabilités

Pendant la résolution, l'étudiant ou l'équipe doit définir :

- **Incident Commander (IC)** : Personne qui pilote le playbook et prend les décisions.
- **Ops/Tech Lead** : Personne qui exécute les commandes sur AWS.
- **Communications (Optionnel)** : Personne qui informe les utilisateurs ou le professeur.

3. Phase 1 : triage et vérification de l'alerte

Avant d'agir, il faut confirmer et mesurer l'impact de l'incident.

1. **Ouvrir Amazon CloudWatch (ou votre outil de supervision)** :
 - Consulter le tableau de bord d'alarme de la région ciblée (ex: `eu-west-3`).
2. **Identifier l'impact (Échelle)** :
 - Est-ce que toutes les instances sont touchées ou une seule ?
 - Quel est le code d'erreur HTTP dominant dans les logs ? (502 Bad Gateway, 504 Gateway Timeout, etc.)

4. Phase 2 : diagnostique et arbre de décision

Exécutez les vérifications suivantes pour identifier la cause racine.

Étape a : vérification des serveurs d'application (ec2 / ecs)

Exécutez la commande CLI suivante pour voir l'utilisation des ressources :

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace AWS/EC2 --metric-name CPUUtilization --dimensions Name=InstanceId,Value=[ID_INSTANCE] --start-time [Calculer -15m] --end-time [Maintenant] --period 300 --statistics Average --region eu-west-3
```

- **SI le CPU est > 90%** :
 - *L'infrastructure est saturée.* Passez directement à l'**Action 1 (Mise à l'échelle)**.
- **SI le CPU est normal (< 50%)** :
 - *Le problème vient d'ailleurs.* Passez à l'**Étape B**.

Étape b : vérification de la base de données (rds)

Vérifiez le nombre de connexions actives sur votre instance de base de données RDS.

- **SI les connexions RDS ont atteint la limite (Database Connections Deadlock) :**
 - Passez à l'**Action 2 (Nettoyage BDD)**.
- **SI aucune anomalie n'est détectée sur les serveurs ni sur la BDD :**
 - *Il peut s'agir d'un problème réseau ou d'un déploiement récent.* Passez à la **Procédure d'Escalade (Section 6)**.

5. Phase 3 : actions de résolution (atténuation)

Action 1 : forcer la mise à l'échelle

Si les serveurs web sont saturés et que l'Auto Scaling n'a pas réagi assez vite, forcez l'ajout d'instances :

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name [NOM_ASG] --desired-capacity [Capacité_Actuelle + 2] --region eu-west-3
```

Attendre 5 minutes et vérifier si la latence diminue.

Action 2 : isolation et recyclage des tâches

Si une instance RDS ou EC2 est bloquée par un processus zombie, appliquez le **Runbook associé** :

- Runbook `RB-AWS-012-Restart-App-Service` .

6. Phase 4 : procédure d'escalade

Si le problème n'est pas résolu après avoir appliqué les Actions 1 ou 2 dans un délai de **15 minutes** :

1. Rassemblez les logs d'erreur récents de CloudWatch Logs.
2. Contactez l'administrateur principal en fournissant :
 - L'ID des ressources impactées.
 - Les actions du playbook déjà tentées.

7. Phase 5 : post-incident (rétrospective)

Une fois le système revenu à la normale, l'équipe doit documenter :

1. **Heure du début de l'incident** : __
2. **Heure de la résolution** : __
3. **Cause racine identifiée** : [Exemple : Une requête SQL mal optimisée a bloqué la BDD / Pic de trafic soudain]
4. **Action préventive** : [Exemple : Ajouter une alerte CloudWatch plus tôt, optimiser le code]