

2014.7.9 星期三 開會內容

1.檔案命名：

主要檔案：

index.html

manifestHost.webapp

manifest.appcache

fallback.html

資料夾：

img, js, css

img 裡面的檔案：

icon.png

js 裡面的檔案（只能有變數與 function）：

setting.js //放入主要 setting 開關的 function

getInfo.js/\*取得感測器資料的 API，一定有 return，不管物件或值都可，  
function 內的 parameters 請考慮別人呼叫這個 function 會傳入什麼  
parameters\*/

listener.js //所有的堅看 function

userScenes.js //使用者（用戶）自定義的腳本的 function

defaultScenes.js //預設的情境 function

temp.js //暫時未分類的 function

css 裡面的檔案：

main.css

=====

A	setting.js	B	getInfo.js	C	listener.js
1	setWifi();	1	getAmbientLight();	1	batteryEventListener();
2	setGps();	2	getLocation();	2	locationEventListener();
3	setWap();//行動 網路	3	getDeviceOrientation();// 三軸加速器	3	distanceEventListener();
4	setDeviceTime();	4	getDistance();	4	ambientLightEventListener();
5	setScreenLight();	5	getDeviceTime();	5	deviceTimeEventListener ();
6	setBluetooth();	6	getTimeZone();	6	deviceSpeedListener();
7	setSound();	7	getSchedule();	7	
8	setVibration();	8	getBlackList();	8	
9		9	getGooglePlace();	9	

期中目標：

沒有使用者自定義情境的「裝置自動化狀態調整 A P P 」

工作分配：

7/11 繳交：

洪健哲：B1, C4, A<sub>2~8</sub>, B5, C5, B9

吳承翰：B4, C1, C3, A1, B7, B8

黃詩豪：B2, B6, C2

7/11~7/15：增加預設情境

7/15~7/19：A P P 整合優化、測試