

GastroGuide

Gastro Guide es la nueva aplicación de moda para encontrar tus restaurantes favoritos.

Version 1.0.0

Paths

/restaurantes

GET /restaurantes

Summary

Get Restaurantes

Description

El endpoint devuelve un array de objetos Restaurante que encajan en los criterios de búsqueda.

Parameters

Name	Located in	Description	Required	Schema
tipoCocinalD	query	Query que filtra restaurantes por tipo de cocina	No	⇌number
tipoAmbienteID	query	Query que filtra restaurantes por tipo de ambiente	No	⇌number
localidad	query	Query que filtra restaurantes por localidad	No	⇌string
valoracion	query	Query que filtra restaurantes por valoración	No	⇌string

Responses

Code	Description	Schema
200	Array de Restaurantes	⇌ <div>▼[►Restaurante { }]</div>
default	Unexpected error	⇌ <div>▼Error { codigo: ► integer mensaje: string campos: string }</div>

Try this operation

POST /restaurantes

Summary

Post Restaurantes

Description

El endpoint permite añadir un restaurante nuevo a la colección.

Parameters

Name	Located in	Description	Required	Schema
Restaurante	body	El objeto que contiene todos los datos del restaurante.	Yes	<div><div>⇒</div><div><div>▼Restaurante {</div><div>restaurante: string</div><div>_id: number</div><div>nombre: string</div><div>apellidos: string</div><div>genero: string</div><div>email: string</div><div>password: string</div><div>telefono: number</div><div>localidad: string</div><div>valoracion: number</div><div>tipoCocinaID: ▶[]</div><div>tipoAmbienteID: ▶[]</div><div>adresa: string</div><div>tipo: ▶[]</div><div>imagen: string</div><div>menu: ▶[]</div><div>opiniones: ▶[]</div><div>promociones: ▶Promociones { }</div><div>recetas: ▶Recetas { }</div><div>}</div></div></div>

Responses

Code	Description	Schema
200	Mensaje de respuesta	<div><div>⇒</div><div><div>▼Mensaje {</div><div>mensaje: string</div><div>}</div></div></div>
default	Unexpected error	<div><div>⇒</div><div><div>▼Error {</div><div>codigo: ▶ integer</div><div>mensaje: string</div><div>campos: string</div><div>}</div></div></div>

Try this operation

/restaurantes/{restaurentId}

GET /restaurantes/{restaurentId}

Summary

Get Restaurante especifico

Description

El endpoint devuelve un Restaurante especifico.

Parameters

Name	Located in	Required	Schema
restaurentId	path	Yes	⇔ string

Responses

Code	Description	Schema
200	Restaurante	<div>⇔<div>▼ Restaurante { restaurante: string _id: number nombre: string apellidos: string genero: string email: string password: string telefono: number localidad: string valoracion: number tipoCocinaID: ▶[] tipoAmbienteID: ▶[] adresa: string tipo: ▶[] imagen: string menu: ▶[] opiniones: ▶[] promociones: ▶Promociones { } recetas: ▶Recetas { } }</div></div>
default	Unexpected error	<div>⇔<div>▼ Error { codigo: ▶ integer mensaje: string campos: string }</div></div>

Try this operation

POST /restaurantes/{restaurentId}

Summary

Post Restaurante especifico

Description

El endpoint permite modificar un Restaurante especifico.

Parameters

Name	Located in	Description	Required	Schema
restaurentId	path		Yes	⇒ string
Restaurante	body	El objeto que contiene todos los datos del restaurante.	No	⇒ <div>▼Restaurante { restaurante: string _id: number nombre: string apellidos: string genero: string email: string password: string telefono: number localidad: string valoracion: number tipoCocinaID: ▶[] tipoAmbienteID: ▶[] adresa: string tipo: ▶[] imagen: string menu: ▶[] opiniones: ▶[] promociones: ▶ Promociones { } recetas: ▶Recetas { } }</div>

Responses

Code	Description	Schema
200	Mensaje de respuesta	⇒ <div>▼Mensaje { mensaje: string }</div>
default	Unexpected error	⇒ <div>▼Error { codigo: ▶ integer mensaje: string campos: string }</div>

Try this operation

GET /login

Summary

LogIn

Description

El endpoint devuelve un objeto Restaurante dependiendo del correo y la contraseña enviados.

Parameters

Name	Located in	Description	Required	Schema
Credentials	body	Correo electrónico y contraseña del restaurante	Yes	<div>↔</div> <div>▼Login { email: string password: string }</div>

Responses

Code	Description	Schema
200	Restaurante	<div>↔</div> <div>▼Restaurante { restaurante: string _id: number nombre: string apellidos: string genero: string email: string password: string telefono: number localidad: string valoracion: number tipoCocinaID: ▶[] tipoAmbienteID: ▶[] adresa: string tipo: ▶[] imagen: string menu: ▶[] opiniones: ▶[] promociones: ▶Promociones { } recetas: ▶Recetas { } }</div>
default	Unexpected error	<div>↔</div> <div>▼Error { codigo: ▶ integer mensaje: string campos: string }</div>

Try this operation

Models

Restaurante

```
⇒ ▼Restaurante {
  restaurante: string
  _id: number
  nombre: string
  apellidos: string
  genero: string
  email: string
  password: string
  telefono: number
  localidad: string
  valoracion: number
  tipoCocinaID: ▼[
    number
  ]
  tipoAmbienteID: ▼[
    number
  ]
  adresa: string
  tipo: ▼[
    string
  ]
  imagen: string
  menu: ▼[
    ▼Menu {
      titol: string
      platos: string
    }
  ]
  opiniones: ▼[
    ▼Opiniones {
      imagen: string
      nombre: string
      comentario: string
      valoracion: number
    }
  ]
  promociones: ▼Promociones {
    imagen: string
    nombre: string
    preparacion: string
    ingredientes: string
  }
  recetas: ▼Recetas {
    imagen: string
  }
}
```

```
        nombre: string
      }
    }
  }
```

Recetas

```
▼Recetas {
  imagen: string
  nombre: string
}
```

Promociones

```
▼Promociones {
  imagen: string
  nombre: string
  preparacion: string
  ingredientes: string
}
```

Opiniones

```
▼Opiniones {
  imagen: string
  nombre: string
  comentario: string
  valoracion: number
}
```

Menu

```
▼Menu {
  titol: string
  platos: string
}
```

Error

```
▼Error {
  codigo: integer
  mensaje: string
  campos: string
}
```

Mensaje

```
▼Mensaje {
  mensaje: string
}
```

Login

```
▼Login {  
  email:    string  
  password: string  
}
```