

Однокомпонентная быстросохнущая грунт-эмаль представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидно-акриловом лаке с добавлением сиккатива, функциональных добавок и растворителей.

Грунт-эмаль предназначена для защиты от коррозии металлоконструкций и железобетонных конструкций, также оборудования, работающих в атмосфере умеренного и холодного климата. При двухслойном нанесении может использоваться как самостоятельное покрытие.

Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешивают и при необходимости разбавляют до рабочей вязкости сольвентом или ксилолом.

Грунт-эмаль наносят на поверхность методами пневматического и безвоздушного распыления, окунанием, при помощи кисти или валика. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. Возможно нанесение покрытия в толстослойной версии до 200 мкм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет: по каталогу RAL

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее: 50

Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее: 50

Адгезия, балл, не более: 1

Блеск (DIN 67 530): матовый 30±5%

Толщина сухой пленки однослойного покрытия: 50±10 мкм

Время высыхания «на отлип» при температуре 20°C, ч, не более: 1

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- быстрое время сушки
- простота нанесения
- стойкость к воздействию масел, бензина, дизельного топлива, кислот и щелочей в низких концентрациях
- хорошие декоративные свойства

ПОДЛОЖКИ

- Сталь
- Грунт Wash Primer 1K
- Грунт Wash Primer 2K
- Грунт 1K Primer

УПАКОВКА

Грунт-эмаль Alkyd Eco Base: 21 кг в 25 литровом евроведре

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Грунт-эмаль Alkyd Eco Base: 12 месяцев в закрытой заводской упаковке