

CUADROS PARA OBRA (PROVISIONALES)



Cuadros para instalaciones provisionales o temporales de obras, de acuerdo con la instrucción ITC-BT-33 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002).

Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Chasis modular de protección reforzado

Kit fijación mural con tornillería y palometas

Interruptor general de protección magnetotérmico.

Bobina de disparo por emisión, (de mínima opcional)

Protección magnetotérmica y diferencial

Bases cetac autoblocantes, IP65

Pulsador paro de emergencia exterior

Marcado de características en vinilo laminado

Planos y certificados

PRINCIPAL-40

PRODUCTO	REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES
ARMARIO ESTANCO	BRES-64	ARMARIO DE POLIESTER 600X400X200	1
CHASIS	CHM-64	CHASIS MODULAR 600X400 CON RARRIL DIN Y SOPORTES	1
FIJACION	OFM-14	OREJA FIJACION MURAL CON TORNILLOS	4
PROTECCION GENERAL	BAB9-63-440C-6KA	MAGNETOTERMICO 4P 40A, 6KA	1
DISPARADOR	Z06-SR	BOBINA DE DISPARO EMISION 230VAC	1
PROTECCION SALIDAS	BAB9-63-432-6KA	MAGNETOTERMICO 4P 40A, 6KA	1
	BAB9-63-416-6KA	MAGNETOTERMICO 4P 16A, 6KA	1
	BAB9-63-216-6KA	MAGNETOTERMICO 2P 16A, 6KA	1
PROTECCION DIFERENCIAL	BAL8-63-44030	DIFERENCIAL 4P 40A, 30mA	1
	BAL8-63-24030	DIFERENCIAL 4P 40A, 30mA	1
TOMAS DE CORRIENTE	60252-6	TOMA CON ENCLAVAMIENTO IP67, 32A, 3P+N+TT	1
	60152-6	TOMA CON ENCLAVAMIENTO IP67, 16A, 3P+N+TT	1
	60132-6	TOMA CON ENCLAVAMIENTO IP67, 16A, 2P+TT	2
TOMA TIERRA	CGT-10N	CONEXIÓN DE TOMA ATIERRA	2
PARO DE EMERGENCIA	ASES42	SETA PARO DE EMERGENCIA 40 mm CON ENCLAVAMIENTO	1

DOCUMENTACION	ESQUEMAS Y CERTIFICADOS	1
---------------	-------------------------	---

PRINCIPAL-125

PRINCIPAL-100

PRINCIPAL-63

R

C



CARACTERÍSTICAS:

- *Armario metálico con puerta doble cierre (según modelo) .*
- *Seccionador de corte general.*
- *Protección magnetotermica y térmica ELECTRONICA.*
- *Maniobra de potencia por arrancador progresivo digital.*
- *Selector manual – automático.*
- *Señalización de marcha por indicador Led.*
- *Señalización de fallo térmico por indicador Led.*
- *Ventilación con rejillas perforadas y ventilador (según referencia)*
- *Sinóptico frontal.*



Cuadros para instalaciones provisionales o temporales de obras, de acuerdo con la instrucción ITC-BT-33 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002).

Armario de plástico ABS reforzado

Kit fijación mural con tornillería

Interruptor general de protección magnetotérmico.

Bobina de disparo por emisión, (de mínima opcional)

Protección magnetotérmica y diferencial

Bases cetac autoblocantes, IP65

Pulsador paro de emergencia exterior

Marcado de características en vinilo laminado

Planos y certificados

CARACTERÍSTICAS:

- Armario metálico con puerta doble cierre (según modelo).
- Seccionador de corte general.
- Protección magnetotérmica y térmica por disyuntor .
- Maniobra de potencia por arrancador progresivo analógico.
- Selector manual – automático.
- Señalización de marcha por indicador Led.
- Señalización de fallo térmico por indicador Led.
- Ventilación con rejillas perforadas y ventilador (según referencia)
- Sinóptico frontal.

CARACTERÍSTICAS

- Bypass interno
- Arranque Suave y Paro Suave
- Arranque / Paro por contacto libre de tensión
- Contacto fin de aceleración
- Compacto
- Montaje en carril DIN (12-150A)

DATOS DE INTERES.

- Carcasa en aluminio de alta calidad.
- Fácil de configurar con todos los ajustes en parte frontal.
- Opción de conexión con guardamotores y control remoto por bus de campo.
- Intensidades de motor de 3 a 105A (1,5a 55 kW).
- Tensión de motor de 200 a 600V.

NOTA : SELECCIONAR EL EQUIPO TENIENDO EN CUENTA EL RANGO SEGÚN LA TALLA EN (A)



CARACTERÍSTICAS:

- *Armario metálico con puerta doble cierre (según modelo).*
- *Seccionador de corte general.*
- *Protección magnetotérmica y térmica ELECTRONICA.*
- *Maniobra de potencia por arrancador progresivo analógico.*
- *Selector manual – automático.*
- *Señalización de marcha por indicador Led.*
- *Señalización de fallo térmico por indicador Led.*
- *Ventilación con rejillas perforadas y ventilador (según referencia)*
- *Sinóptico frontal.*

CARACTERÍSTICAS:

- Armario metálico con puerta doble cierre (según modelo) .
- Seccionador de corte general.
- Protección magnetotermica y térmica *ELECTRONICA*.
- Maniobra de potencia por arrancador progresivo digital.
- Selector manual – automático.
- Señalización de marcha por indicador Led.
- Señalización de fallo térmico por indicador Led.
- Ventilación con rejillas perforadas y ventilador (según referencia)
- Sinóptico frontal.