相机详情页面与文本复制

相机详情页消费 CameraDebugSnapshot，以四个固定分组组织字段，Formatter 负责解释显示文本，Adapter 负责列表和展开状态。页面本身不拥有协议监听。

适用分支 p/caijiamin/feat_debug_2th
基线提交 9010928ca51c6e766f75414c49c748338e0b7ecb
资料日期 2026 年 11 月 3 日

页面数据生命周期

onCreate 设置布局，onStart 注册相机快照监听，onStop 移除监听。全局 CameraDebugMonitor 继续保存最近快照，页面停止不等于相机事件停止。

未收到快照时显示空状态；收到后更新名称、型号、身份尾号、更新时间和分组。页面持有自己的 latestSnapshot 用于复制，注意与 monitor 的同名字段区分。

分组与稳定身份

四个固定分组 ID 为 media_status、dev_status、capability、router_status。字段拥有稳定 id、label、value，DiffUtil 用身份和内容决定列表更新。

媒体与设备状态首次默认展开，能力与路由默认不展开。后续快照刷新保留用户的分组展开状态，不应该每次全部展开导致列表跳动。

格式化职责

CameraDebugFormatter 负责布尔、整数、时长、百分比、版本和 MAC 等显示。不可用值用双短横线表达；未知录像状态保留数值。Adapter 不应自行二次解释固件枚举。

章节中的“支持某能力”和“正在某状态”需要分开。Formatter 只产生显示数据，不重新读取固件，也不会保证几组字段来自同一底层协议更新时间。

复制全部

formatCopyText 生成名称、型号、设备 SN、uniKey、最后更新时间，然后追加全部四组字段。复制功能没有快照时提示暂无可复制状态。

复制全部与顶部尾号显示不同，文本可能包含完整设备标识。向问题单或外部渠道转发前应按实际资料许可处理，不能把界面尾号截断推断成整个文本已脱敏。

页面验证

检查空状态、首次收到数据、连续刷新、手动折叠后继续更新、离开再进入、复制全部和未知值显示。两台相机交替更新时确认当前页面所读仍是单快照语义。

现有包名 ui.cmera 是源码事实。修改路径时需要同步 Manifest 和导入关系；本文不建议为文档整齐而直接更改生产代码命名。

源码依据与版本回查

以下路径相对于 OBSBOT_Live 仓库。Impl 表示 business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug，API 表示对应 debug_api 源码根。摘要为文件 SHA256 前 16 位。

Impl/ui/cmera/CameraDebugDetailActivity.kt
摘要 aeff0700498f73ef；符号 CameraDebugDetailActivity、onCreate、onStart、onStop、setupViews、renderSnapshot

Impl/ui/cmera/CameraDebugDetailAdapter.kt
摘要 2e30e29760ba46c2；符号 CameraDebugDetailField、CameraDebugDetailGroup、CameraDebugDetailAdapter、submitGroups、getItemViewType、onCreateViewHolder

Impl/ui/cmera/CameraDebugFormatter.kt
摘要 7797af3e102470cf；符号 CameraDebugFormatter、formatGroups、formatCameraName、formatCameraModel、formatIdentityTail、formatReceivedAt

business/debug/debug_impl/src/main/AndroidManifest.xml
摘要 779efb097db86b34；符号 配置或资源文件