导出页面系统分享与失败处理

导出页面负责选项交互、后台任务、状态提示和系统分享。ZIP 生成成功与接收 App 成功保存是不同阶段，页面当前主要确认前一阶段。

适用分支 p/caijiamin/feat_debug_2th
基线提交 9010928ca51c6e766f75414c49c748338e0b7ecb
资料日期 2026 年 11 月 3 日

选项交互

全选框控制五个子选项，子选项变化后反算是否全选，isUpdatingSelection 防止监听互相递归触发。点击生成按钮时读取一次当前选择，再将该快照传给任务。

任务进行中禁用按钮、全选及各选项，并显示进度。未选任何内容只显示提示，不进入文件创建逻辑。

协程和生命周期

任务在 lifecycleScope.launch 中执行，ZIP 创建通过 withContext(Dispatchers.IO) 放到 IO 调度器。返回主线程后更新状态并打开分享面板，finally 恢复控件状态。

当前 catch 捕获 Throwable，也包括需要谨慎处理的取消场景。页面销毁、返回和旋转过程中 ZIP 是否继续、如何清理残留，需要实际生命周期验证，不能称为已具备持久化后台导出任务。

FileProvider 分享

页面通过 FileProvider.getUriForFile 获取 content URI，authority 使用当前 packageName 加 .debug.fileprovider。Manifest 使用 applicationId 对应占位符，必须与运行变体保持一致。

分享 Intent 使用 ACTION_SEND、application/zip、EXTRA_STREAM、ClipData，并加 FLAG_GRANT_READ_URI_PERMISSION。接收方只获得对应 URI 的临时读取权限，不是应用目录的任意读取能力。

可分享目录

debug_file_paths.xml 分别声明 external-files-path 与 files-path，两者相对路径均为 OBSBOT/DebugExport。导出真实目录必须落在对应根下，否则 URI 创建会失败。

外部应用专属目录不可用时底层工具是否回退到内部目录，需要结合 DirectoryPath 实现确认。本 XML 同时提供两个可分享范围，不等于本轮实际验证过所有存储模式。

结果判定

页面在 ZIP 创建完成后先写成功状态再启动 chooser。没有接收方确认协议，因此不能根据这个成功提示声称用户已在目标应用保存文件，或取消分享已完成清理。

建议检查空选项、无日志、无相机快照、目录被同名文件占用、创建失败、分享无可用应用、取消分享及存储紧张。验收要检查 ZIP 实际条目和内容，而非只看 Toast。

源码依据与版本回查

以下路径相对于 OBSBOT_Live 仓库。Impl 表示 business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug，API 表示对应 debug_api 源码根。摘要为文件 SHA256 前 16 位。

Impl/ui/export/DebugLogExportActivity.kt
摘要 c010c572534fde4d；符号 DebugLogExportActivity、onCreate、setupViews、exportOptionCheckBoxes、setupSelectionListeners、setupGenerateButton

Impl/data/export/DebugExportManager.kt
摘要 1f51f6d75eb35a22；符号 DebugExportOptions、DebugExportManager、createExportZip、prepareExportDirectory、findLatestAppLogFile、buildExportFileName

business/debug/debug_impl/src/main/AndroidManifest.xml
摘要 779efb097db86b34；符号 配置或资源文件

business/debug/debug_impl/src/main/res/xml/debug_file_paths.xml
摘要 2e1a6bb95b644a06；符号 配置或资源文件