



TÀI LIỆU PHÂN QUYỀN MÀN HÌNH ASOFT-ERP 90

Người tạo: Mai Trí Thiện





Theo dõi sửa đổi

STT	Lần sửa đổi	Ngày sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung mới	Trang
1	1	03/06/2014		Thêm hàm kiểm tra các quyền cho button	11
			SO		
		Gr	<u>owing roge</u>	rner	





TÀI LIỆU CHUẨN LAYOUT GUIDELINE ---oOo---

I)	Gió	i thiệu	4
Í)	Thi	ết lập phân quyền trên ERP 80	5
	1)	Thiết lập phân quyền các màn hình báo cáo – loại 1	5
	2)	Thiết lập phân quyền các màn hình danh mục – loại 2	
	3)	Thiết lập phân quyền các màn hình nhập liệu – loại 3	
	4)	Thiết lập phân quyền các màn hình khác – loại 4	
III)	Các	c loại phân quyền màn hình	
ŕ	1)	Phân quyền menu	
	2)	Phân quyền Action Controller	
	3)	Phân quyền button/toolbar	8
	4)	Phân quyền button cho màn hình nhập liệu	12
	a.	Trường hợp Thêm mới	12
	b.	Trường hợp cập nhật	12
IV)	Tổn	ng hợp	13
	1)	Sử dụng phân quyền theo loại màn hình	13
	2)	Các loại phân quyền và áp dụng	14







I) Giới thiệu

- ❖ Tài liệu mô tả các xử lý phân quyền màn hình trên WEB dựa trên các thiết lập phân quyền trên Form ERP 80.
- ❖ Tóm tắt nội dung thiết lập phân quyền trên Form ERP 80.
- Phân quyền áp dụng cho WEB ERP 80 và ERP 90.

Ghi chú: [cập nhật ngày 26/03/2014]

- Báo cáo (loại 1): các màn hình dùng để in báo cáo hoặc xuất dữ liệu.
- Danh mục (loại 2): các màn hình danh sách (màn hình chính).
- Nhập liệu (loại 3): các màn hình có chức năng lưu mới/cập nhật.
- Khác (loại 4): các màn hình chỉ có chức năng lưu cập nhật như thiết lập hệ thống, kỳ kế toán,... (không thuộc 3 nhóm kể trên).










II) Thiết lập phân quyền trên ERP 80


1) Thiết lập phân quyền các màn hình báo cáo – loại 1

Thiết lập quyền in trên mỗi báo cáo




2) Thiết lập phân quyền các màn hình danh mục – loại 2

Thiết lập quyền xem, xóa, in lên danh mục



3) Thiết lập phân quyền các màn hình nhập liệu – loại 3

Thiết lập quyền thêm mới, xem, sửa, in lên các màn hình nhập liệu



4) Thiết lập phân quyền các màn hình khác – loại 4

Thiết lập quyền *thêm mới* (lưu thay đổi) lên các màn hình thiết lập, chọn báo cáo, kỳ kế toán,...







III) Các loại phân quyền màn hình

1) Phân quyền menu

Phân quyền trên menu sử dụng cho loại màn hình có hiển thị trong menu của hệ thống: Áp dung cho 3 loại màn hình cơ bản:

> Màn hình báo cáo (Loại 1): Sử dụng mặc định theo quyền in (Print) đã được cấu hình trong Form ERP 80.

```
ASOFTEnvironment.CheckPermission(screenID: "MTF0003", type: ASOFTScreenType.PrintFormType)
```

 Màn hình danh sách (Loại 2): Sử dụng mặc định theo quyền xem (View) đã được thiết lập trong Form ERP 80.

```
ASOFTEnvironment.CheckPermission(screenID: "MTF1000")
```

• Màn hình khác (Loại 4): Sử dụng mặc định theo quyền thêm mới (Insert) đã được cấu hình trong Form ERP 80.

```
ASOFTEnvironment.CheckPermission(screenID: "MTF0003", type: ASOFTScreenType.DemonstratorType)
```

Sử dụng thuộc tính Enable: Menu hiển thịđược nhưng không click vào được (không tạo link).

```
asoftMenu.Add(newASOFTMenuItem

{
    Level = 2,
    ParentID = "ItemQLHV_NghiepVu",
    Name = "ItemQLHV_NghiepVu_LyDoThoiHoc",
    Text = "Thôi học",
    Controller = "MTF2020",
    Action = "Index",
    Url = "/MT/MTF2020/",

Enable =

ASOFTEnvironment.CheckPermission(screenID: "MTF2020")
});
```

Apply giá trị phân quyền lên view, phân quyền theo quyền xem của controller tương ứng.

2) Phân quyền Action Controller

Phân quyền trên Action Controller sẽ được kiểm tra tự động khi HTTP request đến action tương ứng của controller. Xử lý action filter, gọi hàm override *OnActionExecuting* trong AsoftActionFilterAttribute kế thừa ActionFilterAttribute.

Override AsoftActionFilterAttribute dùng cho phân quyền trên action controller

Khai báo contructor (AsoftActionFilterAttribute.cs):

```
public ASOFTActionFilterAttribute(string screenID, ASOFTPermission permission)
{
    CheckModuleID = true;
    CheckScreenPermission = true;
    ScreenID = screenID;
    Permission = permission;
}
```





```
publicstring ScreenId { get; set; }
publicScreenPermission Permission { get; set; }
```

Override phương thức OnActionExecuting của ActionFilterAttribute, bổ sung:

```
// Kiểm tra các controller có kiểm tra phân quyền màn hình
if(this.CheckScreenPermission &&!string.IsNullOrEmpty(ScreenID))
var hasPermission = ASOFTEnvironment.CheckPermission(ScreenID, Permission);
if (!hasPermission)
// Nểu không có quyền đối với màn hình này.
// Redirect sang action AccessDenied.
// Hiển thi trang thông báo lỗi cho người dùng.
var routeData = newRouteValueDictionary()
       {
          {"action", "AccessDenied"},
          { "controller", "Error"},
          { "area", ""}
       };
var actionResult = newRedirectToRouteResult(routeData);
// Trả về action result
       filterContext.Result = actionResult;
```

Thay đổi enum ASOFTPermission (ASOFTPermission.cs)

```
[Flags]
publicenumScreenPermission
   None = 0,
   AddNew = 1,
   Update = 2,
   Delete = 4,
   Print = 8,
   View = 16, // giá tri lũy thừa cơ số 2
}
///<summary>
/// Kiểu màn hình
///</summary>
publicenumASOFTScreenType : int
///<summary>
/// Print screen
/// - Các màn in báo cáo, xuất excel,...
///</summary>
   PrintFormType = 1,
///<summary>
/// List screen
/// - Các màn hình danh sách
```

F (84.8) 3775 4432



```
///</summary>
ListFormType = 2,

///<summary>
/// Add, Update, View screen
/// - Các màn hình popup, xem chi tiết,...
///</summary>
AddFormType = 3,


///<summary>
/// Demonstrator screen
/// - Các màn hình kỳ kế toán, thiết lập hệ thống,...
///</summary>
DemonstratorType = 4
}
```

Sử dụng trên Action Controller:

- Các action **Print, Delete**: Sử dụng phân quyền của màn hình chính (ControllerID, màn hình danh sách Loại 2). *Lưu ý, các action có chức năng xuất excel, xuất dữ liệu khác cũng được phân quyền theo quyền Print của controller hiện tại.*
- Các action **Insert, Update, View** (load form edit/load page view): Sử dụng phân quyền của màn hình con Popup (màn hình nhập liệu Loại 3).
- Các action load **grid hay partial view** sử dụng cho màn hình nhập liệu đã được phân quyền ở trên thì **không cần phân quyền** nữa.

```
[ASOFTActionFilter(ScreenID = "MTF2020", Permission = ASOFTPermission.View)]
publicActionResult Index()
{
}
[HttpPost]
[ASOFTActionFilter(ScreenID = "MTF2020", Permission = ASOFTPermission.Delete)]
publicActionResult DoDelete(List<string> args)
{}
```

Redirect đến action Error/AccessDenied cho tất cả các action không có quyền truy cập:



Bạn không có quyền đối với màn hình này

Thắng bổ sung thiết kế màn hình lỗi.

3) Phân quyền button/toolbar





Khác với ERP80, 90 không phân quyền trên button của grid mà phân quyền trực tiếp trên toolbar tương ứng với màn hình.

Khai báo trực tiếp trong view **EditorTemplate/Toolbar.cshtml** thuộc tính **Enable** tùy theo permission của màn hình.

Lưu ý:

a) Do yêu cầu mới, **ASOFTToolBarViewModel** sẽ có thêm các thuộc tính mới, để lưu phân quyền màn hình cho nút tương ứng.

Cụ thể các thuộc tính phân quyền cho từng nút như bao gồm : ScreenIDAdd, ScreenIDDelete, ScreenIDShow, ScreenIDHide, ...

Khi khai báo **ASOFTToolBarViewModel**, bắt buột phải đặt giá trị cho thuộc tính BelongToScreenID, Các thuộc tính phân quyền cho các nút, nếu không khai báo, thì mặc định sẽ áp dụng quyền của màn hình chính. Nếu có thuộc tính phân quyền của một nút nào đó được khai báo, thì quyền của nút đó sẽ phân dựa trên thuộc tính này. Ví du:

```
Toolbar1 = newASOFTToolBarViewModel

{
    DisplayAdd = true,
    EventAdd = "btnAddNew_Click",
    DisplayDelete = true,
    EventDelete = "btnDelete_Click",
    DisplayExport = true,
    DisplayPrint = true,
    BelongToScreenID = "POSF0011"// Màn hình danh mục

ScreenIDAdd = "POSF00111"// Màn hìnhcập nhật

};
```

Nếu khai báo nh<mark>ư tr</mark>ên, thì quyề<mark>n</mark> của nút <mark>Ad</mark>d trên màn hì<mark>n</mark>h chính (danh mục) **POSF0011**, sẽ dựa trên quyền AddNew của màn hình cập nhật **POSF00111**

Các thuộc tính phân quyên mới tương ứng với các button hiện tại như sau:

Button Name	Screen Permision
DisplayAdd	ScreenIDAdd
DisplayEdit	ScreenIDEdit
DisplayDeleteDetail	ScreenIDDeleteDetail
DisplayDelete	ScreenIDDelete
DisplayPrint	ScreenIDPrint
DisplayExport	ScreenIDExport
DisplayExportExcel	ScreenIDExportExcel
DisplayShow	ScreenIDShow
DisplayHide	ScreenIDHide
DisplayActive	ScreenIDActive
DisplayInActive	ScreenIDInActive
DisplayAddToCampaign	ScreenIDAddToCampaign
DisplayAddToReceiver	ScreenIDAddToReceiver
DisplaySendEmail	ScreenIDSendEmail





b) Một số màn hình trong ERP 9, ngoài màn hình danh mục chính và màn hình cập nhật, một số màn hình cập nhật dạng master-detail, còn có màn hình nhập chi tiết. Với các màn hình nhập chi tiết này, các quyền của nó sẽ dựa trên các quyền của màn hình cập nhật master-detail

Code ví du:

```
Toolbar1 = newASOFTToolBarViewModel
     DisplayAdd = true,
     EventAdd = "btnAddNew Click",
     DisplayDelete = true,
     EventDelete = "btnDelete_Click",
     DisplayExport = true,
     DisplayPrint = true,
     BelongToScreenID = "MTF1020"// Man hinh chính
ScreenIDAdd = "MTF1021"// Màn hình cập nhất
};
Toolbar2 = newASOFTToolBarViewModel
     DisplayEdit = true,
     EventEdit = "btnEdit Click",
     DisplayDeleteDetail = true,
     EventDeleteDetail = "btnDeleteDetail Click",
     DisplayExport = true,
     DisplayPrint = true,
     BelongToScreenID = "MTF1021"// Man hinh popup nhâp liêu master
};
Toolbar3 = newASOFTToolBarViewModel
     DisplayEdit = true,
     EventEdit = "btnEdit_Click",
     DisplayDeleteDetail = true,
     EventDeleteDetail = "btnDeleteDetail Click",
     DisplayExport = true,
     DisplayPrint = true,
     BelongToScreenID = "MTF1023"// Màn hình popup nhập liệu chi tiết
};
```

Trong view **EditorTemplate/Toolbar.cshtml**sử dụng mã màn hình theo biến *BelongToSreenID* được khai báo trong model để load phân quyền tương ứng lên button. Các button Thêm mới, xóa, sửa, xuất excel, xuất report, in (trừ xem, không có button - hyperlink) được apply phân quyền tự động theo toolbar.







Màn hình danh mục (Toolbar1):



- Xóa, xuất excel, in: phân quyền theo controller (màn hình chính controller hiện tại).
- **Thêm**: phân quyền theo mã màn hình Popup tương ứng.
- Xem: phân quyền theo mã màn hình popup của chức năng thêm mới, không hiến thị hyperlink nếu không có quyền xem (trong view grid tương ứng thay đổi Client Template theo phân quyền xem). User có quyền vào màn hình thì có quyền xem chi tiết , không cần phân quyền xem chi tiết .

Màn hình master (Toolbar2):

XEM CHI TIẾT GIỜ HOC



- Xóa, xuất dữ liệu/xuất excel/in : Sửa dụng phân quyền theo controller (màn hình chính).
- Sửa: phân quyền theo màn hình popup tương ứng.







Màn hình master – details (Toolbar3):



- Xóa/Xuất dữ liệu: Sử dụng phân quyền theo controller (màn hình chính).
- Thêm: phân quyền theo màn hình Popup tương ứng.
- Xem: phân quyền theo mã màn hình popup của chức năng thêm mới (tương tự như phân quyền xem trên master) do link có chức năng mở Popup cập nhật, không chuyển hướng trang. Quyền xem được lấy từ quyền của cấp cha, nếu chức năng này có quyền xem thì tất cả các màn hình bên trong đều có quyề n xem
- 4) Phân quyền button cho màn hình nhập liệu
 - a. Trường hợp Thêm mới



→ Cách code phân quyền:

Khai báo ScreenID của viewmode trong construtor

```
publicPOSF00151ViewModel()
{
ScreenID = "POSF00151";
}
```

- Sử dụng các hàm sau để disable button (trong class AsoftViewModel)
 - Model.AllowAdd()
 - Model.AllowUpdate()
 - Model.AllowPrint()
 - Model.AllowDelete ()
 - Model.CheckPermission(): khác







```
bool isAddNew = (Model.FormStatus == ASOFTFormActionType.AddNew);
  bool isUpdate = false;
       isUpdate = (isAddNew) ? Model.AllowAdd() : Model.AllowUpdate();
   @if (Model.FormStatus == ASOFTFormActionType.AddNew)
       <1i>>
           @(Html.ASOFTButton(ASOFTLanguage.FindWordA00("A00.btnSaveNew"))
                 .Name("btnSaveNew")
                 .Enable(Model.AllowAdd())
                 .Events(e => e.Click("btnSaveNew_Click")))
       <
           @(Html.ASOFTButton(ASOFTLanguage.FindWordA00("A00.btnSaveCopy"))
                 .Name("btnSaveCopy")
                 .Enable(Model.AllowAdd())
                 .Events(e => e.Click("btnSaveCopy Click")))
       else if (Model.FormStatus == ASOFTFormActionType.Edit)
       <1i>>
           @(Html.ASOFTButton(ASOFTLanguage.FindWordA00("A00.btnSave"))
                 .Name("btnSaveNew")
                 .Enable(Model.AllowUpdate())
                 .Events(e => e.Click("btnUpdate_Click")))
       }
       @(Html.ASOFTButton(ASOFTLanguage.FindWordA00("A00.btnClose"))
             .Name("btnClose")
             .Events(e => e.Click(isUpdate ? "btnClose Click" : "ASOFT.asoftPopup.closeOnly")))
```

Chú ý:

- Khi không có quyền thêm hoặc sửa thì nút close không thông báo message "Bạn có muốn lưu không"? → sử dụng hàm javascript khác (ASOFT.asoftPopup.closeOnly) để đóng form

IV) Tổng hợp

- 1) Sử dụng phân quyền theo loại màn hình
 - Loại 1 (Báo cáo): chỉ sử dụng quyền Print cho menu hoặc button trên view.
 - Loại 2 (Danh sách):
 - View: sử dụng cho phân quyền menu (có cho phép click trên menu)
 và phân quyền truy cập cho action Index của màn hình danh sách.
 - Delete/Print: sử dụng phân quyền xóa/in cho tất cả các button xóa/in-xuất dữ liệu và action xóa/in-xuất dữ liệu thuộc màn hình chính.
 - Loại 3 (Nhập liệu):
 - **Insert/Update**: sử dụng cho phân quyền button thêm mới/cập nhật và các action lưu mới/cập nhật của màn hình con Popup tương ứng.
 - **View**: sử dụng cho phân quyền mở Popup/page view/hyperlink xem chi tiết trên grid.
 - Loại 4 (Khác): chỉ sử dụng quyền Insert để phân quyền trên menu hoặc button trên view.





2) Các loại phân quyền và áp dụng

- Phân quyền menu: áp dụng phân quyền mặc định để phân quyền menu
 - Loại 1 (báo cáo): sử dụng phân quyền **Print**, gọi hàm phân quyền ASOFTEnvironment.CheckPermission(screenID: "MTF0003", type: ASOFTScreenType. PrintFormType).
 - Loại 2 (danh sách): sử dụng phân quyền View,
 gọi hàm phân quyền ASOFTEnvironment.CheckPermission(screenID: "MTF0003").
 - Loại 3 (nhập liệu): sử dụng phân quyền Insert,
 gọi hàm phân quyềnASOFTEnvironment.CheckPermission(screenID: "MTF0003", type: ASOFTScreenType.DemonstratorType).

Phân quyền action controller:

- Loại 2 (danh sách): sử dụng phân quyền Delete/Print cho action delete/print-export, gọi hàm phân quyền ASOFTEnvironment.CheckPermission(screenID: "MTF0003", permission: ASOFTPermission.Delete).
- Loại 3 (nhập liệu): sử dụng phân quyền Insert/Update cho các action Insert/Update, phân quyền View cho action access page view/mở popup,gọi hàm phân quyền ASOFTEnvironment.CheckPermission(screenID: "MTF0003", permission: ASOFTPermission.Insert).

Phân quyền button của toolbar:

- Loại 2 (danh sách): sử dụng phân quyền delete/print cho button delete/print-export, gọi hàm phân quyền ASOFTEnvironment.CheckPermission(screenID:
 - Model.BelongToScreenID, permission: ASOFTPermission.Delete).
- Loại 3 (nhập liệu): sử dụng phân quyền Insert/Update cho các buttonAdd/Edit.

