

AsoulAI ChronosFix

A-CFX：软件故障时间机器

90 秒：从事故到可验证补丁

官方模板 · 复赛验证版

队伍：AsoulAI

复赛 V1.0

真实本地执行 · 现场按钮 · 明确边界



我们交付的不是答案，而是敢合并的证据

同一 run_id 绑定事故、因果、补丁、门禁与审计材料。

真实执行

本地 Controller 拉起真实子进程，失败后切换到不同 Worker 实例。

可审计

SQLite Matrix 事件日志 + measured duration + DSSE 签名。

可拒答

Badcase 不乱归因：abstain / indeterminate / blocked。

48.72%

Demo 基线失败率

6.25%

补丁最坏失败率

8

强制故障变体

14

证据护照声明

61

自动化测试

一句话：每个发布决定都能回答“谁做的、凭什么、失败怎么办”。

本地 Controller：真的启动 Worker，不读取静态 JSON

Manager 根据证据自由组合 Agent/Skill；本地 Controller 记录 PID、duration_ms、SQLite Matrix，官方 AgentTeams 仍明确标 pending



每次运行不是截图，而是可验证的变更证明

Trace、checks、RiskGate、run-manifest 与 DSSE 共同绑定同一 run_id。

Trace

真实 PID、起止时间、
duration_ms、parent span
；可导出 OTLP JSON。

隔离 CI

临时 checkout + 允许路径
白名单；补丁前测试失败
、应用后通过、反向补丁
复原。

RiskGate

质量证据不完整、审批过
期或工具被拒绝时，发布
保持 blocked。

Run Manifest

文件 SHA-256、source
commit、测试摘要与边界
声明全部可复核。

- Measured 与 derived 分开；没有真实外部调用就不伪造 success_rate。
- PR 草案只读取已选 changes、rollback、checks 与 gate。
- 证明载体：evidence/ + DSSE envelope + local-infra report

三次点击把复杂边界变成可观察状态

Worker 失败重派 | 新证据插入 | 旧审批失效 | Badcase 拒答

按钮 1

timeout/crash → 备份实例；记录
两个 PID 与 attempt

按钮 2

evidence-insert → 动态任务 +
revision 增长 + 重新评估

按钮 3

stale-approval → 拒绝旧 revision；
必须重新审批

Badcase	不支持根因 / 来源冲突 → abstain 或 indeterminate	发布结果
阻断，不生成 patch / PR	code-regression → abstain	blocked
queue-backlog → abstain	conflicting-sources → indeterminate	等待来源级证据
公开事故	Cloudflare 2019 WAF regex：事实与项目推断分栏	只读来源，不冒充生产事故日志

AsoulAI ChronosFix：把每次修复变成可携带证明的变更

代码、Demo、评测、Trace、审计与边界声明可独立复核。

本地已执行

Controller + SQLite
Matrix + 隔离补丁 CI +
DSSE

证据包

14 条声明；release identity 由同一
manifest 绑定

现场 Demo

repair-cockpit/ · 三个动作按钮 + Badcase 拒答

真实边界

AgentTeams/Matrix、RocketMQ、PolarDB
、Nacos、Higress、Trace 平台待接入

复赛材料

90 秒 PPTX / 矢量 PDF / ZIP / Git commit

人工
baseline

协议已准备，结果留待真实参与者完成
后再写入

核心结论

根因可证明 | 补丁可验证 | 发布可审计
| 边界不夸大

请现场点击 Demo：失败会重派，证据会改写，旧审批会失效。