

AsoulAI ChronosFix

A-CFX：软件故障时间机器

90 秒：从事故到可验证补丁

官方模板 · 复赛验证版

队伍：
AsoulAI

复赛 V1.0

真实本地执行 · 现场按钮 · 明确边界



我们交付的不是答案，而是敢合并的证据

同一 `run_id` 绑定事故、因果、补丁、门禁与审计材料。

真实执行

本地 **Controller** 拉起真实子进程；
4 个候选在同一故障族上竞争。

可审计

SQLite Matrix 事件日志 +
measured duration + DSSE 签名。

可拒答

Badcase 不乱归因：abstain /
indeterminate / blocked。

48.72%

Demo 基线失败率

6.25%

补丁最坏失败率

8

强制故障变体

14

证据护照声明

66

自动化测试

一句话：每个发布决定都能回答“谁做的、凭什么、失败怎么办”。

本地 **Controller**：真的启动 **Worker**，不读取静态 **JSON**

Manager 根据证据自由组合并编译 DAG；本地 Controller 记录 PID、duration_ms、SQLite Matrix 与 patch_tournament_completed，官方 AgentTeams 仍明确标 pending。



一次现场演示

Worker #01 超时 → #02 接管，两个 PID、两个 attempt

状态可追溯

revision + dedup_key 防止重复事件污染状态

真值边界

local executed / official AgentTeams pending

每次运行不是截图，而是可验证的变更证明

Trace、checks、RiskGate、patch_tournament_completed、run-manifest 与 DSSE 共同绑定同一 run_id。

Trace

真实 PID、起止时间、duration_ms、parent span；可导出 OTLP JSON。

隔离 CI

临时 checkout + 允许路径白名单；补丁前测试失败、应用后通过、反向补丁复原。

RiskGate

质量证据不完整、审批过期或工具被拒绝时，发布保持 blocked。

Run Manifest

文件 SHA-256、source commit、测试摘要与边界声明全部可复核。

- Measured 与 derived 分开；没有真实外部调用就不伪造 success_rate。
- PR 草案只读取已选 changes、rollback、checks 与 gate。
- 证明载体：evidence/ + DSSE envelope + local-infra report

三次点击把复杂边界变成可观察状态

Worker 重派 | 增量重算 | 4 方案竞赛 | 旧审批失效 | Badcase 拒答

按钮 1

timeout/crash → 备份实例；记录
两个 PID 与 attempt

按钮 2

evidence-insert → 动态任务 +
revision 增长 + 重新评估

按钮 3

stale-approval → 拒绝旧
revision；必须重新审批

Badcase	不可归因 / 来源冲突	发布结果
阻断，不生成 patch / PR	code-regression → abstain	blocked
queue-backlog → abstain	conflicting-sources → indeterminate	等待来源级证据
公开事故	Cloudflare 2019 WAF regex：事实与项目推断分栏	只读来源，不冒充生产事故日志

AsoulAI ChronosFix：把每次修复变成可携带证明的变更

代码、Demo、评测、Trace、审计与边界声明可独立复核。



请现场点击 **Demo**：失败会重派，证据会改写，旧审批会失效。