

Botão “Conectar”

Integração DoctorSaaS ↔ AcessoFast — documento para o time do DoctorSaaS

Em uma frase

O técnico clica em **Conectar** dentro da conversa e abre uma janelinha do AcessoFast já com as máquinas daquele cliente, pronta para acessar remotamente.

O que vocês precisam fazer

Uma coisa só: um botão que abre uma URL numa janela.

Vocês **não** precisam de:

- chamar API nenhuma
- token, login ou OAuth
- saber o que é plano, crédito ou cobrança
- tratar erro de “sem saldo”, “conta bloqueada”, etc.
- lidar com o protocolo `acessofast://`

Tudo isso já está pronto e funcionando do lado do AcessoFast. Vocês só abrem a janela.

O código

```
const PAINEL = "https://app.acessofast.com.br";

function abrirAcessoFast(conversationId) {
  window.open(
    `${PAINEL}/conectar?conv=${encodeURIComponent(conversationId)}`,
    "acessofast",
    "width=520,height=640",
  );
}
```

E o botão, no cabeçalho da conversa:

```
<button type="button" onClick={() => abrirAcessoFast(conversa.id)}>
  Conectar
</button>
```

Pronto. É isso.

O identificador da conversa (`conv`)

Pode ser **qualquer identificador que vocês já tenham** para a conversa. Não precisa ser CNPJ, não precisa ser número, não precisamos combinar formato.

Só precisa de duas coisas:

1. **Não mudar entre sessões.** Se o técnico fechar e abrir o chat amanhã, tem que ser o mesmo.
2. **Até 200 caracteres.**

UUID, id do banco, slug — qualquer um serve.

3 cuidados que evitam dor de cabeça

1. Chame `window.open` direto no clique

O navegador só permite abrir janela como resposta imediata a um clique. Se tiver qualquer `await` antes, ele **bloqueia como popup**.

```
// ERRADO - o navegador bloqueia
onClick={async () => {
  await salvarAlgo();
  window.open(url, "acessofast", "width=520,height=640");
}}

// CERTO - abre primeiro, faz o resto depois
onClick={() => {
  window.open(url, "acessofast", "width=520,height=640");
  salvarAlgo();
}}
```

2. Não use `<iframe>`

Não dá para embutir a tela dentro da página do DoctorSaaS. O login do AcessoFast fica guardado no navegador, e quando o site está dentro de um iframe de outro domínio o navegador **isola esse armazenamento**. O técnico apareceria como deslogado, mesmo estando logado.

Tem que ser **janela separada**. Guia nova também funciona, mas a janelinha é melhor porque o técnico continua vendo a conversa atrás.

3. Mantenha o nome `"acessofast"` na janela

Aquele segundo parâmetro do `window.open` é o nome da janela. Mantendo o mesmo nome, clicar de novo **reaproveita a mesma janelinha** em vez de encher a tela de janelas.

O que o técnico vai ver

Primeira vez naquela conversa:

clica Conectar → “Qual cliente é esta conversa?” → escolhe → lista de PCs → conecta

Da segunda vez em diante, na mesma conversa:

clica Conectar → lista de PCs → conecta

A tela de escolher cliente **some para sempre** naquela conversa. O AcessoFast grava o vínculo na primeira vez.

Cada conversa é lembrada separadamente. Com o tempo, quase ninguém mais vê a tela de busca — ela vira exceção, só para cliente novo.

Se alguém vincular o cliente errado, existe um botão “**Trocar cliente**” na própria tela para corrigir. Quando a conexão é disparada, a janelinha **fecha sozinha**.

Pré-requisitos (do lado do técnico)

- Estar **logado nos dois portais**, no mesmo navegador.
- Ter o **cliente AcessoFast instalado** na máquina dele. É o programa que registra o `acessofast://` no Windows — sem ele, nada abre. A tela avisa quando isso acontece.

Como testar

Não precisa esperar o botão ficar pronto. Cole o endereço direto no navegador:

```
https://app.acessofast.com.br/conectar?conv=teste-123
```

Estando logado no painel do AcessoFast, deve aparecer a tela de escolher o cliente. Se aparecer, a integração inteira já funciona — o botão é só o atalho.

Prompt para colar na IA (Lovable, Cursor, Copilot, Claude)

Se forem gerar o botão com IA, este prompt basta:

No cabeçalho da conversa do chat, adicione um botão "Conectar".

Ao clicar, ele deve abrir uma janela popup com esta URL:

```
https://app.acessofast.com.br/conectar?conv=<ID_DA_CONVERSA>
```

Onde <ID_DA_CONVERSA> é o identificador estável da conversa aberta, passado com encodeURIComponent.

Use exatamente:

```
window.open(url, "acessofast", "width=520,height=640")
```

Regras importantes:

- Chame window.open DIRETAMENTE dentro do onClick, sem nenhum await antes, senão o navegador bloqueia o popup.
- NÃO use iframe nem modal embutido: precisa ser janela separada, senão a sessão do outro sistema não é reconhecida.
- Mantenha o nome "acessofast" na janela, para reaproveitar a mesma janela em cliques seguintes.
- Não faça nenhuma chamada de API. O botão só abre a URL.

Comandos

Não há dependência para instalar nem serviço para configurar. O fluxo normal de vocês:

```
git checkout -b feat/botao-conectar-acessofast
# implementar o botão
git add .
git commit -m "feat: botao Conectar abre o AcessoFast na conversa"
git push -u origin feat/botao-conectar-acessofast
```

Se algo der errado

O que aparece	O que é
"Você precisa estar logado no painel do AcessoFast"	O técnico não está logado no AcessoFast naquele navegador . Ou vocês usaram iframe (veja o cuidado 2).
"Esta janela precisa ser aberta pelo botão Conectar"	A URL foi aberta sem o <code>?conv=</code> .
A janela não abre	Popup bloqueado — quase sempre é o <code>await</code> antes do <code>window.open</code> (cuidado 1).
Aparece a busca de cliente toda vez	O <code>conv</code> está mudando a cada abertura. Ele precisa ser estável.

O que aparece	O que é
A máquina não aparece na lista	A máquina não está vinculada a nenhum cliente no cadastro do AcessoFast. É ajuste de cadastro do lado do AcessoFast, não da integração.
Clica em "Abrir conexão" e nada acontece	O cliente AcessoFast não está instalado na máquina do técnico.

Resumo

Quem	O que faz
DoctorSaaS	Um botão que abre <code>/conectar?conv=<id></code> numa janela. Nada além disso.
AcessoFast	Lista as máquinas, valida plano/quota/saldo, cobra e abre a conexão. Já pronto.

AcessoFast — painel: **app.acessofast.com.br** · Rota da integração: `/conectar?conv=<id>`