





电路组件

■ 电路板 (PCB)

电路组件

■ 连接线


■ 线规: AWG

■ 常用AWG16 20 26

.,5	外	径	截面积	电阻值	正常电流	最大电流
AWG	公制mm	英制inch	(mm2)	(W/km)	(A)	(A)
4/0	11.68	0.46	107.22	0.17	423.200	482.566
3/0	10.4	0.4096	85.01	0.21	335.544	382.614
2/0	9.27	0.3648	67.43	0.26	266.158	303.495
1/0	8.25	0.3249	53.49	0.33	211.120	240.736
1	7.35	0.2893	42.41	0.42	167.389	190.870
2	6.54	0.2576	33.62	0.53	132.716	151.333
3	5.83	0.2294	26.67	0.66	105.249	120.013
4	5.19	0.2043	21.15	0.84	83.477	95.187
5	4.62	0.1819	16.77	1.06	66.175	75.458
6	4.11	0.162	13.3	1.33	52.488	59.851
7	3.67	0.1443	10.55	1.68	41.645	47.487
8	3.26	0.1285	8.37	2.11	33.025	37.657
9	2.91	0.1144	6.63	2.67	26.175	29.846
10	2.59	0.1019	5.26	3.36	20.767	23.680
11	2.3	0.0907	4.17	4.24	16.453	18.761
12	2.05	0.0808	3.332	5.31	13.057	14.889
13	1.82	0.072	2.627	6.69	10.368	11.822
14	1.63	0.0641	2.075	8.45	8.218	9.370
15	1.45	0.0571	1.646	10.6	6.521	7.436
16	1.29	0.0508	1.318	13.5	5.161	5.885
17	1.15	0.0453	1.026	16.3	4.104	4.680
18	1.02	0.0403	0.8107	21.4	3.248	3.704
19	0.912	0.0359	0.5667	26.9	2.578	2.939
20	0.813	0.032	0.5189	33.9	2.048	2.335
21	0.724	0.0285	0.4116	42.7	1.625	1.852
22	0.643	0.0253	0.3247	54.3	1.280	1.460
23	0.574	0.0226	0.2588	48.5	1.022	1.165
24	0.511	0.0201	0.2047	89.4	0.808	0.921
25	0.44	0.0179	0.1624	79.6	0.641	0.731
26	0.404	0.0159	0.1281	143	0.506	0.577

电路组件

- ■电路接头
- XT30/60、GH1.25、PH2.0、杜邦、Micro USB、USB





气路组件

- ■气瓶
- 高压: 20MPa, 200个大气压
- 高压气瓶需要配备恒压阀
- 低压: 0.8MPa,8个大气压



气路组件

■ 气管

■ 外径: 直径8、6、4mm

■ 颜色: 橙、蓝、黑、透明

■ 材料: 聚氨酯 (PU)



厦门大学机器人队·培训课件

气路组件

- ■气动接头
- 螺纹+生料带防止漏气
- 生料带材料
- 聚四氟乙烯 (PTFE)






电路布线

- 基本要求: 静态连接完善+动态连接稳定
- 系统分析: 结构位移+结构旋转+结构振动
- 事故:接触不良+掉线+短路
- 理线: 电工胶+扎带+3M胶+缠绕管+拖链



气路布置

- 气路布置的规范性要求比电路布置更加严格!
- 气路一般与电路一起布置形成线束
- 接触不良(电路)->漏气(气路)
- 短路起火(电路)->过压爆破(气路)



感谢观看

自强不息止于至善