



FECT Academy — UX / UI / Dev 협업 프로세스 가이드 (v1.1)

작성일: 2026-04-24 Owner: Joy (UX Lead) 적용 범위: FECT Academy, FECTQ, 향후 모든 신규 기능 개발

TL;DR - 모든 화면을 Screen ID로 정의 → 같은 이름으로 부른다 - **1-screen-registry.md** 가 ID의 유일한 기준 (Single Source of Truth) - 화면이 아니라 "**케이스(상태/권한/반응형)**" 를 정의한다 - 화면 정의 + 협업 정책 + 운영 규칙을 **Handoff 패키지** 로 통합 전달

PART 0. 상위 맥락 (Why & Who)

1. 🎯 목적

본 가이드는 UX → UI → 개발 → QA 가 동일한 기준으로 협업할 수 있는 효율적인 업무 프로세스를 정의합니다.

지향점: - 팀 간 **공통 언어** 를 통해 빠르고 정확한 커뮤니케이션 - **누구든 참여해도 같은 결과** 가 나오는 표준화된 워크플로우
- 변경 사항이 **자동으로 추적·공유** 되는 일관된 작업 환경 - Claude Code 등 AI 도구를 **공통 컨텍스트**로 활용 가능한 구조

2. 👥 역할과 책임 (RACI)

작업	UX	UI 디자이너	개발자	QA
Screen ID 발행	✅ Owner	Consulted	Informed	Informed
Handoff 패키지 작성	✅ Owner	Consulted	Informed	Informed
Figma 프레임 작성	Consulted	✅ Owner	Informed	Informed
코드 구현	Consulted	Consulted	✅ Owner	Informed
ID 변경/추가 결정	✅ Owner	Notified	Notified	Notified
검증/누락 체크	Reviewer	Reviewer	Reviewer	✅ Owner

를: 다른 역할이 ID를 신규 발행하면 무효. 반드시 UX가 **Screen Registry (1-screen-registry.md)**에 등록 후 사용.

3. 🧭 IA(정보 구조) / Sitemap

왜 필요한가? 디자이너/개발자가 메뉴 구조의 **결정 근거**를 모르면 임의로 재배치하거나 새 진입점을 추가합니다. IA는 제품 전체의 골격이므로 별도 문서로 관리합니다.

관리 파일: 9-ia-sitemap.md

포함할 내용: - 전체 사이트맵 (트리 구조) - GNB / LNB / Bottom Tab 구조 - 메뉴 depth 정책 (최대 3 depth 권장) - URL 컨벤션 (/academy/expert/[id]) - 권한별 메뉴 노출 규칙 - 새 메뉴 추가 시 검토 절차 (UX 승인 필수)

예시 (FECT Academy):

```
FECT Academy
├── /academy                홈 (마케팅 모드 / 피드 모드)
├── /academy/courses        교육
│   ├── /[id]              강의 상세
│   │   ├── /apply          신청
│   │   └── /learn           수강
├── /academy/insight        무역 인사이트
│   ├── ?tab=insight        AI 인사이트
│   └── ?tab=notice          공지
├── /academy/community      커뮤니티
│   ├── /[id]               글 상세
│   ├── /write              글쓰기
│   └── /bookmarks           북마크
├── /academy/expert         전문가 Q&A
│   ├── /[id]               질문 상세
│   ├── /ask                질문 작성
│   └── /dashboard          내 질문 관리
└── /academy/tools          무역 도구
```

원칙: - IA 변경은 **UX 승인 필수** (단순 페이지 추가도 포함) - URL 변경은 **개발팀과 사전 협의** (SEO + 외부 링크 영향)

4. 👥 Personas / 핵심 사용 시나리오

왜 필요한가? 디자이너/개발자가 "누가 왜 사용하는지" 모르면 잘못된 가정으로 작업합니다. 우선순위 결정의 기준이 사라집니다.

관리 파일: 10-personas.md

포함할 내용: - 페르소나 (Top 3-5) - 각 페르소나의 목표 / 페인포인트 / 사용 맥락 / 디바이스 - 핵심 사용 시나리오 (Top 5-10) - 우선순위 (Must-have vs Nice-to-have 시나리오)

예시 (FECT Academy):

- [페르소나 P1] 신입 무역 실무자 (대표)
- 27세, 무역상사 1-2년차
 - 목표: 실무에 즉시 적용 가능한 지식 습득
 - 페인포인트: 어떤 강의부터 들어야 할지 모름
 - 디바이스: 데스크톱 60% / 모바일 40%

- [페르소나 P2] 시니어 무역 전문가 (답변자)
- 10년+ 경력, Q&A 답변 권한 보유
 - 목표: 전문성 인정 + 부수입 (포인트)
 - 디바이스: 데스크톱 위주

- [핵심 시나리오 Top 3]
- S1. "FTA 원산지 기준 확인" → 무역 도구 진입 → 검색
- S2. "특정 케이스 답이 안 나옴" → 전문가 Q&A → 질문
- S3. "이 분야 처음인데 뭐부터?" → 메인 → 추천 강의 → 신청

원칙: - 디자인/개발 의사결정 시 "P1을 위해서는 __" 형식으로 근거 제시 - 페르소나에 없는 사용자 그룹 등장 시 → UX 검토 후 추가

5. 📅 Decision Log / 디자인 결정 이력

왜 필요한가? 3개월 후 새 디자이너/개발자가 합류해서 "이거 왜 이렇게 했어요?" 물을 때 **답할 사람이 없으면 임의로 되돌립니다.** 의사결정 이력은 제도적 지식의 핵심.

관리 파일: 11-decision-log.md

포함할 내용 (각 엔트리): - 날짜 - 영향받는 ID(들) - 변경 내용 (Before → After) - 사유 - 검토한 대안 - 결정자

예시:

- ```
2026-04-24 - Hero CTA 라벨 변경
- 영향: ACAD-HOME-HERO-CTA
- Before: "지금 질문하기"
- After: "회원가입하고 질문하기"
- 사유: 정직한 UX - 버튼 라벨과 실제 동작 일치 (실제로는 로그인 게이트)
- 대안 검토: 삭제 안 함 (Hero CTA는 conversion 핵심)
- 결정자: Joy

2026-04-24 - Expert Q&A 하단 "나도 질문하기" 삭제
- 영향: ACAD-HOME-EXPERT-QA-CTA
- 사유: 중복 CTA + 비로그인 시 로그인 게이트 → 정직성 위반
- 대안 검토: 라벨 변경 후 유지 → 거부 (이미 상단에 "전체 보기" 있음)
- 결정자: Joy
```

작성 시점: - ID에 영향이 있는 모든 결정 (디자인 / 정책 / 기술) - 라벨 변경, 컴포넌트 삭제, 정렬 변경 등 **사용자 노출 변경**

## PART 1. 핵심 원칙

### 6. 🧠 핵심 원칙 3가지

#### 6.1 Screen ID 기반 협업

모든 화면은 고유 ID로 식별합니다.

ACAD-EXPERT-DETAIL-UC03

└┐└┐└┐└┐  
도메인    페이지    섹션    유즈케이스

→ 동일 화면을 서로 다른 이름으로 부르는 문제 방지 → 디자인 / 개발 / QA / Claude Code 모두 같은 기준 사용

#### 6.2 Single Source of Truth (SSoT)

1-screen-registry.md = 모든 화면 ID의 유일한 기준 (Screen Registry / 화면 등록부)

⚠️ **반드시 준수:** - 모든 ID는 이 문서에서 생성 - Figma는 이 문서를 따른다 - 코드도 이 문서를 따른다 - Figma/코드에서 임의로 ID 생성 금지

💡 **"Registry에 등록한다"의 의미** 1-screen-registry.md 파일의 표에 새 행을 추가하고 커밋하는 행위입니다. 예) 디자이너가 새 화면이 필요 → UX에 요청 → UX가 표에 한 줄 추가 → 그 후에 디자이너가 Figma 작업 시작.

#### 6.3 상태 기반 설계

모든 화면은 정적 화면이 아니라 **상태(State) × 권한(Permission) × 디바이스(Device)**의 조합으로 정의합니다.

## PART 2. Quick Start (역할별 5분 가이드)

### 7. 🚀 처음 시작할 때

#### 🎨 UI 디자이너

1. git pull → fect-academy-handoff/ 폴더 확인
2. 1-screen-registry.md 에서 작업할 ID 선택
3. 3-state-matrix.md 에서 해당 화면의 상태/권한 확인
4. 5-responsive-guide.md 에서 반응형 정의 확인
5. 7-business-rules.md 에서 노출 정책 / 데이터 매핑 확인
6. 6-component-specs.md 에서 사용할 카드/컴포넌트 명세 확인
7. Figma 프레임명 = Screen ID 형식으로 작성  
예: "ACAD-EXPERT-DETAIL-UC03 / 질문 상세 / 채택 완료"
8. 작업 완료 → PR 또는 Figma 링크 공유

#### 👤 개발자

1. fect-academy-handoff/ 폴더에서 ID 확인
2. 컴포넌트/페이지에 ID 주석 추가  
// @feature: ACAD-EXPERT-DETAIL-UC03
3. Figma에서 같은 ID 프레임 찾기
4. 7-business-rules.md 에서 데이터 정책 확인
5. 8-content-guide.md 에서 카피/i18n 키 확인
6. ID 누락이나 모순 발견 시 UX에 즉시 컨택

#### 🤖 Claude Code 활용

디자이너: "Figma의 ACAD-\* 프레임과 1-screen-registry.md를 비교해서 디자인 빠진 ID 알려줘"

개발자: "ACAD-EXPERT-DETAIL-UC03 구현해줘.  
디자인은 Figma 같은 ID 프레임 참조,  
비즈니스 룰은 7-business-rules.md 참조"

UX: "1-screen-registry.md 와 코드의 @feature 주석을 비교해서 ID 동기화 안 된 부분 찾아줘"

→ 같은 ID로 컨텍스트 전달 → AI가 누락 자동 검출

## PART 3. 화면 정의 (Handoff 패키지)

### 8. 📁 Handoff 패키지 구조

브랜치 root에 다음 폴더로 전달:

```
fect-academy-handoff/
├─ 0-README.md (이 가이드 + Quick Start)
├─ 1-screen-registry.md (Screen Registry / 화면 등록부 - SSoT)
├─ 2-flows.md (사용자 흐름)
├─ 3-state-matrix.md (상태 + 권한 정의)
├─ 4-edge-cases.md (예외/주의 케이스)
├─ 5-responsive-guide.md (반응형 기준)
├─ 6-component-specs.md (카드/컴포넌트 명세 + 데이터 anatomy)
├─ 7-business-rules.md (화면별 비즈니스 규칙 / 노출 정책)
├─ 8-content-guide.md (UX Writing + 데이터 표시 규칙)
├─ 9-ia-sitemap.md (정보 구조 / 사이트맵)
├─ 10-personas.md (페르소나 / 핵심 시나리오)
├─ 11-decision-log.md (디자인 결정 이력)
├─ screenshots/ (화면 ID 기준 캡처)
│ └─ ACAD-EXPERT-LIST.png
│ └─ ACAD-EXPERT-DETAIL-UC03.png
└─ walkthrough.loom.md (설명 영상 링크)
```

## 9. Screen Registry 작성 규칙

### 9.1 기본 구조

| ID                       | 화면명   | 상태/케이스  | 트리거           | 디자인 상태 |
|--------------------------|-------|---------|---------------|--------|
| ACAD-EXPERT-LIST         | 리스트   | 기본      | GNB > 전문가 Q&A | ✓      |
| ACAD-EXPERT-LIST-EMPTY   | 리스트   | 데이터 없음  | 새 카테고리        | ⌚      |
| ACAD-EXPERT-LIST-LOADING | 리스트   | 스켈레톤    | 진입 직후         | ⌚      |
| ACAD-EXPERT-DETAIL-UC01  | 질문 상세 | 답변 없음   | 카드 클릭 (id=6)  | ✓      |
| ACAD-EXPERT-DETAIL-UC02  | 질문 상세 | 채택 전    | 카드 클릭 (id=2)  | ✓      |
| ACAD-EXPERT-DETAIL-UC03  | 질문 상세 | 채택 완료   | 카드 클릭 (id=3)  | ⌚      |
| ACAD-EXPERT-MODAL01      | 삭제 확인 | Confirm | 본인 질문 > 삭제    | ✗      |

디자인 상태 표기: ✓ 완료 / ⌚ 진행 중 / ✗ 미착수 / 🔄 변경됨 (YYYY-MM-DD)

### 9.2 반드시 포함

- 기본 화면
- 모든 상태 (LOADING / EMPTY / DEFAULT / ERROR)
- 모든 모달 (Confirm / Form / Error 포함)
- Edge case 화면
- URL 파라미터로만 진입하는 숨은 화면

## 10. Flow 정의

모든 버튼 클릭 후 결과를 명시합니다 (성공/실패 분기 포함).

## [질문 작성 Flow]

### ACAD-EXPERT-LIST

└ "질문하기" 클릭

└ (비로그인) → ACAD-EXPERT-MODAL-LOGIN

└ (로그인) → ACAD-EXPERT-WRITE

└ "등록" 클릭

└ (성공) → ACAD-EXPERT-LIST (새 질문 노출)

└ (토큰 부족) → ACAD-EXPERT-MODAL02

└ (네트워크 에러) → ACAD-EXPERT-WRITE-ERROR

**작성 원칙:** - 모든 클릭/제출/액션의 결과를 ID로 매핑 - 성공/실패/예외 분기 빠뜨리지 않기 - 디자이너가 "다음 화면이 없네?" 라고 물어볼 일이 없게

## 11. 상태 / 권한 매트릭스

### 11.1 상태 정의 (모든 데이터 화면 공통)

| 상태      | 정의                 | 디자인 필수 여부 |
|---------|--------------------|-----------|
| LOADING | API 응답 대기 중 (스켈레톤) | ✓ 필수      |
| EMPTY   | 데이터 0개             | ✓ 필수      |
| DEFAULT | 데이터 있음 (기본 케이스)    | ✓ 필수      |
| ERROR   | 데이터 로드 실패          | ✓ 필수      |
| PARTIAL | 일부 권한만 있음 (필요 시)   | 조건부       |

### 11.2 권한 매트릭스 예시 (질문 상세)

| 기능    | 비로그인 | 일반 사용자 | 작성자 본인 | 답변자 | 관리자 |
|-------|------|--------|--------|-----|-----|
| 보기    | ✓    | ✓      | ✓      | ✓   | ✓   |
| 답변 작성 | ✗    | ✓      | ✗      | ✓   | ✓   |
| 수정    | ✗    | ✗      | ✓      | ✗   | ✓   |
| 삭제    | ✗    | ✗      | ✓      | ✗   | ✓   |
| 채택    | ✗    | ✗      | ✓      | ✗   | ✗   |



→ 권한별 UI 차이가 있는 경우 ID 분리 또는 **상태/케이스** 컬럼에 명시

## 12. 📱 반응형 규칙

### 12.1 ID 표기 컨벤션

```
Desktop (≥1024): ACAD-EXPERT-DETAIL-UC03
Tablet (768~1023): ACAD-EXPERT-DETAIL-UC03-T
Mobile (<768): ACAD-EXPERT-DETAIL-UC03-M
```

### 12.2 원칙

- Desktop 기준으로 설계 → Tablet/Mobile은 분기점만 정의
- 구조가 다를 때만 별도 ID 생성 (LNB → Bottom tabs 등)
- 단순 스타일 변경(폰트 크기, 패딩)은 ID 분리하지 않음 → 같은 ID 안에서 처리

## 13. ⚠️ Edge Case 정의

4-edge-cases.md 에 반드시 포함:

- 토큰 부족 / 잔여 횟수 0
- 권한 없음 (플랜 미해당, 만료 등)
- 비로그인 차단
- 데이터 없음
- 네트워크 에러
- 상태 전환 (대기 → 채택, 모집 → 마감 등)
- 본인/타인 UI 차이
- 데모 모드 (비로그인 미리보기)

## 14. 🧩 Component Specs (카드/컴포넌트 명세)

**왜 필요한가?** 같은 카드를 여러 화면에서 쓰는데 디자이너/개발자가 화면마다 다르게 만들면 일관성이 깨집니다. **컴포넌트의 데이터 구조(anatomy)** 를 한 번 정의하고 모든 화면에서 참조합니다.

관리 파일: 6-component-specs.md

## 14.1 작성 형식

```
CourseCard

필수 props
- courseId, title, thumbnail, instructor, rating, studentCount, price

조건부 props
- isNew (7일 이내 등록 시 표시)
- isBest (top 10% 시 표시)
- progress (수강 중일 때만)
- discountPrice (할인가 있을 때만)

크기 variants
- Large (4:3, 메인 추천)
- Medium (16:9, 리스트 기본)
- Small (1:1, 사이드바)

사용처
- /academy/courses (리스트)
- /academy (인기 강의 섹션)
- /academy/courses/[id] (관련 강의)
- /academy (수강 중 카드)
```

## 14.2 카드 외 컴포넌트도 동일하게

- NoticeCard, QuestionCard, InsightCard
- Modal (Confirm, Form, Error)
- 검색바, 필터바, 페이지네이션

## 14.3 원칙

- DRY: 컴포넌트는 1번 정의, 화면 룰에서는 참조만
- 화면별 데이터 매핑은 **7-business-rules.md** 에 작성
- 새 컴포넌트 추가는 **UX 승인 필수** (재사용 가능 여부 판단)

---

## 15. 📄 Business Rules (화면별 비즈니스 규칙)

**왜 필요한가?** 화면이 어떻게 생겼는지(디자인)와 별개로, "무엇을 보여주는가"의 정책이 필요합니다. 노출 조건, 정렬, 개수 제한, 데이터 필터, 권한 분기 등.

**관리 파일:** 7-business-rules.md

## 15.1 작성 형식

```
ACAD-COURSES-LIST-POPULAR - 인기 강의 리스트

노출 정책
- 정렬: 최근 30일 수강생 수 DESC
- 필터: 활성 강의만, 비공개 제외
- 개수: 12개 (3행 × 4열)
- 페이지네이션: "더보기" 버튼 (12개씩 추가)

사용 컴포넌트
- CourseCard (medium 크기)
- 표시 props: title, thumbnail, instructor, rating, studentCount, price
- 추가 표시: isBest 배지 (모든 카드)
- 표시 안 함: progress (이 화면은 비교용)

권한별 분기
- 비로그인: 진행률 안 보임 + "로그인 후 수강" CTA
- 로그인: 진행률 노출 + "이어서 수강" CTA

데이터 없을 때
- "아직 인기 강의가 없습니다" + "전체 강의 보기" 링크

데이터 소스 (API)
- GET /api/courses?sort=popular&limit=12
- 캐싱: 5분
```

## 15.2 작성 항목 체크리스트

- [ ] 노출 조건 (어떤 데이터를 보여주나)
- [ ] 정렬 / 필터 / 개수 제한
- [ ] 사용 컴포넌트 + 표시할 props
- [ ] 권한별 분기 (필요 시)
- [ ] 데이터 없을 때 처리
- [ ] 데이터 소스 (API endpoint, 캐싱)
- [ ] 시간/이벤트 기반 변동 (예: NEW 배지 7일 룰)

## PART 4. 협업 정책

### 16. 📝 UX Writing & Content Guidelines

**왜 필요한가?** 같은 컴포넌트라도 화면마다 라벨/메시지가 다르면 사용자 경험이 깨집니다. 브랜드 보이스의 일관성 + 정직한 UX 원칙을 보장합니다.

관리 파일: `8-content-guide.md`

#### 16.1 브랜드 보이스

- 톤: 전문적, 신뢰, 실무 중심
- 호칭: 사용자에게는 정중하게 ("~하세요")
- 금지: 과장 / 어정쩡한 표현 / "Loading..." 같은 게으른 표현

#### 16.2 마이크로카피 룰

##### [버튼]

- 행동 동사 + 정직성
- ✅ "회원가입하고 질문하기" (실제 동작 명시)
- ❌ "지금 질문하기" (실제로는 로그인 게이트)

##### [에러 메시지]

- 무엇이 + 왜 + 어떻게 해결
- ✅ "토큰이 부족합니다. 충전 후 다시 시도하세요. [충전하기]"
- ❌ "오류가 발생했습니다"

##### [Empty 상태]

- 다음 행동 유도
- ✅ "아직 질문이 없어요. [첫 질문 작성하기]"
- ❌ "데이터가 없습니다"

##### [확인 모달]

- 무엇을 + 결과 명시
- ✅ "이 질문을 삭제하시겠습니까? 삭제 후 복구할 수 없습니다."
- ❌ "확인하시겠습니까?"

## 16.3 데이터 표시 규칙

### [이미지/미디어]

- 썸네일 비율: 16:9 (강의), 4:3 (인사이드), 1:1 (프로필)
- 권장 해상도: 320×180 (썸네일), 800×450 (상세)
- 포맷: WebP 우선, JPEG fallback
- Placeholder: 카테고리 색상 + 첫 글자

### [날짜/시간]

- 1시간 이내: "방금 전", "10분 전"
- 24시간 이내: "3시간 전"
- 7일 이내: "3일 전"
- 7일 이후: "2026.04.20"
- 절대 표시 필요 시: hover 툴팁
- 타임존: 사용자 로컬

### [숫자]

- 1,000 미만: 정확한 숫자 ("847명")
- 1,000~9,999: "1.2K" 또는 "1,234"
- 10,000+: "1.2만" (한국어), "12K" (영어)
- 통화: "₩12,000" / "\$12.00" (locale)

### [텍스트 자르기]

- 카드 제목: 2줄 (line-clamp-2)
- 카드 설명: 3줄
- 강사명/저자명: 1줄 truncate
- 카테고리 배지: 자르지 않음

## 17. 🌐 i18n 다국어 정책

**왜 필요한가?** FECT는 한국어 / 영어 / 베트남어 3개국어 강제 정책입니다. 디자이너가 한국어 텍스트만 보고 작업하면 베트남어 길이로 깨집니다.

### 17.1 번역 대상 / 예외

| 대상                     | 정책                                     |
|------------------------|----------------------------------------|
| 모든 UI 텍스트 (버튼/라벨/메시지)  | ✅ 번역 필수 (3개국어)                         |
| 브랜드명 ("FECT", "ASTRA") | ❌ 번역 안 함                               |
| 의도적 영문 (디자인 사양)        | ❌ 번역 안 함 + <code>i18n-ignore</code> 주석 |

### 17.2 텍스트 길이 가정

- 베트남어 = 한국어 대비 1.4배 길이 가정

- 줄바꿈 / 잘림 처리 시 **베트남어 기준** 으로 디자인
- 버튼 너비는 텍스트 길이에 유연 (고정 너비 지양)

### 17.3 신규 텍스트 추가 절차

1. UX가 ko/en/vi 3개 번역안 작성
2. 개발자가 i18n 키 등록 (fect-mcp tool 사용)
3. 코드에서 `t('key')` 호출
4. 모든 locale 파일에 키 존재 검증 (lint)

→ 코드에 키만 추가하고 locale 파일에 안 넣으면 빌드 실패하도록 lint 를 권장.

## 18. Accessibility (a11y) 가이드라인

왜 필요한가? 접근성은 법적 요구사항이자 신뢰의 기본. UX/UI/Dev 모두 책임입니다.

### 18.1 준수 레벨

- WCAG 2.1 AA 목표

### 18.2 색상 대비

- 본문 텍스트 / 배경: **4.5:1 이상**
- 큰 글자(18pt+): **3:1 이상**
- 디자인 시스템 토큰은 자동으로 만족 (커스텀 색상 시 검증)

### 18.3 키보드 네비게이션

- 모든 인터랙션을 키보드로 가능 (Tab / Enter / ESC)
- Tab 순서가 시각적 순서와 일치
- Focus state **시각적으로 명확** (디자이너 책임)

### 18.4 모달 / 드롭다운

- ESC 키로 닫기
- Focus trap (모달 안에서만 Tab)
- 닫은 후 트리거 요소로 focus 복귀

### 18.5 스크린 리더

- 이미지 `alt` 속성 필수 (장식 이미지는 `alt=""` )
- 버튼 `aria-label` (아이콘 only 버튼)

- 폼 필드 `<label>` 연결
- 동적 콘텐츠 변경 시 `aria-live`

## 18.6 책임 분담

- **디자이너**: 색상 대비, Focus state 디자인, 시각적 순서
- **개발자**: ARIA 속성, 키보드 핸들러, focus trap 구현
- **QA**: 스크린 리더 테스트 (VoiceOver / NVDA)

## 19. Definition of Done (단계별 완료 조건)

각 역할이 "다 했다"고 말하기 전에 충족해야 할 조건.

### 19.1 UX 단계 DoD

- [ ] Screen Registry 등록 완료
- [ ] State Matrix 작성 완료
- [ ] Permission Matrix 작성 완료
- [ ] Business Rules 작성 완료
- [ ] Edge Cases 정리 완료
- [ ] Component Specs 정의 완료 (신규 컴포넌트 시)
- [ ] Decision Log 갱신 (변경 발생 시)
- [ ] Loom 워크스루 녹화 (5-10분)

### 19.2 UI 디자이너 단계 DoD

- [ ] 모든 ID에 Figma 프레임 생성 (프레임명 = ID)
- [ ] 모든 상태(LOADING / EMPTY / DEFAULT / ERROR) 디자인
- [ ] 권한별 UI 차이 반영
- [ ] Mobile / Tablet 분기점 디자인
- [ ] 색상 대비 검증 (WCAG AA)
- [ ] Focus state 디자인
- [ ] Edge Cases 모두 반영
- [ ] 디자인 시스템 토큰만 사용 (커스텀 색상/간격 X)

### 19.3 개발자 단계 DoD

- [ ] 모든 ID 컴포넌트 구현 + `@feature` 주석
- [ ] 모든 상태 분기 처리 ( `isLoading` / `isEmpty` / `isError` )
- [ ] i18n 3개국어(ko/en/vi) 모두 등록

- [ ] 키보드 / Focus / ARIA 동작 검증
- [ ] Lighthouse 90점 이상 (모바일)
- [ ] 디자인 시스템 클래스만 사용 (inline 스타일 최소화)
- [ ] `npm run lint` / `npx tsc --noEmit` 통과

#### 19.4 QA 단계 DoD

- [ ] 모든 ID × 상태 × 권한 검증
- [ ] 디바이스 매트릭스 검증 (Chrome/Safari × Desktop/Tablet/Mobile)
- [ ] 다국어 3개 모두 검증 (베트남어 길이 잘림 체크)
- [ ] 접근성 검증 (키보드 / 스크린 리더 샘플링)
- [ ] 회귀 테스트 통과

## PART 5. 작업 규칙

### 20. 🎨 UI 디자이너 작업 규칙

- ✅ Figma Frame 이름 = Screen ID
- ✅ 형식: `ACAD-EXPERT-DETAIL-UC03` / 질문 상세 / 채택 완료
- ✅ 상태별 디자인 모두 포함 (LOADING / EMPTY / DEFAULT / ERROR)
- ✅ Mobile/Tablet 누락 금지 (구조 다를 때)
- ✅ Edge case 반영 필수
- ✅ Business Rules 의 "사용 컴포넌트" 따라 카드 구성
- ✅ Content Guide 의 텍스트 자르기 / 날짜 형식 적용
- ❌ Registry에 없는 ID 임의 생성 금지 → UX에 추가 요청

### 21. 🖥️ 개발자 작업 규칙

- ✅ Screen ID 기준으로 컴포넌트/라우팅 구성
- ✅ 컴포넌트에 `// @feature: ID` 주석 필수
- ✅ 상태 분기( `isLoading` / `isEmpty` / `isError` ) 명확히 구현
- ✅ Business Rules 의 데이터 정책 준수 (정렬/필터/개수)
- ✅ i18n 3개국어 키 모두 등록
- ✅ Accessibility 가이드라인 준수
- ✅ Claude Code 사용 시 ID로 컨텍스트 전달



- ❌ UX 정의 없는 UI 임의 생성 금지
- ❌ 디자인 누락 발견 시 추측 구현 금지 → UX/UI에 컨택

## PART 6. 운영

### 22. 🔄 변경 관리 프로세스

변경 발생 시:

1. 1-screen-registry.md 업데이트 (변경 ID에 🔄 changed YYYY-MM-DD 표시)
2. 11-decision-log.md 에 결정 이력 추가
3. 변경 내용 한 줄 요약 (변경 사유 + 영향 범위)
4. Slack #fect-academy-design 공유
5. 큰 변경은 Loom 1-2분 영상 추가
6. UI/Dev 확인 후 ✅ acknowledged 표시

### 23. 🚩 자주 발생하는 문제 (Anti-patterns)

| 문제                | 원인                | 예방책                       |
|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 모달/에러 화면 누락       | "화면 = 페이지"라고 생각   | Registry에 모달도 ID로 등록      |
| 상태별 UI 미정의        | DEFAULT만 디자인      | State Matrix 의무화          |
| Mobile 디자인 누락     | Desktop만 작업       | Responsive Guide 의무화      |
| 권한별 UI 차이 미반영     | 일반 사용자만 가정        | 권한 매트릭스 의무화               |
| Figma/코드 ID 따로 생성 | SSoT 무시           | UX만 ID 발행 권한              |
| 변경이 한쪽만 반영        | 변경 통보 누락          | Decision Log + 변경 관리 프로세스 |
| 카드 데이터 항목 제각각     | Component Spec 없음 | 6-component-specs.md 의무화  |
| 노출 조건 임의 결정       | Business Rules 없음 | 7-business-rules.md 의무화   |
| 베트남어 잘림           | 한국어 길이로만 디자인      | 베트남어 1.4배 가정              |
| 접근성 미준수           | 디자인/구현 시 무시       | Accessibility 가이드 + DoD   |

## 24. 🚫 Out of Scope (이 프로세스를 적용하지 않는 경우)

다음의 경우 본 프로세스를 적용하지 않습니다 (오버헤드 방지):

- 1회성 마케팅/이벤트 페이지
- 빠른 프로토타입/A-B 테스트용 화면
- 외부 임베드 페이지 (Notion/Slack 임베드 등)
- 백오피스 어드민 화면 (UX 협업 불필요한 경우)

## 25. ✅ 핵심 요약

1. 화면이 아니라 "**케이스**" 를 정의한다
2. **ID** 를 기준으로 협업한다 (UX 단독 발행)
3. **Screen Registry** ( 1-screen-registry.md ) 가 모든 것의 기준이다 (SSoT)
4. **Business Rules + Component Specs** 로 무엇을 어떻게 보여줄지 명시
5. **Content Guide + i18n + a11y** 로 일관성 / 다국어 / 접근성 확보
6. **Definition of Done** 으로 각 단계의 완료 기준 통일
7. **Decision Log** 로 의사결정 이력 보존
8. **Claude Code** 와 같은 ID로 대화한다

## 26. 📌 적용 범위

- ✅ FECT Academy
- ✅ FECTQ
- ✅ 향후 모든 신규 기능 개발
- ⚠️ 기존 기능: 점진 적용 (큰 리뉴얼 시점에)

💬 "디자인을 만드는 게 아니라, 제품의 동작을 정의하는 것이 UX의 역할이다."

## 변경 이력

---

### v1.1 (2026-04-24)

-  PART 구조 도입 (PART 0 ~ PART 6)
-  IA / Sitemap 섹션 추가 (PART 0)
-  Personas / 핵심 시나리오 섹션 추가 (PART 0)
-  Decision Log 섹션 추가 (PART 0)
-  Component Specs (카드 anatomy) 섹션 추가 (PART 3)
-  Business Rules 섹션 추가 (PART 3)
-  UX Writing & Content Guidelines 섹션 추가 (PART 4)
-  i18n 다국어 정책 섹션 추가 (PART 4)
-  Accessibility 가이드라인 섹션 추가 (PART 4)
-  Definition of Done 섹션 추가 (PART 4)
-  Handoff 폴더 구조 확장 (7 → 11 파일)
-  Anti-patterns 보강

### v1.0 (2026-04-24)

- 초기 버전 (Screen ID 시스템 + 기본 7개 핸드오프 파일 정의)

---

문서 버전: v1.1 최종 수정: 2026-04-24 Owner: Joy (UX Lead) 다음 리뷰: 첫 파일럿 ( /expert 메뉴) 완료 후 — 예상 v1.2