

Итоговый отчет о выполненной работе

Исследование стоимости сопряжений на циклических кривых
в EVM и перспектив дешевого folding

MNT4-753, MNT6-753 и исследовательская конструкция lollipop-305

Содержание

1	Постановка задачи и практическая мотивация	2
2	Теоретическая база вычисления сопряжения	3
2.1	Цикл Миллера и финальная экспонента	3
2.2	Удаление знаменателя	3
2.3	Проверка финальной экспоненты через свидетельство	3
3	Оптимизированная 3-limb арифметика MNT4-753	4
3.1	Представление данных	4
3.2	Почему выбран Montgomery/CIOS	4
3.3	Оценка снизу и практическая оптимальность 3-limb умножения	4
3.4	Башня расширений и Karatsuba	6
3.5	Подготовленные разреженные линии	7
3.6	Низкоуровневые оптимизации EVM	8
4	MNT4: от наивного Tate pairing к оптимизированному пути	8
4.1	Начальная точка отсчета	8
4.2	Оптимизационная лестница	9
4.3	Формальная нижняя оценка стоимости Miller core	9
5	MNT4 direct residue verifier по ePrint 2024/640	10
5.1	API и граница доверия	10
5.2	Результаты MNT4	10
6	Проверка цикла Миллера через полиномиальные отношения	11
6.1	Математическая идея	11
6.2	Построенная MNT4-модель	11
6.3	KZG over BN254	12
6.4	Merkle/FRI	13
7	MNT6-753 и цикл MNT4/MNT6	14
7.1	MNT6 arithmetic и residue verifier	14
7.2	Cycle-native accounting	15
8	Исследовательское направление lollipop-305	16
8.1	Идея	16
8.2	Кривые конструкции	16
8.3	Оптимизированная 2-limb арифметика	17
8.4	Почему для третьей кривой нужны два аккумулятора	18

8.5	Результаты lollipop-305	19
9	Сводные результаты и trade-off	19
9.1	Три формы стоимости	20
9.2	Экономическая интерпретация	20
10	Итоговые выводы	20
10.1	Закрытие замечаний предыдущего отчета	21

1 Постановка задачи и практическая мотивация

Работа посвящена проверяемым вычислениям на эллиптических кривых в EVM. Практическая мотивация связана с рекурсивными доказательствами. Если требуется построить цепочку доказательств, недостаточно один раз проверить отдельное утверждение. Нужно уметь эффективно доказывать корректность предыдущего шага внутри следующего шага. На этой идее строятся folding-схемы и рекурсивные SNARK-системы.

В существующих реализациях, включая Sonobe/CycleFold, заметная часть стоимости может возникать не из-за пользовательского утверждения, а из-за переноса арифметики одной кривой в поле другой кривой. Элемент большого поля раскладывается на машинные слова (*limb*-ы), а каждое умножение требует ограничений на частичные произведения, переносы и редукцию. В качестве практического ориентира в работе используется порядок около 9 млн constraints для Sonobe/CycleFold-like decider.

Для Ethereum задача дополнительно осложняется архитектурой EVM:

- EVM работает с 256-битными словами;
- для BN254 существуют предкомпилированные операции;
- для MNT4-753 и MNT6-753 аналогичных предкомпилированных операций нет;
- элементы MNT-полей имеют размер около 753 бит и требуют трех слов EVM.

Поэтому были исследованы два пути:

1. выполнять арифметику сопряжения непосредственно on-chain и платить за нее gas;
2. переносить вычисление off-chain и платить за доказательство, constraints, calldata и время работы.

Цель работы состоит в том, чтобы изучить и реализовать и измерить основные варианты, определить границу применимости и проверить, дает ли цикл MNT4/MNT6 или конструкция lollipop более дешевую основу для будущего folding.

2 Теоретическая база вычисления сопряжения

2.1 Цикл Миллера и финальная экспонента

Для reduced Tate pairing используется вычисление функции Миллера и финальная экспонента:

$$e(P, Q) = f_{r,P}(Q)^{(q^k-1)/r}.$$

Для каждого шага обновляется аккумулятор:

$$f \leftarrow f^2 \cdot \ell_{\text{dbl}}(Q),$$

а для ненулевой цифры signed-представления дополнительно:

$$f \leftarrow f \cdot \ell_{\text{add}}(Q).$$

Для уравнения сопряжений

$$e(P, Q) = e(R, S)$$

удобно проверять эквивалентную форму

$$e(P, Q) \cdot e(-R, S) = 1.$$

Обе пары можно обрабатывать общим аккумулятором:

$$f \leftarrow f^2 \cdot \ell_{Q,i}(P) \cdot \ell_{S,i}(-R).$$

Главное преимущество общего аккумулятора: возведение в квадрат выполняется один раз на раунд, а не отдельно для каждой пары (в некотором смысле параллельность операций).

2.2 Удаление знаменателя

В общей формуле функции Миллера возникает отношение линии к вертикальной линии:

$$g_{A,B}(X) = \frac{\ell_{A,B}(X)}{v_{A+B}(X)}.$$

Для MNT4-753 финальная экспонента убирает этот множитель. Поэтому в вычислительном пути можно использовать только числитель линии. Практический смысл оптимизации существенен: на каждом шаге не требуется вычислять дополнительное обращение или вести второй аккумулятор знаменателя. Это свойство не является автоматически верным для любой кривой. Например для третьей кривой lollipop-305 оно не выполняется в нужной форме, и это напрямую увеличивает стоимость.

2.3 Проверка финальной экспоненты через свидетельство

Статья *On Proving Pairings* [1] позволяет заменить полную финальную экспоненту проверкой отношения. Для уравнения сопряжений пусть F — результат объединенного

цикла Миллера. Требуется проверить:

$$F^{(q^k-1)/r} = 1.$$

При выполнении условий теоремы статьи это равносильно существованию элемента c , для которого:

$$F = c^r.$$

Вместо длинной цепочки возведений в степень контракт проверяет эквивалентное отношение:

$$F \cdot c^{-r} = 1.$$

Часть степени c^{-r} встраивается в тот же signed double-and-add цикл, а возведение в степень q выполняется отображением Фробениуса.

3 Оптимизированная 3-limb арифметика MNT4-753

3.1 Представление данных

Элемент базового поля MNT4-753 не помещается в одно слово EVM и хранится как три 256-битных слова:

$$x = x_0 + 2^{256}x_1 + 2^{512}x_2.$$

Для длинных цепочек умножений используется Montgomery-представление.

3.2 Почему выбран Montgomery/CIOS

Были реализованы и измерены несколько вариантов:

- Montgomery/CIOS;
- Barrett-редукция;
- FIOS;
- Comba/SOS;
- square-specialized Comba;
- branchless reduction;
- lazy reduction variants.

CIOS (*Coarsely Integrated Operand Scanning*) объединяет накопление частичных произведений и Montgomery-редукцию. Для EVM это выгоднее, чем материализация полного 6-словного произведения в памяти.

3.3 Оценка снизу и практическая оптимальность 3-limb умножения

Для произведения двух трехсловных чисел требуется не менее девяти попарных произведений:

$$ab = \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 a_i b_j 2^{256(i+j)}.$$

Таблица 1: Сравнение базовых 3-limb операций

Вариант	Операция	Gas/op	Вывод
Montgomery/CIOS	F_q mul	2,959	основной путь
Montgomery/CIOS	F_q square	2,947	основной путь
Barrett	F_q mul	46,998	существенно дороже
Barrett	F_q square	47,172	существенно дороже
FIOS	F_q mul	18,509	дороже CIOS
FIOS	F_q square	18,543	дороже CIOS
Comba/SOS	F_q mul	18,301	проигрывает из-за memory traffic
Square-Comba	F_q square	18,420	лучше общего Comba, но хуже CIOS

Montgomery-редукция выполняет три шага. На каждом шаге добавляется произведение корректирующего коэффициента на трехсловный модуль, то есть еще три произведения на шаг. Получаем:

$$9 \text{ произведений для } ab + 9 \text{ произведений для REDC} = 18$$

полных 512-битных limb-произведений.

В EVM нет инструкции MULHI. Для восстановления старшей половины 512-битного произведения используется связка:

```
lo := mul(u, v)
mm := mulmod(u, v, not(0))
hi := sub(sub(mm, lo), lt(mm, lo))
```

При действующем расписании EVM опкоды имеют стоимость:

$$\text{MUL} = 5, \quad \text{MULMOD} = 8, \quad \text{ADD} = \text{SUB} = \text{LT} = 3.$$

Следовательно, одно восстановление полного 512-битного произведения требует как минимум:

$$5 + 8 + 3 + 3 + 3 = 22 \text{ gas}.$$

Чтобы оценка была содержательной, в работе дополнительно построена opcode-трасса оптимизированного all-stack Yul-кода.

Абстрактная схема CIOS содержит девять limb-произведений $a_i b_j$ и девять произведений $m_i q_j$ при редукции. Однако младшие произведения $m_i q_0$ не требуется вычислять полностью: после выбора

$$m_i = t_0 \cdot (-q^{-1}) \bmod 2^{256}$$

младшее слово обнуляется по модулю 2^{256} и затем отбрасывается при сдвиге окна CIOS. В реализации сохранено только вычисление старшей половины этих трех произведений. Поэтому фактический оптимизированный граф содержит:

- 18 инструкций MULMOD для старших половин;
- 15 полезных младших limb-произведений MUL;
- 3 инструкции MUL для коэффициентов m_i .

Для воспроизводимой проверки выполнен одиночный внешний вызов `montMul3` с full-width входами и снята geth-style opcode-трасса. Она содержит 1,012 исполняемых инструкций и расходует 3,316 gas без учета базовой стоимости транзакции. Из них 2,843 gas относятся к развернутому CIOS-телу функции; оставшиеся 473 gas приходятся на диспетчер внешнего вызова, ABI-декодирование и возврат результата.

Структура исполняемого CIOS-тела приведена в табл. 2.

Таблица 2: Динамический opcode-состав развернутого CIOS-тела `montMul3`

Группа	Число инструкций	Сумма, gas
MUL	18	90
MULMOD	18	144
ADD	63	189
SUB	36	108
LT	61	183
JUMPI	19	190
MLOAD, MSTORE, CODECOPY	40 + 20 + 20	300
PUSH, DUP, SWAP и остальные	—	1,639
Итого: развернутое CIOS-тело	—	2,843

Выбранный вариант является лучшим подтвержденным практическим путем в исследованном классе алгоритмов, а неиспользованного алгоритмического резерва порядка десятков процентов не обнаружено.

3.4 Башня расширений и Karatsuba

Для MNT4 используется башня:

$$\mathbb{F}_{q^2} = \mathbb{F}_q[u]/(u^2 - 13), \quad \mathbb{F}_{q^4} = \mathbb{F}_{q^2}[v]/(v^2 - u).$$

Умножения на фиксированные элементы поля, не являющиеся квадратами в соответствующих расширениях, реализованы с помощью специализированных формул. Например:

$$(x_0 + x_1u)u = 13x_1 + x_0u.$$

Таблица 3: Стоимость операций расширений MNT4-753

Операция	Gas/op
$\mathbb{F}_q$ mul	2,959
$\mathbb{F}_q$ square	2,947
$\mathbb{F}_{q^2}$ mul	11,877
$\mathbb{F}_{q^2}$ square	10,592
$\mathbb{F}_{q^4}$ mul	42,764
$\mathbb{F}_{q^4}$ square	36,606

Таблица 4: Эффект специализированных умножений

Операция	Общий путь	Специализированный путь	Выигрыш
умножение на 13 в $\mathbb{F}_q$	2,961	1,481	$2.0\times$
умножение на u в $\mathbb{F}_{q^2}$	12,587	1,731	$7.3\times$
умножение на v в $\mathbb{F}_{q^4}$	42,253	1,859	$22.7\times$

3.5 Подготовленные разреженные линии

После подстановки точки линия Миллера имеет специальную структуру. Ее не нужно представлять как произвольный плотный элемент $\mathbb{F}_{q^4}$. В проекте реализованы:

- prepared fixed- Q cache;
- sparse-формат коэффициентов;
- специализированное умножение аккумулятора на линию;
- pointer/packed memory API;
- потоковое чтение code-shards через EXTCODECOPY;
- экспериментальное слияние $f \leftarrow f^2\ell(P)$ без лишнего промежуточного объекта.

Формальная идея разреженного умножения. Пусть аккумулятор цикла Миллера имеет общий вид:

$$f = f_0 + f_1v, \quad f_0, f_1 \in \mathbb{F}_{q^2}.$$

После подстановки G_1 -точки подготовленная линия не является произвольным элементом $\mathbb{F}_{q^4}$: часть ее коэффициентов равна нулю или выражается через заранее известные координаты. Условно ее можно записать как:

$$\ell(P) = \ell_0(P) + \ell_1(P)v,$$

где ℓ_0, ℓ_1 вычисляются из компактного набора prepared-коэффициентов. Вместо построения плотного объекта и вызова общего умножения

$$f \leftarrow \text{Mul}_{\mathbb{F}_{q^4}}(f, \ell(P))$$

используется специализированная формула:

$$\begin{aligned} t_0 &= f_0\ell_0, \\ t_1 &= f_1\ell_1, \\ t_2 &= (f_0 + f_1)(\ell_0 + \ell_1), \\ f'_0 &= t_0 + u t_1, \\ f'_1 &= t_2 - t_0 - t_1. \end{aligned}$$

Умножение на u выполняется дешевым переставлением коэффициентов.

3.6 Низкоуровневые оптимизации EVM

Алгоритмические формулы были дополнены низкоуровневой реализацией:

- фиксированный размер 3×3 limb развернут вручную, без динамических циклов и динамических массивов;
- старшая половина произведения восстанавливается через MUL/MULMOD
- CIOS объединяет умножение и REDC, чтобы не сохранять полное шестисловное произведение;
- промежуточные значения по возможности удерживаются на стеке;
- pointer/packed API и scratch arena уменьшают копирование вложенных структур расширений;
- lazy reduction применяется только там, где диапазон промежуточного значения формально ограничен и отложенная редукция действительно дешевле;
- специальные операции mulBy13, mulByU, mulByV заменяют общие умножения;
- prepared-кэш может читаться потоково из data-контрактов через EXTCODECOPY, без повторной передачи большого blob;

4 MNT4: от наивного Tate pairing к оптимизированному пути

4.1 Начальная точка отсчета

Для честного сравнения построена наивная модель Tate pairing. Она намеренно не использует:

- короткий Ate loop;
- prepared lines;
- sparse multiplication;
- Yul hot path;
- Frobenius-декомпозицию финальной экспоненты.

Для такого вызова построена нижняя экстраполяция:

$$\begin{aligned}\text{Miller} &= 752 \cdot 973,261 + 372 \cdot 486,819 \\ &= 912,988,940 \text{ gas}, \\ \text{FE} &= 2259 \cdot 486,899 + 1100 \cdot 486,819 \\ &= 1,635,405,741 \text{ gas}.\end{aligned}$$

Итого:

$$2,548,394,681 \text{ gas}.$$

Это нижняя оценка: она не включает построение линий, проверки входов и часть накладных расходов.

4.2 Оптимизационная лестница

Не все оптимизации можно честно представить как последовательность полных контрактов: некоторые меняют стоимость одной операции поля, другие — длину цикла Миллера, третьи — способ доставки кэша. Поэтому ниже приведены три взаимосвязанные таблицы.

Таблица 5: Лестница полного MNT4-пути

Шаг	Реализация	Gas	Снижение к предыдущему шагу
0	Наивная Tate cost model	2,548,394,681	—
1	Полный optimized fixed- Q on-chain путь	258,753,182	89.85%
2	Fixed- Q prepared sparse blob	79,588,799	69.24%
3	Fixed- Q prepared sparse code-shards	79,586,596	0.003%

Таблица 6: Локальные оптимизации арифметики

Оптимизация	Что меняется	Было	Стало
Montgomery/CIOS + Yul	F_q mul вместо generic Solidity multi-limb	18,770	2,959
Karatsuba для башни	F_{q^4} mul вместо generic расширения	486,819	42,764
Умножение на 13	общая операция заменяется сложениями	2,961	1,481
Умножение на u	$(x_0 + x_1u)u = 13x_1 + x_0u$	12,587	1,731
Умножение на v	перестановка F_{q^2} -коэффициентов	42,253	1,859

Таблица 7: Лестница цикла Миллера, финальной экспоненты и кэша

Оптимизация	Смысл	Было	Стало
Ate вместо полного Tate loop	короткая signed-запись параметра	912,988,940	427,284,953
Sparse line multiplication	линия не материализуется как общий F_{q^4}	973,261/шаг	$\approx 137,874/\text{digit}$
Prepared fixed- Q cache	line generation переносится из on-chain	258,753,182	79,588,799
Frobenius/ w_0 FE	декомпозиция вместо binary exponentiation	1,635,405,741	$\approx 28,134,825$
Aggressive fused hot path	слияние f^2 и sparse line multiplication	51,978,344	51,949,399
Code-shards	повторный blob заменяется EXTCODECOPY	79,588,799	79,586,596

4.3 Формальная нижняя оценка стоимости Miller core

Для двухпарного уравнения:

$$e(P, Q)e(-R, S) = 1$$

используем:

$$L = 376, \quad H = 123,$$

где L — число удвоений, H — число ненулевых addition-шагов. Минимально нужны:

- L возведений аккумулятора в квадрат;
- $2L$ применений doubling-линий;
- $2H$ применений addition-линий.

Грубая нижняя оценка через измеренные $\mathbb{F}_{q^4}$ -операции:

$$\begin{aligned} 376 \cdot 36,606 &= 13,763,856, \\ 2 \cdot 376 \cdot 42,764 &= 32,157,728, \\ 2 \cdot 123 \cdot 42,764 &= 10,499,864. \end{aligned}$$

Суммарно:

$$56,421,448 \text{ gas}.$$

Реальный код дополнительно загружает sparse-коэффициенты, вычисляет значения линий, работает с памятью и обрабатывает signed loop. Поэтому результат порядка 87.7 млн gas согласуется с формальной моделью.

5 MNT4 direct residue verifier по ePrint 2024/640

5.1 API и граница доверия

В основном fixed-shards режиме контракт проверяет:

$$e(P, Q)e(-R, S) = 1,$$

где $Q, S \in G_2$ фиксированы при развертывании, а $P, R \in G_1$ передаются пользователем. Prepared-кэш линий хранится в runtime-коде data-контрактов. Адреса shards фиксируются в конструкторе. Пользователь не может заменить их при вызове.

5.2 Результаты MNT4

Таблица 8: Direct residue verifier MNT4

Сценарий	Что выполняется	Gas
Miller core	цикл Миллера без финальной экспоненты	87,747,219
Full equation	Miller core + обычная FE	115,997,313
Residue equation	Miller core + c -проверка вместо полной FE	93,879,746

Вклад обычной FE:

$$115,997,313 - 87,747,219 = 28,250,094 \text{ gas}.$$

Вклад residue-проверки:

$$93,879,746 - 87,747,219 = 6,132,527 \text{ gas.}$$

Экономия:

$$22,117,567 \text{ gas.}$$

Оптимизация финальной экспоненты работает, но не устраняет главный расход: цикл Миллера.

6 Проверка цикла Миллера через полиномиальные отношения

6.1 Математическая идея

Следующий шаг статьи [1] — не исполнять все умножения расширенного поля on-chain, а проверить их как полиномиальные отношения. В статье сформулирована общая идея. Для MNT4-753 потребовалась отдельная адаптация: нужно связать quotient-check не с абстрактными умножениями, а с реальными состояниями общего multi-Miller аккумулятора, fixed- Q /fixed- S кэшем и residue-свидетельством c .

Пусть:

$$\mathbb{F}_{q^4} \simeq \mathbb{F}_q[X]/(p(X)).$$

Для умножения $a \cdot b = c$ существует частный многочлен $Q(X)$:

$$a(X)b(X) - c(X) = Q(X)p(X).$$

Verifier выбирает случайную точку α и проверяет:

$$a(\alpha)b(\alpha) - c(\alpha) = Q(\alpha)p(\alpha).$$

Для набора отношений используется challenge β :

$$\sum_i \beta^i R_i(X) = Q(X)Z_H(X).$$

Для цикла Миллера R_i кодируют реальные переходы:

$$f_{i+1} = f_i^2 \ell_{Q,i}(P) \ell_{S,i}(-R).$$

Чтобы prover не подменил значения после получения α , нужны commitments и доказательство открытия.

6.2 Построенная MNT4-модель

Для MNT4 была построена следующая модель.

Блочное сжатие цикла. Несколько раундов объединяются в один блок. Для двух шагов:

$$f_{i+2} = f_i^4 \ell_i^2 \ell_{i+1}.$$

Для блока длины d :

$$f_{i+d} = f_i^{2^d} \prod_{j=0}^{d-1} \ell_{i+j}^{2^{d-1-j}}.$$

В модели используется $d = 5$. Тогда один блочный переход для уравнения сопряжений имеет вид:

$$F_{b+1} = F_b^{32} G_b^Q(P) G_b^S(-R) c^{\kappa_b}.$$

Здесь G_b^Q и G_b^S — сжатые делители для зафиксированных точек Q, S , а κ_b — заранее известный показатель residue-рекурсии.

Проверка вычисления делителей. Для fixed- Q /fixed- S коэффициенты делителей строятся off-chain и фиксируются root-ом. Значение $G_b^Q(P)$ не должно выбираться prover-ом произвольно. Поэтому строится таблица вычисления по схеме Горнера:

$$h_{j+1} = h_j P_x + \gamma_j,$$

где γ_j — зафиксированный коэффициент сжатого делителя. Аналогично вычисляется $G_b^S(-R)$. Локальные отношения Горнера и блочные переходы собираются в quotient polynomial.

Что доказано для модели. Для спецификации были формализованы:

- связь пяти пошаговых переходов Миллера с одним сжатым делителем;
- корректность Horner-рекурсии для fixed-divisor коэффициентов;
- quotient identity для локальных переходов;
- Merkle-binding динамических таблиц;
- Fiat–Shamir transcript и детерминированный порядок запросов;
- ordinary-FRI low-degree проверка;
- итоговая soundness-оценка как сумма ошибок FRI, Schwartz–Zippel, Merkle-binding и Fiat–Shamir модели.

6.3 KZG over BN254

KZG дает короткое доказательство открытия и дешевую on-chain проверку благодаря BN254 precompile. В проекте реализован реальный opening layer:

$$C_j = \text{Commit}(w_j), \quad C_Q = \text{Commit}(Q).$$

Для одного полинома проверяется стандартное отношение:

$$e(C - yG_1 + x\pi, G_2) = e(\pi, \tau G_2).$$

Здесь C — commitment, x — точка открытия, $y = f(x)$ — заявленное значение, π — opening proof, τ_{G_2} — элемент SRS. Measured стоимость одной on-chain opening-проверки составляет около:

133,039 gas.

Проблема переносится внутрь circuit: MNT4-арифметика становится non-native относительно BN254.

Таблица 9: Оценка BN254 non-native constraints

Операция	Constraints
MNT4 $\mathbb{F}_q$ mul как non-native	3,692
MNT4 $\mathbb{F}_{q^2}$ mul как non-native	11,300
Модель MNT4 $\mathbb{F}_{q^4}$ mul как non-native	63,436
Приближенная sparse Miller relation	63,309,128

Число 63,309,128 получается не из размера KZG proof. Оно относится к relation, которую нужно доказать до открытия: каждое MNT4 $\mathbb{F}_{q^4}$ умножение при переносе в BN254 R1CS раскладывается на non-native операции. В проекте отдельно измерены 3,692 constraints для одного MNT4 $\mathbb{F}_q$ -умножения через emulated field, 11,300 для $\mathbb{F}_{q^2}$ и 63,436 для модели $\mathbb{F}_{q^4}$. Подстановка числа sparse Miller переходов дает ориентир 63.3 млн constraints. То есть KZG уменьшает gas verifier-а, но возвращает исходную проблему роста off-chain constraints.

6.4 Merkle/FRI

В альтернативном направлении prover коммитится к таблицам через Merkle root. Verifier проверяет Merkle-пути открытых строк. FRI (*Fast Reed–Solomon Interactive Oracle Proof of Proximity*) доказывает, что открываемые таблицы согласуются с многочленами ограниченной степени. Fiat–Shamir-преобразование делает схему неинтерактивной: challenges детерминированно вычисляются из transcript.

В проекте реализованы:

- Merkle opening layer;
- исполняемый FRI эксперимент;
- спецификация блочно-сжатого ordinary-FRI пути;
- FRI cost model для нативного MNT4-поля.

Для MNT4 один элемент поля занимает:

$$3 \cdot 32 = 96 \text{ байт.}$$

Умеренная модель открытий:

$$4096 \cdot 96 + 128 \cdot 16 \cdot 32 + 16 \cdot 32 = 459,264 \text{ байт.}$$

Актуальная FRI модель для 128-битного профиля:

Таблица 10: Ordinary-FRI cost model

Показатель	Значение
Число запросов	576
Оценка soundness	135.76 бит
FRI schedule	[2, 2, 2, 4]
Размер доказательства	2,072,224 байт
Нижняя оценка	51,359,352 gas
Ожидаемая модельная оценка	78,340,624 gas

Из чего складывается нижняя оценка. Для каждого случайного запроса verifier должен получить раскрытые значения столбцов, соседние значения для локального перехода, Merkle-path и элементы слоев FRI. Поскольку один MNT4-элемент занимает 96 байт, даже до исполнения арифметики calldata становится существенным компонентом стоимости. Актуальная модель суммирует:

$$\text{gas}_{\min} = \text{gas}_{\text{calldata}} + \text{gas}_{\text{Merkle}} + \text{gas}_{\text{FRI folding}} + \text{gas}_{\text{local checks}}.$$

Для профиля с 576 запросами строгая нижняя оценка равна 51,359,352 gas. Исполняемая модель с реалистичными накладными расходами дает:

$$78,340,624 \text{ gas}.$$

7 MNT6-753 и цикл MNT4/MNT6

7.1 MNT6 arithmetic и residue verifier

Для MNT6 реализована башня:

$$\mathbb{F}_q \longrightarrow \mathbb{F}_{q^3} \longrightarrow \mathbb{F}_{q^6}.$$

Реализованы packed/pointer API, scratch arena, prepared cache, потоковое чтение code-shards, fused line multiplication и Frobenius/w0 FE.

Таблица 11: Базовые операции MNT6

Операция	Gas/op
$\mathbb{F}_q$ mul	2,314
$\mathbb{F}_q$ square	2,301
$\mathbb{F}_{q^3}$ mul	36,472
$\mathbb{F}_{q^3}$ square	26,813
$\mathbb{F}_{q^6}$ mul	166,774
$\mathbb{F}_{q^6}$ square	113,788

Лемма 2. Общий аккумулятор для уравнения сопряжений. Пусть на раунде i индивидуальные аккумуляторы обновляются как:

$$f'_Q = f_Q^2 \ell_{Q,i}(P), \quad f'_S = f_S^2 \ell_{S,i}(-R).$$

Для произведения $F = f_Q f_S$ имеем:

$$F' = f'_Q f'_S = (f_Q f_S)^2 \ell_{Q,i}(P) \ell_{S,i}(-R).$$

Следовательно, вместо двух возведений аккумуляторов в квадрат достаточно одного.

Таблица 12: Результаты MNT6

Режим	Gas
Miller loop, packed pointer blob	93,254,054
Packed Frobenius/w0 FE	38,428,108
Полное single pairing: Miller + packed FE	131,685,843
Диагностический residue digest одного pairing	103,277,505
Два Miller loop + полная FE для equation	226,078,963
Общий multi-Miller + c -проверка для equation	172,004,717

Экономия общего residue verifier относительно контрольного equation baseline:

$$226,078,963 - 172,004,717 = 54,074,246 \text{ gas},$$

то есть 23.92%.

7.2 Cycle-native accounting

Rust-модуль проверяет параметры цикла через arkworks, строит reference pairings и считает operation/constraints accounting для будущего native relation layer.

Таблица 13: Предварительная модель MNT-cycle-native relation

Сторона	Башня	Miller rounds	Additions	Prepared relation
MNT4	$\mathbb{F}_{q^2}/\mathbb{F}_{q^4}$	376	124	24,126
MNT6	$\mathbb{F}_{q^3}/\mathbb{F}_{q^6}$	376	123	48,942
Сумма				73,068

Для сравнения:

$$\text{BN254 non-native sparse Miller estimate} = 63,309,128,$$

$$\text{Sonobe/CycleFold-like anchor} \approx 9,000,000.$$

Оценка будущего cycle-native folding слоя. Внутреннее ядро relation уже посчитано по формулам проекта:

$$24,126 + 48,942 = 73,068$$

нативных multiplication constraints.

Таблица 14: Проекция cycle-native constraints при разных накладных расходах

Сценарий	Коэффициент к relation core	Constraints
Только подготовленные fragments	1×	73,068
Легкая folding-обвязка	2×	146,136
Умеренная folding-обвязка	4×	292,272
Консервативная folding-обвязка	8×	584,544
Верхняя исследовательская граница	12×	876,816

8 Исследовательское направление lollipop-305

8.1 Идея

Статья *Cycles of supersingular elliptic curves for pairing-based proof systems* [2] предлагает конструкции, в которых часть арифметики выполняется над меньшими полями. Для исследовательского примера lollipop-305 выбран параметр:

$$x = 8004046504391788107635887004283725454478544674,$$

$$p = x^2 - x + 1, \quad q = x^2 + 1.$$

Оба основных поля имеют размер около 305 бит и помещаются в два слова EVM. Цель этого направления — проверить, является ли уменьшение числа limb-ов достаточным условием практического выигрыша.

8.2 Кривые конструкции

Таблица 15: Pairing-компоненты lollipop-305

Часть	Кривая и поле	Целевое поле
stick	pairing-friendly prototype над $\mathbb{F}_p$	$\mathbb{F}_{p^4}$
cycle E	$E/\mathbb{F}_{p^2} : y^2 = x^3 + (\mu + 1)x$	$\mathbb{F}_{p^4}$
cycle $\widehat{E}$	$\widehat{E}/\mathbb{F}_{q^2} : y^2 = x^3 + (\eta + 2)$	$\mathbb{F}_{q^6}$

Полная конструкция содержит три pairing-компонента:

1. “палочку” — pairing-friendly prototype над $\mathbb{F}_p$;
2. первую supersingular cycle-кривую $E/\mathbb{F}_{p^2}$;
3. вторую supersingular cycle-кривую $\widehat{E}/\mathbb{F}_{q^2}$.

Дополнительно статья использует меньшую непаринговую кривую для рекурсивного сценария, но она не является отдельным EVM pairing verifier.

Проверены отношения:

$$\#E(\mathbb{F}_{p^2}) = p^2 + 1 = qN_q,$$

$$\#\widehat{E}(\mathbb{F}_{q^2}) = q^2 - q + 1 = pN_p.$$

Лемма 3. Исправление башни для stick/ E -части. В работе вычислительно найден и проверен неквадрат:

$$\xi = 1 + u.$$

Поэтому используется башня:

$$\mathbb{F}_{p^4} = \mathbb{F}_{p^2}[v]/(v^2 - \xi).$$

Лемма 4. Twist/Frobenius-отношение. Для башни построено отображение из twist в исходную кривую:

$$\psi(X, Y) = (\xi X, \xi v Y).$$

backend проверяет:

$$[r]P = \mathcal{O}, \quad [r]\psi(Q') = \mathcal{O}, \quad \pi_p(\psi(Q')) = [p]\psi(Q'),$$

а также нетривиальность результата сопряжения и условие принадлежности целевой подгруппе.

Лемма 5. Корректная форма для $\hat{E}$. Для третьей кривой выбрана башня:

$$\mathbb{F}_{q^6} = \mathbb{F}_{q^2}[w]/(w^3 - \rho),$$

где:

$$\rho^2 = \frac{2 + \eta}{2 - \eta}.$$

Для $\hat{E}$ упрощенная Tate-style формула не проходит. Корректным reference путем является Weil-отношение:

$$e_p(P, Q) = (-1)^p \frac{f_{p,P}(Q)}{f_{p,Q}(P)}.$$

Отсюда следует verifier relation:

$$f_{p,P}(Q)f_{p,-P}(Q) = f_{p,Q}(P)f_{p,Q}(-P).$$

8.3 Оптимизированная 2-limb арифметика

Для двухсловного Montgomery-умножения generic lower bound содержит:

4 произведения для ab + 4 произведения для REDC.

Для lollipop-305 старший limb модуля меньше 2^{49} . Поэтому:

$$a_1 b_1 < 2^{98} < 2^{256}.$$

Одно полное 512-битное восстановление можно заменить обычным MUL. Дополнительно убрана запись limb-a, который сразу удаляется CIOS-сдвигом.

Для 305-битных полей проделан тот же класс работы, что и для 753-битной арифметики MNT4:

- Montgomery/CIOS-представление;
- ручной Yul hot path;
- специальная обработка малого старшего limb-a;
- арифметика расширений $\mathbb{F}_{p^2}$, $\mathbb{F}_{p^4}$, $\mathbb{F}_{q^2}$ и $\mathbb{F}_{q^6}$;
- Karatsuba и специализированные умножения на нерезиденты;
- prepared lines, residue-пути и fixed-cache режимы;

Таблица 16: Сравнение 2-limb lollipop-305 и 3-limb MNT4

Операция	lollipop-305	MNT4-753	Выигрыш
F_p mul	1,018	2,959	2.91×
F_p square	940	2,947	3.14×
F_{p^2} mul	4,171	11,877	2.85×
F_{p^2} square	3,254	10,592	3.26×
F_{p^4} mul	14,942	42,764	2.86×
F_{p^4} square	13,211	36,606	2.77×

8.4 Почему для третьей кривой нужны два аккумулятора

Для stick и E можно использовать Article640-style residue verifier. Для $\widehat{E}/\mathbb{F}_{q^2}$ степень вложения равна 3. Стандартное удаление знаменателей линий не работает в требуемой форме. Поэтому backend и Solidity отдельно накапливают:

$$F_{\text{num}}, \quad F_{\text{den}}.$$

На doubling-шаге:

$$\begin{aligned} F_{\text{num}} &\leftarrow F_{\text{num}}^2 \ell_{\text{dbl}}(P), \\ F_{\text{den}} &\leftarrow F_{\text{den}}^2 v_{\text{dbl}}(P). \end{aligned}$$

На addition-шаге:

$$\begin{aligned} F_{\text{num}} &\leftarrow F_{\text{num}} \ell_{\text{add}}(P), \\ F_{\text{den}} &\leftarrow F_{\text{den}} v_{\text{add}}(P). \end{aligned}$$

В конце проверяется отношение:

$$c^p F_{\text{den}} = F_{\text{num}}.$$

Это эквивалентно residue-проверке частного:

$$F = F_{\text{num}} / F_{\text{den}}.$$

Ведение двух аккумуляторов и 305-битное возведение c^p в $\mathbb{F}_{q^6}$ делают третью часть заметно дороже.

8.5 Результаты lollipop-305

Таблица 17: Pairing-verifier-ы lollipop-305

Часть	Режим	Function gas
stick	residue FE	8,671,771
cycle $E/\mathbb{F}_{p^2}$	residue FE	18,283,781
cycle $\hat{E}/\mathbb{F}_{q^2}$	Weil fallback	200,977,272
cycle $\hat{E}/\mathbb{F}_{q^2}$	prepared-Ate raw $F_{\text{num}}/F_{\text{den}}$	76,422,749
cycle $\hat{E}/\mathbb{F}_{q^2}$	prepared-Ate + residue	106,441,661
Полный lollipop-cycle	stick + E + улучшенный $\hat{E}$	133,397,213

Для fixed-cache режима дополнительно сравнивались calldata+commitment и code-shards:

135,916,985 gas против 133,651,154 gas.

Code-shards экономят около 2.27 млн gas за счет исключения повторной передачи примерно 273 КБ подготовленных линий.

9 Сводные результаты и trade-off

Таблица 18: Основные результаты работы

Подход	Что измеряется	Результат
Наивный Tate baseline	строгая нижняя экстраполяция	2.55 млрд gas
MNT4 full optimized on-chain	fixed- Q , линии строятся on-chain	258.8 млн gas
MNT4 Article640 residue	fixed-shards equation с проверкой G_1	93.7 млн gas
MNT6 full equation	два Miller loop + packed FE	226.1 млн gas
MNT6 Article640 residue	общий multi-Miller accumulator	172.0 млн gas
KZG opening BN254	короткая on-chain opening-проверка	133 тыс. gas
KZG + MNT4 relation	BN254 non-native sparse Miller estimate	63.3 млн constraints
Merkle/ordinary-FRI	ожидаемая модельная стоимость	78.3 млн gas
Merkle/ordinary-FRI	размер доказательства	2.07 МБ
MNT-cycle-native relation	MNT4 + MNT6 fragments	73,068 операций
lollipop-305	полный улучшенный исследовательский цикл	133.4 млн gas

9.1 Три формы стоимости

Полученные результаты показывают не один, а три взаимосвязанных вида расходов.

On-chain arithmetic. Если считать MNT-сопряжение непосредственно в EVM, придется платить gas за трехсловную арифметику, расширения поля и сотни шагов цикла Миллера.

Off-chain constraints. Если перенести вычисление в proof над BN254, MNT-арифметика становится non-native. Gas on-chain уменьшается, но растет число constraints, размер witness и время работы prover-a.

Calldata и proof size. Если использовать нативные таблицы и Merkle/FRI, можно уменьшить зависимость от BN254 non-native arithmetic, но стоимость возвращается через Merkle-пути, раскрытия таблиц и calldata.

9.2 Экономическая интерпретация

На текущий момент на Etherscan:

ETH price ≈ 1982.85 USD,

Ethereum standard gas price ≈ 0.294 gwei.

RPC Arbitrum One возвращал:

Arbitrum One execution gas price ≈ 0.020 gwei.

Для Ethereum mainnet:

$$\text{cost}_{USD} = \text{gas} \cdot \text{gas price}_{\text{gwei}} \cdot 10^{-9} \cdot 1982.85.$$

Таблица 19: Стоимость эквивалентного EVM-исполнения по снимку 01.06.2026

Режим	Gas	Ethereum mainnet	Arbitrum L2 execution
MNT4 prepared sparse	79,586,596	\$46.40	\$3.16
MNT4 Article640 residue	93,734,789	\$54.64	\$3.72
MNT6 Article640 residue	172,004,717	\$100.27	\$6.82
lollipop full research-cycle	133,397,213	\$77.76	\$5.29
Merkle/FRI lower bound	51,359,352	\$29.94	\$2.04
Merkle/FRI expected model	78,340,624	\$45.67	\$3.11

10 Итоговые выводы

1. Реализована и измерена оптимизированная 753-битная арифметика MNT4-753/MNT6-753 в Solidity/Yul. Для MNT4 экспериментально обоснован выбор

- Montgomery/CIOS, Karatsuba, специализированных умножений на нерезиденты, sparse lines и packed hot path.
2. Построена оптимизационная лестница от наивного Tate baseline (2.55 млрд gas по строгой нижней экстраполяции) до prepared MNT4 пути (79.6 млн gas). Это показывает эффект оптимизаций и одновременно сохраняющуюся границу EVM.
 3. Реализована идея residue-проверки по ePrint 2024/640. Для MNT4 финальная часть сокращается с 28.25 млн до 6.13 млн gas overhead. Для MNT6 общий multi-Miller residue verifier снижает equation baseline на 54.07 млн gas.
 4. Исследована замена цикла Миллера полиномиальной проверкой. KZG уменьшает on-chain gas, но переносит стоимость в BN254 non-native constraints. Merkle/FRI избегает части этого переноса, но требует большого proof и calldata.
 5. Реализован предварительный MNT4/MNT6 cycle-native слой. Его accounting дает 24,126 и 48,942 multiplication operations для подготовленных fragments.
 6. Исследована конструкция lollipop-305. Двухсловная арифметика действительно дешевле MNT4 примерно в 2.8–3.3 раза. Однако третья кривая требует двух аккумуляторов числителя и знаменателя, поэтому полный прямой EVM-цикл остается дорогим.

Главный вывод работы:

Без MNT-prescompile или нового proof-system слоя нельзя одновременно получить малую on-chain стоимость и малую off-chain стоимость простым переносом вычислений. Выполненная работа локализует причины этого ограничения, подтверждает их кодом и измерениями и показывает наиболее перспективное направление продолжения: MNT4/MNT6 cycle-native relation layer с последующим folding.

10.1 Закрытие замечаний предыдущего отчета

Таблица 20: Соответствие выполненной работы замечаниям руководителя

Замечание		Что выполнено
Сравнить алгоритмы умножения и редукции		Реализованы и измерены Montgomery/CIOS, Barrett, FIOS, Comba/SOS, square-Comba, lazy reduction и branchless reduction. Для башен расширений исследованы Karatsuba и специальные умножения на нерезиденты.
Обосновать оптимальность реализации		Построена opcode-only нижняя граница 3-limb умножения, реализован ручной all-stack Yul hot path, исследованы pointer/packed API, scratch arena, fused sparse multiplication и потоковое чтение code-shards. После fused оптимизации локальный резерв улучшения составляет доли процента полного Miller path.

Замечание	Что выполнено
Дать оценки сложности	Оценки построены на нескольких уровнях: EVM opcode, F_q , F_{q^2}/F_{q^4} и F_{q^3}/F_{q^6} операции, число Miller rounds, стоимость FE, calldata, Merkle paths и constraints.
Исследовать более совершенные техники	Реализованы shared multi-Miller accumulator, prepared sparse lines, residue-проверка FE, KZG-opening, Merkle/FRI эксперимент, FRI cost model, MNT4/MNT6 cycle-native accounting и lollipop-305 по ePrint 2024/1627.

Список литературы

- [1] Andrija Novakovic, Liam Eagen. *On Proving Pairings*. Cryptology ePrint Archive, Paper 2024/640, 2024. URL: <https://eprint.iacr.org/2024/640.pdf>.
- [2] Craig Costello, Pratyush Korpai. *Cycles of supersingular elliptic curves for pairing-based proof systems*. Cryptology ePrint Archive, Paper 2024/1627, 2024. URL: <https://eprint.iacr.org/2024/1627.pdf>.
- [3] Privacy and Scaling Explorations. *Sonobe: a modular library for folding schemes*. URL: <https://github.com/privacy-ethereum/sonobe>.
- [4] Etherscan. *Ethereum Gas Tracker*. URL: <https://etherscan.io/gastracker>. Снимок данных: 01.06.2026, 13:51 MSK.
- [5] Offchain Labs. *Arbitrum One public RPC endpoint*. URL: <https://arb1.arbitrum.io/rpc>. Снимок данных: 01.06.2026, 13:51 MSK.
- [6] Offchain Labs. *Arbitrum Nitro: gas and fees*. URL: <https://docs.arbitrum.io/how-arbitrum-works/gas-fees>.