

Розширення Meetings API — зв'язки, DTO, AutoMapper, Swagger

Ідея: додати до зустрічі пов'язані сутності, щоб попрацювати саме зі зв'язками (наприклад, у зустрічі можуть бути учасники та організатор/локація).

Базова частина

1. Додати нові моделі та зв'язки:

- **Participant** (Id, Name, Email) — учасник зустрічі
- Зв'язок Meeting ↔ Participant — **many-to-many** (одна зустріч може мати кількох учасників, один учасник може бути на кількох зустрічах)
- Додати **Room** або **Organizer** (Id, Name, ...) — зв'язок **one-to-many**: одна кімната/організатор може мати багато зустрічей
- Створити відповідні міграції

2. **DTO для Meeting: MeetingDto** — для списку (без повного вкладення учасників, лише кількість або короткий список імен)

- MeetingDetailDto — для перегляду по id, з повним списком учасників (ParticipantDto) та інформацією про кімнату/організатора
- MeetingCreateDto / MeetingUpdateDto — з можливістю передати список participantIds при створенні/оновленні

Розширення Meetings API — зв'язки, DTO, AutoMapper, Swagger

3. **AutoMapper**: Налаштувати профілі мапінгу для всіх DTO

- Подумати, де використати ProjectTo<> замість Map<> (наприклад, для списку зустрічей із пагінацією) і чому
- Swagger: Додати XML-документацію до ендпоінтів і моделей (<summary>, <param>)
- Додати приклади запитів/відповідей через анотації
- Перевірити, що всі DTO коректно відображаються в Swagger UI, а не "сирі" EF-сутності

4. **Swagger**: Додати XML-документацію до ендпоінтів і моделей (<summary>, <param>)

- Додати приклади запитів/відповідей через анотації
- Перевірити, що всі DTO коректно відображаються в Swagger UI, а не "сирі" EF-сутності

Розширення Meetings API — зв'язки, DTO, AutoMapper, Swagger

Оновити існуючі ендпоінти під нові DTO:

GET /meetings — повертає List<MeetingDto> (з урахуванням вже реалізованих пагінації/сортування/пошуку)

GET /meetings/{id} — повертає MeetingDetailDto

POST /meetings — приймає MeetingCreateDto з participantIds та (за потреби) roomId

PUT /meetings/{id} — приймає MeetingUpdateDto

Додаткове завдання

Ендпоінт GET /meetings/by-participant/{participantId} — усі зустрічі конкретного учасника

Ендпоінт POST /participants — окремий CRUD для учасників (можна спрощений, без DTO-шару, якщо часу мало — але краще з DTO)

Подумати і реалізувати: що відбувається з учасниками при видаленні зустрічі (через bulk delete теж) — чи потрібно щось каскадно чистити (наприклад, зв'язки в проміжній таблиці)