

Перв. примен.
АНПБ.408673.001

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

АНПБ.408673.001СБ

30

23

3,5

3,5

9

2 отв. $\phi 3,2$

1

1

2

3

4

C2

C1

R4

R2

D2

R1

R3

6

1

4

3

2

1

D1

1 Размеры для справок.

2 Сборка по ОСТ 4 Г 0.054.266.

3 Установку элементов производить в соответствии с позиционными обозначениями и спецификацией.

4 Для поверхностного монтажа использовать паяльную пасту INDIUM NC SMQ 92J. Монтажные соединения паять припоем INDIUM CW-802 63.0Sn/37.0Pb.

5 Первый вывод многовыводных элементов обозначен точкой.

6 При установке выводов электроэлементов внахлест не допускается смещение выводов электроэлементов за пределы контактных площадок.

7 Позиционные обозначения, номера контактных площадок показаны условно и маркированию не подлежат.

8 Объем, занятый ЭРИ, обозначен сплошной тонкой линией.

9 Маркировать Нк. Эмаль ЭП-572 белая ТУ 6-10-1539-76. Шрифт З-ПрЗ ГОСТ 26.008-85. Допускается выполнять маркировку методом шелкографии.

10 Остальные ТТ - по ОСТ 4 Г 0.070.015.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

АНПБ.408673.001СБ			
Модуль датчиков ГД и ДД Сборочный чертеж			
Лит.		Масса	Масштаб
		5 г	2:1
Лист		Листов	1

Копировал

Формат А3