

```

# -*- coding: UTF-8 -*-
#numpy 库的使用, 请参考: https://www.jianshu.com/p/a260a8c43e44
#matplotlib 库请参考: https://matplotlib.org/api/index.html

import xlrd
# 导入必备的 xlrd 库, 目的是为了调用 xlrd.open_workbook 函数打开 excel 文件, 读取数据
import matplotlib.pyplot as plt
# 导入必备的 matplotlib 库, 并且将其中的 matplotlib.pyplot 重名为 plt, 目的是为了后续的绘图需要, 也是为了编程方便, 简写为 plt
import numpy as np
# 导入必备的 numpy 库, 并且将其重名为 np, 目的是为了后续的矩阵的定义、运算、操作等, 也是为了编程方便, 简写为 np

# 定义函数 loadData 函数, 输入参数是 filename 指代文件名, 返回数据 data, 目的是从.xls 文件中加载数据, 并存储为 numpy 中的 array 格式
def loadData(filename):
    workbook = xlrd.open_workbook(filename)
# 通过调用 xlrd.open_workbook 函数打开 excel 文件, 读取数据, 并返回给 workbook 变量
    boyinfo = workbook.sheet_by_index(0)
# 通过使用属性 sheet_by_index 得到 excel 文件 中的工作簿, 其中 sheet_by_index(0) 表示是第一个工作簿, 在 python 中, 下标从 0 开始
    col_num = boyinfo.ncols
# 通过使用属性 ncols 得到 excel 文件 中第一个工作簿的 列数, 并赋值给 col_num
    row_num = boyinfo.nrows
# 通过使用属性 nrows 得到 excel 文件 中第一个工作簿的 行数, 并赋值给 row_num
    col0 = boyinfo.col_values(0)[1:] # 通过使用属性 col_values(0)[1:] 得到 excel 文件 中第一列数据中, 从第 2 行到最后一行的所有数据, 并赋值给 col0
    data = np.array(col0) # 通过使用 np.array 函数, 将 col0 转换成数组, 并赋值给 data
    if col_num == 1: # 条件判断语句: 如果列数 col_num 为 1, 只有一列, 那么直接返回数据 data
        return data # 返回 data
    else: # 否则, 如果不止一列数据, 需要遍历所有列的数据
        for i in range(col_num-1): # 通过使用 for 循环达到遍历的目的
            coltemp = boyinfo.col_values(i+1)[1:] # 从第二行开始, 表头不算, 遍历从 第二列 开始到最后一列的数据
            data = np.c_[data, coltemp] # 通过使用 np.c_ 函数将第一列的数据 和后面 所有列的数据组合起来, 并赋值给 data
        return data # 返回 data

# 定义一个 plotData 函数, 输入参数是 数据 X 和标志 flag: y, 返回作图操作 plt, p1, p2, 目的是为了画图
def plotData(X, y):

```

```

    pos = np.where(y==1) # 通过使用 np.where 函数查找所有
    有满足条件的数据，查找所有满足标志 y == 1 的数据，并赋值给 pos
    neg = np.where(y==0) # 通过使用 np.where 函数查找所有
    有满足条件的数据，查找所有满足标志 y == 0 的数据，并赋值给 neg
    # 通过使用 plt.plot 函数作图，对所有满足标志 y == 1 的数据作图，点采用 s（正方形），代表 square，点的大小为 7 单位，颜色为 红色 red
    p1 = plt.plot(X[pos, 0], X[pos, 1], marker='s', markersize=7, color='red')[0]

    # 请补全 通过使用 plt.plot 函数作图，对所有满足标志 y == 0 的数据作图，点采用 o
    （圆形），代表 circle，点的大小为 7 单位，颜色为 绿色 green
    p2 = plt.plot(X[neg, 0], X[neg, 1], marker='o', markersize=7, color='green')[0]
    #请补全

    return p1, p2 # 返回作图操作 plt, p1, p2

# normalization: 定义一个 normalization 函数，输入参数是原始数据 X，返回归一化后
的数据 X_norm，目的是为了数据预处理，得到归一化后的数据 X_norm
def normalization(X):
    Xmin = np.min(X,axis=0)
    #请补全 # 请补全 通过使用 np.min 函数，计算
    原始数据沿着 axis=0 方向的最小值，即：求每一列的最小值，并赋值给 Xmin
    Xmax = np.max(X,axis=0)
    #请补全 # 请补全 通过使用 np.max 函数，计算
    原始数据沿着 axis=0 方向的最大值，即：求每一列的最大值，并赋值给 Xmax
    Xmu = np.mean(X,axis=0)
    #请补全 # 请补全 通过使用 np.mean 函数，计
    算原始数据均值，并赋值给 Xmu
    X_norm = (X-Xmu)/(Xmax-Xmin)
    #请补全 # 请补全 计算归一化后的数据，归一化公
    式为：(X-Xmu)/(Xmax-Xmin)，归一化后数据范围为 [-1,1]
    return X_norm # 返回数据预处理，归一化后的数据 X_norm

# plot decision boundary: 定义一个 plotDecisionBoundary 函数，输入参数是 训练集
trainX, 训练集 trainY, 直线斜率截距相关参数 w, 迭代次数 iter_num，目的是为了画出决
策的判断边界
def plotDecisionBoundary(trainX, trainY, w, iter_num = 0):
    # prepare data
    xcord1 = []; ycord1 = []; xcord2 = []; ycord2 = [] # 准备数据，定义四个空的列表，
    并分别赋值给 xcord1、ycord1、xcord2、ycord2，进行初始化
    m, n = np.shape(trainX) # 通过使用 np.shape 函数，得到
    训练集 trainX 的形状大小，其中，m 为训练集 trainX 的行数，n 为训练集 trainX 的列数
    for i in range(m): # 通过使用 for 循环语句，遍历训
    练集 trainX 所有的行，其中，i 可以取得值分别是 0, 1, 2, ..., m-1，总共是 m 行
        if trainY[i] == 1: # 通过使用 if 条件判断语句，如
        果训练集 trainY（标志）中的元素为 1，那么将训练集 trainX 中的 trainX[i,1] 和
        trainX[i,2] 分别添加到 xcord1 和 ycord1 列表中
            xcord1.append(trainX[i,1]) # 通过 append 的方法，将训练集

```

trainX 中的 trainX[i,1] 添加到 xcord1 列表中,保存的是 pos 的横坐标,代表 positive 的数据

```
        ycord1.append(trainX[i,2])                # 通过 append 的方法,将训练集
trainX 中的 trainX[i,2] 添加到 ycord1 列表中,保存的是 pos 的纵坐标,代表 positive
的数据
```

```
    else:                                          # 否则,如果训练集 trainY(标志)
中的元素不为 1,那么将训练集 trainX 中的 trainX[i,1] 和 trainX[i,2] 分别添加到
xcord2 和 ycord2 列表中
```

```
        xcord2.append(trainX[i,1])                # 通过 append 的方法,将训练集
trainX 中的 trainX[i,1] 添加到 xcord2 列表中,保存的是 neg 的横坐标,代表 negative
的数据
```

```
        ycord2.append(trainX[i,2])                # 通过 append 的方法,将训练集
trainX 中的 trainX[i,2] 添加到 ycord2 列表中,保存的是 neg 的纵坐标,代表 negative
的数据
```

```
    x_min = min(trainX[:,1])                      # 通过使用 min 函数,计算出
trainX[:,1], 即 trainX 第 2 列的最小值,并赋值给 x_min
```

```
    y_min = min(trainX[:,2])                      # 通过使用 min 函数,计算出
trainX[:,2], 即 trainX 第 3 列的最小值,并赋值给 y_min
```

```
    x_max = max(trainX[:,1])                      # 通过使用 max 函数,计算出
trainX[:,1], 即 trainX 第 2 列的最大值,并赋值给 x_max
```

```
    y_max = max(trainX[:,2])                      # 通过使用 max 函数,计算出
trainX[:,2], 即 trainX 第 3 列的最大值,并赋值给 y_max
```

```
    # plot scatter & legend
```

```
    fig = plt.figure(1)                          # 通过使用 plt.figure 函数,开
始创建一个图形窗口,并赋值给 fig
```

```
    # 通过使用 plt.scatter 函数,绘制散点图,横坐标为 xcord1,纵坐标为 ycord1,标记
大小为 30,颜色为红色,形状样式为 s (正方形),代表 square,图例标签为 'I like you'
```

```
    plt.scatter(xcord1, ycord1, s=30, c='red', marker='s', label='I like you')
```

```
    # 请补全 通过使用 plt.scatter 函数,绘制散点图,横坐标为 xcord2,纵坐标为
ycord2,标记大小为 30,颜色为绿色,形状样式为 o (圆形),代表 circle,图例标签为 'I don't
like you'
```

```
    plt.scatter(xcord2, ycord2, s=30, c='green', marker='o', label="I don't like you")
#请补全
```

```
    plt.legend(loc='upper right')                # 设置图例的位置为右上角
```

```
    # set axis and ticks
```

```
    delta_x = x_max-x_min                        # 计算横坐标的极差为横坐标最大
值与最小值的差,并赋值给 delta_x
```

```
    delta_y = y_max-y_min                        # 计算纵坐标的极差为纵坐标最大
值与最小值的差,并赋值给 delta_y
```

```
    # 设置横坐标的刻度:从 x_min-delta_x/10 到 x_max+delta_x/10,使用 np.arange
函数创建数组,步长为 1,并赋值给 my_x_ticks
```

```
    my_x_ticks = np.arange(x_min - delta_x / 10, x_max + delta_x / 10, 1)
```

```
    # 设置纵坐标的刻度:从 y_min-delta_y/10 到 y_max+delta_y/10,使用 np.arange
函数创建数组,步长为 1,并赋值给 my_y_ticks
```

```

my_y_ticks = np.arange(y_min - delta_y / 10, y_max + delta_y / 10, 1)

plt.xticks(my_x_ticks)
# 通过使用 plt.xticks 函数，设置作图的横坐标的刻度为 my_x_ticks
plt.yticks(my_y_ticks)
# 通过使用 plt.yticks 函数，设置作图的纵坐标的刻度为 my_y_ticks
# 通过使用 plt.axis 函数，设置作图的横坐标和纵坐标的显示范围，分别是
[x_min-delta_x/10, x_max+delta_x/10] 和 [y_min-delta_y/10, y_max+delta_y/10]
plt.axis([x_min-delta_x/10, x_max+delta_x/10, y_min-delta_y/10,
y_max+delta_y/10])

# draw a line: 绘制一条直线，用于决策判断
x = np.arange(x_min-delta_x/10, x_max+delta_x/10, 0.01)
# 通过使用 np.arange 函数创建数组，从 x_min - delta_x / 10 到 x_max + delta_x / 10，
步长为 0.01，并赋值给 x
y = (-w[0]-w[1]*x)/w[2]
#请补全                                     # 通过公式计算得到直线的纵坐标
# 标: y = (-w[0]-w[1]*x)/w[2]
plt.plot(x, y.T)                                     # 通过使用 plt.plot 函数绘制图
象，其中，横坐标是 x，纵坐标是 y.T，“.T”表示的是矩阵的转置，因为绘图时需要横纵
坐标的维度一致

# figure name: 设置图像的文件名和标题名
# 设置图像的文件名为 'Training' + str(iter_num) + ' times.png'，其中，str(iter_num)
表示将迭代次数 iter_num 转变成字符串，图片格式为 “png”
fig_name = 'Training' + str(iter_num) + ' times.png'
# 设置图像的标题名为 'Training' + str(iter_num) + ' times.png'，其中，str(iter_num)
表示将迭代次数 iter_num 转变成字符串，图片格式为 “png”
plt.title(fig_name)
fig.savefig(fig_name)                                     # 通过使用 fig.savefig 函数，保
存图片，分辨率等参数采取默认值
plt.show(fig)                                     # 通过使用 plt.show 函数，显
示绘制好的图片，注意的是必须关闭图像窗口，才可以进入执行后续的程序

# sigmoid: 定义一个 激活（激励）函数 sigmoid 函数（activation function），输入参数
是 wx，返回的是 sigmoid 函数值
def sigmoid(wx):
    sigmoidV = 1.0/(1.0+np.exp(-wx))
    #请补全                                     # 请补全 计算激活函数 sigmoid 函数的函数
    值，计算公式为：1.0/(1.0+np.exp(-wx))
    return sigmoidV

# loss fuc Y_ 预测值 Y 真值
def loss(X, Y, w):                                     # 定义一个 损失函数 loss 函数
    (loss function)，输入参数是 X, Y, w，返回的是 损失函数的值
    m, n = np.shape(X)                                     # 通过使用 np.shape 函数，得到
    数据集 X 的形状大小，其中，m 为数据集 X 的行数，n 为数据集 X 的列数

```

```

trainMat = np.mat(X) # 通过使用 np.mat 函数，将数据集 X 转变成矩阵类型，并赋值给 trainMat
Y_ = [] # 准备数据，定义一个空的列表，并赋值给 Y_，后续会通过 append 的方法向空列表内不断添加新的元素
for i in np.arange(m): # 通过 for 循环结构，遍历数据集 X 所有的行，其中，i 可取的数依次为：0, 1, 2, ..., m-1，数据集 X 总共有 m 行
    # 通过 append 的方法向空列表 Y_ 内不断添加新的元素，新元素是通过 训练的矩阵数据集 trainMat[i] 乘以权重 w 之后，再计算激活函数 sigmoid 的函数值
    Y_.append(sigmoid(trainMat[i]*w))
m = np.shape(Y_)[0] # 通过使用 np.shape 函数，得到数据集 X 的形状大小，其中，np.shape(Y_)[0] 为数据集 X 的行数，并赋值给 m
sum_err = 0.0 # 初始化误差的总和为 0.0，赋值给 sum_err，后续会不断更新 误差的总和 sum_err 的数值
for i in range(m): # 通过 for 循环结构，遍历数据集 Y_ 所有的行，其中，i 可取的数依次为：0, 1, 2, ..., m-1，数据集 Y_ 总共有 m 行
    # 请补全 更新误差的总和 sum_err 的数值，每次 误差的总和 sum_err 递减 Y[i]*np.log(Y_[i])+(1-Y[i])*np.log(1-Y_[i])，这是 交叉熵损失函数 ( Cross Entropy Loss ) 的计算公式
    sum_err -= Y[i]*np.log(Y_[i])+(1-Y[i])*np.log(1-Y_[i]) #请补全
return sum_err/m # 返回 sum_err

# BGD 批量梯度下降法求最优参数
# 定义一个 BGD 函数，即：批量梯度下降法 (Batch Gradient Descent, BGD)，输入参数是 数据集 X 和 y，
# 迭代次数 iter_num，学习率 alpha，又写作 lr (learning rate)，它表示每次向着 J 最陡峭的方向迈步的大小，返回的是 权重 w
# 通过批量梯度下降法 (Batch Gradient Descent, BGD)，不断更新权重 W
def BGD(X, y, iter_num, alpha):
    trainMat = np.mat(X) # 通过使用 np.mat 函数，将数据集 X 转换成矩阵类型，并赋值给 trainMat
    trainY = np.mat(y).T # 通过使用 np.mat 函数，将数据集 y 转换成矩阵类型，并且转置，然后赋值给 trainY
    m, n = np.shape(X) # 通过使用 np.shape 函数，得到数据集 X 的形状大小，其中，m 为数据集 X 的行数，n 为数据集 X 的列数
    w = np.ones((n,1)) # 通过使用 np.ones 函数，创建元素全为 1 的矩阵，矩阵的大小为 n 行 1 列，并赋值给 w，即：进行权重 w 的初始化，令其全为 1
    for i in range(iter_num): # 通过 for 循环结构，开始进行迭代，其中，i 可取的数依次为：0, 1, 2, ..., iter_num-1，迭代次数总共有 iter_num 次
        error = sigmoid(trainMat*w)- trainY
        #请补全 # 计算迭代的误差 error：将预测得到的激活函数的数值 sigmoid(trainMat*w) 减去 实际的 trainY 数值
        w = w - (1.0/m)*alpha*trainMat.T*error
        #请补全 # 更新权重 w，BGD 批量梯度下降法 的核心，w = w - (1.0/m)*alpha*trainMat.T*error
    return w # 返回 w

```

```

# classify: 定义一个 classify 函数, 输入参数是 wx, 返回的是标志 1 或者 0
def classify(wx):
    prob = sigmoid(wx)                                # 计算概率: 将激活函数
    sigmoid(wx) 的数值作为预测的概率, 并赋值给 prob
    if prob > 0.5:                                     # 如果 概率 prob 大于 0.5, 那
        么返回数值 1
        return 1
    else:                                              # 否则, 如果 概率 prob 不大于
        0.5, 那么返回数值 0
        return 0

# predict: 定义一个 predict 函数, 输入参数是 测试集 testX 和权重 w, 返回的是预测的
# 结果 result
def predict(testX, w):
    m, n = np.shape(testX)                            # 通过使用 np.shape 函数, 得到
    测试集 testX 的形状大小, 其中, m 为测试集 testX 的行数, n 为测试集 testX 的列数
    testMat = np.mat(testX)                            # 通过使用 np.mat 函数, 将测试
    集 testX 转换成矩阵类型, 并赋值给 testMat
    result = []                                         # 准备数据, 定义一个空的列表,
    并赋值给结果 result, 进行初始化, 后续会通过 append 的方法向空列表内不断添加新的元素
    for i in np.arange(m):                             # 通过 for 循环结构, 遍历测试集
    testX 所有的行, 其中, i 可取的数依次为: 0, 1, 2, ..., m-1, 测试集 testX 总共有 m
    行
        # 通过 append 的方法向空列表 result 内不断添加新的元素, 新元素是通过调用
        classify 函数进行预测得到, 将返回的浮点型的 1 或者 0 添加到 空列表 result 内
        result.append(classify(float(testMat[i]*w)))
    return result                                       # 返回预测结果 result

# Precision: 定义一个 Precision 函数, 输入参数是数据集 X, Y 和权重 w, 返回的是 测
# 试集的正确率
def Precision(X, Y, w):
    result = predict(X, w)                            # 通过调用 predict 函数, 输入测
    试集 X 和权重 w, 计算得到预测结果, 并把返回的结果赋值给 result
    right_sum = 0                                       # 进行初始化预测正确的数目, 赋
    值 0 给 right_sum, 后续如果预测正确, 会不断增加 1
    # 通过 for 循环结构, 开始进行遍历, 其中, i 可取的数依次为: 0, 1, 2, ...,
    len(result)-1, 预测结果 result 内元素的个数总和为 len(result)
    for i in range(len(result)):
        if result[i]-int(Y[i]) == 0:                  # 通过条件判断语句 if, 如果结果
        result 的元素与 int(Y[i])相等, 即: 预测正确! 那么更新预测正确的数目 right_sum
            right_sum += 1                             # 如果预测正确! 那么更新预测正
            确的数目 right_sum, 每次递增加 1
        # 最后返回测试集预测的正确率, 计算公式为: 1.0*right_sum/len(Y), 注意: 乘以 1.0 的
        原因是把正确率变成浮点型, 当然也可以直接用 float 强制转换
    return 1.0*right_sum/len(Y)

```

python 主程序, 当本文件被执行的时候, 运行下列语句:

```

if __name__ == "__main__":

    # load data and visualization, 加载数据并可视化
    data = loadData('data.xls') # 通过调用 loadData 函数, 导入
    # 原始数据集 文件 'data.xls', 并赋值给 data
    X = data[:, :2] # 将数据集 data 的 第一列 和 第
    # 二列 的所有行的数据, 赋值给 X, 实际对应的是 身高 (m)、 月薪 (元) 的原始数据
    y = data[:, 2] # 将数据集 data 的 第三列 所有
    # 行的数据, 赋值给 y, 实际对应的是 是否有兴趣尝试交往 (Y=1/N=0) 的原始数据, 可取 0 或
    # 1

    # plot data
    plt_data = plt.figure(1)
    p1, p2 = plotData(X, y) # 通过调用 plotData 函数, 输入参数为
    # 数据集 X 和 y, 绘制图像

    # Labels and Legend
    plt.xlabel('tall') # 通过调用 plt.xlabel 函数, 设
    # 置图像的横坐标名称为'tall', 意思是: 身高 (m)
    plt.ylabel('salary') # 通过调用 plt.ylabel 函数, 设
    # 置图像的纵坐标名称为'salary', 意思是: 月薪 (元)
    # 通过调用 plt.legend 函数, 设置图像的图例分别为 'I like you' 和 "I don't like
    # you"
    # 设置 为线条图图例条目创建的标记点数 numpoints 为 1, 图例句柄的长度
    # handlelength 为 0, 即: 只用散点图形表示图例, 没有图例句柄的长度的横线
    plt.legend((p1, p2), ('I like you', "I don't like you"), numpoints=1,
    handlelength=0)

    # show and save visualized image
    plt_data.savefig('visualization_org.jpg') # 通过调用 plt.savefig 函数, 保存
    # 图像, 并且图像的文件名为: 'visualization_org.jpg', 其中, 图片的格式为 'jpg'
    plt.show(plt_data) # 通过调用 plt.show 函数, 显示图
    # 像
    plt.close(plt_data) # 通过调用 plt.close 来关闭窗口

    # normalization and visualization: 通过调用 normalization 函数, 对原始数据集 X 进
    # 行归一化
    X_norm = normalization(X)
    # plot data
    plt_norm = plt.figure(1)
    # 通过调用 plotData 函数, 进行绘图, 输入参数是 归一化后的 X_norm 和 标签数据 y,
    # 返回的是 plt_norm, p1_norm 和 p2_norm
    p1_norm, p2_norm = plotData(X_norm, y)

    # Labels and Legend
    plt_norm.xlabel('tall') # 通过调用 plt.xlabel 函数, 设置图像
    # 的横坐标名称为'tall', 意思是: 身高 (m)

```

```

plt.ylabel('salary') # 通过调用 plt.ylabel 函数,设置图像的
的纵坐标名称为'salary',意思是: 月薪(元)
# 通过调用 plt.legend 函数,设置图像的图例分别为 'I like you' 和 "I don't like
you"
# 设置 为线图图例条目创建的标记点数 numpoints 为 1,图例句柄的长度
handlelength 为 0,即: 只用散点图形表示图例,没有图例句柄的长度的横线
plt.legend((p1_norm, p2_norm), ('I like you', "I don't like you"), numpoints=1,
handlelength=0)

# show and save visualized image
# 通过调用 plt.show 函数,显示图像
plt.show(plt_data) #请补全
# 通过调用 plt.savefig 函数,保存图像,并且图像的文件名为:
'visualization_norm.jpg',其中,图片的格式为 'jpg'
plt_data.savefig('visualization_org.jpg') #请补全
# 通过调用 plt.close 函数,关闭窗口
plt.close(plt_data) #请补全

# optimizing by BSD
iter_num=200 # 进行初始化迭代的次数
iter_num, 赋值 200 给 iter_num
lr=0.05 # 进行初始化学习率 lr, 赋值
0.001 给 lr
m,n = np.shape(data) # 通过使用 np.shape 函数,得到
数据集 data 的形状大小,其中,m 为数据集 data 的行数,n 为数据集 data 的列数
offset = np.ones((m, 1)) # 通过使用 np.ones 函数,创建元
素全为 1 的矩阵,矩阵的大小为 m 行 1 列,并赋值给 offset,即:进行 offset 的初始化,
令其全为 1
trainMat = np.c_[offset, X_norm] # 通过使用 np.c_ 函数将 offset
和 归一化后的 X_norm 数据集组合起来,并赋值给 trainMat
theta=BGD(trainMat,y,iter_num,lr) # 通过调用 BGD 函数,即:批量梯
度下降法 (Batch Gradient Descent, BGD),返回最优化后的权重, 并赋值给 theta

### Plot Boundary
# 通过调用 plotDecisionBoundary 函数,绘制分类决策的直线,其中,输入参数分别是:
训练集 trainMat, 标签 y, 最优化后的权重 theta 和 迭代次数 iter_num
plotDecisionBoundary(trainMat, y, theta, iter_num)
cost = loss(trainMat, y, theta) # 通过调用 loss 函数,计算出本
模型算法的损失函数,其中,输入参数分别是: 训练集 trainMat, 标签 y 和 最优化后的权
重 theta, 并赋值给 cost
print('Cost theta: {0}'.format(cost)) # 在屏幕上输出 损失函数的数值,
其中,.format(cost) 的格式是更加规范的输出格式,当然也可以用转义字符 %s

# Compute accuracy on our training set
p = Precision(trainMat, y, theta) # 通过调用 Precision 函数,计算
出预测 测试集结果的正确率,其中,输入参数分别是: 训练集 trainMat, 标签 y 和 最优化
后的权重 theta, 并赋值给 p

```



```
print('Train Accuracy: {0}'.format(p))    # 在屏幕上输出 测试集正确率的数值, 其中, .format(p) 的格式是更加规范的输出格式, 当然也可以用转义字符 %s
print('finished!')                      # 在屏幕上输出完成的信息,
'finished!'
```

