

گزارش کار آزمایش شماره سه سیستم عامل

اگر بیش از 10 آرگومان ورودی باشد، چگونه باید به مقدار 10 –امین آرگومان دست یافت؟

- اگر بیش از 19 آرگومان داشته باشیم میتوان از دستور `echo ${10}` و نظیر آن استفاده کرد.

دستورات p و sp- چه امکاناتی را فراهم میکند؟

- دستور p- ورودی را گرفته و به خط بعد می‌رود در صورتی که دستور sp- ورودی را گرفته اما نمایش نمیدهد (رای مثال پسورد) و به خط بعدی نمی‌رود و نیاز است دستی به خط بعد رویم.

گزارش کد صفحه 19 دستور کار – دستور expr

- برای انجام عملیات های ریاضی مانند جمع، ضرب و تفریق این دستور را استفاده میکنیم که خروجی آن چاپ میشود. همچنین میتوان این عبارت را assign کرده و دیگر چاپ نمیشود.
میتوان از دستور (()) هم برای انجام arithmetic استفاده کرد که خروجی ندارد و تغییرات به خود متغیر اعمال میشود.
نتیجه کد:

18
20
1
1
7
10
11

خروجی گزارش کار – پرسش ها

خروجی ها در فایل های ضمیمه شده آمده اند.