## Kontrollskjema Digiplex DFAS

## Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A 892 Anleggsadresse: Heia Kunde: DIGIPLEX

Aggregat: A2-353.123 Aggregat type: OASIS 200 S Serienummer: 529092										
Temperaturer										
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Kode				Forklar	ing kode:				
17,5 °C / R⊦	Ι.	Utetemp/Fukt				1= Defekt				
23,1 °C			EPX te			2= Feil, men fungerer				
23,1 °C		Tilluft	EPX te	mp 2		3= Ulyd				
23,4 °C		Temp	avtrekl	<		4= Har behov for oppfølging/				
21,8 °C		Scave	nger te	mp 1		observasjon				
19,7 °C		Scave	nger te	mp 2						
22,3 °C		Tilluft	stemp :	1						
22,2 °C		Tilluft	stemp 2	2						
22,4 °C		Scave	nger EP	X tem						
21,6 °C		Botto	m tube	temp						
°C		Wate	r temp							
°C										
Trykktransmit	tere:									
kPa/ 47048 m3/h	Kode:	rykk/Lu	ftmeng							
Settpunkter:										
<b>26</b> °C <b>47000</b> m3/h		empera uftmenį								
Vifter:										
<b>Prosess:</b> Vifte og	Vifter 1	Viftenr.								
Motor			•							
Effektforbruk:	4,06	kW	4,04	kW						
Strømforbruk	5,74	Α	5,92	Α						
Hastighet	1100	Rpm	1109	Rpm						
Pådrag	57	%	57	%						
Driftstimer	4375	t	4375	t						
Kode:			ļ.							

Dato: 19/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

## Kontrollskjema Digiplex DFAS

## Munters OASIS ver 1



Scavenger:						
	1		2			
Vifte og						
Motor			•			
Effektforbruk	0,07	kW	0,08	kW		
Strømforbruk	0,29	Α	0,31	Α	_	
Hastighet	170	Rpm	171	Rpm	-	
Pådrag	14	%	14	%	-	
Driftstimer	128	t	128	t	-	
Kode:						
Stans Aggregat og	åpne l	uker:				
Tavle:					Varmekabel:	Va da.
Kontroll:		<b>V</b>			Strømforbruk:	Kode:
Varmeelement		<b>V</b>			Varmekabel på vann ut 0,08 A	
					Varmeelement i tavle 0 A	
Spjeld:					Vannmålere:	
Avtrekksspjeld	vtrekksspjeld 🗸 .				Nivåswitch / Trykk	
Tilluftsspjeld		<b>√</b>		_	Ledningsevne S/C	
				_	Flowswitch lasket	
Aktuatorer:					Pumpe:	
Fylleventil				_	Sirkulasjonspumpe A	
Tømmeventil			•	-		
Utbedret ved serv	icor					
Otbediet ved serv	ice.					
Type utbedring:						
Type utbearing.						
Kommentarer:						
IKKE LAST	t darlâ	a på	dar inn	til vonnf	ilter manaler	
1) Ettermonter	l uøna	as pa	ווווו ושנ	ui vaiiiii	iller mangler.	
	•				or start av scavenger. Satt tilbake til erdier temperatur er gjort ved set pki	
maining og stop	op av	aggie	yaı. A	VICSIE VE	ador temperatur er gjort ved set pri	22 0
		_			sere temperatur verdier, for å ikke k rter på senere aggregater.	jøle ned
Dot on Heles 4s 4	<b>-4</b> = :			ا عاموان	-t	
Det er ikke test	et van	ın pga	. mang	jiendė la:	SI	

Dato: 19/8/21

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.