Kontrollskjema **Digiplex DFAS**

Munters OASIS ver 1



Avtalenummer A892 Anleggsadresse: HEIA Kunde: GK

Aggregat: A1.353.122 Aggregat type: OASIS 200 S Serienummer: 522845												
_												
Tempe	raturer											
	Kode							Forklaring kode:				
10,3	°C / RH			etemp/Fuk				1= Defekt				
23,3	°C			Tilluft EPX temp 1				2= Feil, men fungerer				
23,9	°C				•			3= Ulyd				
26,6 °C .				Temp avtrekk				4= Har behov for oppfølging/				
22,2								observasjon				
22,4	°C											
21,1	°C	. Tilluftstemp 1										
20,9	°C			luftstemp 2								
22,9	°C		Sc	avenger EP	X tem							
18,0	°C		Bottom tube temp									
12,7												
	°C .											
Trykktransmittere:												
		Kode:										
	kPa/											
33931	m3/h		Trykk	/Luftmenge	de Tilluf	t/omluft						
Settpu	nkter:											
		Kode:										
24	°C		Temperatur									
21 °C 34000 m3/h		•		nengde								
34000	1113/11	•	Luitii	iengue								
Vifter:												
VIIICII	-											
Proses	c·	\/if	tenr.									
Prosess.			1	2								
Vifte o	σ	•			_							
Motor	_											
IVIOLOI												
Effol:+f	orbruk:	4.0	E 1/1/	V 1.27	L\\/							
		1,3 2,3		V 1,37 2,3	kW A	-						
Strømforbruk Hastighet						-						
		75°		om 750 37	Rpm %	-						
Pådrag Driftstimer			37 % 32244 t			-						
ווונאנו	iiiei	322	244 t	32244	τ	-						
Vode												
Kode:				•								

31/8/20 Dato:

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.

Kontrollskjema Digiplex DFAS

Munters OASIS ver 1



Scavenger:													
	1		2										
Vifte og													
Motor	•		•										
Effektforbruk	0,20	kW	0,19	kW									
Strømforbruk	0,4	Α	0,4	A	_								
Hastighet	352	Rpm	349,0	Rpm	=								
Pådrag	25	%	25	%	=								
Driftstimer	30803		30803		=								
Kode:													
Stans Aggregat og åpne luker:													
Tavle:	•				Varmekabel:								
Kontroll:	√				Strømforbruk:	Kode:							
Varmeelement	<u></u> ✓				Varmekabel på vann ut 0,1 A								
Varmeerenene			•		Varmeelement i tavle 0								
					varincelement tavic 0								
Spjeld:					Vannmålere:								
Avtrekksspjeld		√			Nivåswitch / Trykk 218mm								
Tilluftsspjeld		<u>.</u>	_	-	Ledningsevne S/C 10								
		- -		-	Flowswitch	-							
Aktuatorer:					Pumpe:								
Fylleventil		V			Sirkulasjonspumpe 1.6 A								
Tømmeventil		<u> </u>		=									
				-									
Utbedret ved servi	ice:												
Type utbedring:													
Kommentarer:													
1) Tørre flekker	undo	r EDV											
2) Litt slakk i sp													
Z) Litt Slakk i Sp	jeiu i a	ареп	suming										
Manuelt fyllt på vann for å teste pumpe. Manuell test av fylle øg tømmeventil. Mange alarmer på Flowswitch i historikken.													

Dato: 7/9/20

Servicetekniker: Ø.A. / S.K.