

Avtalenummer **A 892**

Anleggsadresse: **Heia**

Kunde: **DIGIPLEX**

Aggregat: A2.353.111

Aggregat type: OASIS 200 S

Serienummer: 529088

Temperaturer

	Kode		Forklaring kode:
13,7 °C / RH .		Utetemp/Fukt	1= Defekt
20,8 °C .		Tilluft EPX temp 1	2= Feil, men fungerer
21,2 °C .		Tilluft EPX temp 2	3= Ulyd
26,6 °C .		Temp avtrekk	4= Har behov for oppfølging/ observasjon
19,6 °C .		Scavenger temp 1	
18,8 °C .		Scavenger temp 2	
20,0 °C .		Tilluftstemp 1	
20,1 °C .		Tilluftstemp 2	
14,8 °C .		Scavenger EPX tem	
20,6 °C .		Bottom tube temp	
16,8 °C .		Water temp	
°C .			

Trykktransmittere:

	Kode:	
kPa/		
47034 m3/h .		Trykk/Luftmengde Tilluft/omluft
.		

Settpunkter:

	Kode:	
20 °C .		Temperatur
47000 m3/h .		Luftmengde

Vifter:

Prosess:	Viftenr.			
	1	2		
Vifte og Motor	!	.		
Effektforbruk:	4,44 kW	4,49 kW		
Strømforbruk	6,58 A	6,51 A		
Hastighet	1144 Rpm	1148 Rpm		
Pådrag	59 %	59 %		
Driftstimer	11731 t	11731 t		
Kode:	4	.		

Scavenger:				
	1		2	
Vifte og Motor	.		.	
Effektforbruk	0,13	kW	0,12	kW
Strømforbruk	0,38	A	0,41	A
Hastighet	265	Rpm	271	Rpm
Pådrag	20	%	20	%
Driftstimer	8129	t	8129	t
Kode:	.		.	
Stans Aggregat og åpne luker:				
Tavle:			Varmekabel:	Kode:
Kontroll:	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Strømforbruk:	
Varmeelement	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Varmekabel på vann ut 0,06	A .
			Varmeelement i tavle 0	A .
Spjeld:			Vannmålere:	
Avtrekksspjeld	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Nivåswitch / Trykk 163	.
Tilluftsspjeld	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Ledningsevne S/C 106	.
	<input type="checkbox"/>	.	Flowswitch lasket	.
Aktuatorer:			Pumpe:	
Fylleventil	<input checked="" type="checkbox"/>	.	Sirkulasjonspumpe 1.65	A .
Tømmeventil	<input checked="" type="checkbox"/>	.		
Utbedret ved service:				
Type utbedring:				
<p>Kommentarer:</p> <p>1) Slakk i lager prosessvifte 1. Ruller lett.</p> <p>Varmeelement i tavle ligger ikke inne pga. varmt nok</p>				