

שאלות הבנה 1

1. להציב אותם ישר בשורת הפונקציה עם סימן =.
לא נבצע זאת תמיד כי זה מתאים רק למצבים שאנחנו רוצים להיות בטוחים שהשדה הזה לא יישאר ריק. במקרים אחרים זה לא יהיה טוב כי ברירת המחדל לא בהכרח תציג משהו נכון ובעל משמעות.
2. קוד של ריאקט שנראה כמו HTML בתוך JS, משתמשים בו להגדרת המבנה של ממשק המשתמש.
3. שמות אירועים, תכונות ומאפיינים נכתבים כשהמילה הראשונה מתחילה באות קטנה, וכל מילה שצמודה אליה מתחילה באות גדולה.
4. הן תכונות ב HTML-המקורי שאי אפשר להשתמש בהן ב-JSX בשמות המקוריים שלהם כי אלו מילים שמורות ב-JS. לכן בריאקט משתמשים ב-className במקום class- ובמקום for משתמשים ב-htmlFor.
5. זה קטע קוד בשפת JS שמשלבים בתוך קוד JSX. נשתמש בו בתוך {} ישירות ב-JSX כדי להציג משתנים דינמיים על המסך.
6. לפי האות הראשונה בשם התגית.
תגית HTML רגילה נכתבת תמיד באותיות קטנות וקומפוננטת ריאקט חייבת להתחיל באות גדולה.
7. תוכן של תגית- כששמים {} אפשר להכניס לשם כל קוד JavaScript שרוצים למשל משתנה או אפילו פעולה מתמטית.
ובתוכן של תכונה כשמשתמשים ב{} בתוך מאפיין של תגית, המערכת מצפה לקבל שם ערך של משתנה, או פונקציה ולא סתם טקסט חופשי.

8. אפשרות ראשונה- עטיפה של כל התגיות בתוך תגית ראשית אחת, כמו `<div>`. אפשרות שניה- לעטוף בתגית שקופה `<>` שמאפשרת להחזיר כמה אלמנטים בלי להוסיף תגיות מיותרות ל HTML-של הדף.

9. זוהי תגית שנועדה לקבץ הרבה אלמנטים בריאקט בלי להוסיף תגית פיזית אמיתית ל DOM-של הדף.
דרכים לכתוב אותה:
*תחביר מקוצר
`</> <>`
*קריאה מתוך אובייקט ריאקט
`<React.Fragment> ... </React.Fragment>`
*ייבוא מפורט של `Fragment` מתוך חבילת `react` ואז להשתמש בצורה
`<Fragment> ... </Fragment>`
לא ניתן לשים עליה תכונות בתחביר המקוצר אבל בצורה המלאה ניתן.