

## Задача А. Постфиксная запись

Имя входного файла: `postfix.in`  
Имя выходного файла: `postfix.out`  
Ограничение по времени: 1 second  
Ограничение по памяти: 64 megabytes

В постфиксной записи (или обратной польской записи) операция записывается после двух операндов. Например, сумма двух чисел  $A$  и  $B$  записывается как  $A B +$ . Запись  $B C + D *$  обозначает привычное нам  $(B+C)*D$ , а запись  $A B C + D * +$  означает  $A+(B+C)*D$ . Достоинство постфиксной записи в том, что она не требует скобок и дополнительных соглашений о приоритете операторов для своего чтения.

Дано выражение в обратной польской записи. Определите его значение.

### Формат входных данных

В единственной строке записано выражение в постфиксной записи, содержащее однозначные числа и операции  $+$ ,  $-$ ,  $*$ . Строка содержит не более 100 чисел и операций.

### Формат выходных данных

Необходимо вывести значение записанного выражения. Гарантируется, что результат выражения, а также результаты всех промежуточных вычислений по модулю меньше  $2^{31}$ .

### Примеры

<code>postfix.in</code>	<code>postfix.out</code>
<code>8 9 + 1 7 - *</code>	<code>-102</code>

## Задача В. Результаты олимпиады

Имя входного файла: `olymp.in`  
Имя выходного файла: `olymp.out`  
Ограничение по времени: 2 seconds  
Ограничение по памяти: 64 megabytes

Обратите внимание, в этой задаче вам запрещено использовать встроенную сортировку.

$N$  участников олимпиады получили уникальные номера от 1 до  $N$ . В результате решения задач на олимпиаде каждый участник получил некоторое количество баллов (целое число от 0 до 600). Известно, кто сколько баллов набрал.

Требуется перечислить участников олимпиады в порядке невозрастания набранных ими баллов.

### Формат входных данных

В первой строке входного файла содержится число  $N$  ( $0 \leq N \leq 101$ ). Далее записаны через пробел  $N$  чисел — количество набранных участниками баллов (1-е число — это баллы, набранные участником номер 1, 2-е — участником номер 2 и т.д.).

### Формат выходных данных

В выходной файл следует вывести  $N$  чисел — номера участников в порядке невозрастания набранных ими баллов (участники, набравшие одинаковое количество баллов могут быть выведены в любом порядке).

### Примеры

<code>olymp.in</code>	<code>olymp.out</code>
5 100 312 0 312 500	5 2 4 1 3

## Задача С. Грузовики

Имя входного файла: `trucks.in`  
Имя выходного файла: `trucks.out`  
Ограничение по времени: 1 секунда  
Ограничение по памяти: 64 мегабайта

Обратите внимание, в этой задаче необходимо использовать стек вместо рекурсивной функции.

Необходимо поместить несколько ящиков в грузовики. Для этого планируется разделить имеющиеся ящики на две одинаковые группы (в случае нечетного количества получаются две группы, в одной из которых на один ящик больше), потом разделить каждую из этих групп аналогичным образом, и так далее, пока мы не получим группы, которые влезают в грузовик. Как только какая-то из получившихся групп влезает в грузовик, производится загрузка ящиков этой группы, и грузовик уезжает. Требуется определить, сколько грузовиков потребуется, чтобы увезти все ящики.

### Формат входных данных

Во входном файле два числа  $n$  и  $k$  ( $2 \leq n \leq 10\,000$ ,  $1 \leq k \leq n-1$ ) — количество ящиков и емкость грузовика.

### Формат выходных данных

Выведите требуемое количество грузовиков.

### Примеры

<code>trucks.in</code>	<code>trucks.out</code>
14 3	6
15 1	15
1024 5	256

## Задача D. Скобки

Имя входного файла: `brackets.in`  
Имя выходного файла: `brackets.out`  
Ограничение по времени: 0.5 second  
Ограничение по памяти: 64 megabytes

Требуется определить, является ли правильной данная последовательность круглых, квадратных и фигурных скобок.

### Формат входных данных

В единственной строке входного файла записано подряд  $N$  скобок ( $1 \leq N \leq 10^5$ ).

### Формат выходных данных

В выходной файл вывести «YES», если данная последовательность является правильной, и «NO» в противном случае.

### Примеры

<code>brackets.in</code>	<code>brackets.out</code>
<code>()</code>	YES
<code>([])</code>	YES

### Замечание

Скобочная последовательность называется правильной, если ее можно получить из какого-либо математического выражения вычеркиванием всех символов, кроме скобок.

Формальное определение правильной скобочной последовательности таково:

1. Пустая последовательность является правильной.
2. Если  $A$  — правильная скобочная последовательность, то  $(A)$ ,  $[A]$  и  $\{A\}$  — правильные скобочные последовательности.
3. Если  $A$  и  $B$  — правильные скобочные последовательности, то  $AB$  — правильная скобочная последовательность.

## Задача Е. Имперский марш

Имя входного файла: `stdin`  
Имя выходного файла: `stdout`  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 64 мегабайта

На этот раз Император нагрязнул с ревизией не в какой-то там ангар, а в казармы 501-го легиона имперских штурмовиков. В связи с этим каждого штурмовика постригли «под ежика». Несмотря на развитие нанотехнологий, постригли плохо — в результате из-за различной длины волос штурмовики могут отличаться друг от друга по росту, но незначительно — разница не превысит 9999 нанометров. Ваша задача — выстроить штурмовиков по росту, **не используя** встроенную функцию сортировки.

### Формат входных данных

Первая строка входного файла содержит целое число  $N$  — количество штурмовиков ( $1 \leq N \leq 100000$ ), вторая строка —  $N$  натуральных чисел, не превышающих  $2 \cdot 10^9$  каждое — рост штурмовика в нанометрах. Никакие два роста не различаются более, чем на 9999 нМ.

### Формат выходных данных

Выведите роста штурмовиков в порядке неубывания.

### Примеры

stdin	stdout
4 2396 5821 1279 4100	1279 2396 4100 5821
3 4308 3138 7692	3138 4308 7692

## Задача F. Парикмахерская

Имя входного файла: `saloon.in`  
Имя выходного файла: `saloon.out`  
Ограничение по времени: 1 second  
Ограничение по памяти: 64 megabytes

В парикмахерской работает один мастер. Он тратит на одного клиента ровно 20 минут, а затем сразу переходит к следующему, если в очереди кто-то есть, либо ожидает, когда придет следующий клиент.

Даны времена прихода клиентов в парикмахерскую (в том порядке, в котором они приходили).

Также у каждого клиента есть характеристика, называемая *степенью нетерпения*. Она показывает, сколько человек может максимально находиться в очереди перед клиентом, чтобы он дождался своей очереди и не ушел раньше. Если в момент прихода клиента в очереди находится больше людей, чем степень его нетерпения, то он решает не ждать своей очереди и уходит. Клиент, который обслуживается в данный момент, также считается находящимся в очереди.

Требуется для каждого клиента указать время его выхода из парикмахерской.

### Формат входных данных

В первой строке вводится натуральное число  $N$ , не превышающее 100 — количество клиентов.

В следующих  $N$  строках вводятся времена прихода клиентов — по два числа, обозначающие часы и минуты (часы — от 0 до 23, минуты — от 0 до 59) и степень его нетерпения (неотрицательное целое число не большее 100) — максимальное количество человек, которое он готов ждать впереди себя в очереди. Времена указаны в порядке возрастания (все времена различны).

Гарантируется, что всех клиентов успеют обслужить до полуночи.

Если для каких-то клиентов время окончания обслуживания одного клиента и время прихода другого совпадают, то можно считать, что в начале заканчивается обслуживание первого клиента, а потом приходит второй клиент.

### Формат выходных данных

В выходной файл выведите  $N$  пар чисел: времена выхода из парикмахерской 1-го, 2-го, ...,  $N$ -го клиента (часы и минуты). Если на момент прихода клиента человек в очереди больше, чем степень его нетерпения, то можно считать, что время его ухода равно времени прихода.

### Примеры

saloon.in	saloon.out
3	10 20
10 0 0	10 40
10 1 1	10 2
10 2 1	
5	1 20
1 0 100	2 20
2 0 0	2 1
2 1 0	2 40
2 2 3	2 3
2 3 0	

## Задача G. Очередь

Имя входного файла: `queue.in`  
Имя выходного файла: `queue.out`  
Ограничение по времени: 3 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Гоблины Мглистых гор очень любят ходить к своим шаманам. Так как гоблинов много, к шаманам часто образуются очень длинные очереди. А поскольку много гоблинов в одном месте быстро образуют шумную толпу, которая мешает шаманам производить сложные медицинские манипуляции, последние решили установить некоторые правила касательно порядка в очереди.

Обычные гоблины при посещении шаманов должны вставать в конец очереди. Привилегированные же гоблины, знающие особый пароль, встают ровно в ее середину, причем при нечетной длине очереди они встают сразу за центром.

Так как гоблины также широко известны своим непочтительным отношением ко всяческим правилам и законам, шаманы попросили вас написать программу, которая бы отслеживала порядок гоблинов в очереди.

### Формат входных данных

В первой строке записано одно целое число  $N$  ( $1 \leq N \leq 10^5$ ) — число запросов к вашей программе. В следующих  $N$  строках заданы описания запросов в следующем формате:

- «+  $i$ » — к очереди присоединяется гoblin  $i$  ( $1 \leq i \leq N$ ) и встает в ее конец;
- «\*  $i$ » — привилегированный гoblin  $i$  встает в середину очереди ( $1 \leq i \leq N$ );
- «-» — гoblin выходит из очереди и заходит к шаманам. Гарантируется, что на момент каждого такого запроса очередь будет не пуста.

### Формат выходных данных

Для каждого запроса третьего типа в отдельной строке выведите номер гоблина, который должен зайти к шаманам.

### Примеры

queue.in	queue.out
7	1
+ 1	2
+ 2	3
-	
+ 3	
+ 4	
-	
-	
10	1
+ 1	3
+ 2	2
* 3	5
-	4
+ 4	
* 5	
-	
-	
-	
-	

## Задача Н. Минимум на отрезке

Имя входного файла: `min.in`  
Имя выходного файла: `min.out`  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Рассмотрим последовательность целых чисел длины  $N$ . По ней с шагом 1 движется «окно» длины  $K$ , то есть сначала в «окне» видно первых  $K$  чисел, на следующем шаге в «окне» уже будут находиться  $K$  чисел, начиная со второго, и так далее до конца последовательности. Требуется для каждого положения «окна» определить минимум в нём.

### Формат входных данных

В первой строке входного файла содержатся два числа  $N$  и  $K$  ( $1 \leq K \leq N \leq 20\,000$ ) — длины последовательности и «окна» соответственно. В следующей строке находятся  $N$  чисел — сама последовательность.

### Формат выходных данных

Выходной файл должен содержать  $N - K + 1$  строк — минимумы для каждого положения «окна».

### Примеры

min.in	min.out
7 3	1
1 3 2 4 5 3 1	2
	2
	3
	1