## РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

# ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № <u>2</u>

дисциплина:	Архитек	тура компью	тера

Студент: Наговицын А.В.

Группа: НКАбд-04-23

МОСКВА

2023 г.

# Оглавление:

Цель работы:	3
•	
•	
*	
<u>*</u>	
	Цель работы: Задание: Теоретическое введение: Выполнение лабораторной работы: Настройка GitHub: Базовая настройка Git: Создание SSH-ключа Создание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона: Создание репозитория курса на основе шаблона Настройка каталога курса: Выполнение заданий для самостоятельной работы вод:

### 1. Цель работы:

Целью данной работы является изучить идеологию и применение средств контроля версий, а также приобрести практические навыки по работе с системой git.

#### 2. Задание:

- 1. Настройка GitHub.
- 2. Базовая настройка Git.
- 3. Создание SSH-ключа.
- 4. Создание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона.
- 5. Создание репозитория курса на основе шаблона.
- 6. Настройка каталога курса.
- 7. Выполнение заданий для самостоятельной работы.

#### 3. Теоретическое введение:

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если версий классических контроля требуется. системах централизованная модель, предполагающая наличие единого репозитория для хранения файлов. Выполнение большинства функций по управлению версиями осуществляется специальным сервером. Участник проекта (пользователь) перед началом работы посредством определённых команд получает нужную ему версию файлов. После внесения изменений пользователь размещает новую версию в хранилище. При этом предыдущие версии не удаляются из центрального хранилища и к ним можно вернуться в любой момент. Сервер может сохранять не полную версию изменённых файлов, а производить так называемую дельта-компрессию — сохранять только изменения между последовательными версиями, что позволяет уменьшить объём хранимых данных. Системы контроля версий поддерживают возможность отслеживания и разрешения конфликтов, которые могут возникнуть при работе нескольких человек над одним файлом. Можно объединить изменения, сделанные разными участниками, вручную выбрать нужную версию, отменить изменения вовсе или заблокировать файлы для изменения. В зависимости от настроек блокировка не позволяет другим пользователям получить рабочую копию или препятствует изменению рабочей копии файла средствами файловой системы ОС, обеспечивая привилегированный образом доступ только одному пользователю, работающему с файлом. Системы контроля версий также могут обеспечивать дополнительные, более гибкие функциональные возможности. Например, они могут поддерживать работу с несколькими версиями одного файла, сохраняя общую историю изменений до точки ветвления версий и собственные истории изменений каждой ветви. Обычно доступна информация о том, кто из участников, когда и какие изменения вносил. Обычно такого рода информация хранится в журнале изменений, доступ к которому можно ограничить. В отличие от классических, в распределённых системах контроля версий центральный репозиторий не является обязательным. Среди классических VCS наиболее известны CVS, Subversion, а среди распределённых — Git, Bazaar, Mercurial. Принципы их работы схожи, отличаются они в основном синтаксисом используемых в работе команд. Система контроля версий Git представляет собой набор программ командной строки. Доступ к ним можно получить из терминала посредством ввода команды git с различными опциями. Благодаря тому, что Git является распределённой системой контроля версий, резервную копию локального хранилища можно сделать простым копированием или архивацией. Работа пользователя со своей веткой начинается с проверки и получения изменений из центрального репозитория (при этом в локальное дерево до начала этой процедуры не должно было вноситься изменений). Затем можно вносить изменения в локальном дереве и/или ветке. После завершения внесения какого-то изменения в файлы и/или каталоги проекта необходимо разместить их в центральном репозитории.

#### 4. Выполнение лабораторной работы:

#### 1) Настройка GitHub:

Так как мой аккаунт на GitHub уже создан перехожу к следующему задан ию (рис.1).




Рис.1: Аккаунт GitHub.

#### 2) Базовая настройка Git:

Открываю виртуальную машину, затем открываю терминал и делаю предварительную конфигурацию git. Ввожу команду git config –global user.name "", указывая свое имя и команду git config –global user.email "work@mail", указывая в ней электронную почту владельца, то есть мою (рис. 2).

```
[avnagovicihn@fedora ~]$ git config --global user.name "<Arseniy Nagovitcyn>"
[avnagovicihn@fedora ~]$ git config --global user.email "<1132239111@pfur.ru>"
```

Рис.2: Предварительная конфигурация git.

Настраиваю utf-8 в выводе сообщений git для корректного отображения символов

(рис. 3).

#### [avnagovicihn@fedora ~]\$ git config --global core.quotepath false

Рис.3: Настройка кодировки.

Задаю имя «master» для начальной ветки (рис. 4).

#### [avnagovicihn@fedora ~]\$ git config --global init.defaultBranch master

Рис.4: Создание имени для начальной ветки.

Задаю параметр autocrlf со значением input, так как я работаю в системе Linux, чтобы конвертировать CRLF в LF только при коммитах (рис. 5). CR и LF – это символы, которые можно использовать для обозначения разрыва строки в текстовых файлах.

#### [avnagovicihn@fedora ~]\$ git config --global core.autocrlf input

Рис. 5: Параметр autocrlf.

Задаю параметр safecrlf со значением warn, так Git будет проверять преобразование на обратимость (рис. 6). При значении warn Git только выведет предупреждение, но будет принимать необратимые конвертации.

```
[avnagovicihn@fedora ~]$ git config --global core.safecrlf warn
```

Рис. 6: Параметр safecrlf.

#### 3) Создание SSH-ключа

Для последующей идентификации пользователя на сервере репозиториев необходимо сгенерировать пару ключей (приватный и открытый). Для этого ввожу команду ssh-keygen -C "Имя Фамилия, work@email", указывая имя владельца и электронную почту владельца (рис. 7). Ключ автоматически сохранится в каталоге ~/.ssh/.

```
[avnagovicihn@fedora ~]$ ssh-keygen -C "Arseniy Nagovitcyn <1132239111@pfur.ru>"Generati
ng public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/avnagovicihn/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/avnagovicihn/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/avnagovicihn/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/avnagovicihn/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:MvZ2z6y6e7sjk2ecJ7CMRON4BSSdohaH6psJevBlIpE Arseniy Nagovitcyn <1132239111@pfur.r
u>
The key's randomart image is:
 ---[RSA 3072]----+
    ..0..
   0 0.+
      ++oS
00+0 = 00=..
       ..*.0+.
```

Рис.7: Генерация SSH-ключа.

Копирую ключ из открытой директории, в которой он был сохранен. (Рис. 8)

```
[avnagovicihn@fedora ~]$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

Рис. 8: Копирование содержимого файла.

Открываю браузер, захожу на сайт GitHub. Открываю свой профиль и выбираю страницу «SSH and GPG keys». Нажимаю кнопку «New SSH key» (рис. 9).




Рис.9: Окно SSH and GPG keys.

Вставляю скопированный ключ в поле «Key». В поле Title указываю имя для ключа. Нажимаю «Add SSH-key», чтобы завершить добавление ключа. После чего получаю такое сообщение (рис. 10).

#### Authentication Keys



Рис.10: Добавление ключа.

# 4) Создание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона:

Открываю терминал. Создаю директорию, рабочее пространство, с помощью утилиты mkdir, блягодаря ключу -р создаю все директории после домашней ~/work/study/2023-2024/"Архитектура компьютера". Далее проверяю с помощью ls, были ли созданы необходимые мне каталоги (рис. 11).




Рис.11: Создание рабочего пространства.

#### 5) Создание репозитория курса на основе шаблона

В браузере перехожу на страницу репозитория с шаблоном курса. Далее выбираю «Use this template», чтобы использовать этот шаблон для своего репозитория (рис. 12).




Рис.12: Страница шаблона для репозитория.

В открывшемся окне задаю имя репозитория (Repository name): study\_2023—2024\_arh-pc и создаю репозиторий, нажав на кнопку «Create repository from template» (рис. 13).

#### Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? Import a repository.

\*\*Required fields are marked with an asterisk (\*).

\*\*Owner \*\*

\*\*Repository name \*\*

\*\*Study\_2023-2024\_arh-pc

\*\*Study\_2023-2024\_arh-pc is available.

\*\*Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about refactored-broccoli?

\*\*Description (optional)\*

\*\*Public\*

\*\*Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.\*

\*\*Private\*

\*\*You choose who can see and commit to this repository.\*

\*\*Study\_2023-2024\_arh-pc is available.\*

\*\*Public\*

\*\*Anyone on the internet can see this repository.\*

\*\*You choose who can see and commit to this repository.\*

\*\*Study\_2023-2024\_arh-pc is available.\*

\*\*Public\*

\*\*Anyone on the internet can see this repository.\*

\*\*You choose who can see and commit to this repository.\*

\*\*Study\_2023-2024\_arh-pc is available.\*

\*\*Public\*

\*\*Anyone on the internet can see this repository.\*

\*\*You choose who can see and commit to this repository.\*

\*\*Study\_2023-2024\_arh-pc is available.\*

\*\*Study\_2023-2024\_arh-pc is available.\*

\*\*Output:

\*\*Public\*

\*\*You choose who can see and commit to this repository.\*

Рис.13: Окно создания репозитория

Репозиторий создан (Рис.14).





Рис.14: Созданный репозиторий

Через терминал перехожу в созданный каталог курса (Рис.15).

[avnagovicihn@fedora ~]\$ cd ~/work/study/2023-2024/'Архитектура компьютера.'

Рис.15: Премещение между директориями.

Копирую ссылку для клонирования на странице созданного репозитория, снача ла перейдя в окно «code», далее выбрав в окне вкладку «SSH» (рис. 16).



Клонирую созданный репозиторий с помощью команды git clone –recursive git@github.com:AVNagov/study 2022–2023 arh-pc.git arch-pc (рис. 17).

```
[avnagovicihn@fedora Архитектура компьютера.]$ git clone --recursive git@github.com:AVNagov/study_2023-2024_arh-pc.git arch-pc
Клонирование в «arch-pc»...
remote: Enumerating objects: 27, done.
remote: Counting objects: 100% (27/27), done.
remote: Compressing objects: 100% (26/26), done.
remote: Total 27 (delta 1), reused 11 (delta 0), pack-reused 0
Получение объектов: 100% (27/27), 16.93 Киб | 16.93 МиБ/с, готово.
```

Рис.17: Клонирование репозитория.

#### 6) Настройка каталога курса:

Перехожу в каталог arch-pc (рис.18).

```
[avnagovicihn@fedora Архитектура компьютера.]$ cd ~/work/study/2023-2024/'Архитектура компьютера.'/arch-pc
```

Рис. 18: Перемещение между директориями.

Удаляю лишние файлы с помощью утилиты rm (рис. 19).

```
[avnagovicihn@fedora arch-pc]$ rm package.json
```

Рис. 19: Удаление файлов.

Создаю необходимые каталоги (рис. 20).

```
[avnagovicihn@fedora arch-pc]$ echo arch-pc > COURSE
[avnagovicihn@fedora arch-pc]$ make
```

Рис. 20: Создание каталогов.

Отправляю созданные каталоги с локального репозитория на сервер: добавляю все соз данные каталоги с помощью git add, комментирую и сохраняю изменения на сервере к ак добавление курса с помощью git commit (рис. 21).

```
[avnagovicihn@fedora arch-pc]$ git add .
[avnagovicihn@fedora arch-pc]$ git commit -am 'feat(main): make ciourse structure'
[master 6ce38c9] feat(main): make ciourse structure
199 files changed, 54725 insertions(+), 14 deletions(-)
 create mode 100644 labs/README.md
create mode 100644 labs/README.ru.md
create mode 100644 labs/lab01/presentation/Makefile
create mode 100644 labs/lab01/presentation/image/kulyabov.jpg
create mode 100644 labs/lab01/presentation/presentation.md
create mode 100644 labs/lab01/report/Makefile
create mode 100644 labs/lab01/report/bib/cite.bib
create mode 100644 labs/lab01/report/image/placeimg_800_600_tech.jpg
create mode 100644 labs/lab01/report/pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
create mode 100755 labs/lab01/report/pandoc/filters/pandoc_eqnos.py
 create mode 100755 labs/lab01/report/pandoc/filters/pandoc_fignos.py
 create mode 100755 labs/lab01/report/pandoc/filters/pandoc_secnos.py
 create mode 100755 labs/lab01/report/pandoc/filters/pandoc_tablenos.py
```

Рис. 21: Добавление и сохранение изменений на сервере.

Отправляю все на сервер с помощью push (рис. 22).

Рис. 22: Выгрузка изменений на сервер.

Проверяю правильность выполнения работы сначала на самом сайте GitHub (рис. 23).




Рис. 23: Страница репозитория.

#### 7) Выполнение заданий для самостоятельной работы

1. Перехожу в директорию labs/lab02/report с помощью утилиты cd. Создаю в каталоге файл для отчета по второй лабораторной работе (рис. 24).

[avnagovicihn@fedora arch-pc]\$ cd ~/work/study/2023-2024/'Архитектура компьютера.'/arch-pc/labs/lab02/report [avnagovicihn@fedora report]\$ touch Л02\_Наговицын\_Отчет

Рис. 24: Создание файлаю

Оформить отчет я смогу в текстовом процессоре LibreOffice Writer, найдя его в открыть с помощью (рис. 25).




Рис. 25: Меню приложений

После открытия текстового процессора открываю в нем созданный файл и могу начать в нем работу над отчетом (рис. 26).




Рис. 26: Работа с отчетом в текстовом редакторе.

2. Перехожу из подкаталога lab03/report в подкаталог lab01/report (рис. 27).

```
[avnagovicihn@fedora report]$ cd ..
[avnagovicihn@fedora lab02]$ cd ..
[avnagovicihn@fedora labs]$ cd lab01/report
```

Рис. 27: Перемещение между директориями.

Проверяю местонахождение отчета по первой лабораторной работе (рис. 28).

```
[avnagovicihn@fedora report]$ ls ~/Загрузки
Л01_Наговицын_Отчет.pdf
```

Рис. 28: Проверка местонахождения файла.

Копирую отчет по лабораторной работе с помощью утилиты ср (рис. 29).

[avnagovicihn@fedora lab01]\$ cp ~/Загрузки/'Л01\_Наговицын\_Отчет.pdf' /home/avnagovicihn/work/study/2023-2024/'Аритектура компьютера.'/arch-pc/labs/lab01/report

Рис. 29: Копирование файла.

3. Добавляю с помощью команды git add созданный файл: Л01 Наговицын Отчет (рис. 30).

```
[avnagovicihn@fedora report]$ git add Л01_Наговицын_Отчет.pdf
```

Рис. 30: Добавление файла на сервер.

Сохраняю все добавленные изменения (рис.31).

```
[avnagovicihn@fedora report]$ git commit -m "Add existing file"
[master a6f6fa0] Add existing file
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```

Рис. 31: Сохранение изменений.

Отправляю в центральный репозиторий изменения командой git push - f origin master (рис. 32).

```
[avnagovicihn@fedora report]$ git push -f origin master
Перечисление объектов: 10, готово.
Подсчет объектов: 100% (10/10), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 1.28 МиБ | 9.56 МиБ/с, готово.
Всего 6 (изменений 3), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использов ано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To github.com:AVNagov/study_2023-2024_arh-pc.git
6ce38c9..a6f6fa0 master -> master
```

Рис. 32: Отправка в центральный репозиторий сохраненных изменений.

Проверяю на сайте GitHub правильность выполнения заданий. Вижу, что пояснение к совершенным действиям отображается (рис. 33).




Рис. 33: Страница каталога в репозитории.

Вижу, что отчеты по лабораторным работам находятся в соответствующих каталогах репозитория: отчет по первой - в lab01/report (рис. 34), по второй – в lab02/report (рис. 35).



Рис. 34: Каталог lab01/report.



Рис. 35 Каталог lab02/report.

#### Вывод:

При выполнении данной лабораторной работы я изучил идеологию и применение средств контроля версий, а также приобрел практические навыки по работе с системой git.