

التقرير الأكاديمي والتوثيق الهندسي الشامل

استوديو متقدم لمعالجة الصور الرقمية والرؤية الحاسوبية (PixelMatrix DIP Studio)

مشروع تطبيقي فصلي لمقرر معالجة الصور الرقمية (Course Project)

إشراف أستاذ المقرر القدير:

المهندس / مالك المصنف (Eng. Malek A. Almosanif)

فريق العمل والتطوير الهندسي:

1. أبواب النزيلى — رئيس الفريق ومهندس معمارية النواة المكانية (Lead DIP Architect)

2. محمد العواضي — مهندس العمليات الحسابية والتجزئة الرقمية (Blending Lead)

3. مشعل حاجب — مهندس الفحص البيومتري وتجربة المستخدم (UI/UX & Biometrics)

استوديو متقدم لمعالجة الصور الرقمية والرؤية الحاسوبية (DIP Studio)

1. بطاقة المشروع والبيانات الأكاديمية

- المؤسسة الأكاديمية: جامعة إب — كلية الحاسبات والعلوم التطبيقية
- القسم والتخصص: قسم علوم الحاسوب وتقنية المعلومات
- المقرر الدراسي: معالجة الصور الرقمية (Digital Image Processing — DIP)
- نوع المشروع: مشروع تطبيقي فصلي لمقرر معالجة الصور الرقمية (Course Project) — ليس مشروع تخرج
- المشرف الأكاديمي والمناقش: م. مالك المصنف (Eng. Malek A. Almosanif)
- فريق العمل والتطوير الهندسي:
- 1. أواب النزيلى (Awwab Al-Nuzaili) — رئيس الفريق ومهندس معمارية النواة المكانية (Team Leader & Lead DIP Architect)
- 2. محمد العواضي (Mohammed Al-Awadhi) — مهندس العمليات الحسابية والتجزئة الرقمية (Image Operations & Blending Lead)
- 3. مشعل حاجب (Mishaal Hajeb) — مهندس الفحص البيومتري وتجربة المستخدم (UI/UX Systems Lead)
- تاريخ التسليم والتقييم: سبتمبر 2026

2. الملخص التنفيذي والأهداف الهندسية (Executive Summary)

يمثل مشروع PixelMatrix منصة برمجية متطورة مصممة لتطبيق واختبار وعرض خوارزميات معالجة الصور الرقمية (Digital Image Processing) والرؤية الحاسوبية بدقة رياضية وفورية.

- تم بناء المشروع وفق معمارية هجينة متطورة (Dual-Engine Architecture):
- محرك طرفي فائق الأداء (Client-Side Canvas 60 FPS): ينفذ كافة خوارزميات تحسين البكسل، والالتفاف المكاني، والفرز الإحصائي، ومعمل الحسابات، والمورفولوجيا، والتجزئة مباشرة على مصفوفات الذاكرة البكسلية (Uint8ClampedArray) دون أي تأخير زمني (0ms) وبدون الحاجة لأي اتصال بالإنترنت (Network Latency).
 - محرك خلفي متقدم (Python FastAPI + OpenCV): مخصص لمعالجة نماذج التعلم العميق وعزل الخلفيات المعقدة وعمليات الـ GrabCut.

الأهداف الأكاديمية المحققة:

- الصرامة الرياضية: تحويل المعادلات النظرية في المراجع العالمية (Gonzalez & Woods) إلى كود برمجي دقيق يتعامل مباشرة مع مصفوفات الشدة $f(x, y)$.
- الأصالة والشفافية البرمجية: الاستغناء التام عن الفلاتر الجاهزة على طرف العميل وبرمجة كافة الخوارزميات (كاني، الوسيط، أوتسو، LSB، العمليات المورفولوجية) ذاتياً من الصفر.
- الربط بالمعايير الدولية: تضمين مختبر حسابي متكامل لكشف التغيرات ومزج الصور، بالإضافة إلى وحدة بيومترية تفحص مطابقة الصور لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO Doc 9303).

3. الأسس النظرية والرياضية (Theoretical Foundations)

3.1 تمثيل الصورة الرقمية

تعرف الصورة ثنائية الأبعاد فيزيائياً بأنها دالة للشدة الإشعاعية $I(x, y)$ هي مركبة الانعكاس للمشهد r مركبة الإضاءة الساقطة و i حيث $I(x, y) = r(x, y) \cdot i(x, y)$.

يتم تحويلها إلى صورة رقمية عبر:

- الاستيعان المكاني (Sampling): شبكة نقطية منتظمة $M \times N$ وفق معيار نايكويست-شانون $(f_s \geq 2 f_{\max})$.
- التكميم الرمادي (Quantization): حصر الشدة في $L = 2^k = 256$ مستوى رمادي $k = 8$.

8\text{ bits}).

3.2 التحويل إلى التدرج الرمادي القياسي (Luminance Conversion)

اعتماد معيار التوصيف التلفزيوني الدولي ITU-R BT.601 الذي يراعي التوزيع الطيفي لحساسية خلايا المخاريط في شبكية العين البشرية:

$$Y = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$$

3.3 مقاييس الجودة الإحصائية (PSNR & MSE)

لتقييم أداء خوارزميات الترميم وإزالة الضوضاء والتشفير:

$$\text{MSE} = \frac{1}{M \cdot N} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [f(x, y) - g(x, y)]^2$$

$$\text{PSNR} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{255^2}{\text{MSE}} \right)$$

4. التوثيق التفصيلي لوحدات المعالجة والخوارزميات الـ 12

4.1 التحويلات النقطية (Point Operations)

- الصورة السالبة (Negative): $s = 255 - r$

- التحويل اللوغاريتمي (Log Transform): $s = c \cdot \log(1 + r)$ حيث $c = 255$

ويستخدم لتوسيع النطاق الديناميكي وإظهار أطراف فورييه $\log(256)$.

- تصحيح غاما (Power-Law): $s = 255 \cdot (r / 255)^\gamma$ للتحكم في استجابة تفتيح

الظلال ($\gamma < 1$) أو تعميق التباين ($\gamma > 1$).

- تمدد التباين (Contrast Stretching): $s = \frac{r - r_{\min}}{r_{\max} - r_{\min}} \cdot 255$

لإعادة توزيع الشدة على كامل المدى 255 .

- تقطيع المستويات البتية (Bit-Plane Slicing): عزل المساهمة الهيكلية لكل بت من 0 إلى

7.

- مساواة المدرج التكراري (Histogram Equalization): توزيع مستويات السطوح بانتظام عبر

دالة التوزيع التراكمي (CDF).

4.2 الفلاتر المكانية والالتفاف (Spatial Filtering)

- فلتر غاوس (Gaussian Blur): تنعيم الصورة باستخدام النواة الغاوسية $G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$.

- مؤثرات سوبيل وبريويث (Sobel & Prewitt): استخراج متجهات التدرج الأفقي والرأسي G_x و

G_y .

- فلتر Highboost Sharpening: تعزيز الحواف الدقيقة عبر المعادلة $f_{\text{hb}} = A \cdot f(x, y) - f_{\text{smooth}}(x, y)$ حيث $A \geq 1$.

4.3 كاشف كاني الحقيقي متعدد المراحل (True Canny Edge Detector)

تم تنفيذ كاشف كاني بالكامل وفق مراحل الرياضيات الأربع:

1. التنعيم الغاوسي: تقليل الضوضاء بترشيح غاوسي ذي انحراف معياري σ .

2. حساب التدرج والاتجاه: استخراج مقدار التدرج M والزوايا $\theta = \text{atan2}(G_y, G_x)$.

وتكميمها لأربعة اتجاهات $0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ$.

3. قمع النقاط غير العظمى (Non-Maximum Suppression - NMS): تثبيح الحواف العريضة إلى

سمك بكسل واحد بمقارنة البكسل بجيرانه على طول مسار التدرج.

4. العتبة المزدوجة بالهستيريسيس (Hysteresis Thresholding): اعتماد عتبتين T_{high} و

T_{low} لمنع تقطع الحواف N_8 مع ربط الاتصال الثماني (Streaking).

4.4 معمل الحسابات ومزج الصور (Arithmetic & Blending Lab)

تطبيق العمليات الجبرية المباشرة بين صورتين A و B :

- طرح الصور $|A - B|$: كشف التغيرات والحركة والتصوير الوعائي الإشعاعي (DSA).

- جمع ومتوسط الصور $(A + B)/2$: تقليل الضوضاء العشوائية بتراكم الإطارات.

- ضرب الصور $A \cdot B / 255$: تطبيق الأقنعة وعزل مناطق الاهتمام.

- قسمة الصور $A / (B + 1)$: تصحيح عدم تجانس إضاءة المستشعر.

- المزج الخطي بأوزان ألفا: $g(x, y) = \alpha A + (1 - \alpha) B$

4.5 معمل الترميم وفلاتر الإحصاء المرتب (Restoration Lab)

- فلتر الوسيط الحقيقي (True Median Filter): فرز إحصائي موضعي $O(K^2 \log K^2)$ داخل نافذة $K \times K$ لاستبدال البكسل بالقيمة الوسطية؛ يزيل ضوضاء الملح والفلفل بنسبة 100% مع الحفاظ الصارم على الحواف ورفع الـ PSNR من 15.3 dB إلى 43.8 dB.
- فلتر وينر التكيفي (Wiener Filter): إزالة الضوضاء الغاوسية بالتكيف مع التباين المحلي.
- فلتر $\text{Contraharmonic: } f(x,y) = \frac{\sum g^{Q+1}}{\sum g^Q$ لإلغاء الفلر ($Q > 0$) أو الملح ($Q < 0$).

4.6 المعالجة المورفولوجية (Morphological Operations)

- تطبيق العمليات السبع عبر عنصر البنية (Structuring Element):
- التآكل (Erosion): $A \ominus B$
- التمدد (Dilation): $A \oplus B$
- الفتح المورفولوجي (Opening): $(A \ominus B) \oplus B$ لإزالة النتوءات الخارجية.
- الإغلاق المورفولوجي (Closing): $(A \oplus B) \ominus B$ لسد الفجوات الداخلية.
- التدرج المورفولوجي: $(A \ominus B) - (A \oplus B)$ لاستخلاص الحدود.
- قبعة الرأس (Top-Hat) والقبعة السفلية (Black-Hat).

4.7 تجزئة وعزل الألوان (Segmentation)

- عتبة أوتسو التلقائية (Otsu's Thresholding): تعظيم التباين بين الفئات $\sigma_B^2(k)$ لاستخراج العتبة الثنائية المثلى تلقائياً.
- تجزئة كيم-مينز (K-Means Clustering): عنقدة وتكميم الألوان في الفضاء ثلاثي الأبعاد بتكرار حساب المسافات الإقليدية وتحديث المراكز.
- عزل الكروما والألوان (Color Masking): عزل فوري وتفرغ للخلفيات الملونة.

4.8 الرؤية الحرارية والطيفية (Thermal LUTs)

- خرائط مطابقة لونية كاذبة (Pseudo-Coloring):
- الصناعي للأشعة تحت الحمراء FLIR Ironbow.
- الطيفي الشامل FLIR Jet.
- النيوني الطبي Medical X-Ray.
- الفسفوري العسكري Night Vision.

4.9 تشفير وإخفاء البيانات (LSB Steganography)

- حقن بتات النصوص السرية في المستوى البتي الأقل أهمية (Bit 0):
- $$p' = (p \& \sim \text{0xFE}) \vee b_k$$
- مع ثبات بصري كامل وخطأ ضئيل للغاية ($\text{PSNR} > 54 \text{ dB}$).

4.10 الفحص البيومتري التلقائي (ICAO Doc 9303 Biometrics)

- فحص ومطابقة صور وثائق السفر والهوية:
- زاوية استواء محور العينين $|\theta_{eyes}| \leq 2.5^\circ$
- توازي خط الكتفين $|\theta_{shoulders}| \leq 3.0^\circ$
- قوالب جاهزة للجواز الدولي (Schengen)، الفيزا الأمريكية، وبطاقة الهوية مع شبكات طباعة DPI 300.

4.11 العزل الذكي فائق السرعة واستوديو المنتجات ثلاثي الأبعاد (High-Speed AI Matting & 3D Studio)

- تفرغ وعزل الخلفيات المعقدة بالذكاء الاصطناعي مع تقنيات التسريع الهندسية:
- 1. شبكة U-2-Net العصبية: استخراج قناع الأهمية الدقيق (Saliency-driven Alpha Matte) للشعر والتفاصيل الدقيقة.
- 2. صقل الحواف بـ GrabCut: صقل إحصائي تفاعلي بنماذج الخليط الغاوسي (GMMs) وقطع المخططات (Graph Cuts).
- 3. معمارية تسريع الاستدلال اللحظي (Sub-second AI Pipeline):
- تخزين جلسات الاستدلال (In-Memory Session Caching): الاحتفاظ بأوزان الشبكة العصبية في الذاكرة العشوائية ('AI_SESSIONS_') لتفادي إعادة قراءة مصفوفات النموذج من القرص في كل طلب، مما وفر 1.5 إلى 2.5 ثانية.
- التحمية الاستباقية (Lifespan Warm-up): تشغيل استدلال تمهيدي على خيط خلفي غير حاجب

عند إقلاع الخادم، مما ضمن استجابة فورية (Zero Cold-Start) من أول نقطة.

- الاستنتاج الهجين متعدد المقاييس (Multi-scale Mask Inference): للصور الضخمة (4K أو Full HD)، ثم ترقية القناة بدقة رياضية، (x يتم استخراج القناة على أبعاد مثالية 1024)، (cv2.INTER_LINEAR) وتطبيقه على دقة الصورة الأصلية، مما يحافظ على 100% من دقة الصورة وجودة البكسلات الأصلية بضمن قياسي.

- دعم نموذج التوربو فائق السرعة `u2netp`: نموذج مضغوط بحجم 4.5 MB ينفذ العزل في 0.39 ثانية فقط، مع إمكانية التحويل إلى النموذج القياسي (176 MB) `u2net` أو `ISNet` بنقرة واحدة.

4. استوديو دمج المنتجات (3D Product Studio):

- تركيب المنتج المعزول فوق خلفيات ومنصات ثلاثية الأبعاد (Podium, Neon Glow, Studio Sweep, Radial).

- توليد ظلال أرضية واقعية مشتقة من قناع الألفا بنواة غاوسية بيضاوية تدرجية (Realistic Drop Shadow).

- تطبيق عدسات التظليل البؤري للأطراف (Vignette Effect) بنموذج رياضي قطري: $V(r) = 1 - k \cdot (r/R_{\max})^2$.

4.12 التحويلات الهندسية ومجال التردد (Geometric Transforms & 2D FFT Frequency Lab)

1. التحويلات الهندسية التآلفية (Affine & Non-Affine Transforms):

- الدوران بمضاعفات الزاوية القائمة 90° ($0^\circ, 180^\circ, 270^\circ$) بتعقيد $O(1)$ لمصفوفات الذاكرة.

- الدوران بالزاوية الحرة θ مع الاستيفاء الثنائي الخطي (Bilinear Interpolation) لمنع التسنن.

- القلب الأفقي والعمودي (Horizontal & Vertical Flip).

- القص المركزي والموجه بنسب أبعاد قياسية (Free, 1:1, 4:3, 16:9, Passport 35x45mm).

2. المجال الترددي وفلاتر فورييه (2D FFT Frequency Domain):

- تحويل فورييه السريع ثنائي الأبعاد: $F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(ux/M + vy/N)}$.

- إزاحة التردد الصفري إلى المركز (FFT Shift) لحساب طيف السعة اللوغاريتمي: $S(u, v) = 20 \cdot \log_{10}(1 + |F(u, v)|)$.

- فلاتر الترددات المنخفضة والعالية (Ideal & Gaussian Low/High-Pass Filters) لتنعيم الصور أو استخلاص الحواف في الفضاء الترددي والعودة عبر التحويل العكسي IFFT2.

4.13 قياسات الأداء الهندسية والتسريع (Performance & Latency Benchmarks)

الوحدة والعملية | التقنية المنفذة | زمن التنفيذ قبل التحسين | زمن التنفيذ بعد التحسين | نسبة التحسين

****كشف كاني الحقيقي (Canny)**** | مصفوفات Uint8ClampedArray في الكانفاس | 45×5.5 ms | 8.2×5.5 ms | **

****فلتر الوسيط (Median Filter 5x5)**** | فرز إحصائي موضعي في الذاكرة | 120×6.5 ms | 18.5×6.5 ms | **

****معمل الحسابات والمزج (10 أنماط)**** | عمليات جبرية متوازية | 35×8.5 ms | 4.1×8.5 ms | **

****عزل الخلفية بالذكاء الاصطناعي (أول طلب)**** | 10.5×430 ms | 4500 ms | Lifespan Background Warm-Up أسرع | **

****عزل صورة 9.7x**** | 390×3800 ms | Multi-Scale Mask + Session Cache + u2netp | Full HD 1080p أسرع | **

****تحويل فورييه ثنائي الأبعاد 4.6x**** | 24.0×110 ms | NumPy FFT2 + Shift | 2D FFT | **

5. دليل واجهة المستخدم والتشغيل العملي

5.1 عناصر الشريط العلوي (Navbar):

- شعار وهوية PixelMatrix: النقر عليه ينقل المستخدم لشاشة الترحيب.

- أزرار إخفاء/إظهار القوائم الجانبية: تمكين وضع ملء الكانفاس بضغط زر واحدة لإخفاء شريط الأدوات الأيسر أو لوحة المعايير.

- كبسولة التحكم: التراجع والإعادة (Undo/Redo)، التكبير والتصغير والملاءمة، زر المقارنة اللحظية، وزر إعادة الضبط.

- قائمة الوضعيات الرسمية (ICAO Dropdown): اختيار مباشر بين فحص الجواز أو الفيزا أو الهوية دون ازدحام في الشريط.

- أزرار الإجراءات: زر فتح صورة، زر فريق العمل، زر دليل الاستخدام، وزر التصدير والحفظ النهائي.

5.2 لوحة المعايير اليمنى المتكيفة (Right Panel):

- تبويب المعايير والتحكم: يعرض فقط المنزلقات والأزرار الخاصة بالأداة المختارة، مع عرض الصيغ الرياضية المصاحبة لكل عملية.
- تبويب بيانات ومعالجة (Telemetry & Info): يضم شاشة التليميتري، المدرج التكراري الحي التي توثق زمن التنفيذ الحقيقي Processing Info HUD وبطاقة (Live 32-Bins Histogram) بالمللي ثانية وأبعاد المدخلات والمخرجات والمبدأ الأكاديمي.
- بطاقة التصدير القابلة للطي (Collapsible Export): اختيار صيغة الملف (PNG, JPEG, WebP). وضبط الجودة والتحميل الفوري.

5.3 أدوات الفحص التفاعلية على الكانفاس:

- ستارة المقارنة المنزلقة (Split-Screen Curtain): مقارنة ليزرية شطرية بين الأصل والنتيجة المعالجة بسحب الماوس.
- عدسة الفحص البكسلي المجهرى (Pixel Inspector Loupe) 5×5: مجهر رقمي يعرض مصفوفة الأرقام الصحيحة لقيم البكسلات [R, G, B, A] الدقيقة وإحداثيات الموقع.

6. مصفوفة النزاهة والأصالة البرمجية (Attribution Matrix)

الخوارزمية | نوع التنفيذ | مصدر الكود | الملاحظات الهندسية

كاشف كانى (Canny) | أصيل 100% | `clientDIP.js` | تطبيق ذاتي كامل لمراحل كانى الأربع بدون مكتبات خارجية.

فلتر الوسيط (Median) | أصيل 100% | `clientDIP.js` | فرز إحصائي موضعي صريح على مصفوفات `Uint8Array`.

معمل الحسابات والمزج | أصيل 100% | `clientDIP.js` | معادلات الطرح والجمع والضرب والقسمة والمزج الخطي (10 أنماط).

التحويلات النقطية | أصيل 100% | `clientDIP.js` | لوغاريتم، غاما، تمدد التباين، وتقطيع المستويات البتية.

المعالجة المورفولوجية | أصيل 100% | `clientDIP.js` | قواعد نظرية المجموعات وعناصر البنية للعمليات السبع.

إخفاء النصوص LSB | أصيل 100% | `clientDIP.js` | حقن واستخراج بتات الحروف عبر الأقنعة البتية المنطقية.

تجزئة أوتسو وكيمينز | أصيل 100% | `clientDIP.js` | تعظيم التباين الفئوي وحساب المسافة الإقليدية وتقارب المراكز.

التحويلات الهندسية | أصيل 100% | `clientDIP.js` | تدوير حر مع استيفاء خطي، تدوير 90، قلب، وقص بنسب قياسية.

عزل الخلفية فائق السرعة واستوديو 3D** | تطوير هجين أصيل | `backend/services/dip\_service.py` | دمج U-2-Net / u2netp مع GrabCut، وتخزين الجلسات وتحجيم متعدد المقاييس (0.39s).

المجال الترددي 2D FFT | أصيل هجين | `clientDIP.js` + `dip\_service.py` | حساب طيف السعة وفلاتر Ideal و Gaussian للترددات العالية والمنخفضة.

واجهة المستخدم والتنسيق | مفتوح المصدر | React 18 / Tailwind CSS | بيئة البناء والتنسيق وتجربة الاستخدام التفاعلية.

المحرك الخلفي الاختياري | مفتوح المصدر | FastAPI / OpenCV / NumPy | محرك اختياري لمعالجة الذكاء الاصطناعي وعزل الخلفيات والعمليات الختامية.

6.2 مصفوفة توزيع المهام والمسؤوليات الهندسية في مشروع محرر الصور (PixelMatrix Work Breakdown Structure)

يوضح الجدول التالي التوزيع المعتمد للمهام والمسؤوليات التخصصية بين أعضاء الفريق في تطوير محرر الصور الرقمية:

عضو الفريق | المسمى والمسؤولية الهندسية | مجالات التطوير والمسؤوليات المنجزة في محرر الصور

u2ne مع GrabCut والتخزين الجلسي للوصول لسرعة 0.39 ثانية.
استوديو مطابقة وضعيات الجسم (Pose-Matching Studio): تتبع 33 نقطة هيكلية ومقارنة الوضعيات اللحظية عبر الكاميرا.

(LSB Steganography):** بناء وحدة حقن واسترجاع النصوص المشفرة في البت الأقل أهمية.
مقاييس الجودة الإحصائية: حسابات وتحليل معاملات الخطأ التريبي MSE ونسبة الإشارة للضجيج PSNR.

**محاكاة المعاينة ثلاثية الأبعاد وتوليد الظلال الأرضية الواقعية النلقائية (Drop Shadows).
الفلاتر اللونية والحرارية (Thermal LUTs): تطبيق جداول المطابقة اللونية الكاذبة والتصوير الحراري.

7. الخاتمة

يقدم مشروع PixelMatrix نموذجاً متميزاً للبرمجيات الأكاديمية التي تجمع بين الفهم النظري العميق لإرياضيات معالجة الصور الرقمية، وجودة التنفيذ البرمجي الخالي من الاعتماديات الصندوقية المعتمدة، والتميز البصري في تجربة المستخدم، ليكون مشروعاً متكاملاً وجاهزاً للمناقشة والتقييم النهائي.