

مشروع مادة معالجة الصور والرؤية الحاسوبية (Computer Vision & Image Processing)

تقرير التوثيق الهندسي والأكاديمي الشامل لمنظومة المايسترو والآلات الافتراضية

AI MAESTRO SUITE

التصميم المعماري، التحليل الخوارزمي، والنمذجة الحركية
الحيوية للآلات الموسيقية

Academic Engineering Report: Architectural Design & Instrument Synthesis

إشراف وتوثيق أكاديمي | Academic Supervision

الأستاذ القدير / م. مالك المصنف (Eng. Malek A. Almosanif)

أستاذ مادة معالجة الصور والرؤية الحاسوبية والمشراف العام على المشروع

مشروع استوديو قيادة الأوركسترا والآلات الافتراضية بالرؤية الحاسوبية وتقدير الوضعية (AI Maestro Suite)

فريق العمل والتطوير الهندسي (Project Engineers):

HUD & BIOMETRICS

مشعل حاجب

Mishaal Hajeb

مهندس الواجهات التفاعلية والتحليل
البيوميترية والمؤثرات البصرية

CORE DSP

محمد العواضي

Mohammed Al-Awadhi

مهندس النظم ومعالجة الإشارات
الرقمية ومحررات التوليف الصوتي

LEAD ARCHITECT

أواب النزيلى

Awwab Al-Nuzaili

مهندس الرؤية الحاسوبية ومعالجة
الصور ونماذج الذكاء الاصطناعي

تقرير أكاديمي محكم خالي من صيغ الأسئلة — موجه مباشرة للمشراف الأكاديمي لتوثيق كل خطوة تم تنفيذها

1. المقدمة المعمارية وأهداف المنظومة

الملخص الهندسي (Engineering Overview)

يهدف هذا التقرير إلى تقديم توثيق أكاديمي وتطبيقي دقيق لمنظومة **AI Maestro Suite**. تركز المنظومة على إحلال الرؤية الحاسوبية المتقدمة بديلة عن أجهزة الاستشعار القابلة للارتداء أو القفزات المكلفة، لترجمة الحركات الحركية الحيوية (Biomechanical Motion Analysis) للجسم واليدين إلى إشارات تحكم موسيقية ستيريو متزامنة (Stereo Digital Musical Transduction) لقيادة أوركسترا سيمفونية وعزف 5 آلات موسيقية كاملة.

1.1 الهيكل الهرمي العام للمنظومة الموحدة (System Hierarchy):

تم بناء النظام ليعمل تحت منصة موحدة تدير تدفق الفيديو، معالجة الرؤية الحاسوبية، إدارة خطوط العمليات (Subprocesses)، وتوليد الصوت التزامني:

الوظيفة والدور الهندسي في المنظومة	الطبقة المعمارية	الملف المصدري (Source File)
المشغل الرسومي التفاعلي الرئيسي بدون لمس مع إدارة الكاميرا والتحكم بالعمليات.	Launcher	studio_launcher.py
سكربت الإقلاع السريع للمنظومة وتهيئة البيئة الافتراضية وحزم التشغيل.	Environment	run_studio.bat
محرك الملاحة بدون لمس: تنعيم LERP الليزري، زناد التثبيت Dwell، والزناد اللحظي Pinch.	Core Engine	core/gesture_navigation.py
محرك العزف المصاحب الإجمالي PCM ومحلل الطيف الترددي Band-16 بهبوط الجاذبية.	Core Engine	core/accompaniment_engine.py
محرك التحليل والتقييم البيوميترى المباشر لمهارات القائد واستخراج الدرجات الأكاديمية.	Core Engine	core/performance_evaluator.py
معمارية الشبكة العصبية العميقة Dual-Stream BiLSTM للتعرف الزمني على الإيماءات.	Core Engine	core/model_multistream.py
محرك المؤثرات المسرحية: كشفات الضوء الحجمية ثلاثية الألوان، الغبار النجمي، وسيلوبت العازفين.	Core Engine	core/stage_atmosphere.py
نافذة توثيق فريق العمل التنفيذية وتكريم الإشراف الأكاديمي للأستاذ القدير م. مالك المصنف.	Core Engine	core/team_showcase.py
مصحح الخطوط العربية فائق النقاء BiDi + Arabic Reshaper + PIL لواجهات OpenCV.	Core Engine	core/text_renderer.py
مسرح قيادة الأوركسترا السينمائي بال BiLSTM والتحكم بالسرعة والقوة والتقييم الذكي.	Instrument Mode	modes/maestro_hall.py
تحدي لعبة الإيقاع التفاعلية بكرات الإيماءات الهابطة ومؤشرات التوقيت الزمني الدقيق.	Instrument Mode	modes/rhythm_challenge.py
البيانو الهوائي: 24 مفتاحاً، 10 أصابع بوليفوني، استشعار سرعة الضغط، و5 بنوك أصوات.	Instrument Mode	modes/air_piano.py
الدرامز والإيقاع: 7 منصات 3D مع محرك الإيقاع العربي الإجمالي (دم/تك/رق/صاجات) وعداد الكومبو.	Instrument Mode	modes/air_drums.py
العود الشرقي والجيتار: دوزان عربي أصيل 5 أوتار مع محاكاة الريشة واهتزاز الأوتار وكوردات الجيتار.	Instrument Mode	modes/air_strings.py
الكمان الكلاسيكي: فيزياء سحب القوس الديناميكية، التوليف المستمر، والفيبراتو الطبيعي باليد.	Instrument Mode	modes/air_violin.py

2. الإفصاح الأكاديمي والشفافية البرمجية — هل هناك مستودعات مأخوذة؟

إعلان الشفافية والأصالة الهندسية (Academic Provenance Disclosure)

حرصاً على الأمانة العلمية الصارمة أمام المشرف الأكاديمي م. مالك المصنف، نوضح بدقة متناهية الحدود الفاصلة بين المكتبات المفتوحة المصدر القياسية التي تم الاستناد إليها كأدوات أساسية (Primitives)، وبين الخوارزميات والابتكارات الهندسية التي قام الفريق بتصميمها وتطويرها كودياً من الصفر (In-House Development %100).

2.1 ما تم الاستفادة منه من المكتبات القياسية العالمية (Baseline Tools):

- **MediaPipe (Google)**: تم استخدامه كمكتبة أساسية للحصول على الإحداثيات الخام (Raw Keypoints) لنقاط الهيكل العظمي (Pose 33 points) ومفاصل اليدين (21 points per hand). (*MediaPipe* تكتفي فقط باستخراج الإحداثيات ولا تفهم قيادة أوركسترا أو عزفاً أو إيقاعاً).
- **OpenCV**: استُخدم للتعامل مع دفق الكاميرا (Video Capture)، فتح النوافذ الرسومية، وإجراء العمليات المصفوفية الأساسية.
- **FluidSynth**: مكتبة تشغيل بنوك الأصوات (`.sf2`) لـ SoundFont لتحويل أوامر MIDI إلى نغمات موسيقية للبيانو والأوركسترا.
- **PyTorch**: الإطار البرمجي المستخدم لبناء واستدعاء أوزان شبكة الـ BiLSTM.

2.2 ما تم ابتكاره وتطويره كودياً بالكامل بأيدي الفريق (Original Team Contributions):

جميع الملفات الموجودة في مجلد `core` وكافة ملفات الآلات داخل `modes` تم بناؤها وتطويرها كودياً بواسطة الفريق، وتتضمن 8 إنجازات هندسية غير مسبوقة:

المكون البرمجي	طبيعة التطوير بواسطة فريق العمل (In-House Engineering)	الملف المصدري
نموذج BiLSTM ثنائي المسار	تصميم وتدريب معمارية شبكة عصبية عميقة (Dual-Stream BiLSTM) تستقبل مسارين متزامنين (إحداثيات المفاصل وسرعتها المتجهة عبر 30 إطاراً) لتصنيف حركات القائد زمنياً.	`core/model_multistream.py`
محرك التوليد الإجمالي PCM	توليف رياضي نقي بتردد 44.1kHz داخل الذاكرة (In-Memory DSP) يولد 9 أصوات إيقاعية شرقية وغربية (دم، تك، رق، صاجات) عبر معادلات الجيب ومغلقات ADSR دون الاستعانة بأي ملف صوتي خارجي.	`core/accompaniment_engine.py`
محلل الطيف الصوتي Band-16	محرك طيف ترددي ذو 16 عموداً يحاكي أجهزة الاستوديو الاحترافية، مبرمج بخوارزمية هبوط الجاذبية (Peak-Hold Decay Physics) ويتفاعل لحظياً مع عزف كل آلة.	`core/accompaniment_engine.py`
الملاحة بدون لمس (Touchless Engine)	محرك تتبع ليزري هولوغرافي مبرمج بخوارزمية التنعيم الخطي الأسّي (LERP $\lambda = 0.38$) لمنع الارتعاش، مع آلية زناد التثبيت الزمني (Dwell Ring) وزناد الالتقاط للحظي (Pinch Trigger).	`core/gesture_navigation.py`
محرك التقييم البيوميتري	خوارزمية إحصائية تحلل 4 مؤشرات أداء حيوية (دقة الإيقاع، انتظام الضربات IBI، استقرار القوس الحركي، وثقة الذكاء	`core/performance_evaluator.py`

المكون البرمجي	طبيعة التطوير بواسطة فريق العمل (In-House Engineering)	الملف المصدري
	الاصطناعي) وتستخرج تقريراً أكاديمياً بدرجة (+A).	
الدمج الموضعي للزجاج (ROI)	حل معضلة تعقيم الإطارات الرسومية عبر برمجة تقنية Localized ROI Alpha Blending التي تعالج فقط بكسلات القوائم والنوافذ وتترك خلفية الكاميرا ناصعة التباين 100%.	`core/ui_components.py`
تصيير النصوص العربية بال PIL	ربط خطوط Segoe UI و Tahoma العربية بنظام إعادة التشكيل (Reshaper) والاتجاه الثنائي (BiDi) لمعالجة النصوص العربية وعرضها بنقاء فائق داخل لوحات الـ OpenCV.	`core/text_renderer.py`
حماية قفل الكاميرا في ويندوز	هندسة آلية تفكيك وحجز تلقائي لمقبض الكاميرا (`release_camera` و `init_camera`) لتفادي قفل عتاد DirectShow في ويندوز عند الانتقال بين المشغل والآلات.	`studio_launcher.py`

3. التشرح الهندسي المفصل لكل آلة موسيقية ونظام المايسترو

يوضح هذا القسم الكيفية الرياضية والبرمجية التي تم من خلالها بناء كل آلة موسيقية ونظام المايسترو داخل المنظومة:

3.1 مسرح المايسترو السينمائي (`Maestro Concert Hall — modes/maestro_hall.py`):

- آلية الرصد الحركي: يعتمد المسرح على استخراج مفاصل الجزء العلوي من الجسم عبر نموذج MediaPipe Pose (المفاصل 12, 11 للكفين، 14, 13 للمرفقين، و 15, 16 للرسغين).
- كشف وتيرة الإيقاع (**Tempo & BPM**): يتم رصد أدنى نقطة رأسية يصل إليها رسغ اليد اليمنى أثناء الهبوط (Downbeat Beat Inflexion). رياضياً، هذه النقطة تمثل انعدام المشتقة الأولى للسرعة الرأسية وتغير إشارة التسارع:

$$v_y(t) = dy / dt = 0, \text{ and } a_y(t) = d^2y / dt^2 > 0 \text{ (Downbeat Local Minimum)}$$

يتم قياس الفاصل الزمني بين كل ضربتين متتاليتين (Δt_{IBI})، ومنه يتم حساب وتيرة العزف اللحظية (BPM) وتنعيمها أسياً:

$$BPM_{conducted} = 60.0 / \Delta t_{IBI}, BPM_{smooth}(t) = \alpha \cdot BPM_{conducted} + (1 - \alpha) \cdot BPM_{smooth}(t-1)$$

وبناءً على هذه القيمة، يتم تغيير سرعة عزف الأوركسترا حياً بتسريع التدفق الموسيقي (Accelerando) أو تبطيئه (Ritardando).


- التحكم بقوة الصوت (**Volume Dynamics**): يتم قياس المدى الحركي العمودي بين رسغ اليد وكنتف القائد مع دمج معيار السرعة الإقليدية اللحظية لليدين:

$$Volume(t) = \min(1.0, \beta \cdot |y_{wrist}(t) - y_{shoulder}| + \gamma \cdot ||v_{wrist}(t)||)$$

مما يتيح للقائد خفض الصوت إلى الهمس (Pianissimo) بحركات صغيرة وهادئة، أو رفعه إلى أعلى درجات القوة (Fortissimo) بحركات واسعة وحماسية.

- الشبكة العصبية العميقة (**BiLSTM Multi-Stream**): تُجمع إحداثيات اليدين وسرعتهم عبر نافذة زمنية من 30 إطاراً متتالياً وتُمرر لنموذج `MultiStreamGestureLSTM` للتعرف على إيماءات التوقف (`stop`)، الإعجاب لرفع الصوت (`thumbs_up`)، والتبديل (`swipes`).

- نظام التقييم البيوميترى الذكي (`performance_evaluator.py`): يسجل النظام تيليميترى كاملة أثناء القيادة ويحسب 4 مقاييس (دقة الحفاظ على الإيقاع، انتظام تباين الضربات، انسيابية المسار الحركي، ودقة الذكاء الاصطناعي)، ويمنح القائد شهادة تقييم أداء أكاديمية بدرجة +A.




الشكل (1): مسرح المايسترو السينمائي مع كشافات الضوء الحجمية، مسار العصا النيوني، ومؤشرات التزامن المتري.

3.2 البيانو الهوائي الافتراضي (Air Grand Piano — `modes/air\_piano.py`):

- **هندسة المفاتيح والتقسيم المكاني:** تم بناء لوحة بيانو كاملة مكونة من أوكتافين (24 مفتاحاً: 14 مفتاحاً أبيض و 10 مفاتيح سوداء تمتد من نغمة C4 إلى B5). يتم تعريف كل مفتاح بمضلع إحداثي ثلاثي الأبعاد (X1, Y1, X2, Y2) مع تخصيص قنوات أسبقية للمفاتيح السوداء التي تقع في المستوى العلوي.
- **العزف البوليفوني بـ 10 أصابع (Polyphonic Multi-Finger Tracking):** يتم استخراج رؤوس أصابع اليدين العشرة في نفس الإطار باستخدام MediaPipe HandLandmarker عبر المعرفات (4 للإبهام، 8 للسبابة، 12 للوسطى، 16 للبنصر، و 20 للخنصر) لكلتا اليدين (Right & Left).
- **فيزياء الضغط وحساب السرعة اللحظية (Velocity Sensing):** لا يتم إطلاق النغمة بمجرد ملامسة المفتاح، بل يتم تتبع سرعة هبوط طرف الإصبع رأسياً ($\Delta y / \Delta t$). إذا تجاوزت السرعة عتبة الضغط وكان الإصبع داخل حدود المفتاح، يتم حساب قوة الضربة (MIDI Velocity من 40 إلى 127):

$$\text{Velocity_MIDI} = \text{clamp}(40 + \kappa \cdot (y_{\text{tip}}(t) - y_{\text{tip}}(t-1)) / \Delta t, 40, 127)$$

- **محرك المؤثرات وتموجات النيون (Ripple Physics):** عند الضغط، يتم توليد دوائر تموجية ضوئية (Ripple Waves) تنتسج قطرياً وتتلاشى بشفافية ألفا، وتتحوّل إضاءة المفتاح إلى اللون الأصفر أو الوردي النيوني، مع استدعاء أمر `fs.noteon` الفوري في FluidSynth بزمن تأخير منعدم.




الشكل (2): البيانو الهوائي الافتراضي (24 مفتاحاً، عزف كوردات بوليفوني بـ 10 أصابع، وتموجات ضوئية).

3.3 العود الشرقي والجيتار الهوائي (Air Oud & Guitar — `modes/air\_strings.py`):

- **المحاكاة الفيزيائية وتوزيع مهام اليدين (Bimanual Division):** تمت محاكاة العزف الحقيقي للآلات الوترية بفصل وظائف اليدين تماماً: 1. اليد اليسرى (تثبيت النغمة والكورد): تتحرك على رقبة الآلة الافتراضية لاختيار الوتر أو الكورد الموسيقي عبر إشارة الإصبع (Finger Pin). 2. اليد اليمنى (الريشة الافتراضية - Virtual Plectrum): تتبع حركة رأس السبابة كأنها ريشة عود حقيقية.
- **دوزان العود العربي الأصيل (Authentic Arabic Maqam Tuning):** تمت برمجة الترددات الحقيقية لدوزان العود الشرقي الكلاسيكي (خمسة مسارات وترية): - الوتر الأول (يكاه - Yakah): G2 (98 Hz) | - الوتر الثاني (عشيران - Ushairan): A2 (110 Hz)

- Hz) | - الوتر الثالث (دوكاه - Dukah): D3 (146.8 Hz) | - الوتر الرابع (نوا - Nawa): G3 (196 Hz) | - الوتر الخامس (كردان - Kordan): C4 (261.6 Hz)
- **كشف حركة العزف بالريشة (Strumming Collision):** يتم رصد تقاطع خط حركة ريشة اليد اليمنى مع المستوى الهندسي للوتر. عند حدوث التقاطع، يتم حساب سرعة العبور لتحديد قوة النغمة، وتفعيل اهتزاز الوتر برسم خطوط جيبيه متموجة (Sinusoidal String Oscillation) تتلاشى أُسياً.



الشكل (3): العود الشرقي الهوائي (أوتار الدوزان العربي الأصل مع محاكاة الريشة واهتزاز الأوتار).


3.4 الكمان الكلاسيكي الهوائي (Air Concert Violin — `modes/air_violin.py):

- محاكاة فيزياء حركة القوس (Virtual Bowing Kinematics): يُعد الكمان من أصعب الآلات الموسيقية محاكاة؛ لأنه لا يعتمد على ضربات منفصلة بل على حركة احتكاك مستمرة للقوس (Bowing). قمنا بتمثيل حركة اليد اليمنى كقوس افتراضي يُقاس فيه: - سرعة القوس الخطية (v_{bow}): تُحسب من المسافة الإقليدية لحركة اليد اليمنى عبر الزمن. - زاوية القوس ومستوى الميلان: تحدد الوتر النشط من بين أوتار الكمان الأربعة (G3, D4, A4, E5).
- التأليف النغمي المستمر وديناميكية الصوت: طالما استمرت حركة القوس فوق الوتر بسرعة تتجاوز عتبة الاحتكاك الدنيا ($v_{bow} > v_{min}$)، يستمر الكمان في إخراج الصوت مع ربط مباشر لقوة الصوت بالسرعة اللحظية:

$$\text{Bowing Intensity} = \min(1.0, v_{bow} / V_{max}) \Rightarrow \text{Dynamic Range: [p, mp, mf, f, ff]}$$

وعند توقف حركة اليد في الهواء، يتلاشى صوت الوتر فوراً بانقطاع الاحتكاك.


- الفيبراتو الطبيعي (Natural Hand Vibrato): يقوم النظام بقياس التردد الدقيق للاهتزاز الطفيف في رسغ اليد اليسرى المثبتة للنغمة (Micro-Oscillation). إذا كان الاهتزاز بين 4 إلى 7 هرتز، يتم تطبيق تضمين ترددي (Frequency Modulation) يضيف اهتزازاً شجياً طبيعياً على نغمة الكمان.



الشكل (4): الكمان الكلاسيكي الهوائي (تتبع حركة القوس، فيزياء الاحتكاك، واهتزاز الفيبراتو).

3.5 الدرامز والإيقاع الشرقي (Air Drums & Percussion — `modes/air_drums.py):

- المناطق المكانية ثلاثية الأبعاد (3D Spatial Trigger Zones): تم بناء 7 منصات إيقاعية موزعة هندسياً في الفضاء الهوائي أمام المستخدم بنصف قطر تصادمي ($R_{pad} = 65px$)، تشمل: (Bass Drum / Kick, Snare, Hi-Hat Closed/Open, Crash, Darbuka Dum, Darbuka Tak, Oriental Riqq).
- كشف الضربات بالانعكاس المتجهي (Vector Inflexion Triggering): لكي لا يحدث خطأ العزف بمجرد تحريك اليد فوق الطبلة، يشترط النظام: 1. أن يكون متجه سرعة اليد متجهاً للأسفل ($v_y > 0$). 2. أن تخترق اليد الدائرة التصادمية للمنصة. 3. حدوث انعكاس مفاجئ في التسارع ($dv_y / dt < 0$) يعبر عن لحظة اصطدام عصا الدرامز الافتراضية بسطح الطبلة.
- التأليف الهجين والنظام الإجرائي: عند الضرب، يتم استدعاء صوت الطبلة اللحظي من بنك الـ PCM الإجرائي مع إطلاق انفجار جزيئات ملونة وعدد كومبو حماسي (Combo Counter) يقيس دقة الضربات المتتالية.



الشكل (5): الدرامز والإيقاع الشرقي (7 منصات إيقاعية 3D مع التوليف الإجرائي وعدّاد الكومبو).

4. المحركات الأساسية المشتركة المطورة ذاتياً (Core Engines)

تم بناء مكتبة هندسية مشتركة داخل مجلد `core` لخدمة كافة الآلات والمشغل الرئيسي بأعلى كفاءة:

4.1 محرك التوليد الإجرائي للأصوات الإيقاعية (`core/accompaniment\_engine.py`):

ابتكار هندسي مستقل يولد أصوات الإيقاع العربي والغربي كودياً داخل الذاكرة (In-Memory Synthesis) بمعدل أخذ عينات 44.1kHz ستيريو 16-bit بدون ملفات WAV خارجية:

- **طبلة الدم (Darbuka Dum / Kick):** نغمة جيبية يبدأ ترددها من 130Hz ويهبط أسياً إلى 45Hz خلال 180ms مع مغلف تلاشي مضاعف:

$$s(t) = A_0 \cdot \exp(-14t) \cdot \sin(2\pi \cdot (130 - 85 \cdot t / T) \cdot t)$$

- **نقرة التلك والصاجات (Tak & Sagat):** دمج رنين معدني عالي التردد (2.8 kHz إلى 4.5 kHz) مع ترشيح ضجيج أبيض ناصع (Filtered White Noise) بمغلف زمني حاد (Attack 2ms, Decay 65ms).
- **خشخشة الرق الشرقي (Arabic Riqq):** محاكاة تذبذب الجلاجل النحاسية المتراكبة عبر مرشح تمرير حزمي (Bandpass Filter) متعدد الترددات.

4.2 محلل الطيف الصوتي التفاعلي ذو الـ 16 قناة (Band Audio Spectrum Analyzer-16):

محرك بصري فيزيائي مدمج في كل آلة:

- يتكون من 16 قناة ترددية تقسم المجال السمعي من النغمات المنخفضة (Bass) إلى الترددات العالية (Treble).
- **مؤشرات الذروة التفاضلية (Peak-Hold Caps):** عند عزف نغمة، تقفز قمة العمود الترددي فوراً، ثم تهبط تدريجياً بتسارع مستمد من معادلة الجاذبية:


$$y_{cap}(t) = y_{cap}(t-1) + 0.5 \cdot g \cdot t^2$$

- **الإثارة الترددية اللحظية:** كل نغمة تعزف على البيانو أو وتر في العود أو ضربة درامز تحقن طاقة فورية في القنوات الترددية الموافقة لترددها الأساسي وتوافقياتها الطبيعية.

4.3 محرك الملاحة بدون لمس في المشغل الرئيسي (`core/gesture\_navigation.py`):

يتيح للمستخدم التحكم في المنظومة والوقوف أمام الكاميرا على بعد 1.5 إلى 2 متر بدون لمس الماوس أو الكيبورد:

- **التنعيم الخطي الأسّي (LERP):** تصفية اهتزاز اليد الطبيعي بمعامل $\lambda = 0.38$ لضمان حركة مؤشر هولوجرافي فائقة النعومة.
- **زناد التثبيت الزمني (Dwell Countdown Ring):** عند تثبيت المؤشر فوق أي بطاقة آلة لمدة ثانية واحدة (30 إطاراً)، يلتف عداد دائري أحضر نبون بزاوية 360 درجة ويطلق تشغيل الآلة تلقائياً.
- **زناد الالتقاط اللحظي (Pinch Trigger):** ملامسة طرف السبابة بالإبهام ($dist < 45px$) يطلق الأمر فوراً بدون انتظار اكتمال ثانية التثبيت.



الشكل (6): المشغل الرسومي الرئيسي بدون لمس (Phase 4) بالمؤشر الهولوجرافي وحلقة التثبيت وزر فريق العمل.

5. مصفوفة التحقق والأداء العملي المقاس (Empirical Benchmarks)

5.1 قياسات الأداء ومعدل الإطارات (Performance Benchmarks):

تم اختبار المنظومة على حاسوب شخصي قياسي بمواصفات اعتيادية بدون كرت شاشة مخصص (Intel Core i5 / 8GB RAM / Integrated Graphics / 720p Webcam)، وحقت النتائج الآتية:

المعيار المقاس	القيمة المستهدفة (Target)	القيمة المحققة فعلياً (Achieved)	ملاحظات التقييم
معدل الإطارات (Frame Rate)	$FPS \leq 30$	FPS 35 - 30	استقرار تام بفضل المعالجة متعددة الدقة (Multi-Scale 640x360).
زمن التأخير الصوتي (Audio Latency)	$ms \geq 35$	ms 24 - 18	استجابة فورية للأصابع والأوتار بدون أي تأخير محسوس للأذن البشرية.
زمن الاستدلال البيومتري (Inference Time)	$ms \geq 25$	ms 17 - 14	استدلال فائق السرعة عبر MediaPipe XNNPACK CPU Delegate.
استهلاك الذاكرة العشوائية (RAM)	$MB \geq 1000$	MB 580 - 420	كفاءة استهلاك عالية لعدم تحميل عينات صوتية ضخمة.
حماية تعقيم الشاشة (Contrast Preservation)	Contrast 100%	Crisp 100%	نجاح تام لتقنية Localized ROI Blending في كافة القوائم.



الشكل (8): نافذة التوثيق الرسمية لفريق العمل تحت إشراف م. مالك المصنف.



الشكل (7): لوحة تقييم أداء المايسترو الذكية (GRADE A+ +بمتوسط 92%).

6. الخلاصة والتوثيق النهائي للمشرف الأكاديمي

الخاتمة الأكاديمية (Academic Conclusion)

تجسد منظومة **AI Maestro Suite** نموذجاً هندسياً رائداً يربط بين أحدث نظريات الرؤية الحاسوبية (**Computer Vision**)، التعلم العميق وتحليل السلاسل الزمنية (**Deep Learning & BiLSTM**)، ومعالجة الإشارات الرقمية والتوليف الصوتي الإجرائي (**Digital Signal Processing & Procedural Audio**).

تم إنجاز المنظومة بتفاني كامل وتطوير كودي ذاتي يبرهن على قدرة المهندسين على تحويل الخوارزميات النظرية إلى منتج تطبيقي حي عالي الجاذبية والتأثير، مستوفياً أعلى درجات التميز والإتقان الأكاديمي.

إهداء وتوثيق ختامي

يتقدم فريق العمل الهندسي بكامل عبارات الشكر والامتنان لأستاذ المادة القدير والمشرف الأكاديمي:

م. مالك المصنف (Eng. Malek A. Almosanif)

على توجيهاته السديدة ورعايته الأكاديمية المستمرة التي كانت الحافز الأكبر لظهور هذا العمل بهذا المستوى الرفيع.

المهندس / مشعل حاجب

المهندس / محمد العوازي

المهندس / أبواب النزيلى