

FORTICEM CURE

CURADOR

Curador líquido para concreto a base de polímero formador de película



DESCRIPCIÓN GENERAL

FORTICEM CURE es un compuesto líquido para el curado de concreto, formulado a base de polímeros hidrosolubles en dispersión acuosa. Aplicado sobre concreto fresco, forma una membrana continua que reduce la evaporación del agua de amasado, favoreciendo una adecuada hidratación del cemento y el desarrollo de la resistencia mecánica, durabilidad y calidad superficial del concreto. Su formulación está desarrollada de acuerdo con los criterios técnicos establecidos en la ASTM C309 para compuestos líquidos formadores de membrana para el curado del concreto.

USOS Y APLICACIONES

- Curado de superficies horizontales y verticales de concreto.
- Recomendado para losas, pavimentos, muros, columnas, prefabricados, veredas, pisos industriales y elementos estructurales.
- Ideal para obras expuestas a altas temperaturas, viento o radiación solar intensa.
- Alternativa eficiente al curado tradicional con agua.
- Compatible con las recomendaciones de aplicación establecidas en la ACI 308R – Guide to External Curing of Concrete.

BENEFICIOS



Reduce la pérdida de humedad.



Disminuye la fisuración superficial.



Mayor resistencia del concreto.



No afecta acabados posteriores.

DOSIFICACIÓN

- Rendimiento aproximado: 1 litro para 5 m², brindando 3 pasadas a la superficie, dependiendo de la textura y absorción de la superficie.
- Aplicar después del vaciado del concreto o cuando haya desaparecido el agua de exudación.
- Aplicar una capa uniforme utilizando brocha, rodillo o equipo de pulverización de baja presión.
- La eficiencia del curado puede verificarse mediante los criterios establecidos en la ASTM C156, relacionados con la retención de humedad.

RECOMENDACIONES

Propiedad	Valor estimado
Apariencia	Líquido traslúcido
Densidad (20 °C)	1.05 – 1.11 g/cm ³
pH	4.5 – 6.0
Base química	Copolímero hidrosoluble
Solubilidad	Totalmente en agua
Formación de película	Sí, continua y uniforme
Inflamabilidad	No inflamable

PRESENTACIONES

4 L

20 L

200 L

1000 L