

FORTICEM FAST

ACELERADOR

Acelerante multifuncional líquido para concreto y mortero



DESCRIPCIÓN GENERAL

FORTICEM FAST es un acelerante líquido multifuncional diseñado para reducir el tiempo de fraguado y mejorar el desarrollo de resistencia temprana en mezclas de concreto y mortero. Cumple con los requisitos de la norma ASTM 494 Tipo C, y su formulación libre de cloruros combina activos que actúan sobre las fases del cemento, permitiendo una aceleración eficiente tanto en condiciones normales como frías.

USOS Y APLICACIONES

- Concreto prefabricado y elementos estructurales.
- Shotcrete (concreto proyectado).
- Pisos industriales y capas de rodadura.
- Obras en clima frío o con requerimientos de desmolde rápido.

DOSIFICACIÓN

Entre 0.5% y 0.9% del peso del cemento, entre 158.6 ml a 285.45 ml por bolsa de cemento de 42.5kg, dependiendo del tipo de mezcla, condiciones climáticas y requerimientos específicos de fraguado y resistencia. Se recomienda realizar ensayos previos para establecer la dosis óptima en cada caso.

RECOMENDACIONES

- Almacenar en lugar fresco, protegido del sol y temperaturas extremas.
- No exponer a temperaturas bajo 5°C.
- Vida útil: 12 meses en envase original cerrado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Propiedad	Valor estimado
Apariencia	Líquido color amarillento
Densidad (20 °C)	1.34 - 1.37 g/cm ³
pH	7.0 - 9.5
Olor	Ligero, característico
Solubilidad	Totalmente en agua
Contenido de cloruros	Libre de cloruros
Estado físico	Líquido homogéneo

BENEFICIOS



Libre de cloruros: no daña el acero de refuerzo.



Acelera el fraguado inicial del concreto.



Aumenta la resistencia a edades tempranas (1 a 3 días).



Mejora la adherencia y cohesión en proyección.

PRESENTACIONES



4 L



20 L



200 L



1000 L