

FORTICEM FLOW + SUPER PLASTIFICANTE

Aditivo de alta reducción de agua



DESCRIPCIÓN GENERAL

FORTICEM FLOW + aditivo líquido de alto desempeño diseñado para mejorar la fluidez del concreto y morteros sin aumentar la relación agua/cemento. Formulado para lograr una dispersión eficiente de las partículas de cemento, reduciendo significativamente el contenido de agua requerido y aumentando las resistencias mecánicas a edades tempranas y finales.

USOS Y APLICACIONES

- Concretos de alta resistencia.
- Concretos bombeables.
- Prefabricados y pretensados.
- Concretos autocompactantes.
- Morteros de alto desempeño.
- Concretos en climas cálidos o con tiempos de colocación prolongados.

BENEFICIOS



Permite reducir el agua hasta en 30%.



Compatible con la mayoría de cementos.



Aumenta la resistencia del concreto.



Mejora el acabado superficial y la compacidad.

DOSIFICACIÓN

Agregarse directamente sobre la mezcla de concreto o en el agua de amasado.

- De 0.3% a 0.7% del peso del cemento. (Ejemplo: 0.3 kg por cada 100 kg de cemento)

RECOMENDACIONES

- Evitar la exposición prolongada a temperaturas extremas (por debajo de 5 °C o por encima de 35 °C).
- Vida útil: 12 meses desde la fecha de fabricación, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.
- Conservar en envases cerrados, en lugar fresco y ventilado.

Propiedad	Valor estimado
Apariencia	Líquido color marrón
Densidad (20 °C)	1.15 – 1.25 g/cm ³
pH	6.5 – 7.5 Ligero,
Olor	característico
Solubilidad	Soluble en agua 6 –
Estabilidad de almacenamiento	12 meses (cerrado, sombra)
Biodegradabilidad	Parcial

PRESENTACIONES



4 L



20 L



200 L



1000 L