

# FORTICEM FLOW

## PLASTIFICANTE

Aditivo reductor de agua de alto rendimiento



### DESCRIPCIÓN GENERAL

FORTICEM FLOW es un aditivo plastificante de alto rendimiento en formato líquido, formulado para mejorar la trabajabilidad de mezclas de concreto y mortero, optimizando la relación agua/cemento sin afectar la resistencia mecánica. Es compatible con la mayoría de cementos Portland y sus adiciones minerales. Su formulación ha sido desarrollada conforme a los criterios técnicos de la norma ASTM C494 para aditivos reductores de agua Tipo A y reductores de agua con efecto retardante Tipo D.

### USOS Y APLICACIONES

- Puede añadirse directamente a la mezcla o al agua de amasado.
- Ajustar la dosis mediante pruebas de laboratorio para cada tipo de aplicación.

### BENEFICIOS



Mejor a la fluidez y trabajabilidad del concreto.



Compatible con otros aditivos como superplastificantes, retardantes o acelerantes.



Facilita la compactación y reduce la segregación.



Mejora la cohesión y compactación de la mezcla.

### DOSIFICACIÓN

- Dosis recomendada: entre 0.72% y 1.0% del peso del cemento, entre 250 ml a 348 ml por bolsa de cemento de 42.5kg.
- Ajustar la dosis mediante pruebas de laboratorio para cada tipo de aplicación dependiendo el tipo de cemento, agregados o agua a utilizar.

### RECOMENDACIONES

- Evitar la exposición prolongada a temperaturas extremas (por debajo de 5 °C o por encima de 35 °C).
- Vida útil: 12 meses desde la fecha de fabricación, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

| Propiedad                  | Valor estimado                |
|----------------------------|-------------------------------|
| Apariencia                 | Líquido color marrón          |
| Densidad (20 °C)           | 1.18 - 1.22 g/cm <sup>3</sup> |
| pH                         | 6.0 - 7.5                     |
| Olor                       | Ligero, característico        |
| Solubilidad                | Totalmente en agua            |
| Estabilidad microbiológica | Alta (con conservante)        |
| Inflamabilidad             | No inflamable                 |

### PRESENTACIONES

4 L

20 L

200 L

1000 L