

FORTICEM SEAL

IMPERMEABILIZANTE PARA MORTERO

Impermeabilizante Integral



DESCRIPCIÓN GENERAL

FORTICEM SEAL es un aditivo impermeabilizante líquido de alto desempeño, diseñado para reducir la absorción capilar del concreto y mejorar su resistencia frente a la penetración de agua. Su tecnología permite una acción combinada hidrofóbica y humectante, mejorando la durabilidad y trabajabilidad del concreto en ambientes exigentes.

USOS Y APLICACIONES

- Concreto impermeable para cimentaciones, muros de contención, tanques, canales y túneles.
- Obras en zonas costeras o de alta exposición a la humedad.
- Morteros para revoques expuestos, pisos y elementos exteriores.
- Prefabricados sometidos a humedad permanente.

BENEFICIOS



Mejora la impermeabilidad del concreto desde la mezcla.



Compatible con otros aditivos.



Aumenta la durabilidad en ambientes húmedos o agresivos.



Facilita la trabajabilidad y acabado del concreto.

DOSIFICACIÓN

- Dosis recomendada: entre 1.0% y 2.0% del peso del cemento dependiendo del porcentaje sales que tenga el suelo.
- Puede añadirse al agua de mezclado o durante el amasado.
- Mezclar hasta lograr una distribución homogénea.

RECOMENDACIONES

- Evitar la exposición prolongada a temperaturas extremas (por debajo de 5 °C o por encima de 35 °C).
- Vida útil: 12 meses desde la fecha de fabricación, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

Propiedad	Valor estimado
Apariencia	Líquido lechoso estable
Densidad (20 °C)	1.01 – 1.05 g/cm ³
pH	10.0 – 12.0
Color	Blanco a ligeramente opalescente
Compatibilidad	Cementos Portland, aditivos comunes (plastificantes, aireantes, retardantes)
Aplicación	Se incorpora en el agua de amasado o directamente a la mezcla
Inflamabilidad	No inflamable

PRESENTACIONES



4 L



20 L



200 L



1000 L