

服务端 API

数据统计 / 图文数据 / 获取发表内容每日阅读数据

获取发表内容每日阅读数据

接口应在服务器端调用，不可在前端（小程序、网页、APP等）直接调用，具体可参考接口调用指南。

接口英文名：getarticleread

本接口用于获取某天所有被阅读过的发表内容的阅读指标。

1. 调用方式

HTTPS 调用

POST [https://api.weixin.qq.com/datacube/getarticleread?access\\_token=ACCESS\\_TOKEN](https://api.weixin.qq.com/datacube/getarticleread?access_token=ACCESS_TOKEN)

云调用

- 调用方法：datacube.getarticleread
- 出入参和 HTTPS 调用相同，调用方式可查看 云调用 说明文档。

第三方调用

- 本接口支持第三方平台代商家调用。
- 该接口所属的权限集 id 为：7
- 服务商获得其中之一权限集授权后，可通过使用 authorizer\_access\_token 代商家进行调用，具体可查看 第三方调用 说明文档。

2. 请求参数

查询参数 Query String Parameters

| 参数名 | 类型 | 必填 | 示例 | 说明 |
|-----|----|----|----|----|
|-----|----|----|----|----|

中文

EN

取消

| 参数名        | 类型     | 是否必填 | 示例         | 说明               |
|------------|--------|------|------------|------------------|
| begin_date | string | 是    | 2025-11-01 | 起始日期(YYYY-MM-DD) |
| end_date   | string | 是    | 2025-11-01 | 结束日期(最大值为昨日)     |

3. 返回参数

返回体 Response Payload

| 参数名      | 类型       | 示例    | 说明                             |
|----------|----------|-------|--------------------------------|
| list     | objarray | -     | 日期内文章数据列表                      |
| is_delay | boolean  | false | 数据是否有延迟，is_delay=false表示数据是最新的 |

Res.list(Array) Object Payload

日期内文章数据列表

| 参数名      | 类型     | 示例           | 说明                                                                                                                                                                  |
|----------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ref_date | string | 2025-11-01   | 统计日期                                                                                                                                                                |
| msgid    | string | 2247490098_1 | 请注意：这里的msgid实际上是由msgid（图文消息id，这也就是群发/发布接口调用后返回的msg_data_id）和index（消息次序索引）组成，例如12003_3，其中12003是msgid，即一次群发/发布的消息的id；3为index，假设该次群发/发布的图文消息共5个文章（因为可能为多图文），3表示5个中的第3个 |

中文

EN

取消

| 参数名              | 类型       | 示例   | 说明                                  |
|------------------|----------|------|-------------------------------------|
| read_user        | number   | 4123 | 阅读人数（即read_user_source里面来源为全部的阅读人数） |
| read_user_source | objarray | -    | 阅读数据（包含来源）                          |

Res.list(Array).detail.read\_user\_source Object Payload

阅读数据（包含来源）

| 参数名        | 类型     | 示例   | 说明                                                  |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------|
| user_count | number | 4123 | 阅读人数                                                |
| scene_desc | string | 全部   | 阅读场景来源。包含如下场景：<br>全部、公众号消息、聊天会话、朋友圈、公众号主页、其他、推荐、搜一搜 |

4. 注意事项

- 数据存储起始时间为2025-11-01，之前日期数据无效。
- 日期范围仅支持查询1天。
- 如果当天没有文章的指标发生变化，返回的数据为空。
- 数据可能存在延迟，请以接口返回数据为准。
- 建议在次日8点后请求前1天数据。

5. 代码示例

请求示例

中文

EN

取消

```
{
  "list": [
    {
      "ref_date": "2025-11-01",
      "msgid": "10000050_1",
      "detail": {
        "read_user": 4123,
        "read_user_source": [
          {
            "user_count": 4123,
            "scene_desc": "全部"
          },
          {
            "user_count": 234,
            "scene_desc": "公众号消息"
          }
        ]
      }
    }
  ],
  "is_delay": "false"
}
```

6. 错误码

以下是本接口的错误码列表，其他错误码可参考 通用错误码；调用接口遇到报错，可使用官方提供的 API 诊断工具 辅助定位和分析问题。

| 错误码 | 错误描述         | 解决方案            |
|-----|--------------|-----------------|
| -1  | system error | 系统繁忙，此时请开发者稍候再试 |
| 0   | ok           | 成功              |

中文

EN

取消

61501

date range error

日期范围超过接口限制

7. 适用范围

本接口在不同账号类型下的可调用情况：

| 公众号 | 服务号 |
|-----|-----|
| 仅认证 | 仅认证 |

- 仅认证：表示仅允许企业主体已认证账号调用，未认证或不支持认证的账号无法调用。
- 其他未明确声明的账号类型，如无特殊说明，均不可调用此接口。