

服务端 API

数据统计 / 用户数据 / 获取用户增减数据

获取用户增减数据

接口应在服务器端调用，不可在前端（小程序、网页、APP等）直接调用，具体可参考接口调用指南。

接口英文名：getusersummary

本接口用于获取用户增减数据分析数据

1. 调用方式

HTTPS 调用

POST https://api.weixin.qq.com/datacube/getusersummary?access_token=ACCESS_TOKEN

云调用

- 调用方法：officialAccount.datacube.getUserSummary
- 出入参和 HTTPS 调用相同，调用方式可查看 云调用 说明文档。

第三方调用

- 本接口支持第三方平台代商家调用。
- 该接口所属的权限集 id 为：2
- 服务商获得其中之一权限集授权后，可通过使用 authorizer_access_token 代商家进行调用，具体可查看 第三方调用 说明文档。

2. 请求参数

查询参数 Query String Parameters

参数名	类型	必填	说明
-----	----	----	----

中文

EN

取消

begin_date	string	是	2014-12-02	起始日期(格式yyyy-MM-dd)
end_date	string	是	2014-12-07	结束日期(最大跨度7天)

3. 返回参数

返回体 Response Payload

参数名	类型	说明
list	objarray	数据列表

Res.list(Array) Object Payload

数据列表

参数名	类型	说明
ref_date	string	数据的日期
user_source	number	用户的渠道，数值代表的含义如下：0代表其他合计、1代表公众号搜索、17代表名片分享、30代表扫描二维码、57代表文章内账号名称、100代表微信广告、161代表他人转载、149代表小程序关注、200代表视频号、201代表直播
new_user	number	新增的用户数量
cancel_user	number	取消关注的用户数量，new_user减去cancel_user即为净增用户数量

中文

EN

取消

5. 代码示例

请求示例

```
{
  "begin_date": "2014-12-02",
  "end_date": "2014-12-07"
}
```

返回示例

```
{
  "list": [
    {
      "ref_date": "2014-12-07",
      "user_source": 0,
      "new_user": 0,
      "cancel_user": 0
    }
  ]
}
```

6. 错误码

以下是本接口的错误码列表，其他错误码可参考 通用错误码；调用接口遇到报错，可使用官方提供的 API 诊断工具 辅助定位和分析问题。

错误码	错误描述	解决方案
-1	system error	系统繁忙，此时请开发者稍候再试
40001	invalid credential access_token is invalid or	获取 access_token 时 AppSecret 错误，或者 access_token 无效。请开发者认真比对 AppSecret 的正确性，或查看是否

中文

EN

取消

61503

data not ready please try later

指定日期数据尚未生成

7. 适用范围

本接口在不同账号类型下的可调用情况：

公众号	服务号
仅认证	仅认证

- 仅认证：表示仅允许企业主体已认证账号调用，未认证或不支持认证的账号无法调用。
- 其他未明确声明的账号类型，如无特殊说明，均不可调用此接口。