

服务端 API

草稿管理与商品卡片 / 草稿管理 / 删除草稿

删除草稿

接口应在服务器端调用，不可在前端（小程序、网页、APP等）直接调用，具体可参考接口调用指南。

接口英文名：draft_delete

删除指定草稿，节省空间。此操作不可撤销，请谨慎操作。

1. 调用方式

HTTPS 调用

POST https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/draft/delete?access_token=ACCESS_TOKEN

云调用

- 本接口不支持云调用。

第三方调用

- 本接口支持第三方平台代商家调用。
- 该接口所属的权限集 id 为：11、100
- 服务商获得其中之一权限集授权后，可通过使用 authorizer_access_token 代商家进行调用，具体可查看 第三方调用 说明文档。

2. 请求参数

查询参数 Query String Parameters

参数名	类型	必填	示例	说明
access_token	string	是	ACCESS_TOKEN	接口调用凭证，可使用 access_token、authorizer_access_token

中文

EN

取消

3. 返回参数

返回体 Response Payload

参数名	类型	说明
errcode	number	错误码
errmsg	string	错误信息

4. 注意事项

此操作无法撤销，请谨慎操作。

5. 代码示例

请求示例

```
{
  "media_id": "MEDIA_ID"
}
```

返回示例

```
{
  "errcode": 0,
  "errmsg": "ok"
}
```

6. 错误码

中文

EN

取消

0	ok	成功
40007	invalid media_id	不合法的媒体文件 id

7. 适用范围

本接口在不同账号类型下的可调用情况：

公众号	服务号
✓	✓

- ✓：该账号可调用此接口。
- 其他未明确声明的账号类型，如无特殊说明，均不可调用此接口。