

服务端 API

草稿管理与商品卡片 / 草稿管理 / 更新草稿

更新草稿

接口应在服务器端调用，不可在前端（小程序、网页、APP等）直接调用，具体可参考接口调用指南。

接口英文名：draft_update
本接口用于修改图文或图片消息草稿。

1. 调用方式

HTTPS 调用

POST https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/draft/update?access_token=ACCESS_TOKEN

云调用

- 本接口不支持云调用。

第三方调用

- 本接口支持第三方平台代商家调用。
- 该接口所属的权限集 id 为：11、100
- 服务商获得其中之一权限集授权后，可通过使用 authorizer_access_token 代商家进行调用，具体可查看 第三方调用 说明文档。

2. 请求参数

查询参数 Query String Parameters

参数名	类型	必填	示例	说明
access_token	string	是	ACCESS_TOKEN	接口调用凭证，可使用 access_token、authorizer_access_token

中文

EN

取消

index	number	是	0	要更新的文章在图文消息中的位置（多图文消息时，此字段才有意义），第一篇为0
articles	object	是	-	图文信息

Body.articles Object Payload

图文信息

参数名	类型	必填	说明
article_type	string	否	文章类型，分别有图文消息（news）、图片消息（newspic），不填默认为图文消息（news）
title	string	是	标题
author	string	否	作者
digest	string	否	图文消息的摘要，仅有单图文消息才有摘要，多图文此处为空。如果本字段为没有填写，则默认抓取正文前54个字。
content	string	是	图文消息的具体内容，支持HTML标签，必须少于2万字符，小于1M，且此处会去除JS,涉及图片url必须来源 "上传图文消息内的图片获取URL"接口获取。外部图片url将被过滤。 图片消息则仅支持纯文本和部分特殊功能标签如商品，商品个数不可超过50个
content_source_url	string	否	图文消息的原文地址，即点击“阅读原文”后的URL

中文

EN

取消

可评论

				图文消息封面裁剪为2.35:1规格的坐标字段。以原始图片 (thumb_media_id) 左上角 (0,0) , 右下角 (1,1) 建立平面坐标系, 经过裁剪后的图片, 其左上角所在的坐标即为 (X1,Y1) ,右下角所在的坐标则为 (X2,Y2) , 用分隔符_拼接为X1_Y1_X2_Y2, 每个坐标值的精度为不超过小数点后6位数字。示例见下图, 图中(X1,Y1) 等于 (0.1945,0) ,(X2,Y2)等于 (1,0.5236) , 所以请求参数值为 0.1945_0_1_0.5236。
pic_crop_235_1	string	否		
pic_crop_1_1	string	否		图文消息封面裁剪为1:1规格的坐标字段, 裁剪原理同pic_crop_235_1, 裁剪后的图片必须符合规格要求。
image_info	object	是		图片消息里的图片相关信息, 图片数量最多为20张, 首张图片即为封面图
cover_info	object	否		图片消息的封面信息
product_info	object	否		商品信息

Body.articles.image_info Object Payload

图片消息里的图片相关信息, 图片数量最多为20张, 首张图片即为封面图

参数名	类型	必填	说明
image_list	objarray	是	图片列表

Body.articles.image_info.image_list(Array) Object Payload

中文

EN

取消

Body.articles.cover_info Object Payload

图片消息的封面信息

参数名	类型	必填	说明
crop_percent_list	objarray	否	封面裁剪信息，。以图片左上角（0,0），右下角（1,1）建立平面坐标系，经过裁剪后的图片，其左上角所在的坐标填入x1，y1参数，右下角所在的坐标填入x2，y2参数

Body.articles.cover_info.crop_percent_list(Array) Object Payload

封面裁剪信息，。以图片左上角（0,0），右下角（1,1）建立平面坐标系，经过裁剪后的图片，其左上角所在的坐标填入x1，y1参数，右下角所在的坐标填入x2，y2参数

参数名	类型	必填	说明
ratio	string	否	裁剪比例，支持：“1_1”，“16_9”、“2.35_1”
x1	string	否	以图片左上角（0,0），右下角（1,1）建立平面坐标系，经过裁剪后的图片，其左上角所在的坐标填入x1，y1参数
y1	string	否	以图片左上角（0,0），右下角（1,1）建立平面坐标系，经过裁剪后的图片，其左上角所在的坐标填入x1，y1参数
x2	string	否	以图片左上角（0,0），右下角（1,1）建立平面坐标系，经过裁剪后的图片，其右下角所在的坐标填入x2，y2参数
y2	string	否	以图片左上角（0,0），右下角（1,1）建立平面坐标系，经过裁剪后的图片，其右下角所在的坐标填入x2，y2参数

Body.articles.product_info Object Payload

商品信息

中文

EN

取消

文末插入商品相关信息

参数名	类型	必填	说明
product_key	string	否	商品key

3. 返回参数

返回体 Response Payload

参数名	类型	说明
errcode	number	错误码
errmsg	string	错误信息

4. 注意事项

本接口无特殊注意事项

5. 代码示例

5.1 更新图文消息草稿

请求示例

```
{
  "media_id":MEDIA_ID,
  "index":INDEX,
  "articles":{
    "article_type":"news",
    "title":TITLE,
    "author":AUTHOR,
```

中文

EN

取消

```
}  
}
```

返回示例

```
{  
  "errcode": 0,  
  "errmsg": "ok"  
}
```

5.2 更新图片消息草稿

请求示例

```
{  
  "media_id": MEDIA_ID,  
  "index": INDEX,  
  "articles": {  
    "article_type": "newspic",  
    "title": TITLE,  
    "content": CONTENT,  
    "need_open_comment": 0,  
    "only_fans_can_comment": 0,  
    "image_info": {  
      "image_list": [  
        {  
          "image_media_id": IMAGE_MEDIA_ID  
        }  
      ]  
    },  
    "cover_info": {  
      "crop_percent_list": [  
        {  
          "ratio": "1_1",  
          "x1": "0.166454",  
          "y1": "0",  
          "x2": "0.833545",  
          "y2": "1" (implied)  
        }  
      ]  
    }  
  }  
}
```

中文

EN

取消

```
}
  }
}
```

返回示例

```
{
  "errcode": 0,
  "errmsg": "ok"
}
```

6. 错误码

以下是本接口的错误码列表，其他错误码可参考 通用错误码；调用接口遇到报错，可使用官方提供的 API 诊断工具 辅助定位和分析问题。

错误码	错误描述	解决方案
0	ok	成功
40114	invalid index value	
41039	invalid content_source_url	
45166	invalid content	
53404	账号已被限制带货能力	请删除商品后重试
53405	插入商品信息有误	请检查参数及商品状态

中文

EN

取消

1. 适用范围

本接口在不同账号类型下的可调用情况：

公众号	服务号
✓	✓

- ✓：该账号可调用此接口。
- 其他未明确声明的账号类型，如无特殊说明，均不可调用此接口。