

服务端 API

草稿管理与商品卡片 / 草稿管理 / 获取草稿列表

获取草稿列表

接口应在服务器端调用，不可在前端（小程序、网页、APP等）直接调用，具体可参考接口调用指南。

接口英文名：draft_batchget

新增草稿之后，可用本接口获取草稿列表信息。

1. 调用方式

HTTPS 调用

POST https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/draft/batchget?access_token=ACCESS_TOKEN

云调用

- 本接口不支持云调用。

第三方调用

- 本接口支持第三方平台代商家调用。
- 该接口所属的权限集 id 为：11、100
- 服务商获得其中之一权限集授权后，可通过使用 authorizer_access_token 代商家进行调用，具体可查看 第三方调用 说明文档。

2. 请求参数

查询参数 Query String Parameters

参数名	类型	必填	说明
access_token	string	是	接口调用凭证，可使用 access_token、authorizer_access_token

中文

EN

取消

count	number	是	10	返回素材的数量，取值在1到20之间
no_content	number	否	1	1 表示不返回 content 字段，0 表示正常返回，默认为0

3. 返回参数

返回体 Response Payload

参数名	类型	说明
total_count	number	草稿素材的总数
item_count	number	本次调用获取的素材的数量
item	objarray	素材列表

Res.item(Array) Object Payload

素材列表

参数名	类型	说明
media_id	string	图文消息的id
content	object	图文消息内容
update_time	number	图文消息更新时间

中文

EN

取消

Res.item(Array).content.news_item Object Payload

图文内容列表

参数名	类型	说明
article_type	string	文章类型，分别有图文消息（news）、图片消息（newspic），不填默认为图文消息（news）
title	string	标题
author	string	作者
digest	string	图文消息的摘要，仅有单图文消息才有摘要，多图文此处为空。如果本字段为没有填写，则默认抓取正文前54个字。
content	string	图文消息的具体内容，支持HTML标签，必须少于2万字符，小于1M，且此处会去除JS,涉及图片url必须来源 "上传图文消息内的图片获取URL"接口获取。外部图片url将被过滤。 图片消息则仅支持纯文本和部分特殊功能标签如商品，商品个数不可超过50个
content_source_url	string	图文消息的原文地址，即点击“阅读原文”后的URL
thumb_media_id	string	图文消息的封面图片素材id（必须是永久MediaID）
need_open_comment	number	是否打开评论，0不打开(默认)，1打开
only_fans_can_comment	number	是否粉丝才可评论，0所有人可评论(默认)，1粉丝才可评论

中文

EN

取消

uri	string	草稿的临时链接
-----	--------	---------

Res.item(Array).content.news_item.image_info Object Payload

图片消息里的图片相关信息，图片数量最多为20张，首张图片即为封面图

参数名	类型	说明
image_list	objarray	图片列表

Res.item(Array).content.news_item.image_info.image_list Object Payload

图片列表

参数名	类型	说明
image_media_id	string	图片消息里的图片素材id（必须是永久MediaID）

Res.item(Array).content.news_item.product_info Object Payload

商品信息

参数名	类型	说明
footer_product_info	object	文末插入商品相关信息

Res.item(Array).content.news_item.product_info.footer_product_info Object Payload

文末插入商品相关信息

参数名	类型	说明
product_key	string	商品key

中文

EN

取消

```
{
  "offset": 0,
  "count": 10,
  "no_content": 1
}
```

返回示例

```
{
  "total_count": TOTAL_COUNT,
  "item_count": ITEM_COUNT,
  "item": [
    {
      "media_id": MEDIA_ID,
      "content": {
        "news_item" : [
          {
            "article_type": "news",
            "title": TITLE,
            "author": AUTHOR,
            "digest": DIGEST,
            "content": CONTENT,
            "content_source_url": CONTENT_SOURCE_URL,
            "thumb_media_id": THUMB_MEDIA_ID,
            "need_open_comment": 0,
            "only_fans_can_comment": 0,
            "url": URL
          },
          {
            "article_type": "newspic",
            "title": TITLE,
            "content": CONTENT,
            "thumb_media_id": THUMB_MEDIA_ID,
            "need_open_comment": 0,
            "only_fans_can_comment": 0,
            "image_info": {
              "image_list": [
```

中文

EN

取消

```
    }
  },
  "url":URL
}
]
},
"update_time": UPDATE_TIME
}
]
}
```

6. 错误码

以下是本接口的错误码列表，其他错误码可参考 通用错误码；调用接口遇到报错，可使用官方提供的 API 诊断工具 辅助定位和分析问题。

错误码	错误描述	解决方案
0	成功	ok是指从不正常变成正常 in a normal state是指本来就正常

7. 适用范围

本接口在不同账号类型下的可调用情况：

	公众号	服务号
	✓	✓

- ✓：该账号可调用此接口。
- 其他未明确声明的账号类型，如无特殊说明，均不可调用此接口。