

Algorithmes d'itérations - Algorithmes conditionnels

Exercice 1

Rappel :

```
// La boucle FOR est utilisée lorsqu'on connaît le nombre d'itérations à effectuer.
//
// D'autres boucles comme le WHILE expriment de façon plus naturelle qu'un évènement est
// attendu et va provoquer la sortie de boucle et donc mettre fin aux répétitions.
// Le langage C permet d'écrire toutes sortes de choses originales mais pas forcément très
// structurées (cf manuel p84-89) donc sources de bugs et difficiles à maintenir.
// Dans le cadre de ces TPs, on utilise le C pour coder des algorithmes de manière académique.
// On s'interdit donc d'utiliser des instructions comme le GOTO qui permet des sauts difficiles à
// modéliser en programmation structurée et produit un code inesthétique.
// Pour simplifier le propos, les trois types de structures suivantes (pseudo-langage) :
// Pour i allant de debut à la fin , faire instructions , fait.
// Tant que condition est vraie, faire instructions, fait.
// et, Répéter faire instructions, fait, jusqu'à condition est vraie.
// se traduisent respectivement en C par :
// for ( i=debut ; i<= fin ; i++) {  instructions ; }
// while (condition) { instructions ; }
// do { instructions ; } while ( !condition );
// Dans la structure do .. while , les instructions seront exécutées au moins une fois.
// REMARQUE : Penser à donner une valeur initiale aux variables !!
```

En utilisant Visual Studio :

Créer une Solution **TP2** et un premier projet console vide **Exo1**. Nommer **boucle.c** le fichier code source en langage C contenant la fonction **main()**.

- Somme des n premiers entiers positifs:**
 Ecrire un programme qui calcule la somme des n premiers entiers positifs, avec $n > 1$, en utilisant les trois types de boucles. La valeur de n (prendre 100 pour commencer) est fixée dans le programme. Afficher la valeur de n et la somme correspondante. Pour chaque boucle, afficher la valeur de la variable de contrôle de la boucle après la sortie de la boucle.
- Trouver la valeur maximum de n sans dépassement de capacité :**
 La somme est représentée par une variable de type **unsigned short int**, quelle est la valeur maximum de n pour que la variable représentant la somme ait une valeur correcte ?
 Concevoir un test qui permettra de sortir de la boucle **while** de manière anticipée en cas de risque de dépassement de capacité.
 Aide : si $A + valeur \leq B$ alors $B - A \geq valeur$. En calculant $B-A$ on ne risque pas de faire un dépassement, contrairement à celui qui peut apparaître en calculant $A + valeur$.
- Demander la valeur de n à l'utilisateur :**
 Modifier le programme, en ce qui concerne la boucle **for**, pour que la valeur de n soit demandée à l'utilisateur avec la fonction **scanf_s("%hu",&n)** et tester la boucle au-delà des valeurs permises pour n, que vaut la somme ?

```
// scanf_s utilise l'adresse de la variable qui va stocker la valeur et non le nom de la
// variable elle-même. Si on omet de mettre le &, un message du type 'segmentation fault'
// apparait lors de l'exécution du programme.
```
- Recommencer tant que n est trop grand :**
 Modifier le programme afin que l'utilisateur soit invité à saisir une nouvelle valeur pour n tant qu'il n'aura pas entré une valeur permettant d'effectuer un calcul correct de la somme des n premiers entiers.

Exercice 2

Rappel :

```
// Le problème suivant fait essentiellement appel à une suite de tests organisés de telle manière à ce
// que l'on puisse conclure : Le paquet a ou n'a pas une taille réglementaire.
// Cela est relativement compliqué à déterminer quand on fait la différence entre hauteur, largeur et
// profondeur. Cependant, notre gabarit ne fera pas la différence et il est souhaitable d'imaginer
// une astuce qui va faciliter la tâche : commencer par ordonner les trois valeurs..
// Sinon, comme un défi, on peut aussi tenter de jouer le jeu et tenir compte de la singularité de
// chaque dimension.
// Objectif : apprendre à permuter les valeurs de deux variables en utilisant une variable temporaire
// et écrire des conditions de test de manière structurée.
// SI .. ALORS .. SINON
// Conseil pour éviter les erreurs : utiliser les accolades et indenter le code pour écrire des
// if ( ) { .. } else { .. } , surtout lors de l'imbrication de ces structures.
```

Ecrire un programme nommé **Exo2**, qui permet à l'utilisateur d'entrer les trois dimensions d'un bagage et vérifie qu'il est éligible à l'embarquement dans la cabine d'un avion puisque sa taille n'excède pas 55 cm x 35 cm x 25 cm.

- Les dimensions sont des nombres à virgule.
- Le programme pose des questions jusqu'à ce qu'il ait obtenu trois valeurs comprises entre 1 et 150 cm
- Le programme affiche un résultat sous la forme : VALIDE / NON VALIDE
- Le programme propose de traiter le cas d'un autre colis sans devoir être relancé.

Exercice 3

Ecrire un programme **Exo3** qui détermine si la valeur entrée au clavier, un entier naturel inférieur à 10000, représente une année bissextile ou non.

Les années bissextiles apparaissent tous les quatre ans. Cependant, les années séculaires (1800, 1900, ..) sont exclues sauf tous les quatre-cents ans (400, 800, .. , 2000) qui seront des années bissextiles.

- Une valeur entière est dite 'divisible' par une autre lorsque le reste de la division entière vaut zéro. Cf. opérateur % dit **modulo**.
- Traiter le problème de deux manières : à l'aide d'une seule expression logique puis à l'aide d'instructions **if .. else** imbriquées.

Exercice 4

Ecrire un programme **Exo4** qui propose à un joueur de deviner un nombre entier. La valeur est soit codée 'en dur' dans le programme, soit fournie par le générateur de nombres aléatoires (cf. fonction `rand()` et `srand()`).

Lorsque la valeur proposée est inférieure à la valeur à deviner, le programme répond "Trop petit" ou "Trop grand" dans le cas contraire. Le jeu s'arrête quand la valeur a été trouvée et le programme fournit un score qui correspond au nombre de propositions effectuées par le joueur.