1. Démarrer le Jeu et Récupérer les Données

Toute la logique est centralisée dans le Moteur de Jeu (GameEngine). Au lancement de ton script graphique, il te suffit d'initialiser ce moteur en lui passant le fichier de configuration récupéré dans les arguments du terminal. Ensuite, tu récupères le dictionnaire complet à chaque frame :

```
from engine import GameEngine
import sys

engine = GameEngine(sys.argv[1])

# Dans ta boucle infinie :
# engine.update(delta_time)
data = engine.get_state()  # Récupération du dictionnaire avec toutes les infos
```

2. Dessiner le Labyrinthe

Le labyrinthe est stocké dans data["maze"]. C'est un tableau à deux dimensions (liste de listes). Tu peux faire une double boucle (y, x) pour dessiner chaque case selon sa valeur numérique :

Valeur dans la Grille	Élément Graphique à Dessiner
0	Rien (Couloir vide, fond noir)
1	Mur (ex: Carré bleu)
2	Pacgum (Petit point blanc)
3	Super-pacgum (Gros point blanc/clignotant)

3. Dessiner Pac-Man

Les informations du joueur se trouvent dans data["player"]. Pour l'afficher correctement :

- data["player"]["x"] : Sa position horizontale (colonne dans la grille).
- data["player"]["y"] : Sa position verticale (ligne dans la grille).
- data["player"]["direction"] : Sa direction actuelle ("UP", "DOWN", "LEFT", "RIGHT", ou "NONE").

4. Dessiner les Fantômes

Les 4 fantômes sont stockés dans la liste data["ghosts"]. une liste qui contient plusieurs dictionnaires

Attribut du Fantôme	Signification et Utilisation Graphique
ghost["x"] / ghost["y"]	Coordonnées actuelles du fantôme dans la grille.
ghost["color_id"]	Identité visuelle du fantôme (0=Rouge, 1=Rose, 2=Bleu, 3=Orange).
ghost["state"] == "CHASE"	Fantôme en mode chasse.
ghost["state"] == "EDIBLE"	Fantôme mangeable.
ghost["state"] == "DEAD"	Fantôme mangé.

5. L'Interface Joueur (HUD):

- **Score actuel :** data["hud"]["score"]
- **Vies restantes :** data["hud"]["lives"]
- **Niveau en cours :** data["hud"]["level"]
- **Temps restant :** data["hud"]["time_left"]
- **Game Over :** Si data["hud"]["is_game_over"] vaut True
- **Victoire :** Si data["hud"]["is_victory"] vaut True