

3M™ Protecta® Trépied D'ancrage Mobile

N° de pièce(s) :
AM100

Description

Sous-marque :	Protecta®
Industrie :	- Assainissement - Traitement de l'eau
Applications :	- Espace confiné - Secours


Caractéristiques

- Pieds télescopiques réglables - Verrouillage automatique des pieds à l'ouverture - Patins stabilisateurs à chaque pied 4 points d'ancrage haute résistance	
Matière :	- Profilé Aluminium anodisé - Tête Aluminium moulée haute résistance - Chaîne ajustable au niveau des pieds
Position :	8 hauteurs réglables (1.35 m to 2.35 m) - Empattement: ø 1.54 m to ø 2.56 m - Hauteur fermée: 1.69 m
Charge admissible :	2 personnes ou 500 kg
Résistance à la rupture :	> 1300 daN
Poids net :	17.7 kg
Normes :	- CE - EN795:2012 Type B - TS 16415:2013


- AVerrouillage des pieds en position ouverte
- Marquage laser numéro de série



- 8 positions de hauteurs réglables
- Système imperdable.



- Tête du trépied moulée en Aluminium haute résistance
- Quatre points d'ancrage en Acier Inoxydable



Avertissement important

Le montage et l'utilisation du produit tels que décrits dans le présent document supposent que l'utilisateur dispose d'une expérience précédente de ce type de produit et que celui-ci sera monté par un professionnel compétent selon la documentation relative au produit. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des essais afin de valider les performances du produit pour l'application prévue.

Toutes les informations et spécifications contenues dans ce document s'appliquent exclusivement à ce produit 3M et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation de ce produit en violation du présent document s'effectue aux risques de l'utilisateur.

Le respect des informations et spécifications relatives au produit contenues dans ce document ne dispense pas l'utilisateur de se conformer à d'autres directives (règles de sécurité, procédures). Il est impératif de respecter les exigences opérationnelles surtout en ce qui concerne l'environnement et l'utilisation d'outils avec ce produit. Le groupe 3M (qui ne peut vérifier ou contrôler ces éléments) décline toute responsabilité pour les conséquences de toute violation de ces règles indépendante de ses décisions et de son contrôle.

Les conditions de garantie inhérentes aux produits sont déterminées par les documents du contrat de vente, ainsi que la loi applicable et obligatoire, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnisation.



Fall Protection

Phone: +33 (0)4 83 58 08 08
Email: informationfallprotection@mmm.com
Web: 3M.com/FallProtection

Registered Offices:

Capital Safety (Northern Europe) Limited
3M Centre, Cain Road
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK

Capital Safety Group (EMEA)
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue
– BP15, 06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE

Regional Office:

3M France
Boulevard de l'Oise, 95006 Cergy
Pontoise Cedex, France
www.3M.com/fr/securite

3M Protecta appartient à 3M Company et ses filiales.

Adresse enregistrée : 3M Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8HT. No. d'enregistrement en Angleterre et au Pays de Galles : 1918922.

Veuillez recycler.
©3M 2019.
Tous droits réservés.
CC21911