

Palan manuel à chaîne CF avec carter en aluminium

- Capacité de charge jusqu'à 3 000 kg
- Carter en aluminium moulé
- Engrenages de précision
- Chaîne de levage nickelée de grade T, série V (G100) conforme à la norme EN 818-7

CF030



Données techniques

Type	Capacité de charge	Hauteur de levage standard*	Force manuelle, charge pleine	Tirage de chaîne pour 1 m de levage	Hauteur perdue C	Diamètre de la chaîne de levage	Brins de chaîne	Poids	Poids pour 1 m de levage suppl.
	kg	m	daN	m	mm	mm		kg	kg
CF005	500	3.0	30.0	19	325	5.0 x 15.1	1	11.0	1.5
CF010	1 000	3.0	36.0	31	370	6.3 x 19.1	1	13.0	1.8
CF015	1 500	3.0	42.0	41	440	7.1 x 21.2	1	18.0	2.1
CF020	2 000	3.0	40.0	63	510	6.3 x 19.1	2	21.0	2.7
CF030	3 000	3.0	46.0	81	590	7.1 x 21.2	2	28.0	3.2

*Autres hauteurs de levage standard : 6 m. Autres hauteurs de levage sur demande.

Durable et sûr. Conception fonctionnelle.

Avec crochet supérieur pivotant et linguet de sécurité

Pour fixer le palan facilement et en toute sécurité

Roulements sans entretien

Pour une durée de vie plus longue

Large ouverture de crochet

Idéal pour des élingues plus larges

CF015

Carter en aluminium

Grande résistance à la corrosion, poids net faible

Engrenages de précision

1 seul étage de réduction pour une vitesse de levage accrue

Chaîne de levage nickelée

Grade T, série V (G100) conforme à la norme EN 818-7, résistance de 1 000 N/mm²

