

Palan électrique à chaîne ED



- ▶ Capacité de charge jusqu'à 480 kg
- ▶ 230 V / 50 Hz monophasé
- ▶ Suspension par crochet
- ▶ Frein mécanique hautes performances avec limiteur à friction
- ▶ Interrupteur de fin de course pour le levage
- ▶ Mono-vitesse ou bi-vitesse en levage
- ▶ Résiste à la corrosion et aux conditions météorologiques
- ▶ Carter de réducteur en aluminium
- ▶ Chaîne de levage nickelée de grade T, série DAT (G80) conforme à la norme EN 818-7

Options

- ▶ Radiocommande
- ▶ Chariot simple TMH
- ▶ Chariots universels dans la gamme TS
- ▶ chariot à direction TSG (pages 58 - 59)
- ▶ chariot libre TSP (pages 60 - 61)
- ▶ Protège-crochet en mousse



En option : TMH Mini-chariot



ED48



ED16

Compact, léger et fiable. Opérationnel instantanément.

Capacités de charge de 60 kg à 480 kg

Capacité de 480 kg avec conception en double brins de chaîne, disponible avec kit de conversion

Frein mécanique hautes performances

Avec limiteur à friction

Chaîne de levage nickelée

Grade T, série DAT (G80) conforme à la norme EN 818-7, résistance de 800 N/mm²

Vitesse de levage élevée, 20,1 m/min max.

Hauteur de levage jusqu'à 100 m

Données techniques

Type	Capacité de charge	Brins de chaîne	Facteur de marche	Classification FEM	Vitesse de levage	Poids	Hauteur perdue C
	kg		% ED		m/min	kg	mm
ED06S	60	1	30	1Am	20.1	11.5	315
ED06ST	60	1	30	1Am	20.1/4.0	12	315
ED10S	100	1	30	1Am	12.5	11.5	315
ED10ST	100	1	30	1Am	12.5/3.0	12	315
ED16S	160	1	30	1Am	19.2	15.5	330
ED16ST	160	1	30	1Am	19.2/4.0	16	330
ED18S	180	1	20	1Am	7.7	11.5	315
ED18ST	180	1	20	1Am	7.7/3.0	12	315
ED24S	240	1	30	1Am	12.9	15.5	330
ED24ST	240	1	30	1Am	12.9/3.0	16	330
ED48S	480	2	30	1Am	6.4	21	520
ED48ST	480	2	30	1Am	6.4/2.0	21	520

Hauteur de levage standard : 3 m pour ED

S = mono-vitesse, ST = bi-vitesses

